شرح سطر بسطر ٣ — منطق الملفات: رمز الطالب والرمز السري والمستودع والمزوّدات

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

هنا «عقل» نظام الملفات: أدوات صرفة (رمز الطالب، تجزئة الرمز السري والقفل، رمز الصف، السلسلة)، ثم المستودع `ProfileRepository` الذي يجمعها مع قاعدة البيانات، ثم مزوّدات Riverpod التي توصله للشاشات.

ما يميّز هذه الأدوات أنها دوال صرفة بلا اعتماد على Flutter، فتُختبر بسهولة وبساعة وهمية.

تنبيه أمني مهم: الرمز السري هنا قفل خفيف بين الإخوة على هاتف مشترك، وليس حماية أمنية قوية.

lib/core/utils/student_code.dart — رمز الطالب RZ-XXXX

lib/core/utils/student_code.dart

السطر 1

```
1   import 'dart:math';
```

ماذا يفعل؟ استيراد `dart:math`.

لماذا بهذه الطريقة؟ للأعداد العشوائية (`Random`).

الأسطر 3–5

```
3   /// رمز الطالب بصيغة `RZ-XXXX`. 0 لتجنّب الالتباس بالأحرف O/1/I/L.
4   /// التحقق من التفرّد على مستوى كل الأجهزة يأتي مع المزامنة لاحقًا.
5   abstract final class StudentCode {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف (`abstract final` `StudentCode`).

لماذا بهذه الطريقة؟ الأحرف بلا O/1/I/L/0 لأنها تلتبس عند القراءة أو الكتابة بخط اليد. التفرّد على كل الأجهزة يأتي مع المزامنة.

السطر 6

```
6     static const prefix = 'RZ-';
```

ماذا يفعل؟ البادئة `RZ-`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تميّز رمز الطالب عن رمز الصف.

الأسطر 8–9

```
8     /// طول الجزء العشوائي. غيّره من هنا فقط.
9     static const randomLength = 4;
```

ماذا يفعل؟ طول الجزء العشوائي = 4، ثابت واحد.

لماذا بهذه الطريقة؟ لتغيير الطول لاحقًا نعدّل سطرًا واحدًا فقط.

السطر 11

```
11    static const alphabet = '23456789ABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ';
```

ماذا يفعل؟ الأحرف المسموحة: الأرقام 2–9 والحروف الكبيرة بلا I وا وO.

لماذا بهذه الطريقة؟ أحرف واضحة تقلّل أخطاء النسخ.

الأسطر 13–20

```
13    static String generate([Random? random]) {
14      final rng = random ?? Random.secure();
15      final body = List.generate(
16        randomLength,
17        (_) => alphabet[rng.nextInt(alphabet.length)],
18      ).join();
19      return '$prefix$body';
20    }
```

ماذا يفعل؟ `generate`: يختار 4 أحرف عشوائية من الأبجدية ويلصقها بالبادئة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Random.secure()` افتراضيًا (عشوائية قوية)، وقابل للاستبدال بـ `Random` ببذرة ثابتة في الاختبارات.

الأسطر 22–25

```
22    /// يوحّد الإدخال: أحرف كبيرة بلا مسافات.
23    static String normalize(String input) {
24      return input.replaceAll(RegExp(r'\s+'), '').toUpperCase();
25    }
```

ماذا يفعل؟ `normalize`: يحذف المسافات ويحوّل لأحرف كبيرة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطالب قد يكتب الرمز صغيرًا أو بمسافات.

الأسطر 27–32

```
27    static bool isValid(String code) {
28      final pattern = RegExp(
29        '^${RegExp.escape(prefix)}[$alphabet]{$randomLength}\$',
30      );
31      return pattern.hasMatch(code);
32    }
```

ماذا يفعل؟ `isValid`: تعبير نمطي يتحقق من البادئة وطول الجزء العشوائي وأنه من الأبجدية المسموحة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `RegExp.escape(prefix)` يهرّب الشرطة. `\$` لإنهاء النمط.

الأسطر 34–40

```
  /// يولّد رمزًا غير مستخدم محليًا حسب [exists]. يرمي خطأ إن تعذّر ذلك
  /// بعد [maxTries] (احتمال ضئيل جدًا) محاولة.
  static Future<String> generateUnique(
    Future<bool> Function(String code) exists, {
    Random? random,
    int maxTries = 50,
  }) async {
```

ماذا يفعل؟ `generateUnique`: يقبل دالة `exists` للتحقق من الاستعمال، وعدد محاولات أقصى 50.

لماذا بهذه الطريقة؟ الدالة تُحقن من الخارج فلا يعتمد الملف على قاعدة البيانات.

الأسطر 41–44

```
    for (var i = 0; i < maxTries; i++) {
      final code = generate(random);
      if (!await exists(code)) return code;
    }
```

ماذا يفعل؟ حلقة تولّد رمزًا وتتحقق: إن لم يوجد نعيده.

لماذا بهذه الطريقة؟ احتمال التكرار ضئيل جدًا لكن نتحقق دائمًا.

الأسطر 45–47

```
    throw StateError('تعذّر توليد رمز طالب غير مكرر');
  }
}
```

ماذا يفعل؟ رمي `StateError` بعد استنفاد المحاولات ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ بدل حلقة لا نهائية.

lib/core/utils/pin_hasher.dart — تجزئة الرمز السري والقفل

lib/core/utils/pin_hasher.dart

الأسطر 1–4

```
import 'dart:convert';
import 'dart:math';

import 'package:crypto/crypto.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد `dart:convert` و`dart:math` وحزمة `crypto`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `crypto` تعطي SHA-256.

الأسطر 6–10

```
/// تجزئة الرمز السري (4 أرقام) بـ SHA-256 مع salt عشوائي لكل ملف.
///
/// تنبيه: هذا قفل خفيف بين الإخوة على الهاتف المشترك، وليس حماية أمنية قوية.
/// فضاء الرموز 10,000 احتمال فقط، فمن يملك قاعدة البيانات يستطيع تخمينه.
abstract final class PinHasher {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصف `PinHasher`.

لماذا بهذه الطريقة؟ التنبيه الأمني: فضاء الرموز 10,000 احتمال فقط، فمن يملك ملف القاعدة يستطيع تخمينه.

السطر 11

```
  static const pinLength = 4;
```

ماذا يفعل؟ طول الرمز = 4.

لماذا بهذه الطريقة؟ ثابت واحد يستعمله الإدخال والتحقق.

الأسطر 13–15

```
  static bool isValidFormat(String pin) {
    return RegExp('^\\d{$pinLength}\$').hasMatch(pin);
  }
```

ماذا يفعل؟ `isValidFormat`: أربعة أرقام بالضبط.

لماذا بهذه الطريقة؟ `\d{4}` تعبير نمطي.

الأسطر 17–21

```
  static String generateSalt([Random? random]) {
    final rng = random ?? Random.secure();
    final bytes = List<int>.generate(16, (_) => rng.nextInt(256));
    return base64UrlEncode(bytes);
  }
```

ماذا يفعل؟ `generateSalt`: 16 بايت عشوائية بترميز base64url.

لماذا بهذه الطريقة؟ الـ salt يجعل التجزئة مختلفة لكل ملف حتى لو تطابق الرمزان، ويفشل هجوم جداول التجزئة الجاهزة.

الأسطر 23–25

```
  static String hash(String pin, String salt) {
    return sha256.convert(utf8.encode('$salt:$pin')).toString();
  }
```

ماذا يفعل؟ `hash`: SHA-256 للنص `salt:pin`.

لماذا بهذه الطريقة؟ ندمج الـ salt والرمز قبل التجزئة. الناتج نص سداسي عشري.

الأسطر 27–29

```
27    static bool verify(String pin, {required String hash, required String salt}) {
28      final candidate = PinHasher.hash(pin, salt);
29      if (candidate.length != hash.length) return false;
```

ماذا يفعل؟ `verify`: نجزّئ الرمز المُدخل بنفس الـ salt؛ إن اختلف الطول نرفض.

لماذا بهذه الطريقة؟ نقارن بالمخزّن.

الأسطر 30–36

```
30      // مقارنة بزمن ثابت.
31      var diff = 0;
32      for (var i = 0; i < candidate.length; i++) {
33        diff |= candidate.codeUnitAt(i) ^ hash.codeUnitAt(i);
34      }
35      return diff == 0;
36    }
```

ماذا يفعل؟ مقارنة بزمن ثابت: نجمع فروق كل الأحرف بـ XOR بدل التوقف عند أول اختلاف.

لماذا بهذه الطريقة؟ تمنع هجوم القياس الزمني. مبالغة لتهديد ضعيف لكنها عادة سليمة.

السطر 37

```
37  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `PinHasher`.

الأسطر 39–41

```
39  /// محاولات خاطئة متتالية [maxAttempts] بعد [lockDuration] يوقف إدخال الرمز.
40  /// الحالة في الذاكرة فقط (تُصفَّر بإعادة تشغيل التطبيق)، كافية لقفل خفيف.
41  class PinLockout {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `PinLockout`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحالة في الذاكرة فقط وتُصفَّر بإعادة تشغيل التطبيق: كافية لقفل خفيف.

الأسطر 42–46

```
42    PinLockout({
43      this.maxAttempts = 5,
44      this.lockDuration = const Duration(seconds: 30),
45      DateTime Function()? now,
46    }) : _now = now ?? DateTime.now;
```

ماذا يفعل؟ الباني: 5 محاولات و30 ثانية افتراضيًا ودالة `now` اختيارية.

لماذا بهذه الطريقة؟ حقن الساعة يسمح باختبار القفل بزمن وهمي دون انتظار 30 ثانية.

الأسطر 48–53

```
  final int maxAttempts;
  final Duration lockDuration;
  final DateTime Function() _now;

  int _failures = 0;
  DateTime? _lockedUntil;
```

ماذا يفعل؟ الحقول: الإعدادات والساعة وعدّاد الفشل ووقت انتهاء القفل.

لماذا بهذه الطريقة؟ العدّاد وموعد الانتهاء خاصان.

الأسطر 55–66

```
  /// الزمن المتبقي للقفل، أو null إن لم يكن مقفلًا.
  Duration? get remaining {
    final until = _lockedUntil;
    if (until == null) return null;
    final left = until.difference(_now());
    if (left <= Duration.zero) {
      _lockedUntil = null;
      _failures = 0;
      return null;
    }
    return left;
  }
```

ماذا يفعل؟ `remaining`: الزمن المتبقي للقفل أو `null`. إن انتهى الوقت نصفّر القفل والعدّاد.

لماذا بهذه الطريقة؟ القراءة نفسها تنظّف الحالة المنتهية، فلا نحتاج مؤقّتًا.

الأسطر 68–70

```
  bool get isLocked => remaining != null;

  int get failures => _failures;
```

ماذا يفعل؟ `isLocked` و`failures`.

لماذا بهذه الطريقة؟ أدوات قراءة سريعة.

الأسطر 72–75

```
  void registerSuccess() {
    _failures = 0;
    _lockedUntil = null;
  }
```

ماذا يفعل؟ `registerSuccess`: يصفّر العدّاد والقفل.

لماذا بهذه الطريقة؟ الدخول الناجح يعيد البداية.

الأسطر 77–83

```
  void registerFailure() {
    _failures++;
    if (_failures >= maxAttempts) {
      _lockedUntil = _now().add(lockDuration);
    }
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `registerFailure`: يزيد العدّاد؛ عند بلوغ الحد يضبط موعد انتهاء القفل بعد المدة. ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ القفل يبدأ عند المحاولة الخامسة.

lib/core/utils/class_code.dart — رمز الصف

lib/core/utils/class_code.dart

الأسطر 1–3

```
/// رمز الصف الاختياري الذي يعطيه المعلم، مثل `GZ-5A`.
/// يُخزَّن محليًا فقط الآن؛ الانضمام الفعلي لمجموعة يأتي مع المزامنة.
abstract final class ClassCode {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `ClassCode`.

لماذا بهذه الطريقة؟ رمز اختياري يعطيه المعلم (مثل `GZ-5A`). يُخزَّن محليًا الآن؛ الانضمام الفعلي يأتي مع المزامنة.

السطر 4

```
  static const maxLength = 16;
```

ماذا يفعل؟ أقصى طول 16.

لماذا بهذه الطريقة؟ حد معقول يمنع إدخالًا ضخمًا.

الأسطر 6–9

```
  /// أحرف كبيرة بلا مسافات.
  static String normalize(String input) {
    return input.replaceAll(RegExp(r'\s+'), '').toUpperCase();
  }
```

ماذا يفعل؟ `normalize`: أحرف كبيرة بلا مسافات.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطالب قد يكتب `gz-5a` أو بمسافات.

الأسطر 11–15

```
11    /// حروف إنجليزية وأرقام وشرطة فقط، ويبدأ وينتهي بحرف أو رقم.
12    static bool isValid(String normalized) {
13      if (normalized.isEmpty || normalized.length > maxLength) return false;
14      return RegExp(r'^[A-Z0-9]+(-[A-Z0-9]+)*$').hasMatch(normalized);
15    }
```

ماذا يفعل؟ `isValid`: غير فارغ وطوله ≤ 16 ويطابق: مقاطع من حروف إنجليزية/أرقام يفصلها شرطة.

لماذا بهذه الطريقة؟ يقبل `GZ-5A` ويرفض `--GZ` و`GZ-` والحروف العربية.

السطر 16

```
16  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/core/utils/streak.dart — السلسلة (الأيام المتتالية)

lib/core/utils/streak.dart

الأسطر 1–4

```
1   /// عدد الأيام المتتالية التي فيها نشاط، محسوبًا من أوقات النشاط (لا يُخزَّن).
2   ///
3   /// تنتهي السلسلة اليوم إن وُجد نشاط اليوم، وإلا تنتهي أمس (السلسلة ما زالت
4   /// «حيّة» حتى نهاية اليوم). إن لم يكن هناك نشاط اليوم ولا أمس فالنتيجة 0.
```

ماذا يفعل؟ تعليق شرح القاعدة.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُحسب ولا تُخزَّن. تنتهي اليوم إن وُجد نشاط اليوم وإلا أمس (ما زالت «حيّة» حتى نهاية اليوم)، وإلا 0.

السطر 5

```
5   int currentStreak(Iterable<DateTime> activityTimes, DateTime now) {
```

ماذا يفعل؟ الدالة `currentStreak(activityTimes, now)`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تأخذ أوقات النشاط والوقت الحالي (يُحقن للاختبار).

السطر 6

```
6     DateTime dayOf(DateTime t) => DateTime(t.year, t.month, t.day);
```

ماذا يفعل؟ دالة محلية `dayOf` تحذف الوقت وتُبقي اليوم فقط.

لماذا بهذه الطريقة؟ نقارن بالأيام لا بالساعات.

السطر 8

```
8     final days = activityTimes.map(dayOf).toSet();
```

ماذا يفعل؟ نحوّل كل الأوقات إلى مجموعة أيام فريدة.

لماذا بهذه الطريقة؟ عدة أنشطة في يوم واحد تُحسب يومًا واحدًا.

الأسطر 9–13

```
9     var cursor = dayOf(now);
10    if (!days.contains(cursor)) {
11      cursor = cursor.subtract(const Duration(days: 1));
12      cursor = DateTime(cursor.year, cursor.month, cursor.day);
13    }
```

ماذا يفعل؟ نبدأ من اليوم؛ إن لم يكن فيه نشاط نبدأ من أمس.

لماذا بهذه الطريقة؟ هذا ما يُبقي السلسلة حيّة طوال اليوم الحالي.

الأسطر 15–21

```
15    var streak = 0;
16    while (days.contains(cursor)) {
17      streak++;
18      final previous = cursor.subtract(const Duration(days: 1));
19      cursor = DateTime(previous.year, previous.month, previous.day);
20    }
21    return streak;
```

ماذا يفعل؟ حلقة تعدّ الأيام المتتالية رجوعًا ما دام اليوم موجودًا في المجموعة ثم تعيد العدد.

لماذا بهذه الطريقة؟ نعيد بناء `DateTime` بالسنة/الشهر/اليوم لتجنّب مشاكل الصيف/الشتاء.

السطر 22

```
22  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الدالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/features/profiles/profile_repository.dart — مستودع الملفات

`lib/features/profiles/profile_repository.dart`

الأسطر 1–4

```
1   import 'dart:math';
2
3   import 'package:drift/drift.dart';
4   import 'package:uuid/uuid.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد `dart:math` وDrift و`uuid`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Value` من Drift للأعمدة الاختيارية، و`Uuid` لمعرّفات الملفات.

الأسطر 6–10

```dart
import '../../core/db/app_database.dart';
import '../../core/db/daos/settings_dao.dart';
import '../../core/utils/class_code.dart';
import '../../core/utils/pin_hasher.dart';
import '../../core/utils/student_code.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد القاعدة وDAO الإعدادات وأدوات رمز الصف والرمز السري ورمز الطالب.

لماذا بهذه الطريقة؟ المستودع يجمعها.

السطر 12

```dart
enum PinCheck { ok, wrong, locked }
```

ماذا يفعل؟ تعداد `PinCheck` : ناجح / خاطئ / مقفل.

لماذا بهذه الطريقة؟ نتيجة التحقق ثلاثية الحالة.

الأسطر 14–23

```dart
class PinVerification {
  const PinVerification(this.check, {this.lockedFor});

  final PinCheck check;

  /// الزمن المتبقي للقفل عند `locked`.
  final Duration? lockedFor;

  bool get isOk => check == PinCheck.ok;
}
```

ماذا يفعل؟ صنف `PinVerification` : النتيجة ومعها الزمن المتبقي عند القفل، وخاصية `isOk` .

لماذا بهذه الطريقة؟ يمرّر للشاشة ما تحتاجه لعرض الرسالة والعدّ التنازلي.

الأسطر 25–26

```dart
/// ملفات الطلاب على الجهاز: الإنشاء، الملف النشط، والرمز السري.
class ProfileRepository {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `ProfileRepository` .

لماذا بهذه الطريقة؟ مكان قواعد العمل الخاصة بالملفات.

الأسطر 27–34

```
27    ProfileRepository(
28      this._db, {
29      DateTime Function()? now,
30      Random? random,
31      PinLockout Function()? lockoutFactory,
32    }) : _now = now ?? DateTime.now,
33         _random = random,
34         _lockoutFactory = lockoutFactory ?? (() => PinLockout(now: now));
```

ماذا يفعل؟ الباني: القاعدة مطلوبة، وساعة وعشوائية ومصنع قفل اختيارية.

لماذا بهذه الطريقة؟ كلها قابلة للحقن في الاختبارات. إن لم يُمرَّر مصنع القفل نصنع `PinLockout` بنفس الساعة.

الأسطر 36–41

```
36    final AppDatabase _db;
37    final DateTime Function() _now;
38    final Random? _random;
39    final PinLockout Function() _lockoutFactory;
40    final _uuid = const Uuid();
41    final Map<String, PinLockout> _lockouts = {};
```

ماذا يفعل؟ الحقول: القاعدة والساعة والعشوائية والمصنع و`Uuid` وخريطة الأقفال.

لماذا بهذه الطريقة؟ خريطة `_lockouts` تربط كل ملف بقفله الخاص (المفتاح معرّف الملف).

الأسطر 43–51

```
43    Stream<List<Profile>> watchAll() => _db.profilesDao.watchAll();
44
45    Future<List<Profile>> getAll() => _db.profilesDao.getAll();
46
47    Future<Profile?> getById(String id) => _db.profilesDao.getById(id);
48
49    Stream<Profile?> watchById(String id) => _db.profilesDao.watchById(id);
50
51    Future<int> count() => _db.profilesDao.count();
```

ماذا يفعل؟ دوال القراءة: `watchAll` و`getAll` و`getById` و`watchById` و`count`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تمرّ للـ DAO فقط.

الأسطر 53–60

```
53    /// ينشئ ملفًا جديدًا ويجعله الملف النشط.
54    Future<Profile> create({
55      required String name,
56      required int grade,
57      required ProfileColor color,
58      String? pin,
59      String? classCode,
60    }) async {
```

ماذا يفعل؟ توقيع `create`: الاسم والصف واللون مطلوبة، والرمز السري ورمز الصف اختياريان.

لماذا بهذه الطريقة؟ نقطة الدخول الوحيدة لإنشاء ملف.

الأسطر 61–63

```
61      final cleanName = name.trim();
62      if (cleanName.isEmpty) throw ArgumentError.value(name, 'name');
63      if (grade < 1 || grade > 12) throw ArgumentError.value(grade, 'grade');
```

ماذا يفعل؟ قصّ الاسم ورفض الفارغ ورفض صف خارج 1–12.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحقق ثانٍ بعد تحقق الواجهة (دفاع في العمق).

الأسطر 65–71

```
65      String? pinHash;
66      String? pinSalt;
67      if (pin != null) {
68        if (!PinHasher.isValidFormat(pin)) throw ArgumentError.value(pin, 'pin');
69        pinSalt = PinHasher.generateSalt(_random);
70        pinHash = PinHasher.hash(pin, pinSalt);
71      }
```

ماذا يفعل؟ إن مُرّر رمز سري: نتحقق من صيغته ثم نولّد salt ونجزّئ.

لماذا بهذه الطريقة؟ التجزئة داخل المستودع فلا تعرف الشاشة شيئًا عن التجزئة.

الأسطر 73–79

```
73      String? cleanClassCode;
74      if (classCode != null && classCode.trim().isNotEmpty) {
75        cleanClassCode = ClassCode.normalize(classCode);
76        if (!ClassCode.isValid(cleanClassCode)) {
77          throw ArgumentError.value(classCode, 'classCode');
78        }
79      }
```

ماذا يفعل؟ إن مُرّر رمز صف غير فارغ: نوحّده ونتحقق من صيغته.

لماذا بهذه الطريقة؟ رمز صف خاطئ يرمي خطأً فلا نخزّن بيانات فاسدة.

الأسطر 81–84

```
81      final code = await StudentCode.generateUnique(
82        (c) async => await _db.profilesDao.getByStudentCode(c) != null,
83        random: _random,
84      );
```

ماذا يفعل؟ نولّد رمز طالب غير مستعمل محليًا بسؤال القاعدة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `generateUnique` تُمرَّر لها دالة تتحقق عبر الـ DAO.

الأسطر 85–86

```
85      final now = _now();
86      final id = _uuid.v4();
```

ماذا يفعل؟ نأخذ الوقت الحالي ونولّد معرّف uuid.

لماذا بهذه الطريقة؟ الوقت للإنشاء وآخر نشاط.

الأسطر 88–101

```
    await _db.profilesDao.insertProfile(
      ProfilesCompanion.insert(
        id: id,
        name: cleanName,
        grade: grade,
        color: color,
        pinHash: Value(pinHash),
        pinSalt: Value(pinSalt),
        studentCode: code,
        classCode: Value(cleanClassCode),
        createdAt: now,
        lastActiveAt: now,
      ),
    );
```

ماذا يفعل؟ إدخال الصف في القاعدة بـ `ProfilesCompanion.insert`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Value(...)` للأعمدة الاختيارية (`null` مسموح).

الأسطر 102–103

```
    await setActive(id);
    return (await getById(id))!;
```

ماذا يفعل؟ نجعل الملف الجديد نشطًا ثم نعيد قراءته.

لماذا بهذه الطريقة؟ ليبدأ الطالب بملفه فورًا.

السطر 104

```
  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق `create`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الدالة.

الأسطر 106–110

```
  // الملف النشط
  Future<void> setActive(String id) async {
    await _db.profilesDao.touch(id, _now());
    await _db.settingsDao.write(SettingsDao.activeProfileKey, id);
  }
```

ماذا يفعل؟ `setActive`: يحدّث `lastActiveAt` ويحفظ المعرّف في الإعدادات.

لماذا بهذه الطريقة؟ يجعل الملف الأحدث نشاطًا والأخير المحفوظ.

الأسطر 112–117

```
  /// معرّف الملف النشط الأخير، أو null إن لم يوجد أو حُذف ملفه.
  Future<String?> readActiveId() async {
    final id = await _db.settingsDao.read(SettingsDao.activeProfileKey);
    if (id == null) return null;
    return await getById(id) == null ? null : id;
  }
```

ماذا يفعل؟ `readActiveId`: يقرأ الملف النشط المحفوظ ويتحقق أنه ما زال موجودًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ إن حُذف ملفه نعيد `null` بدل معرّف يتيم.

الأسطر 119–122

```
  // الرمز السري
  Future<PinVerification> verifyPin(String profileId, String pin) async {
    final profile = await getById(profileId);
    if (profile == null) throw StateError('ملف غير موجود');
```

ماذا يفعل؟ `verifyPin` يبدأ بقراءة الملف ورمي خطأ إن لم يوجد.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا معنى للتحقق من ملف غير موجود.

الأسطر 123–127

```
    final hash = profile.pinHash;
    final salt = profile.pinSalt;
    if (hash == null || salt == null) {
      return const PinVerification(PinCheck.ok);
    }
```

ماذا يفعل؟ نقرأ التجزئة والـ salt؛ إن كان أحدهما `null` فلا رمز سري وننجح.

لماذا بهذه الطريقة؟ ملف بلا رمز يقبل أي إدخال.

الأسطر 129–133

```
    final lockout = _lockouts.putIfAbsent(profileId, _lockoutFactory);
    final locked = lockout.remaining;
    if (locked != null) {
      return PinVerification(PinCheck.locked, lockedFor: locked);
    }
```

ماذا يفعل؟ نجلب قفل الملف (ننشئه عند أول مرة)؛ إن كان مقفلًا نعيد `locked` مع الزمن المتبقي.

لماذا بهذه الطريقة؟ أثناء القفل يُرفض حتى الرمز الصحيح.

الأسطر 135–138

```
    if (PinHasher.verify(pin, hash: hash, salt: salt)) {
      lockout.registerSuccess();
      return const PinVerification(PinCheck.ok);
    }
```

ماذا يفعل؟ إن طابق الرمز: نصفّر القفل ونعيد `ok`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نجاح الدخول.

الأسطر 139–144

```
    lockout.registerFailure();
    final nowLocked = lockout.remaining;
    return nowLocked == null
        ? const PinVerification(PinCheck.wrong)
        : PinVerification(PinCheck.locked, lockedFor: nowLocked);
  }
```

ماذا يفعل؟ وإلا نسجّل فشلًا؛ إن صار مقفلًا نعيد `locked`، وإلا `wrong`.

لماذا بهذه الطريقة؟ المحاولة الخامسة تُرجع `locked` مباشرة.

الأسطر 146–155

```
  Future<void> setPin(String profileId, String pin) async {
    if (!PinHasher.isValidFormat(pin)) throw ArgumentError.value(pin, 'pin');
    final salt = PinHasher.generateSalt(_random);
    await _db.profilesDao.setPin(
      profileId,
      hash: PinHasher.hash(pin, salt),
      salt: salt,
    );
    _lockouts.remove(profileId);
  }
```

ماذا يفعل؟ `setPin`: نتحقق من الصيغة ونولّد salt جديدًا ونحفظ التجزئة ونصفّر القفل.

لماذا بهذه الطريقة؟ تغيير الرمز يعيد البداية.

الأسطر 157–160

```
  Future<void> clearPin(String profileId) async {
    await _db.profilesDao.clearPin(profileId);
    _lockouts.remove(profileId);
  }
```

ماذا يفعل؟ `clearPin`: يلغي الرمز ويصفّر القفل.

لماذا بهذه الطريقة؟ لأن الملف لم يعد محميًا.

الأسطر 162–167

```
  /// هل [studentCode] هو رمز طالب هذا الملف؟ (يوحّد الإدخال قبل المقارنة.)
  Future<bool> matchesStudentCode(String profileId, String studentCode) async {
    final profile = await getById(profileId);
    if (profile == null) return false;
    return StudentCode.normalize(studentCode) == profile.studentCode;
  }
```

ماذا يفعل؟ `matchesStudentCode`: هل الإدخال هو رمز الطالب لهذا الملف؟

لماذا بهذه الطريقة؟ تتحقق فقط ولا تغيّر شيئًا؛ تستعملها واجهة «نسيت الرمز؟» قبل عرض الخيارين.

الأسطر 169–175

```
  /// «نسيت الرمز؟»: إن طابق [studentCode] رمز هذا الملف يُعيَّن [newPin]
  /// ويُرجع true. (أو يُلغى الرمز السري إن كان null)
  Future<bool> resetPinWithStudentCode(
    String profileId,
    String studentCode, {
    String? newPin,
  }) async {
```

ماذا يفعل؟ توقيع `resetPinWithStudentCode`: ملف ورمز طالب ورمز جديد اختياري.

لماذا بهذه الطريقة؟ رمز الطالب هو «مفتاح الاستعادة».

الأسطر 176–180

```
    final profile = await getById(profileId);
    if (profile == null) return false;
    if (StudentCode.normalize(studentCode) != profile.studentCode) {
      return false;
    }
```

ماذا يفعل؟ نرفض (false) إن لم يوجد الملف أو لم يطابق الرمز.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا نغيّر شيئًا بلا إثبات.

الأسطر 181–187

```
    if (newPin == null) {
      await clearPin(profileId);
    } else {
      await setPin(profileId, newPin);
    }
    return true;
  }
```

ماذا يفعل؟ إن لم يُمرَّر رمز جديد نلغي الرمز السري، وإلا نعيّنه ونعيد `true`.

لماذا بهذه الطريقة؟ خيارا الواجهة: «إلغاء» أو «تعيين رمز جديد».

الأسطر 189–200

```
  Future<void> setClassCode(String profileId, String? classCode) async {
    if (classCode == null || classCode.trim().isEmpty) {
      await _db.profilesDao.setClassCode(profileId, null);
      return;
    }
    final normalized = ClassCode.normalize(classCode);
    if (!ClassCode.isValid(normalized)) {
      throw ArgumentError.value(classCode, 'classCode');
    }
    await _db.profilesDao.setClassCode(profileId, normalized);
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `setClassCode`: فارغ يلغي رمز الصف، وغير ذلك يُوحَّد ويُتحقَّق منه ثم يُحفظ، ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس قواعد `create`.

lib/features/profiles/profile_providers.dart — مزوّدات الملفات

lib/features/profiles/profile_providers.dart

الأسطر 1–5

```dart
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';

import '../../core/db/app_database.dart';
import '../../core/db/database_provider.dart';
import 'profile_repository.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Riverpod والقاعدة ومزوّدها والمستودع.

لماذا بهذه الطريقة؟ المزوّدات تربط الطبقات.

الأسطر 7–12

```dart
final profileRepositoryProvider = Provider<ProfileRepository>((ref) {
  return ProfileRepository(
    ref.watch(appDatabaseProvider),
    now: ref.watch(clockProvider),
  );
});
```

ماذا يفعل؟ `profileRepositoryProvider` ينشئ المستودع بالقاعدة والساعة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `watch` على القاعدة والساعة فيتجدّد المستودع إن استُبدلا (في الاختبارات).

الأسطر 14–17

```dart
/// كل الملفات على الجهاز، الأحدث نشاطًا أولًا.
final profilesProvider = StreamProvider<List<Profile>>((ref) {
  return ref.watch(profileRepositoryProvider).watchAll();
});
```

ماذا يفعل؟ `profilesProvider`: بث بكل الملفات.

لماذا بهذه الطريقة؟ يعتمد عليه شاشة الاختيار.

الأسطر 19–22

```dart
/// مجموع نجوم كل ملف (معرّف الملف ← عدد النجوم). الملف بلا محاولات غير موجود.
final starsByProfileProvider = StreamProvider<Map<String, int>>((ref) {
  return ref.watch(appDatabaseProvider).activityDao.watchStarsByProfile();
});
```

ماذا يفعل؟ `starsByProfileProvider`: بث بنجوم كل ملف.

لماذا بهذه الطريقة؟ يستدعي الـ DAO مباشرة لأن الاستعلام تجميعي بلا قواعد عمل.

الأسطر 24–27

```dart
/// ملف واحد بمعرّفه (يتحدّث تلقائيًا). `null` إن لم يعد موجودًا.
final profileByIdProvider = StreamProvider.autoDispose.family<Profile?, String>(
  (ref, id) => ref.watch(profileRepositoryProvider).watchById(id),
);
```

ماذا يفعل؟ `profileByIdProvider`: ملف بمعرّفه كـ `family` و `autoDispose`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `family` ليأخذ معرّفًا، و`autoDispose` ليتخلّص منه حين تُغلق الشاشة.

lib/features/profiles/active_profile_provider.dart — الملف النشط

lib/features/profiles/active_profile_provider.dart

الأسطر 1–4

```dart
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';

import '../../core/db/app_database.dart';
import 'profile_providers.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Riverpod والقاعدة ومزوّدات الملفات.

لماذا بهذه الطريقة؟ نحتاج `Profile` والمستودع.

الأسطر 6–7

```dart
/// معرّف الملف النشط المحفوظ على الجهاز (null = لا يوجد).
class ActiveProfileIdNotifier extends AsyncNotifier<String?> {
```

ماذا يفعل؟ صنف `ActiveProfileIdNotifier` من نوع `AsyncNotifier<String?>`.

لماذا بهذه الطريقة؟ حالة غير متزامنة لأن القراءة الأولى من القاعدة.

الأسطر 8–11

```dart
  @override
  Future<String?> build() {
    return ref.read(profileRepositoryProvider).readActiveId();
  }
```

ماذا يفعل؟ `build`: يقرأ الملف النشط المحفوظ.

لماذا بهذه الطريقة؟ يُنفَّذ عند أول قراءة للمزوّد.

الأسطر 13–17

```dart
  /// يجعل [id] الملف النشط ويحفظه.
  Future<void> select(String id) async {
    await ref.read(profileRepositoryProvider).setActive(id);
    state = AsyncData(id);
  }
```

ماذا يفعل؟ `select(id)`: يحفظ الملف نشطًا في القاعدة ثم يحدّث الحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ نحدّث الحالة بعد الحفظ فيرى الراوتر والشاشات الاختيار فورًا.

الأسطر 19–23

```
  /// يعيد قراءة الملف النشط من القاعدة (بعد إنشاء ملف جديد مثلًا).
  Future<void> reload() async {
    state = AsyncData(await ref.read(profileRepositoryProvider).readActiveId());
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `reload`: يعيد القراءة من القاعدة.

لماذا بهذه الطريقة؟ بعد إنشاء ملف جديد (الذي جعله نشطًا بنفسه).

الأسطر 25–28

```
final activeProfileIdProvider =
    AsyncNotifierProvider<ActiveProfileIdNotifier, String?>(
      ActiveProfileIdNotifier.new,
    );
```

ماذا يفعل؟ `activeProfileIdProvider`: تسجيل المزوّد.

لماذا بهذه الطريقة؟ يربط الصنف بـ `AsyncNotifierProvider`.

الأسطر 30–38

```
/// الملف النشط نفسه، ويتحدّث تلقائيًا عند تغيّر بياناته.
final activeProfileProvider = StreamProvider<Profile?>((ref) async* {
  final id = await ref.watch(activeProfileIdProvider.future);
  if (id == null) {
    yield null;
    return;
  }
  yield* ref.watch(profileRepositoryProvider).watchById(id);
});
```

ماذا يفعل؟ `activeProfileProvider`: بث بالملف النشط نفسه.

لماذا بهذه الطريقة؟ ننتظر المعرّف؛ إن كان `null` نصدر `null` وننتهي، وإلا نمرّر بث `watchById` فيتحدّث الملف عند تغيّر بياناته. `yield*` يمرّر البث كاملًا.