شرح سطر بسطر ١٠ — شاشة 25: من يتعلّم الآن؟ (اختيار الملف)

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

الإطار في `من يتعلّم الآن؟ 25` :Figma. تظهر عند فتح التطبيق إذا وُجد أكثر من ملف أو ملف عليه رمز سري. الهاتف غالبًا مشترك بين الإخوة، وهذه الشاشة هي «الباب»: كل طالب يضغط على بطاقة اسمه ليكمل من حيث توقف، أو يضيف طالبًا جديدًا.

البيانات: الملفات من `profilesProvider`، ونجوم كل ملف من `starsByProfileProvider` (مجموع `starsEarned` لكل ملف بـ `GROUP BY`)، وأيقونة القفل من كون `pinHash` غير فارغ. لا أسماء ولا أرقام ثابتة: «أنس» و«24 نجمة» في Figma أمثلة فقط. الملف الجديد يظهر «0 نجوم».

في RTL تظهر أول بطاقة على اليمين. هيكل الشاشة: شعار ← عنوان ← شبكة بطاقات ← فراغ مرن ← رابط الاستعادة ← ملاحظة الخصوصية.

lib/features/profiles/profile_picker_screen.dart — شاشة اختيار الملف

`lib/features/profiles/profile_picker_screen.dart`

الأسطر 1–4

```
1   import 'package:flutter/material.dart';
2   import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
3   import 'package:flutter_svg/flutter_svg.dart';
4   import 'package:go_router/go_router.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وRiverpod وSVG وgo_router.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة تقرأ مزوّدات وتتنقّل وتعرض SVG.

الأسطر 6–17

```
6   import '../../app/routes.dart';
7   import '../../core/constants/app_assets.dart';
8   import '../../core/db/app_database.dart';
9   import '../../core/strings/ar.dart';
10  import '../../core/theme/app_colors.dart';
11  import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
12  import '../../core/theme/profile_palette.dart';
13  import '../../core/widgets/dashed_border.dart';
14  import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
15  import '../../core/widgets/mascot.dart';
16  import 'active_profile_provider.dart';
17  import 'profile_providers.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد المسارات والأصول والقاعدة (لنوع `Profile`) والنصوص والألوان والأنماط وألوان الشخصية والحد المنقّط ومربع الأيقونة والشخصية ومزوّدي الملف النشط والملفات.

لماذا بهذه الطريقة؟ مكوّنات مشتركة؛ لا نعيد رسمها.

الأسطر 19–21

```
/// (اختيار الملف) من يتعلّم الآن؟ — 25 الشاشة.
class ProfilePickerScreen extends ConsumerWidget {
  const ProfilePickerScreen({super.key});
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `ConsumerWidget`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا حالة محلية: كل شيء من المزوّدات.

الأسطر 23–27

```
  Future<void> _open(BuildContext context, WidgetRef ref, Profile p) async {
    if (p.pinHash != null) {
      context.push(AppRoutes.pin(p.id));
      return;
    }
```

ماذا يفعل؟ `_open`: إن كان الملف عليه رمز سري ننتقل لشاشة الرمز ونخرج.

لماذا بهذه الطريقة؟ الملف المحمي لا يصير نشطًا قبل إدخال الرمز الصحيح. `push` ليعود الطالب إلى الاختيار.

الأسطر 28–30

```
    await ref.read(activeProfileIdProvider.notifier).select(p.id);
    if (context.mounted) context.go(AppRoutes.home);
  }
```

ماذا يفعل؟ وإلا نجعله الملف النشط ثم نفتح الرئيسية (بعد التأكد أن السياق قائم).

لماذا بهذه الطريقة؟ `context.mounted` بعد `await` لـ `go`. فلا يرجع الطالب لشاشة الاختيار بزر الرجوع.

الأسطر 32–36

```
  void _showRestoreMessage(BuildContext context) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(content: Text(ArStrings.restoreNeedsInternet)),
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ `_showRestoreMessage`: يعرض `SnackBar` بأن الاستعادة تحتاج إنترنتًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ الاستعادة برمز الطالب تحتاج خادمًا غير موجود بعد؛ لا نزيّف نجاحًا.

الأسطر 38–39

```
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
```

ماذا يفعل؟ `build` بمعاملين.

لماذا بهذه الطريقة؟ السياق و `ref`.

الأسطر 40–41

```
40      final profiles = ref.watch(profilesProvider).value ?? const <Profile>[];
41      final stars = ref.watch(starsByProfileProvider).value ?? const {};
```

ماذا يفعل؟ نقرأ الملفات (أو قائمة فارغة قبل الوصول) وخريطة النجوم (أو فارغة).

لماذا بهذه الطريقة؟ `.value ?? const ...` يتجنّب حالات التحميل في الواجهة: القوائم تُبنى كما هي.

الأسطر 43–46

```
43      return Scaffold(
44        body: SafeArea(
45          child: CustomScrollView(
46            slivers: [
```

ماذا يفعل؟ `Scaffold` و`SafeArea` و`CustomScrollView`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تمرير يتكيّف مع الشاشات القصيرة.

الأسطر 47–48

```
47              SliverFillRemaining(
48                hasScrollBody: false,
```

ماذا يفعل؟ `SliverFillRemaining(hasScrollBody: false)`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يملأ ما تبقّى فيستطيع `Spacer` دفع ما بعده للأسفل.

الأسطر 49–54

```
49                child: Padding(
50                  padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 28, 20, 24),
51                  child: Column(
52                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
53                    spacing: 16,
54                    children: [
```

ماذا يفعل؟ حشوة 20/28/20/24 و`Column` ممتد بمسافة 16.

لماذا بهذه الطريقة؟ قيم Figma.

الأسطر 55–56

```
55                      const _Brand(),
56                      const _Heading(),
```

ماذا يفعل؟ الشعار `_Brand` والعنوان `_Heading`.

لماذا بهذه الطريقة؟ ثابتان فنستعملهما `const`.

الأسطر 57–62

```
                    _ProfilesGrid(
                      profiles: profiles,
                      stars: stars,
                      onOpen: (p) => _open(context, ref, p),
                      onNew: () => context.push(AppRoutes.createStep1),
                    ),
```

ماذا يفعل؟ الشبكة `_ProfilesGrid`: الملفات والنجوم ودالتا الفتح و«طالب جديد».

لماذا بهذه الطريقة؟ «طالب جديد» يفتح خطوة 1 من إنشاء الملف بـ `push`.

السطر 63

```
                    const Spacer(),
```

ماذا يفعل؟ `Spacer`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يدفع رابط الاستعادة والملاحظة إلى أسفل الشاشة.

الأسطر 64–65

```
                    _RestoreLink(onTap: () => _showRestoreMessage(context)),
                    const _PrivacyNote(),
```

ماذا يفعل؟ رابط الاستعادة وملاحظة الخصوصية.

لماذا بهذه الطريقة؟ آخر عنصرين في الصفحة.

الأسطر 66–75

```
                  ],
                ),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس والدالة والصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `ProfilePickerScreen`.

الأسطر 77–81

```
class _Brand extends StatelessWidget {
  const _Brand();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_Brand` ثابت.

لماذا بهذه الطريقة؟ قسم الشعار.

الأسطر 82–92

```
82      return Row(
83        spacing: 10,
84        children: [
85          SvgPicture.asset(AppAssets.logoOnDark, width: 34, height: 34),
86          Text(
87            ArStrings.appName,
88            style: AppTextStyles.heading22.copyWith(height: 1.3),
89          ),
90        ],
91      );
92    }
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 10: شعار 34 ثم «رِزمة» بنمط `heading22` وارتفاع سطر 1.3.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشعار أول عنصر فيظهر يمين الاسم.

السطر 93

```
93  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق `_Brand`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 95–99

```
95  class _Heading extends StatelessWidget {
96    const _Heading();
97
98    @override
99    Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_Heading` ثابت.

لماذا بهذه الطريقة؟ قسم العنوان.

الأسطر 100–103

```
100     return Column(
101       crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
102       spacing: 2,
103       children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` محاذاة `start` ومسافة 2.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنوان فوق الوصف.

الأسطر 104–108

```
        Text(ArStrings.pickerTitle, style: AppTextStyles.title26),
        Text(
          ArStrings.pickerSubtitle,
          style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.soft),
        ),
```

ماذا يفعل؟ العنوان «من يتعلّم الآن؟» بنمط `title26` ثم الجملة الفرعية باهتة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `copyWith(color: soft)` .

الأسطر 109–112

```
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 114–125

```
class _ProfilesGrid extends StatelessWidget {
  const _ProfilesGrid({
    required this.profiles,
    required this.stars,
    required this.onOpen,
    required this.onNew,
  });

  final List<Profile> profiles;
  final Map<String, int> stars;
  final ValueChanged<Profile> onOpen;
  final VoidCallback onNew;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_ProfilesGrid` وحقوله: الملفات والنجوم ودالتا الفتح والجديد.

لماذا بهذه الطريقة؟ يبني الشبكة.

الأسطر 127–128

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `build` .

لماذا بهذه الطريقة؟ يعيد الأعمدة والصفوف.

الأسطر 130–129

```
    // الأخير لا يدعم قياس الأبعاد: Wrap + LayoutBuilder صفوف من بطاقتين بدل
    // الأولى تظهر على اليمين (RTL). SliverFillRemaining الداخلية الذي تحتاجه
```

ماذا يفعل؟ تعليق: صفوف من بطاقتين بدل `LayoutBuilder` + `Wrap`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نسخة أولى بـ `LayoutBuilder` كسرت التخطيط لأن `SliverFillRemaining` يقيس الأبعاد الداخلية وهو لا يدعمها. وجدنا ذلك باختبار.

الأسطر 139–131

```
    final cards = <Widget>[
      for (final p in profiles)
        _ProfileCard(
          profile: p,
          stars: stars[p.id] ?? 0,
          onTap: () => onOpen(p),
        ),
      _NewProfileCard(onTap: onNew),
    ];
```

ماذا يفعل؟ قائمة البطاقات: بطاقة لكل ملف بنجومه (0 إن لم يوجد)، ثم بطاقة «طالب جديد» في النهاية.

لماذا بهذه الطريقة؟ القائمة واحدة نقسمها لصفوف.

الأسطر 144–141

```
    return Column(
      spacing: 12,
      children: [
        for (var i = 0; i < cards.length; i += 2)
```

ماذا يفعل؟ `Column` بمسافة 12 وحلقة بخطوة 2.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل دورة تبني صفًّا.

الأسطر 149–145

```
          IntrinsicHeight(
            child: Row(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              spacing: 12,
              children: [
```

ماذا يفعل؟ `IntrinsicHeight` و`Row` بـ `stretch` ومسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ تتساوى بطاقتا الصف في الارتفاع.

الأسطر 150–153

```
150                 Expanded(child: cards[i]),
151                 Expanded(
152                   child: i + 1 < cards.length ? cards[i + 1] : const SizedBox(),
153                 ),
```

ماذا يفعل؟ بطاقتان داخل `Expanded` ؛ إن لم توجد الثانية نضع صندوقًا فارغًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحافظ على عرض البطاقة الواحدة نصف الصف حتى في آخر صف.

الأسطر 154–160

```
154               ],
155             ),
156           ),
157       ],
158     );
159   }
160 }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_ProfilesGrid` .

السطر 162

```
162 const _cardMinHeight = 206.0;
```

ماذا يفعل؟ ثابت الحد الأدنى لارتفاع البطاقة 206.

لماذا بهذه الطريقة؟ من Figma؛ ثابت واحد لبطاقتي الملف و«طالب جديد».

الأسطر 164–169

```
164 class _ProfileCard extends StatelessWidget {
165   const _ProfileCard({
166     required this.profile,
167     required this.stars,
168     required this.onTap,
169   });
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_ProfileCard` ومعاملاته.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة طالب.

الأسطر 171–173

```
171   final Profile profile;
172   final int stars;
173   final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ الحقول.

لماذا بهذه الطريقة؟ الملف والنجوم والإجراء.

الأسطر 175–178

```
175   @override
176   Widget build(BuildContext context) {
177     final locked = profile.pinHash != null;
178     final grade = ArStrings.gradeName(profile.grade);
```

ماذا يفعل؟ `build` : هل الملف محمي؟ واسم الصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نحسبهما مرة.

الأسطر 180–183

```
180     return Semantics(
181       button: true,
182       label: ArStrings.profileSemantics(profile.name, grade, locked),
183       excludeSemantics: true,
```

ماذا يفعل؟ `Semantics` : زر ووصفه «الاسم، الصف، محمي برمز سري».

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة يعرف الطالب وحالة الحماية.

الأسطر 184–190

```
184       child: Material(
185         color: AppColors.card,
186         shape: RoundedRectangleBorder(
187           borderRadius: BorderRadius.circular(22),
188           side: const BorderSide(color: AppColors.line),
189         ),
190         clipBehavior: Clip.antiAlias,
```

ماذا يفعل؟ `Material` أبيض بحد `line` وزوايا 22 وقصّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ يحتاجه `InkWell` للتموّج.

الأسطر 191–196

```
191         child: InkWell(
192           onTap: onTap,
193           child: ConstrainedBox(
194             constraints: const BoxConstraints(minHeight: _cardMinHeight),
195             child: Padding(
196               padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(10, 16, 10, 14),
```

ماذا يفعل؟ `InkWell` وقيد الارتفاع الأدنى وحشوة 10/16/10/14.

لماذا بهذه الطريقة؟ قيم Figma.

الأسطر 197–200

```
197                child: Column(
198                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
199                  spacing: 4,
200                  children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` متمركز بمسافة 4.

لماذا بهذه الطريقة؟ عناصر البطاقة فوق بعض.

الأسطر 201–210

```
201                    Container(
202                      width: 80,
203                      height: 80,
204                      decoration: BoxDecoration(
205                        color: profile.color.avatarBackground,
206                        shape: BoxShape.circle,
207                      ),
208                      alignment: Alignment.center,
209                      child: Mascot(size: 60, color: profile.color),
210                    ),
```

ماذا يفعل؟ أفاتار 80 دائري بخلفية لون الطالب وفيه الشخصية بحجم 60 بلونه.

لماذا بهذه الطريقة؟ لون الطالب يميّز بطاقته بسرعة.

الأسطر 211–217

```
211                    Text(
212                      profile.name,
213                      textAlign: TextAlign.center,
214                      maxLines: 1,
215                      overflow: TextOverflow.ellipsis,
216                      style: AppTextStyles.section18,
217                    ),
```

ماذا يفعل؟ الاسم في سطر واحد بنقاط حذف عند الطول الزائد.

لماذا بهذه الطريقة؟ يحمي التخطيط من اسم طويل.

الأسطر 218–222

```
218                    Text(
219                      grade,
220                      textAlign: TextAlign.center,
221                      style: AppTextStyles.caption13,
222                    ),
```

ماذا يفعل؟ اسم الصف باهتًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ نمط `caption13` .

الأسطر 223–228

```
                Padding(
                  padding: const EdgeInsets.only(top: 4),
                  child: Row(
                    mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                    spacing: 6,
                    children: [
```

ماذا يفعل؟ حشوة علوية 4 و`Row` بحجم أدنى ومسافة 6.

لماذا بهذه الطريقة؟ صف النجوم والقفل.

السطر 229

```
                      _StarsChip(stars: stars),
```

ماذا يفعل؟ شارة النجوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ `_StarsChip`.

الأسطر 230–238

```
                      if (locked)
                        const IconTile(
                          iconData: Icons.lock_outline_rounded,
                          iconColor: AppColors.soft,
                          color: AppColors.mute,
                          size: 28,
                          iconSize: 16,
                          radius: 14,
                        ),
```

ماذا يفعل؟ إن كان الملف محميًا يظهر مربع قفل 28 بعده.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة Material لأن `lock` لم تُصدَّر.

الأسطر 239–250

```
                    ],
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_ProfileCard`.

الأسطر 252–255

```
class _StarsChip extends StatelessWidget {
  const _StarsChip({required this.stars});

  final int stars;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_StarsChip` وحقل النجوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ شارة النجوم.

الأسطر 257–264

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 4),
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.amberTint,
        borderRadius: BorderRadius.circular(999),
      ),
```

ماذا يفعل؟ `Container` بحشوة 12×4 وخلفية `amberTint` ونصف قطر 999.

لماذا بهذه الطريقة؟ 999 يعطي شكل كبسولة بأي ارتفاع.

الأسطر 265–268

```
      child: Row(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        spacing: 6,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بحجم أدنى ومسافة 6.

لماذا بهذه الطريقة؟ نجمة ونص.

الأسطر 269–273

```
          SvgPicture.asset(AppAssets.starFilled, width: 16, height: 16),
          Text(
            ArStrings.stars(stars),
            style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: AppColors.amberDark),
          ),
```

ماذا يفعل؟ نجمة 16 ثم النص من `ArStrings.stars` بلون `amberDark`.

لماذا بهذه الطريقة؟ صيغة الجمع العربية (نجمتان/3 نجوم/11 نجمة).

الأسطر 274–278

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_StarsChip`.

الأسطر 280–283

```
class _NewProfileCard extends StatelessWidget {
  const _NewProfileCard({required this.onTap});

  final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_NewProfileCard` ومعامل الضغط.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة إضافة ملف.

الأسطر 285–290

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Semantics(
      button: true,
      label: ArStrings.pickerNewTitle,
      excludeSemantics: true,
```

ماذا يفعل؟ `Semantics` باسم «طالب جديد».

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة.

الأسطر 291–295

```
      child: GestureDetector(
        onTap: onTap,
        behavior: HitTestBehavior.opaque,
        child: ConstrainedBox(
          constraints: const BoxConstraints(minHeight: _cardMinHeight),
```

ماذا يفعل؟ `GestureDetector` مع `opaque` وقيد الارتفاع الأدنى.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل المساحة قابلة للضغط.

الأسطر 296–301

```
296          child: DashedBorderBox(
297            color: AppColors.disabled,
298            radius: 22,
299            dash: 8,
300            gap: 6,
301            padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(10, 16, 10, 14),
```

ماذا يفعل؟ `DashedBorderBox` بلون `disabled` وزوايا 22 وشرطة 8 وفراغ 6 وحشوة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحد المنقّط من التصميم.

الأسطر 302–305

```
302            child: Column(
303              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
304              spacing: 8,
305              children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` متمركز بمسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ علامة ثم نصوص.

الأسطر 306–313

```
306                const IconTile(
307                  iconData: Icons.add_rounded,
308                  iconColor: AppColors.teal,
309                  color: AppColors.tealTint,
310                  size: 64,
311                  iconSize: 30,
312                  radius: 32,
313                ),
```

ماذا يفعل؟ مربع بعلامة `+` (64 وأيقونة 30 ونصف قطر 32).

لماذا بهذه الطريقة؟ يبدو دائريًا.

الأسطر 314–320

```
314                Text(
315                  ArStrings.pickerNewTitle,
316                  textAlign: TextAlign.center,
317                  style: AppTextStyles.section18.copyWith(
318                    color: AppColors.teal,
319                  ),
320                ),
```

ماذا يفعل؟ عنوان «طالب جديد» بلون teal.

لماذا بهذه الطريقة؟ لون الإجراء.

الأسطر 321–325

```
                Text(
                  ArStrings.pickerNewSubtitle,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: AppTextStyles.caption13,
                ),
```

ماذا يفعل؟ العنوان الفرعي «أضف ملفًا لأخ أو أخت».

لماذا بهذه الطريقة؟ تعريف بالغرض.

الأسطر 326–333

```
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_NewProfileCard` .

الأسطر 335–338

```
class _RestoreLink extends StatelessWidget {
  const _RestoreLink({required this.onTap});

  final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_RestoreLink` ومعامل الضغط.

لماذا بهذه الطريقة؟ رابط «لديك رمز طالب؟».

الأسطر 340–345

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Semantics(
      button: true,
      label: ArStrings.pickerRestoreTitle,
      excludeSemantics: true,
```

ماذا يفعل؟ `Semantics` باسم الرابط.

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة.

الأسطر 346–352

```
      child: Material(
        color: AppColors.card,
        shape: RoundedRectangleBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(18),
          side: const BorderSide(color: AppColors.line),
        ),
        clipBehavior: Clip.antiAlias,
```

ماذا يفعل؟ `Material` أبيض بحد `line` وزوايا 18 وقصّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ التموّج.

الأسطر 353–356

```
        child: InkWell(
          onTap: onTap,
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(14, 12, 14, 12),
```

ماذا يفعل؟ `InkWell` وحشوة 14/12.

لماذا بهذه الطريقة؟ قيم Figma.

الأسطر 357–359

```
            child: Row(
              spacing: 12,
              children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة ثم نص ثم سهم.

الأسطر 360–366

```
                const IconTile(
                  iconData: Icons.sync_rounded,
                  iconColor: AppColors.blue,
                  color: AppColors.blueTint,
                  size: 44,
                  iconSize: 22,
                ),
```

ماذا يفعل؟ مربع أيقونة المزامنة (44) بخلفية زرقاء فاتحة.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة Material.

الأسطر 367–381

```
367                 Expanded(
368                   child: Column(
369                     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
370                     children: [
371                       Text(
372                         ArStrings.pickerRestoreTitle,
373                         style: AppTextStyles.body16Strong,
374                       ),
375                       Text(
376                         ArStrings.pickerRestoreSubtitle,
377                         style: AppTextStyles.caption13,
378                       ),
379                     ],
380                   ),
381                 ),
```

ماذا يفعل؟ `Expanded` بعمودين: «لديك رمز طالب؟» و«استعد تقدّمك على هذا الجهاز».

لماذا بهذه الطريقة؟ يملأ العرض.

السطر 382

```
382                 SvgPicture.asset(AppAssets.fwdRow, width: 20, height: 20),
```

ماذا يفعل؟ سهم المتابعة (SVG جاهز).

لماذا بهذه الطريقة؟ اتجاهه صحيح لـ RTL.

الأسطر 383–390

```
383               ],
384             ),
385           ),
386         ),
387       ),
388     );
389   }
390 }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_RestoreLink`.

الأسطر 392–396

```
392 class _PrivacyNote extends StatelessWidget {
393   const _PrivacyNote();
394
395   @override
396   Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_PrivacyNote` ثابت.

لماذا بهذه الطريقة؟ ملاحظة الخصوصية.

الأسطر 397–400

```
397     return Row(
398       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
399       spacing: 8,
400       children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` متمركز بمسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة ونص.

السطر 401

```
401         const Icon(Icons.shield_outlined, size: 16, color: AppColors.soft),
```

ماذا يفعل؟ أيقونة درع صغيرة (16) رمادية.

لماذا بهذه الطريقة؟ تدل على الأمان والخصوصية.

الأسطر 402–408

```
402         Flexible(
403           child: Text(
404             ArStrings.pickerPrivacy,
405             textAlign: TextAlign.center,
406             style: AppTextStyles.caption13,
407           ),
408         ),
```

ماذا يفعل؟ `Flexible` والنص «الملفات محفوظة على هذا الجهاز · لا نطلب بريدًا ولا رقم هاتف» بمحاذاة المنتصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Flexible` يسمح بالتفاف النص إلى سطرين على الشاشات الضيقة بدل overflow.

الأسطر 409–412

```
409       ],
410     );
411   }
412 }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.