شرح سطر بسطر ١٠ — شاشة 25: من يتعلّم الآن؟ (اختيار الملف)

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

الإطار في `من يتعلّم الآن؟ 25` :Figma. تظهر عند فتح التطبيق إذا وُجد أكثر من ملف أو ملف عليه رمز سري. الهاتف غالبًا مشترك بين الإخوة، وهذه الشاشة هي «الباب»: كل طالب يضغط على بطاقة اسمه ليكمل من حيث توقف، أو يضيف طالبًا جديدًا.

البيانات: الملفات من `profilesProvider`، ونجوم كل ملف من `starsByProfileProvider` (مجموع `starsEarned` لكل ملف بـ `GROUP BY`)، وأيقونة القفل من كون `pinHash` غير فارغ. لا أسماء ولا أرقام ثابتة: «أنس» و«24 نجمة» في Figma أمثلة فقط. الملف الجديد يظهر «0 نجوم».

في RTL تظهر أول بطاقة على اليمين. هيكل الشاشة: شعار ← عنوان ← شبكة بطاقات ← فراغ مرن ← رابط الاستعادة ← ملاحظة الخصوصية.

lib/features/profiles/profile_picker_screen.dart — شاشة اختيار الملف

`lib/features/profiles/profile_picker_screen.dart`

السلاسة: (1) لا نعرض شبكة الملفات قبل وصولها (`if (profiles != null)`) وإلا ظهرت بطاقة «طالب جديد» وحدها لحظة ثم قفزت البطاقات؛ (2) كل بطاقة تظهر تباعًا (`.fadeIn(i)`)؛ (3) البطاقات تنتهي بـ `.pressable()` . الاستيراد في السطرين 18–19.

الأسطر 1–4

```
1   import 'package:flutter/material.dart';
2   import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
3   import 'package:flutter_svg/flutter_svg.dart';
4   import 'package:go_router/go_router.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وRiverpod وSVG وgo_router.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة تقرأ مزوّدات وتتنقّل وتعرض SVG.

الأسطر 6–19

```dart
import '../../app/routes.dart';
import '../../core/constants/app_assets.dart';
import '../../core/db/app_database.dart';
import '../../core/strings/ar.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/theme/profile_palette.dart';
import '../../core/widgets/dashed_border.dart';
import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/mascot.dart';
import 'active_profile_provider.dart';
import 'profile_providers.dart';
import '../../core/widgets/pressable_scale.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد المسارات والأصول والقاعدة (لنوع `Profile`) والنصوص والألوان والأنماط وألوان الشخصية والحد المنقّط ومربع الأيقونة والشخصية ومزوّدي الملف النشط والملفات.

لماذا بهذه الطريقة؟ مكوّنات مشتركة؛ لا نعيد رسمها.

الأسطر 21–23

```dart
/// من يتعلّم الآن؟ (اختيار الملف) – الشاشة 25.
class ProfilePickerScreen extends ConsumerWidget {
  const ProfilePickerScreen({super.key});
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `ConsumerWidget`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا حالة محلية: كل شيء من المزوّدات.

الأسطر 25–29

```dart
  Future<void> _open(BuildContext context, WidgetRef ref, Profile p) async {
    if (p.pinHash != null) {
      context.push(AppRoutes.pin(p.id));
      return;
    }
```

ماذا يفعل؟ `_open`: إن كان الملف عليه رمز سري ننتقل لشاشة الرمز ونخرج.

لماذا بهذه الطريقة؟ الملف المحمي لا يصير نشطًا قبل إدخال الرمز الصحيح. `push` ليعود الطالب إلى الاختيار.

الأسطر 30–32

```dart
    await ref.read(activeProfileIdProvider.notifier).select(p.id);
    if (context.mounted) context.go(AppRoutes.home);
  }
```

ماذا يفعل؟ وإلا نجعله الملف النشط ثم نفتح الرئيسية (بعد التأكد أن السياق قائم).

لماذا بهذه الطريقة؟ `context.mounted` بعد `await`. `go` فلا يرجع الطالب لشاشة الاختيار بزر الرجوع.

الأسطر 34–38

```
  void _showRestoreMessage(BuildContext context) {
    ScaffoldMmessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(content: Text(ArStrings.restoreNeedsInternet)),
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ `_showRestoreMessage`: يعرض `SnackBar` بأن الاستعادة تحتاج إنترنتًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ الاستعادة برمز الطالب تحتاج خادمًا غير موجود بعد؛ لا نزيّف نجاحًا.

الأسطر 40–41

```
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
```

ماذا يفعل؟ `build` بمعاملين.

لماذا بهذه الطريقة؟ السياق و`ref`.

الأسطر 42–44

```
    // لا نعرض الشبكة قبل وصول الملفات، وإلا ظهرت بطاقة «طالب جديد» وحدها لحظة ثم قفزت البطاقات.
    final profiles = ref.watch(profilesProvider).value;
    final stars = ref.watch(starsByProfileProvider).value ?? const {};
```

ماذا يفعل؟ نقرأ الملفات (أو قائمة فارغة قبل الوصول) وخريطة النجوم (أو فارغة).

لماذا بهذه الطريقة؟ `.value ?? const ...` يتجنّب حالات التحميل في الواجهة: القوائم تُبنى كما هي.

الأسطر 46–49

```
    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        child: CustomScrollView(
          slivers: [
```

ماذا يفعل؟ `Scaffold` و`SafeArea` و`CustomScrollView`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تمرير يتكيّف مع الشاشات القصيرة.

الأسطر 50–51

```
            SliverFillRemaining(
              hasScrollBody: false,
```

ماذا يفعل؟ `SliverFillRemaining(hasScrollBody: false)`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يملأ ما تبقّى فيستطيع `Spacer` دفع ما بعده للأسفل.

الأسطر 52–57

```
52                child: Padding(
53                  padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 28, 20, 24),
54                  child: Column(
55                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
56                    spacing: 16,
57                    children: [
```

ماذا يفعل؟ حشوة 20/28/20/24 و`Column` ممتد بمسافة 16.

لماذا بهذه الطريقة؟ قيم Figma.

الأسطر 58–59

```
58                      const _Brand(),
59                      const _Heading(),
```

ماذا يفعل؟ الشعار `_Brand` والعنوان `_Heading`.

لماذا بهذه الطريقة؟ ثابتان فنستعملهما `const`.

الأسطر 60–66

```
60                      if (profiles != null)
61                        _ProfilesGrid(
62                          profiles: profiles,
63                          stars: stars,
64                          onOpen: (p) => _open(context, ref, p),
65                          onNew: () => context.push(AppRoutes.createStep1),
66                        ),
```

ماذا يفعل؟ الشبكة `_ProfilesGrid`: الملفات والنجوم ودالتا الفتح و«طالب جديد».

لماذا بهذه الطريقة؟ «طالب جديد» يفتح خطوة 1 من إنشاء الملف بـ `push`.

السطر 67

```
67                      const Spacer(),
```

ماذا يفعل؟ `Spacer`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يدفع رابط الاستعادة والملاحظة إلى أسفل الشاشة.

الأسطر 68–69

```
68                      _RestoreLink(onTap: () => _showRestoreMessage(context)),
69                      const _PrivacyNote(),
```

ماذا يفعل؟ رابط الاستعادة وملاحظة الخصوصية.

لماذا بهذه الطريقة؟ آخر عنصرين في الصفحة.

الأسطر 70–79

```
                  ],
                ),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس والدالة والصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `ProfilePickerScreen`.

الأسطر 81–85

```
class _Brand extends StatelessWidget {
  const _Brand();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_Brand` ثابت.

لماذا بهذه الطريقة؟ قسم الشعار.

الأسطر 86–96

```
    return Row(
      spacing: 10,
      children: [
        SvgPicture.asset(AppAssets.logoOnDark, width: 34, height: 34),
        Text(
          ArStrings.appName,
          style: AppTextStyles.heading22.copyWith(height: 1.3),
        ),
      ],
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 10: شعار 34 ثم «رزمة» بنمط `heading22` وارتفاع سطر 1.3.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشعار أول عنصر فيظهر يمين الاسم.

السطر 97

```
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق `_Brand`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 99–103

```
class _Heading extends StatelessWidget {
  const _Heading();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_Heading` ثابت.

لماذا بهذه الطريقة؟ قسم العنوان.

الأسطر 104–107

```
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      spacing: 2,
      children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` محاذاة `start` ومسافة 2.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنوان فوق الوصف.

الأسطر 108–112

```
        Text(ArStrings.pickerTitle, style: AppTextStyles.title26),
        Text(
          ArStrings.pickerSubtitle,
          style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.soft),
        ),
```

ماذا يفعل؟ العنوان «من يتعلّم الآن؟» بنمط `title26` ثم الجملة الفرعية باهتة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `copyWith(color: soft)` .

الأسطر 113–116

```
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 118–129

```
class _ProfilesGrid extends StatelessWidget {
  const _ProfilesGrid({
    required this.profiles,
    required this.stars,
    required this.onOpen,
    required this.onNew,
  });

  final List<Profile> profiles;
  final Map<String, int> stars;
  final ValueChanged<Profile> onOpen;
  final VoidCallback onNew;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_ProfilesGrid` وحقوله: الملفات والنجوم ودالتا الفتح والجديد.

لماذا بهذه الطريقة؟ يبني الشبكة.

الأسطر 131–132

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `build`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يعيد الأعمدة والصفوف.

الأسطر 133–134

```
    // Wrap + LayoutBuilder: صفوف من بطاقتين بدل الأخير لا يدعم قياس الأبعاد
    // SliverFillRemaining. الداخلية الذي تحتاجه الأولى تظهر على اليمين (RTL).
```

ماذا يفعل؟ تعليق: صفوف من بطاقتين بدل `LayoutBuilder` + `Wrap`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نسخة أولى بـ `LayoutBuilder` كسرت التخطيط لأن `SliverFillRemaining` يقيس الأبعاد الداخلية وهو لا يدعمها. وجدنا ذلك باختبار.

الأسطر 135–143

```
    final cards = <Widget>[
      for (final p in profiles)
        _ProfileCard(
          profile: p,
          stars: stars[p.id] ?? 0,
          onTap: () => onOpen(p),
        ),
      _NewProfileCard(onTap: onNew),
    ];
```

ماذا يفعل؟ قائمة البطاقات: بطاقة لكل ملف بنجومه (0 إن لم يوجد)، ثم بطاقة «طالب جديد» في النهاية.

لماذا بهذه الطريقة؟ القائمة واحدة نقسمها لصفوف.

الأسطر 145–148

```
145     return Column(
146       spacing: 12,
147       children: [
148         for (var i = 0; i < cards.length; i += 2)
```

ماذا يفعل؟ `Column` بمسافة 12 وحلقة بخطوة 2.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل دورة تبني صفًّا.

الأسطر 149–153

```
149           IntrinsicHeight(
150             child: Row(
151               crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
152               spacing: 12,
153               children: [
```

ماذا يفعل؟ `IntrinsicHeight` و`Row` بـ `stretch` ومسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ تتساوى بطاقتا الصف في الارتفاع.

الأسطر 154–159

```
154                 Expanded(child: cards[i].fadeIn(i)),
155                 Expanded(
156                   child: i + 1 < cards.length
157                       ? cards[i + 1].fadeIn(i + 1)
158                       : const SizedBox(),
159                 ),
```

ماذا يفعل؟ بطاقتان داخل `Expanded`؛ إن لم توجد الثانية نضع صندوقًا فارغًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحافظ على عرض البطاقة الواحدة نصف الصف حتى في آخر صف.

الأسطر 160–166

```
160               ],
161             ),
162           ),
163       ],
164     );
165   }
166 }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_ProfilesGrid`.

السطر 168

```
168 const _cardMinHeight = 206.0;
```

ماذا يفعل؟ ثابت الحد الأدنى لارتفاع البطاقة 206.

لماذا بهذه الطريقة؟ من Figma؛ ثابت واحد لبطاقتي الملف و«طالب جديد».

الأسطر 170–175

```
class _ProfileCard extends StatelessWidget {
  const _ProfileCard({
    required this.profile,
    required this.stars,
    required this.onTap,
  });
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_ProfileCard` ومعاملاته.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة طالب.

الأسطر 177–179

```
  final Profile profile;
  final int stars;
  final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ الحقول.

لماذا بهذه الطريقة؟ الملف والنجوم والإجراء.

الأسطر 181–184

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final locked = profile.pinHash != null;
    final grade = ArStrings.gradeName(profile.grade);
```

ماذا يفعل؟ `build`: هل الملف محمي؟ واسم الصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نحسبهما مرة.

الأسطر 186–189

```
    return Semantics(
      button: true,
      label: ArStrings.profileSemantics(profile.name, grade, locked),
      excludeSemantics: true,
```

ماذا يفعل؟ `Semantics`: زر ووصفه «الاسم، الصف، محمي برمز سري».

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة يعرف الطالب وحالة الحماية.

الأسطر 190–196

```
      child: Material(
        color: AppColors.card,
        shape: RoundedRectangleBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(22),
          side: const BorderSide(color: AppColors.line),
        ),
        clipBehavior: Clip.antiAlias,
```

ماذا يفعل؟ `Material` أبيض بحد `line` وزوايا 22 وقصّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ يحتاجه `InkWell` للتموّج.

الأسطر 197–202

```
197         child: InkWell(
198           onTap: onTap,
199           child: ConstrainedBox(
200             constraints: const BoxConstraints(minHeight: _cardMinHeight),
201             child: Padding(
202               padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(10, 16, 10, 14),
```

ماذا يفعل؟ `InkWell` وقيد الارتفاع الأدنى وحشوة 10/16/10/14.

لماذا بهذه الطريقة؟ قيم Figma.

الأسطر 203–206

```
203               child: Column(
204                 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
205                 spacing: 4,
206                 children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` متمركز بمسافة 4.

لماذا بهذه الطريقة؟ عناصر البطاقة فوق بعض.

الأسطر 207–216

```
207                   Container(
208                     width: 80,
209                     height: 80,
210                     decoration: BoxDecoration(
211                       color: profile.color.avatarBackground,
212                       shape: BoxShape.circle,
213                     ),
214                     alignment: Alignment.center,
215                     child: Mascot(size: 60, color: profile.color),
216                   ),
```

ماذا يفعل؟ أفاتار 80 دائري بخلفية لون الطالب وفيه الشخصية بحجم 60 بلونه.

لماذا بهذه الطريقة؟ لون الطالب يميّز بطاقته بسرعة.

الأسطر 217–223

```
217                   Text(
218                     profile.name,
219                     textAlign: TextAlign.center,
220                     maxLines: 1,
221                     overflow: TextOverflow.ellipsis,
222                     style: AppTextStyles.section18,
223                   ),
```

ماذا يفعل؟ الاسم في سطر واحد بنقاط حذف عند الطول الزائد.

لماذا بهذه الطريقة؟ يحمي التخطيط من اسم طويل.

الأسطر 224–228

```
224                 Text(
225                   grade,
226                   textAlign: TextAlign.center,
227                   style: AppTextStyles.caption13,
228                 ),
```

ماذا يفعل؟ اسم الصف باهتًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ نمط `caption13` .

الأسطر 229–237

```
229                 Padding(
230                   padding: const EdgeInsets.only(top: 4),
231                   // FittedBox: (عمودان فقط) البطاقة ضيقة على الشاشات الصغيرة.
232                   child: FittedBox(
233                     fit: BoxFit.scaleDown,
234                     child: Row(
235                       mainAxisSize: MainAxisSize.min,
236                       spacing: 6,
237                       children: [
```

ماذا يفعل؟ حشوة علوية 4 ثم تعليق و `FittedBox(scaleDown)` حول `Row` بحجم أدنى ومسافة 6.

لماذا بهذه الطريقة؟ البطاقة في شبكة من عمودين فعرضها على شاشة 320 نحو 112 بعد الحشوة، وشارة النجوم مع القفل تحتاج 125 فكانت تفيض (6 بكسلات، و26 بخط مكبّر). `FittedBox` يصغّر الصف عند الضيق فقط.

السطر 238

```
238                         _StarsChip(stars: stars),
```

ماذا يفعل؟ شارة النجوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ `_StarsChip` .

الأسطر 239–247

```
239                         if (locked)
240                           const IconTile(
241                             iconData: Icons.lock_outline_rounded,
242                             iconColor: AppColors.soft,
243                             color: AppColors.mute,
244                             size: 28,
245                             iconSize: 16,
246                             radius: 14,
247                           ),
```

ماذا يفعل؟ إن كان الملف محميًا يظهر مربع قفل 28 بعده.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة Material لأن `lock` لم تُصدَّر.

الأسطر 248–251

```
                      ],
                    ),
                  ),
                ),
```

ماذا يفعل؟ إغلاق `Row` و `FittedBox` و `Padding` .

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية صف النجوم والقفل.

الأسطر 252–260

```
                ],
              ),
            ),
          ),
        ),
      ),
    ).pressable();
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_ProfileCard` .

الأسطر 262–265

```
class _StarsChip extends StatelessWidget {
  const _StarsChip({required this.stars});

  final int stars;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_StarsChip` وحقل النجوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ شارة النجوم.

الأسطر 267–274

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 4),
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.amberTint,
        borderRadius: BorderRadius.circular(999),
      ),
```

ماذا يفعل؟ `Container` بحشوة 12×4 وخلفية `amberTint` ونصف قطر 999.

لماذا بهذه الطريقة؟ 999 يعطي شكل كبسولة بأي ارتفاع.

الأسطر 275–278

```
      child: Row(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        spacing: 6,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بحجم أدنى ومسافة 6.

لماذا بهذه الطريقة؟ نجمة ونص.

الأسطر 279–283

```
          SvgPicture.asset(AppAssets.starFilled, width: 16, height: 16),
          Text(
            ArStrings.stars(stars),
            style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: AppColors.amberDark),
          ),
```

ماذا يفعل؟ نجمة 16 ثم النص من `ArStrings.stars` بلون `amberDark`.

لماذا بهذه الطريقة؟ صيغة الجمع العربية (نجمتان/3 نجوم/11 نجمة).

الأسطر 284–288

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_StarsChip`.

الأسطر 290–293

```
class _NewProfileCard extends StatelessWidget {
  const _NewProfileCard({required this.onTap});

  final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_NewProfileCard` ومعامل الضغط.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة إضافة ملف.

الأسطر 295–300

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Semantics(
      button: true,
      label: ArStrings.pickerNewTitle,
      excludeSemantics: true,
```

ماذا يفعل؟ `Semantics` باسم «طالب جديد».

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة.

الأسطر 301–305

```
      child: GestureDetector(
        onTap: onTap,
        behavior: HitTestBehavior.opaque,
        child: ConstrainedBox(
          constraints: const BoxConstraints(minHeight: _cardMinHeight),
```

ماذا يفعل؟ `GestureDetector` مع `opaque` وقيد الارتفاع الأدنى.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل المساحة قابلة للضغط.

الأسطر 306–311

```
          child: DashedBorderBox(
            color: AppColors.disabled,
            radius: 22,
            dash: 8,
            gap: 6,
            padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(10, 16, 10, 14),
```

ماذا يفعل؟ `DashedBorderBox` بلون `disabled` وزوايا 22 وشرطة 8 وفراغ 6 وحشوة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحد المنقّط من التصميم.

الأسطر 312–315

```
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              spacing: 8,
              children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` متمركز بمسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ علامة ثم نصوص.

الأسطر 316–323

```
                const IconTile(
                  iconData: Icons.add_rounded,
                  iconColor: AppColors.teal,
                  color: AppColors.tealTint,
                  size: 64,
                  iconSize: 30,
                  radius: 32,
                ),
```

ماذا يفعل؟ مربع بعلامة `+` (64 وأيقونة 30 ونصف قطر 32).

لماذا بهذه الطريقة؟ يبدو دائريًا.

الأسطر 324–330

```
                Text(
                  ArStrings.pickerNewTitle,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: AppTextStyles.section18.copyWith(
                    color: AppColors.teal,
                  ),
                ),
```

ماذا يفعل؟ عنوان «طالب جديد» بلون teal.

لماذا بهذه الطريقة؟ لون الإجراء.

الأسطر 331–335

```
                Text(
                  ArStrings.pickerNewSubtitle,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: AppTextStyles.caption13,
                ),
```

ماذا يفعل؟ العنوان الفرعي «أضف ملفًا لأخ أو أخت».

لماذا بهذه الطريقة؟ تعريف بالغرض.

الأسطر 336–343

```
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    ).pressable();
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_NewProfileCard` .

الأسطر 345–348

```
class _RestoreLink extends StatelessWidget {
  const _RestoreLink({required this.onTap});

  final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_RestoreLink` ومعامل الضغط.

لماذا بهذه الطريقة؟ رابط «لديك رمز طالب؟».

الأسطر 350–355

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Semantics(
    button: true,
    label: ArStrings.pickerRestoreTitle,
    excludeSemantics: true,
```

ماذا يفعل؟ `Semantics` باسم الرابط.

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة.

الأسطر 356–362

```
    child: Material(
      color: AppColors.card,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(18),
        side: const BorderSide(color: AppColors.line),
      ),
      clipBehavior: Clip.antiAlias,
```

ماذا يفعل؟ `Material` أبيض بحد `line` وزوايا 18 وقصّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ التموّج.

الأسطر 363–366

```
      child: InkWell(
        onTap: onTap,
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(14, 12, 14, 12),
```

ماذا يفعل؟ `InkWell` وحشوة 14/12.

لماذا بهذه الطريقة؟ قيم Figma.

الأسطر 367–369

```
          child: Row(
            spacing: 12,
            children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة ثم نص ثم سهم.

الأسطر 370–376

```
                const IconTile(
                  iconData: Icons.sync_rounded,
                  iconColor: AppColors.blue,
                  color: AppColors.blueTint,
                  size: 44,
                  iconSize: 22,
                ),
```

ماذا يفعل؟ مربع أيقونة المزامنة (44) بخلفية زرقاء فاتحة.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة Material.

الأسطر 377–391

```
                Expanded(
                  child: Column(
                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                    children: [
                      Text(
                        ArStrings.pickerRestoreTitle,
                        style: AppTextStyles.body16Strong,
                      ),
                      Text(
                        ArStrings.pickerRestoreSubtitle,
                        style: AppTextStyles.caption13,
                      ),
                    ],
                  ),
                ),
```

ماذا يفعل؟ `Expanded` بعمودين: «لديك رمز طالب؟» و«استعد تقدّمك على هذا الجهاز».

لماذا بهذه الطريقة؟ يملأ العرض.

السطر 392

```
                SvgPicture.asset(AppAssets.fwdRow, width: 20, height: 20),
```

ماذا يفعل؟ سهم المتابعة (SVG جاهز).

لماذا بهذه الطريقة؟ اتجاهه صحيح لـ RTL.

الأسطر 393–400

```
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_RestoreLink`.

الأسطر 402–406

```
class _PrivacyNote extends StatelessWidget {
  const _PrivacyNote();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_PrivacyNote` ثابت.

لماذا بهذه الطريقة؟ ملاحظة الخصوصية.

الأسطر 407–410

```
    return Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      spacing: 8,
      children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` متمركز بمسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة ونص.

السطر 411

```
        const Icon(Icons.shield_outlined, size: 16, color: AppColors.soft),
```

ماذا يفعل؟ أيقونة درع صغيرة (16) رمادية.

لماذا بهذه الطريقة؟ تدل على الأمان والخصوصية.

الأسطر 412–418

```
        Flexible(
          child: Text(
            ArStrings.pickerPrivacy,
            textAlign: TextAlign.center,
            style: AppTextStyles.caption13,
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ `Flexible` والنص «الملفات محفوظة على هذا الجهاز · لا نطلب بريدًا ولا رقم هاتف» بمحاذاة المنتصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Flexible` يسمح بالتفاف النص إلى سطرين على الشاشات الضيقة بدل overflow.

الأسطر 419–422

```
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.