03 — شاشة 01: الترحيب

مشروع رِزمة · ملف شرح للفريق

الملف: (3:6) `01 مرحبًا` · **Figma:** `lib/features/onboarding/welcome_screen.dart`

الغرض

أول ما يراه الطالب في أول تشغيل: يعرّفه بالتطبيق (محتوى أوضح، يعمل دون إنترنت، خطة مراجعة) ثم يبدأ إنشاء ملفه بزر «ابدأ». الشرح السطري المفصّل للتصميم نفسه موجود في `docs/01_welcome_screen.pdf`. هنا ما تغيّر في المرحلة 3 وكيف تعمل الشاشة الآن.

أجزاء الشاشة

الجزء	الكود	ملاحظات

تحديث التصميم (الجولة الثانية): أُعيد بناء الشاشة حسب التصميم الجديد `03_01 مرحبًا`. أُزيل «الهيرو» الداكن و `_ValuePoint` و `_PageDots`، والجدول أدناه هو الشكل الحالي.

| شارة «جاهز تمامًا للعمل دون إنترنت» | `TagChip` | في أعلى الشاشة: أهم فكرة في التطبيق. | | الشارتان والتميمة والاسم | `_Hero` | «أهلًا بك!» و«المنهاج الفلسطيني»، ثم `Mascot(170)`، ثم «رِزمة» بخط 40 والجملة التعريفية. | | بطاقة «الرزمة التعليمية كاملة بين يديك» | `LedgeBox` | `_BundleCard` بأيقونة كتاب. | | المزايا الثلاث | 3× `_Value` | بلاطات متساوية جنبًا إلى جنب، لكلٍّ دائرة أيقونة بلون مختلف. | | زر «ابدأ رحلة التعلّم» | `RizmaButton` | ينتقل إلى الخطوة 1 من إنشاء الملف. | | «لديّ ملف طالب على هذا الجهاز» | `TextButton` | يعرض رسالة صادقة: «الاستعادة تحتاج اتصالًا بالإنترنت وستتوفّر قريبًا.» (الاستعادة برمز الطالب تحتاج خادمًا غير موجود بعد). الملفات الموجودة تُختار من شاشة 25 التي تظهر تلقائيًا عند الإقلاع. |

ما تغيّر في المرحلة 3

- الانتقال صار (go_router) `context.push(AppRoutes.createStep1)` بدل `Navigator.push`. الشاشة لا تعرف الشاشة التالية، بل اسم المسار فقط.
- كل النصوص انتقلت إلى `ArStrings` (مثل `ArStrings.welcomeStart`).
- الشاشة انتقلت من `features/welcome/` إلى `features/onboarding/` لأنها جزء من مسار إنشاء الملف.
- `EdgeInsets.fromLTRB` صارت `EdgeInsetsDirectional.fromSTEB` (تتبع الاتجاه).

متى تظهر هذه الشاشة؟

فقط عندما لا توجد أي ملفات على الجهاز. مسارها الآن `/welcome` (وليس `/`)؛ المسار `/` صار شاشة الإقلاع الصامتة التي تقرر الوجهة (انظر `06_launch_and_navigation.md`). لو وُجد ملف واحد بلا رمز سري يدخل الطالب الرئيسية مباشرة دون أن يرى الترحيب.

من أين تأتي البيانات

لا بيانات ديناميكية: كل ما فيها نصوص ثابتة من `ArStrings` وأصول من `AppAssets`.

ملاحظة عن الاتجاه

أول عنصر في كل `Row` يظهر على اليمين (RTL). لذلك البلاطة الأولى «لكل أخ ملفه» تظهر يمينًا، وهذا ما يرسمه التصميم.