07 — شاشة 25: من يتعلّم الآن؟ (اختيار الملف)

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الملف: (21:445) `من يتعلّم الآن؟ 25` · **Figma:** `lib/features/profiles/profile_picker_screen.dart` والمرجع `design_spec/screens_25-29_and_19.js`

الغرض

تظهر عند فتح التطبيق إذا وُجد **أكثر من ملف** أو ملف **عليه رمز سري**. الطالب يضغط على بطاقة اسمه ليكمل من حيث توقف، أو يضيف طالبًا جديدًا. الهاتف غالبًا مشترك بين الإخوة، وهذه الشاشة هي «الباب».

من أين تأتي البيانات

ما يظهر	المصدر
بطاقات الطلاب (الاسم، الصف، اللون)	`StreamProvider` (`profilesProvider` من `ProfileRepository.watchAll`) مرتبة بالأحدث نشاطًا
النجوم لكل طالب	`ActivityDao.watchStarsByProfile` ← `starsByProfileProvider` (مجموع `starsEarned` لكل ملف بـ `GROUP BY`)
أيقونة القفل	`profile.pinHash != null`

لا أسماء ولا أرقام ثابتة: «أنس» و«24 نجمة» في Figma أمثلة. ملف جديد يظهر «0 نجوم».

الهيكل

تحديث التصميم (الجولة الثانية): أُعيد بناء الشاشة حسب `من يتعلّم الآن؟ 06_04`. الهيكل الحالي:

`Scaffold ← SafeArea ← SingleChildScrollView` ثم عمود بمسافة 16:

1. صف «اختر ملفك» وشارة «دون إنترنت».
2. «من يتعلّم الآن؟» (`title26`) وسطر تحته.
3. `_ProfilesGrid`: صفوف من بطاقتين (الملفات فقط).
4. `_NewProfileButton`: زر عريض منقّط «إضافة ملف جديد» بدائرة «+».
5. `_SafeCard`: بطاقة سماوية «كل شيء محفوظ على هذا الجهاز».
6. زر نصّي «لديك رمز طالب؟ استعد ملفك» (رسالة صادقة أنه يحتاج إنترنت).

`_ProfilesGrid` — لماذا صفوف مزدوجة وليس `Wrap`؟

نبني قائمة البطاقات (الطلاب ثم «طالب جديد») ونقسمها إلى **صفوف من بطاقتين**: `IntrinsicHeight ← Row(crossAxisAlignment: stretch, [Expanded, Expanded])`. السبب:

- `SliverFillRemaining(hasScrollBody: false)` يقيس الارتفاع الداخلي لأبنائه (intrinsic). نسخة أولى كانت `LayoutBuilder` + `Wrap` فانهار التخطيط لأن `LayoutBuilder` لا يدعم القياس الداخلي. وجدنا الخطأ باختبار الشاشة.
- `stretch` + `IntrinsicHeight` يجعل بطاقتي الصف بنفس الارتفاع.
- في RTL أول بطاقة على اليمين، فيظهر أول طالب يمينًا كما في التصميم.

`_ProfileCard`

- `LedgeBox` أبيض بزوايا 22 وحافة سفلية و `InkWell` للضغط، وينضغط عند اللمس.
- شارة الحالة في الأعلى: «جاهز» خضراء أو «محمي» بقفل.
- دائرة 84 بخلفية لون الطالب الفاتحة وفيها `Mascot(size: 72, color: ...)`.
- الاسم (`section18`، سطر واحد مع `ellipsis`) والصف (`caption13`).
- شارة النجوم العنبرية (`ArStrings.stars(n)` + `TagChip`).
- `Semantics(button: true, label: "الاسم، الصف، محمي برمز سري")` لقارئ الشاشة.

`_NewProfileCard`

صار `_NewProfileButton` زر عريض بحد **منقّط** (`DashedBorderBox`، لون سماوي، زوايا 20) تحت الشبكة: «إضافة ملف جديد» ودائرة «+».
يفتح `AppRoutes.createStep1` بـ `push` فيعود الطالب لهذه الشاشة بزر الرجوع.

ماذا يحدث عند الضغط على بطاقة (`_open`)

```
if (p.pinHash != null) { context.push(AppRoutes.pin(p.id)); return; }
await activeProfileIdProvider.notifier.select(p.id);
if (context.mounted) context.go(AppRoutes.home);
```

- ملف محمي ← شاشة 27 (لا يُجعل نشطًا قبل إدخال الرمز الصحيح).
- ملف غير محمي ← يصير نشطًا ثم الرئيسية.

`_RestoreLink`

بطاقة «لديك رمز طالب؟ استعد تقدّمك على هذا الجهاز». الاستعادة تحتاج خادمًا غير موجود بعد، فنعرض `SnackBar` صادقًا: «الاستعادة تحتاج اتصالًا بالإنترنت وستتوفّر قريبًا.» ولا نزيّف نجاحًا.

الاختبارات

`test/flows_test.dart` (مجموعة «الإقلاع»): تظهر الأسماء وبطاقة «طالب جديد» و«0 نجوم»؛ اختيار ملف غير محمي يفتح رئيسيته؛ «طالب جديد» يفتح الخطوة 1؛ رسالة الاستعادة؛ ونجوم كل ملف منفصلة.