شرح سطر بسطر ٧ — شاشة 02: إنشاء الملف، الخطوة 1 (الاسم والصف)

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

الإطار في التصميم الجديد: `إنشاء ملف – الخطوة 1 02_04`. تجمع من الطالب شيئين فقط: اسمه وصفّه (1–12). لا تُنشئ شيئًا في القاعدة بعد؛ تحفظ ما جمعته في «مسودة» وتنتقل للخطوة 2 ثم يُنشأ الملف كله دفعة واحدة. في التصميم الجديد: شريط علوي، بطاقة تقدّم «الخطوة 1 من 2»، التميمة بجانب «مَن أنتَ يا بطل؟»، وشبكة صفوف 4×3.

هذه الشاشة أول شاشة **تفاعلية** (حقل نص وصف مختار وزر يتفعّل ويتعطّل) لذلك تستعمل `ConsumerStatefulWidget`.

تُفتح من «ابدأ» في الترحيب، ومن بطاقة «طالب جديد» في شاشة اختيار الملف.

lib/features/onboarding/create_profile_draft.dart — مسودة الخطوة 1

lib/features/onboarding/create_profile_draft.dart

السطر 1

```
1  import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Riverpod.

لماذا بهذه الطريقة؟ المسودة تعيش في مزوّد.

الأسطر 3–9

```
3  /// ما جُمع في الخطوة 1 (الاسم والصف) ريثما تكتمل الخطوة 2.
4  class CreateProfileDraft {
5    const CreateProfileDraft({required this.name, required this.grade});
6
7    final String name;
8    final int grade;
9  }
```

ماذا يفعل؟ صنف `CreateProfileDraft` بحقلين: الاسم والصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ كائن بسيط غير قابل للتغيير يحمل ما جُمع في الخطوة 1.

الأسطر 11–13

```
11 class CreateProfileDraftNotifier extends Notifier<CreateProfileDraft?> {
12   @override
13   CreateProfileDraft? build() => null;
```

ماذا يفعل؟ `CreateProfileDraftNotifier` يرث `Notifier` وحالته `CreateProfileDraft?`؛ وقيمتها الأولى `null`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `null` = لا مسودة (لم يبدأ الإنشاء).

الأسطر 15–17

```
15    void save({required String name, required int grade}) {
16      state = CreateProfileDraft(name: name, grade: grade);
17    }
```

ماذا يفعل؟ `save` : يحفظ مسودة جديدة بالاسم والصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُستدعى عند الضغط على «متابعة».

الأسطر 19–20

```
19    void clear() => state = null;
20  }
```

ماذا يفعل؟ `clear` : يمسح المسودة ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ بعد إنشاء الملف بنجاح.

الأسطر 22–25

```
22  final createProfileDraftProvider =
23      NotifierProvider<CreateProfileDraftNotifier, CreateProfileDraft?>(
24        CreateProfileDraftNotifier.new,
25      );
```

ماذا يفعل؟ `createProfileDraftProvider` : تسجيل المزوّد.

لماذا بهذه الطريقة؟ استعملنا مزوّدًا بدل تمرير بيانات عبر الراوتر: المسودة تبقى عند الرجوع من الخطوة 2 إلى 1، وأسهل في الاختبار، والراوتر يقرأها في `redirect` .

lib/features/onboarding/create_profile_step1_screen.dart — الشاشة 02: الاسم والصف (التصميم الجديد)

`lib/features/onboarding/create_profile_step1_screen.dart`

في التصميم الجديد صار للشاشة شريط علوي «إنشاء الملف»، وبطاقة تقدّم «الخطوة 1 من 2»، والتميمة بجانب العنوان، وشبكة صفوف 4×3 بكلمة «الصف» فوق الرقم وشارة المرحلة، وبطاقة سماوية عن الحزم.

الأسطر 1–3

```
1   import 'package:flutter/material.dart';
2   import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
3   import 'package:go_router/go_router.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وRiverpod و`go_router` .

لماذا بهذه الطريقة؟ Riverpod لحفظ المسودة بين الخطوتين، و`go_router` للتنقّل.

الأسطر 5–19

```dart
import '../../app/routes.dart';
import '../../core/strings/ar.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/utils/haptics.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/widgets/mascot.dart';
import '../../core/widgets/pressable_scale.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/widgets/screen_top_bar.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import 'create_profile_draft.dart';
import 'widgets/step_progress_card.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد المسارات والنصوص والألوان والخطوط والاهتزاز، والودجات المشتركة، ومسودة الإنشاء، وبطاقة تقدّم الخطوات.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل قطعة من الشاشة مكوّن مشترك أو ملف مستقل حتى يبقى هذا الملف عن الشاشة نفسها فقط.

الأسطر 21–28

```dart
/// الشاشة 02 — إنشاء الملف، الخطوة 1 من 2: الاسم والصف (التصميم الجديد).
class CreateProfileStep1Screen extends ConsumerStatefulWidget {
  const CreateProfileStep1Screen({super.key});

  @override
  ConsumerState<CreateProfileStep1Screen> createState() =>
      _CreateProfileStep1ScreenState();
}
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `CreateProfileStep1Screen` من نوع `ConsumerStatefulWidget`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة تحفظ حالة محلية (الاسم والصف المختار) وتقرأ مزوّد المسودة، فتحتاج الاثنين.

الأسطر 30–33

```dart
class _CreateProfileStep1ScreenState
    extends ConsumerState<CreateProfileStep1Screen> {
  final _nameController = TextEditingController();
  int? _selectedGrade;
```

ماذا يفعل؟ صنف الحالة: متحكّم حقل الاسم والصف المختار (قد يكون فارغًا).

لماذا بهذه الطريقة؟ `int?` لأن الطالب قد لم يختر صفًّا بعد.

الأسطر 35–44

```
35    @override
36    void initState() {
37      super.initState();
38      final draft = ref.read(createProfileDraftProvider);
39      if (draft != null) {
40        _nameController.text = draft.name;
41        _selectedGrade = draft.grade;
42      }
43      _nameController.addListener(() => setState(() {}));
44    }
```

ماذا يفعل؟ `initState` : إن وُجدت مسودة (عاد الطالب من الخطوة 2) تُملأ الحقول منها، ويُعاد البناء عند كل تغيير في الاسم.

لماذا بهذه الطريقة؟ الرجوع من الخطوة 2 لا يمسح ما كتبه الطالب. المستمع يفعّل زر «التالي» فور الكتابة.

الأسطر 46–50

```
46    @override
47    void dispose() {
48      _nameController.dispose();
49      super.dispose();
50    }
```

ماذا يفعل؟ `dispose` : التخلّص من المتحكّم.

لماذا بهذه الطريقة؟ منع تسرّب الذاكرة عند مغادرة الشاشة.

الأسطر 52–53

```
52    bool get _canContinue =>
53        _selectedGrade != null && _nameController.text.trim().isNotEmpty;
```

ماذا يفعل؟ `_canContinue` : صحيح إذا اختير صف وكان الاسم غير فارغ بعد قصّ المسافات.

لماذا بهذه الطريقة؟ زر «التالي» يبقى معطّلًا حتى تكتمل البيانات، بدل رسالة خطأ بعد الضغط.

الأسطر 55–60

```
55    void _continue() {
56      ref
57          .read(createProfileDraftProvider.notifier)
58          .save(name: _nameController.text.trim(), grade: _selectedGrade!);
59      context.push(AppRoutes.createStep2);
60    }
```

ماذا يفعل؟ `_continue` : يحفظ الاسم والصف في المسودة وينتقل إلى الخطوة 2.

لماذا بهذه الطريقة؟ الملف لا يُنشأ في القاعدة إلا في نهاية الخطوة 2؛ المسودة تحمل البيانات بينهما.

الأسطر 62–69

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        child: SingleChildScrollView(
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
```

ماذا يفعل؟ `Scaffold` : `build` و `SafeArea` وتمرير وعمود ممتدّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ التمرير ضروري: لوحة المفاتيح تغطي نصف الشاشة عند كتابة الاسم.

الأسطر 70–76

```
              ScreenTopBar(
                title: ArStrings.createProfileTitle,
                showOffline: false,
                onBack: () => context.canPop()
                    ? context.pop()
                    : context.go(AppRoutes.welcome),
              ),
```

ماذا يفعل؟ الشريط العلوي «إنشاء الملف» بلا شارة «دون إنترنت»، والرجوع يعود للخلف أو للترحيب.

لماذا بهذه الطريقة؟ `showOffline: false` لأن التصميم لا يضعها هنا. `canPop` يحمي حالة الفتح المباشر للرابط.

الأسطر 77–86

```
              Padding(
                padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 8, 20, 24),
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                  spacing: 16,
                  children: [
                    const StepProgressCard(
                      label: ArStrings.step1Progress,
                      value: 0.5,
                    ),
```

ماذا يفعل؟ حشوة الشاشة، وعمود بمسافة 16، وأوله بطاقة التقدّم «الخطوة 1 من 2» عند 50%.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة التقدّم تخبر الطالب أن الطريق قصير: خطوتان فقط.

الأسطر 87–108

```
                // (02 التصميم) «مَن أنتَ يا بطل؟» وبجانبه التميمة.
                Row(
                  spacing: 12,
                  children: [
                    Expanded(
                      child: Column(
                        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                        children: [
                          Text(
                            ArStrings.step1Heading,
                            style: AppTextStyles.title26,
                          ),
                          Text(
                            ArStrings.step1Sub,
                            style: AppTextStyles.caption13,
                          ),
                        ],
                      ),
                    ),
                    Mascot(size: 64),
                  ],
                ),
```

ماذا يفعل؟ صف فيه العنوان «مَن أنت يا بطل؟» وسطر تحته، وبجانبه التميمة بحجم 64.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Expanded` للنص حتى يلتف، والتميمة بحجم ثابت كما في التصميم.

الأسطر 109–115

```
                _NameField(controller: _nameController),
                _GradeGrid(
                  selected: _selectedGrade,
                  onSelected: (grade) =>
                      setState(() => _selectedGrade = grade),
                ),
                const _PacksInfo(),
```

ماذا يفعل؟ حقل الاسم، ثم شبكة الصفوف (اختيار الصف يحدّث الحالة)، ثم بطاقة الحزم.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل قسم ودجت خاص في هذا الملف؛ `build` يقرأ كقائمة أقسام.

الأسطر 116–120

```
                RizmaButton(
                  label: ArStrings.step1Next,
                  icon: 'fwd',
                  onPressed: _canContinue ? _continue : null,
                ),
```

ماذا يفعل؟ زر «التالي: اختر لونك» بسهم، معطّل حتى تكتمل البيانات.

لماذا بهذه الطريقة؟ `onPressed: null` يعطّل الزر ويغيّر لونه تلقائيًا.

الأسطر 121–135

```
                    Text(
                      ArStrings.gradeChangeLater,
                      textAlign: TextAlign.center,
                      style: AppTextStyles.caption12,
                    ),
                  ],
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ سطر صغير «يمكنك تغيير الصف لاحقًا من حسابي»، ثم إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ يطمئن الطالب أن الاختيار ليس نهائيًا.

الأسطر 137–140

```
class _NameField extends StatelessWidget {
  const _NameField({required this.controller});

  final TextEditingController controller;
```

ماذا يفعل؟ `_NameField`: يستقبل المتحكّم.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحقل لا يحفظ حالة؛ المتحكّم ملك الشاشة.

الأسطر 142–147

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    const border = OutlineInputBorder(
      borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(16)),
      borderSide: BorderSide(color: AppColors.line, width: 2),
    );
```

ماذا يفعل؟ حدّ الحقل: زوايا 16 وخط `line` بسماكة 2.

لماذا بهذه الطريقة؟ يُعرّف مرة ويُستعمل للحالات الثلاث (عادي، مفعّل، مركّز).

الأسطر 149–156

```
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 6,
      children: [
        Text(
          ArStrings.nameLabel,
          style: AppTextStyles.label14.copyWith(color: AppColors.ink),
        ),
```

ماذا يفعل؟ عمود: عنوان «اسمك» بلون الحبر.

لماذا بهذه الطريقة؟ عنوان فوق الحقل بدل `labelText` العائم، أوضح للأطفال.

الأسطر 157–169

```
        SizedBox(
          height: 56,
          child: TextField(
            controller: controller,
            style: AppTextStyles.input17,
            textInputAction: TextInputAction.done,
            textCapitalization: TextCapitalization.words,
            cursorColor: AppColors.teal,
            decoration: InputDecoration(
              hintText: ArStrings.nameHint,
              hintStyle: AppTextStyles.input17.copyWith(
                color: AppColors.disabled,
              ),
```

ماذا يفعل؟ حقل بارتفاع 56: نمط الإدخال، زر «تم» في لوحة المفاتيح، أحرف كبيرة للكلمات، مؤشّر أخضر، ونص إرشادي باهت.

لماذا بهذه الطريقة؟ الارتفاع الثابت 56 يطابق الأزرار فتتناسق الشاشة.

الأسطر 170–176

```
              filled: true,
              fillColor: AppColors.card,
              // أيقونة القلم في طرف الحقل كما في التصميم.
              suffixIcon: const Padding(
                padding: EdgeInsets.all(16),
                child: AppIcon('type', size: 20, color: AppColors.teal),
              ),
```

ماذا يفعل؟ خلفية بيضاء، وأيقونة القلم في طرف الحقل.

لماذا بهذه الطريقة؟ القلم يقول «اكتب هنا» دون كلام، كما في التصميم.

الأسطر 177–189

```
              contentPadding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16),
              border: border,
              enabledBorder: border,
              focusedBorder: border.copyWith(
                borderSide: const BorderSide(color: AppColors.teal, width: 2),
              ),
            ),
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ حشوة داخلية 16، والحدّ يصبح أخضر عند التركيز، ثم إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ تغيّر لون الحدّ يخبر الطالب أن الحقل جاهز للكتابة.

الأسطر 191–196

```
/// شبكة الصفوف الاثني عشر (4 أعمدة) وفوقها «اختر صفك المدرسي» وشارة المرحلة.
class _GradeGrid extends StatelessWidget {
  const _GradeGrid({required this.selected, required this.onSelected});

  final int? selected;
  final ValueChanged<int> onSelected;
```

ماذا يفعل؟ `_GradeGrid`: الصف المختار ودالة الاختيار.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشبكة لا تحفظ حالة؛ الشاشة هي التي تعرف المختار.

الأسطر 198–201

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // المرحلة الأساسية حتى العاشر، والثانوية للحادي عشر والثاني عشر.
    final secondary = selected != null && selected! >= 11;
```

ماذا يفعل؟ `secondary`: صحيح إذا كان المختار الحادي عشر أو الثاني عشر.

لماذا بهذه الطريقة؟ شارة المرحلة تتغيّر حسب الاختيار: «المرحلة الأساسية» أو «الثانوية».

الأسطر 202–224

```
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 10,
      children: [
        Row(
          spacing: 8,
          children: [
            Expanded(
              child: Text(
                ArStrings.gradeTitle,
                style: AppTextStyles.label14.copyWith(color: AppColors.ink),
              ),
            ),
            TagChip(
              label: secondary
                  ? ArStrings.stageSecondary
                  : ArStrings.stageBasic,
              icon: 'bulb',
              background: AppColors.blueTint,
              foreground: AppColors.blue,
            ),
          ],
        ),
```

ماذا يفعل؟ عمود: سطر «اختر صفك المدرسي» وبجانبه شارة المرحلة الزرقاء.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشارة معلومة صغيرة تؤكد للطالب أنه في المرحلة الصحيحة.

الأسطر 225–245

```
        for (var row = 0; row < 3; row++)
          Row(
            spacing: 10,
            children: [
              for (var col = 1; col <= 4; col++)
                Expanded(
                  child: _GradeTile(
                    grade: row * 4 + col,
                    selected: row * 4 + col == selected,
                    onTap: () {
                      Haptics.tap();
                      onSelected(row * 4 + col);
                    },
                  ),
                ),
            ],
          ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ ثلاثة صفوف × أربعة أعمدة؛ رقم كل بلاطة `row * 4 + col`، والضغط يهتز ويختار.

لماذا بهذه الطريقة؟ حلقتان بسيطتان بدل `GridView` لأن الشبكة صغيرة وثابتة وداخل عمود قابل للتمرير.

الأسطر 247–257

```
/// بلاطة صف ملموسة: «الصف» صغيرة فوق الرقم، والمختارة خضراء بحافة غامقة.
class _GradeTile extends StatelessWidget {
  const _GradeTile({
    required this.grade,
    required this.selected,
    required this.onTap,
  });

  final int grade;
  final bool selected;
  final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ `_GradeTile`: الرقم والاختيار ودالة الضغط.

لماذا بهذه الطريقة؟ بلاطة واحدة تُعاد 12 مرة.

الأسطر 259–267

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final bg = selected ? AppColors.teal : AppColors.card;

    return Semantics(
      button: true,
      selected: selected,
      label: ArStrings.gradeSemantics(grade),
      excludeSemantics: true,
```

ماذا يفعل؟ لون الخلفية أخضر للمختارة وأبيض لغيرها، و`Semantics` زر بحالة الاختيار ووصف «الصف الخامس».

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة ينطق اسم الصف كاملًا لا الرقم وحده.

الأسطر 268–275

```
      child: LedgeBox(
        color: bg,
        radius: 18,
        clip: true,
        child: Material(
          color: bg,
          child: InkWell(
            onTap: onTap,
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox` بلون البلاطة وزوايا 18 وقصّ، وفيه `Material` و`InkWell`.

لماذا بهذه الطريقة؟ القصّ يُبقي تموّج الضغط داخل الزوايا الدائرية.

الأسطر 276–303

```
            child: SizedBox(
              height: 64,
              child: Column(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                children: [
                  Text(
                    ArStrings.gradeTileLabel,
                    style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
                      color: selected ? AppColors.onTeal : AppColors.muteText,
                      height: 1.2,
                    ),
                  ),
                  Text(
                    '$grade',
                    style: AppTextStyles.gradeNumber24.copyWith(
                      color: selected ? AppColors.card : AppColors.ink,
                      height: 1.15,
                    ),
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ),
        ),
      ),
    ).pressable();
  }
}
```

ماذا يفعل؟ ارتفاع 64: كلمة «الصف» صغيرة فوق الرقم الكبير، بألوان تتبدّل مع الاختيار، والبلاطة تنضغط عند اللمس (`pressable`).

لماذا بهذه الطريقة؟ «الصف» فوق الرقم كما في التصميم تجعل المعنى واضحًا لطفل لا يعرف أن الرقم صف.

الأسطر 305–345

```dart
/// بطاقة سماوية: «حزم دروس صفك جاهزة للتحميل».
class _PacksInfo extends StatelessWidget {
  const _PacksInfo();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.sky,
        borderRadius: BorderRadius.circular(18),
      ),
      child: Padding(
        padding: EdgeInsets.all(14),
        child: Row(
          spacing: 12,
          children: [
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                  Text(ArStrings.step1InfoTitle, style: AppTextStyles.h3_17),
                  Text(
                    ArStrings.step1InfoBody,
                    style: AppTextStyles.caption13,
                  ),
                ],
              ),
            ),
            IconTile(
              iconName: 'cloudoff',
              iconColor: AppColors.teal,
              color: AppColors.tealTint,
              size: 44,
              iconSize: 22,
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_PacksInfo`: بطاقة سماوية بعنوان «حزم دروس صفك جاهزة» وسطر شرح، وبجانبها مربّع أيقونة السحابة المشطوبة.

لماذا بهذه الطريقة؟ تشرح ما سيحدث بعد اختيار الصف: الدروس محفوظة على الجهاز وتعمل دون إنترنت.