شرح سطر بسطر ١٣ — الشاشة الرئيسية (03 و28) وودجتاتها وأدوات التطوير

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

شاشة واحدة تمثّل الإطارين `الرئيسية 03` و`الرئيسية – أول يوم 28`، وتتبدّل بحسب `HomeState` (انظر الملف 12): تحية، شارتا النجوم والسلسلة، البطاقة الخضراء، «خطواتك الأولى»، المراجعة، «موادي»، والشريط السفلي.

كل قسم ودجت مستقل في `widgets/`. وبعد أول نشاط: يختفي «خطواتك الأولى» ويظهر النجوم والسلسلة والتقدّم الحقيقي، وقسم «يحتاج إلى مراجعة» لا يظهر إلا بعد اختبار.

أزرار الدرس و«عرض الكل» والمراجعة وبطاقات المواد تعرض `SnackBar` صادقًا («مشغّل الدروس قيد الإعداد وسيتوفّر قريبًا.») لأن مشغّل الدروس غير مبني بعد.

ملاحظة: صف «تحدّي اليوم» الموجود في Figma لم يُبنَ لأن لا توجد أسئلة ولا نجوم قصوى حقيقية خلفه.

lib/features/home/home_screen.dart — الرئيسية

lib/features/home/home_screen.dart

الأسطر 1–26

```dart
import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../app/tab_navigation.dart';
import '../../core/db/database_provider.dart';
import '../../core/strings/ar.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/theme/rizma_look.dart';
import '../../core/widgets/bottom_nav.dart';
import '../catalog/catalog_providers.dart';
import 'dev_tools_sheet.dart';
import 'home_providers.dart';
import 'kids_home.dart';
import 'teen_home.dart';
import 'home_state.dart';
import 'widgets/featured_lesson_card.dart';
import 'widgets/first_steps_card.dart';
import 'widgets/home_greeting.dart';
import 'widgets/home_top_bar.dart';
import 'widgets/review_section.dart';
import 'widgets/reward_chips.dart';
import 'widgets/subjects_section.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات: Riverpod والراوتر، ورئيسيتا الصغار والتوجيهي، وودجتات الرئيسية، والشريط العلوي الجديد، والطابع.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل قسم من الرئيسية ودجت في ملف مستقل، فيبقى هذا الملف ترتيبًا فقط.

الأسطر 28–31

```
/// الشاشتان 03 (الرئيسية) و28 (الرئيسية – أول يوم): شاشة واحدة تتبدّل
/// بحسب [HomeState] المشتق من البيانات.
class HomeScreen extends ConsumerWidget {
  const HomeScreen({super.key});
```

ماذا يفعل؟ `HomeScreen`: شاشة واحدة لحالتي «أول يوم» و«بعد النشاط».

لماذا بهذه الطريقة؟ الفرق بين الحالتين بيانات (`HomeState`) لا شاشتان.

الأسطر 33–40

```
  Future<void> _openDevTools(BuildContext context, WidgetRef ref, HomeState s) {
    return showDevToolsSheet(
      context,
      db: ref.read(appDatabaseProvider),
      profile: s.profile,
      catalog: ref.read(catalogProvider).requireValue,
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ `_openDevTools`: يفتح ورقة أدوات التطوير بالقاعدة والملف والكتالوج.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُستعمل فقط في debug (انظر السطر 78).

الأسطر 42–53

```
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final state = ref.watch(homeStateProvider);

    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        bottom: false,
        child: state.when(
          loading: () => const SizedBox.shrink(),
          error: (_, _) => Center(
            child: Text(ArStrings.homeLoadFailed, style: AppTextStyles.body15),
          ),
```

ماذا يفعل؟ البناء: يراقب `homeStateProvider`؛ التحميل فراغ، والخطأ رسالة صادقة.

لماذا بهذه الطريقة؟ شاشة بيضاء لحظية أفضل من مؤشر يرمش في كل فتح.

الأسطر 54–67

```
            data: (s) => s == null
                ? const SizedBox.shrink()
                : s.profile.grade <= 4
                ? KidsHomeBody(
                    state: s,
                    subjects: ref
                        .watch(catalogProvider)
                        .requireValue
                        .subjects
                        .take(4)
                        .toList(),
                    onGame: () => context.push(AppRoutes.kidsGame),
                    onSubject: (id) => context.push(AppRoutes.units(id)),
                  )
```

ماذا يفعل؟ لا ملف = فراغ. الصفوف 1–4 ← `KidsHomeBody` بأول أربع مواد ولعبة اليوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ رئيسية الصغار مختلفة المحتوى (لعبة وصور كبيرة) لا الشكل فقط.

الأسطر 68–69

```
                : s.profile.grade >= 9
                ? TeenHomeBody(state: s)
```

ماذا يفعل؟ الصفوف 9–12 ← `TeenHomeBody` (الاستعداد للامتحان).

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 70–81

```
                : _HomeBody(
                    state: s,
                    onLesson: (id) => context.push(AppRoutes.lesson(id)),
                    onSubject: (id) => context.push(AppRoutes.units(id)),
                    onShowAll: () => context.go(AppRoutes.subjects),
                    onReview: (lessonId) =>
                        context.push(AppRoutes.review(lessonId)),
                    onAvatar: () => context.go(AppRoutes.account),
                    onAvatarLongPress: kDebugMode
                        ? () => _openDevTools(context, ref, s)
                        : null,
                  ),
```

ماذا يفعل؟ الصفوف 5–8 ← `_HomeBody` بالمعالجات: الدرس، المادة، «عرض الكل»، المراجعة، **زر الحساب في الشريط العلوي** (يفتح «حسابي»)، وضغطته المطوّلة لأدوات التطوير في debug فقط.

لماذا بهذه الطريقة؟ `kDebugMode` ثابت وقت الترجمة: في release لا يُمرَّر المعالج فيُحذف الكود كله.

الأسطر 82–90

```
        ),
      ),
      bottomNavigationBar: BottomNav(
        current: RizmaTab.home,
        onSelected: (tab) => onTabSelected(context, RizmaTab.home, tab),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الشريط السفلي بتبويب «الرئيسية»، والإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ `onTabSelected` المشترك يطبّق قواعد التنقل بين التبويبات.

الأسطر 92–110

```
class _HomeBody extends StatelessWidget {
  const _HomeBody({
    required this.state,
    required this.onLesson,
    required this.onSubject,
    required this.onShowAll,
    required this.onReview,
    required this.onAvatar,
    required this.onAvatarLongPress,
  });

  final HomeState state;
  final ValueChanged<String> onLesson;
  final ValueChanged<String> onSubject;
  final VoidCallback onShowAll;
  final ValueChanged<String> onReview;
  final VoidCallback onAvatar;
  final VoidCallback? onAvatarLongPress;
```

ماذا يفعل؟ `_HomeBody` ومعاملاته السبعة، ومنها `onAvatar` الجديد.

لماذا بهذه الطريقة؟ المعالجات من الأعلى حتى تبقى الودجتات بلا معرفة بالراوتر.

الأسطر 111–119

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final featured = state.featured;

    return SingleChildScrollView(
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 14,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ عمود قابل للتمرير بفاصل 14 بين الأقسام.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 120–124

```
        HomeTopBar(
          profile: state.profile,
          onAvatar: onAvatar,
          onAvatarLongPress: onAvatarLongPress,
        ),
```

ماذا يفعل؟ الشريط العلوي الجديد: الشعار، «دون إنترنت» (مرة واحدة)، وزر الحساب.

لماذا بهذه الطريقة؟ من التصميم الجديد؛ يحلّ محل الأفاتار الذي كان في التحية.

الأسطر 125–128

```
        HomeGreeting(state: state).fadeIn(0),
        // الطابع الهادئ يكتفي بسطر الإحصاءات في التحية بدل البلاطتين.
        if (state.hasActivity && !RizmaLook.of(context).calm)
          RewardChips(stars: state.stars, streak: state.streak).fadeIn(1),
```

ماذا يفعل؟ التحية، ثم بلاطتا النجوم والأيام بعد أول نشاط وفي الطابع المرح فقط.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطابع الهادئ يعرض الأرقام في سطر داخل التحية بدل بلاطتين.

الأسطر 129–138

```
        if (featured != null)
          Padding(
            padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
            child: FeaturedLessonCard(
              lesson: featured,
              firstDay: state.isFirstDay,
              mascotColor: state.profile.color,
              onPressed: () => onLesson(featured.lesson.id),
            ),
          ).fadeIn(2),
```

ماذا يفعل؟ إن وُجد درس: بطاقة الدرس المميّز بهامش أفقي 20، مع أول يوم أم لا، ولون تميمة الطالب.

لماذا بهذه الطريقة؟ اللون يجعل تميمة بطاقة أول يوم بلون تميمة الطالب نفسه.

الأسطر 139–143

```
        if (state.isFirstDay)
          Padding(
            padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
            child: FirstStepsCard(steps: state.firstSteps),
          ).fadeIn(3),
```

ماذا يفعل؟ أول يوم: «خطواتك الأولى».

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 144–148

```
144           if (state.showReviewPlaceholder)
145             const Padding(
146               padding: EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
147               child: ReviewPlaceholder(),
148             ).fadeIn(4),
```

ماذا يفعل؟ قبل أول اختبار: صندوق المراجعة المنقّط.

لماذا بهذه الطريقة؟ يشرح متى ستظهر المراجعة.

الأسطر 149–156

```
149           if (state.showReviewSection)
150             Padding(
151               padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
152               child: ReviewSection(
153                 items: state.review,
154                 onReview: (item) => onReview(item.lesson.id),
155               ),
156             ).fadeIn(4),
```

ماذا يفعل؟ بعد أول اختبار ووجود مفهوم ضعيف: صفوف المراجعة المرجانية.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 157–167

```
157           SubjectsHeader(onShowAll: onShowAll).fadeIn(5),
158           SubjectsCarousel(
159             subjects: state.subjects,
160             onOpen: (s) => onSubject(s.subject.id),
161           ).fadeIn(6),
162           const SizedBox(height: 10),
163         ],
164       ),
165     );
166   }
167 }
```

ماذا يفعل؟ رأس «موادي» ثم المواد (شبكة أو قائمة حسب الطابع)، وفراغ أخير، والإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ `fadeIn(n)` يُظهر الأقسام بتتابع خفيف من الأعلى للأسفل.

lib/features/home/widgets/home_greeting.dart — التحية

`lib/features/home/widgets/home_greeting.dart`

الأسطر 1–8

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/strings/ar.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/theme/rizma_look.dart';
import '../../../core/widgets/mascot.dart';
import '../home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات، ومنها الطابع والتميمة.

لماذا بهذه الطريقة؟ التحية تتغيّر حسب الطابع (مرح/هادئ).

الأسطر 10–15

```dart
/// التحية: الصف + «أهلًا، {الاسم}!» + جملة. في الطابع المرح تجاورها التميمة
/// كبيرة (قاعدة التصميم)، وفي الهادئ تبقى صغيرة في الشريط العلوي فقط.
class HomeGreeting extends StatelessWidget {
  const HomeGreeting({super.key, required this.state});

  final HomeState state;
```

ماذا يفعل؟ الصنف ومعاملته الوحيدة: حالة الرئيسية.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأفاتار وأدوات التطوير انتقلا إلى الشريط العلوي (`HomeTopBar`)، فلم يعد هنا معالج ضغط.

الأسطر 17–21

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final profile = state.profile;
    final firstDay = state.isFirstDay;
    final calm = RizmaLook.of(context).calm;
```

ماذا يفعل؟ بداية البناء: الملف، هل هو أول يوم، وهل الطابع هادئ.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 23–31

```dart
    return Padding(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 12, 20, 0),
      child: Row(
        spacing: 12,
        children: [
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
```

ماذا يفعل؟ هامش، وصف فيه عمود النصوص يأخذ العرض المتبقي.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 32–42

```
                Text(
                  calm && state.hasActivity
                      ? [
                          ArStrings.gradeName(profile.grade),
                          ArStrings.stars(state.stars),
                          if (state.streak > 0)
                            ArStrings.streakDays(state.streak),
                        ].join(' • ')
                      : ArStrings.gradeName(profile.grade),
                  style: AppTextStyles.caption12,
                ),
```

ماذا يفعل؟ السطر الصغير الأول: في الطابع الهادئ بعد النشاط «الصف • النجوم • الأيام»، وإلا اسم الصف فقط.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطابع الهادئ لا يعرض بلاطتي النجوم والأيام، فينقل الرقمين إلى سطر واحد كما في «الرئيسية — الصفوف 7–12» في التصميم. الأيام لا تظهر إن كانت صفرًا.

الأسطر 43–48

```
                Text(
                  firstDay
                      ? ArStrings.homeFirstDayGreeting(profile.name)
                      : ArStrings.homeGreeting(profile.name),
                  style: AppTextStyles.title26,
                ),
```

ماذا يفعل؟ التحية الكبيرة: «أهلًا» في أول يوم و«مرحبًا» بعده.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 49–57

```
                Text(
                  firstDay
                      ? ArStrings.homeFirstDaySubtitle
                      : ArStrings.homeAskToday,
                  style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.soft),
                ),
              ],
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ الجملة الثانية: «يومك الأول...» أو «جاهز لدرس اليوم؟».

لماذا بهذه الطريقة؟ نص التصميم الجديد (كانت «ماذا تريد أن تتعلم اليوم؟»).

الأسطر 58–63

```
            if (!calm) Mascot(size: 72, color: profile.color),
          ],
        ),
      );
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ في الطابع المرح فقط: التميمة 72 بلون الطالب بجانب التحية. ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ قاعدة التصميم: «التميمة كبيرة وبكل شاشة» للصغار، و«صغيرة بالشريط العلوي بس» للكبار.

lib/features/home/widgets/featured_lesson_card.dart — بطاقة الدرس الخضراء

lib/features/home/widgets/featured_lesson_card.dart

صارت للبطاقة ثلاثة أشكال من التصميم: عنبرية بالتميمة في أول يوم («مهمتك الأولى»)، بيضاء «تابع من حيث توقفت» للطابع الهادئ (الصفوف 7–12)، وخضراء كما كانت لغير ذلك.

الأسطر 1–15

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/constants/app_assets.dart';
import '../../../core/db/enums.dart';
import '../../../core/strings/ar.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/theme/rizma_look.dart';
import '../../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../../core/widgets/mascot.dart';
import '../../../core/widgets/primary_button.dart';
import '../../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات: الأصول، التعداد (لون التميمة)، النصوص، الألوان، الخطوط، الطابع (`RizmaLook`)، والودجات المشتركة (منها التميمة والشارة)، وحالة الرئيسية.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطابع يحدّد الشكل الهادئ دون أن تعرف البطاقة رقم الصف.

الأسطر 17–33

```dart
/// بطاقة الدرس المميّز في الرئيسية، بثلاثة أشكال من التصميم:
/// - عنبرية فاتحة بالتميمة، «مهمتك الأولى» (التصميم 07): أول يوم.
/// - بيضاء «تابع من حيث توقفت» (التصميم 46): الطابع الهادئ للصفوف 7–12.
/// - خضراء بشارة المادة وشريط نعناعي وزر أبيض (التصميم 45): غير ذلك.
class FeaturedLessonCard extends StatelessWidget {
  const FeaturedLessonCard({
    super.key,
    required this.lesson,
    required this.firstDay,
    required this.onPressed,
    this.mascotColor = ProfileColor.teal,
  });

  final LessonRef lesson;
  final bool firstDay;
  final VoidCallback onPressed;
  final ProfileColor mascotColor;
```

ماذا يفعل؟ تعليق بالأشكال الثلاثة، والصنف ومعاملاته: مرجع الدرس، أول يوم أم لا، الضغط، ولون التميمة (أخضر افتراضيًّا).

لماذا بهذه الطريقة؟ لون التميمة يأتي من ملف الطالب في الرئيسية.

الأسطر 35–40

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    if (firstDay) return _firstDay();
    if (RizmaLook.of(context).calm) return _calm();
    return _active();
  }
```

ماذا يفعل؟ `build`: أول يوم ← الشكل العنبري، الطابع الهادئ ← الأبيض، وإلا الأخضر.

لماذا بهذه الطريقة؟ ثلاث دوال بناء صغيرة أوضح من شروط كثيرة داخل شجرة واحدة.

الأسطر 64–42

```
  Widget _subjectChip({required Color bg, required Color fg}) => Align(
    alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
    child: Container(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(10, 4, 10, 4),
      decoration: BoxDecoration(
        color: bg,
        borderRadius: BorderRadius.circular(999),
      ),
      child: Row(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        spacing: 6,
        children: [
          AppIcon(lesson.subject.icon, size: 16, color: fg),
          Flexible(
            child: Text(
              ArStrings.homeSubjectUnit(lesson.subject.title, lesson.unit.title),
              style: AppTextStyles.caption12.copyWith(color: fg),
            ),
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
```

ماذا يفعل؟ `_subjectChip`: كبسولة بلونين ممرَّرين فيها أيقونة المادة و«المادة · الوحدة».

لماذا بهذه الطريقة؟ الشكلان الأبيض والأخضر يستعملانها بلونين مختلفين.

الأسطر 66–94

```
  Widget _firstDay() {
    return LedgeBox(
      color: AppColors.amberTint,
      edge: AppColors.amberDark,
      border: Border.all(color: AppColors.amber, width: 2),
      radius: 24,
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(18, 16, 18, 14),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 12,
        children: [
          Wrap(
            spacing: 6,
            runSpacing: 6,
            children: [
              const TagChip(
                label: ArStrings.homeFirstMission,
                icon: 'target',
                background: AppColors.amberInk,
                foreground: AppColors.card,
              ),
              TagChip(
                label: ArStrings.homeLessonMeta(lesson.lesson.estimatedMinutes),
                icon: 'clock',
                background: AppColors.card,
                foreground: AppColors.amberInk,
              ),
            ],
          ),
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox` : `_firstDay` عنبري فاتح بحدّ وحافة عنبريين؛ شارتا «مهمتك الأولى» (داكنة بهدف) و«المدة» (بيضاء بساعة).

لماذا بهذه الطريقة؟ العنبري لون «ابدأ هنا» في التصميم 07؛ المدة تطمئن الطفل أن الدرس قصير.

الأسطر 95–119

```
95            Row(
96              spacing: 12,
97              children: [
98                Expanded(
99                  child: Column(
100                   crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
101                   spacing: 4,
102                   children: [
103                     Text(
104                       ArStrings.homeStartFirstLesson(lesson.lesson.title),
105                       style: AppTextStyles.heading22,
106                     ),
107                     Text(
108                       ArStrings.homeSubjectUnit(
109                         lesson.subject.title,
110                         lesson.unit.title,
111                       ),
112                       style: AppTextStyles.caption13,
113                     ),
114                   ],
115                 ),
116               ),
117               Mascot(size: 72, color: mascotColor),
118             ],
119           ),
```

ماذا يفعل؟ صف: «ابدأ أول درس: ...» بخط 22 و«المادة · الوحدة» تحته، والتميمة 72 بلون الطالب بجانبه.

لماذا بهذه الطريقة؟ التميمة تدعو الطفل لأول درس.

الأسطر 120–128

```
120           PrimaryButton(
121             label: ArStrings.homeStartLesson,
122             iconAsset: AppAssets.play,
123             onPressed: onPressed,
124           ),
125         ],
126       ),
127     );
128   }
```

ماذا يفعل؟ زر أخضر «ابدأ الدرس» بأيقونة تشغيل، ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ الزر الأخضر الممتلئ على خلفية فاتحة.

الأسطر 130–142

```
130   Widget _calm() {
131     final percent = (lesson.progress * 100).round();
132     return LedgeBox(
133       radius: 24,
134       padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(18, 16, 18, 14),
135       child: Column(
136         crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
137         spacing: 10,
138         children: [
139           Text(
140             ArStrings.homeResumeKicker,
141             style: AppTextStyles.caption12.copyWith(color: AppColors.teal),
142           ),
```

ماذا يفعل؟ `_calm`: النسبة، و`LedgeBox` أبيض، وسطر أخضر صغير «تابع من حيث توقفت».

لماذا بهذه الطريقة؟ الطابع الهادئ للصفوف الكبيرة: بطاقة بيضاء بدل الخضراء الممتلئة (التصميم 46).

الأسطر 143–147

```
143           _subjectChip(bg: AppColors.tealTint, fg: AppColors.teal),
144           Text(
145             ArStrings.homeLessonTitle(lesson.lesson.order, lesson.lesson.title),
146             style: AppTextStyles.heading22,
147           ),
```

ماذا يفعل؟ شارة المادة بخلفية خضراء فاتحة، ثم «الدرس N: العنوان» بخط 22.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشارة نفسها بلون فاتح يناسب البطاقة البيضاء؛ العنوان أصغر من الأخضر لأن الطابع هادئ.

الأسطر 148–164

```
148           Row(
149             spacing: 10,
150             children: [
151               Expanded(
152                 child: ProgressBar(
153                   value: lesson.progress,
154                   trackColor: AppColors.sky2,
155                   fillColor: AppColors.teal,
156                   height: 10,
157                 ),
158               ),
159               Text(
160                 '$percent%',
161                 style: AppTextStyles.label14.copyWith(color: AppColors.teal),
162               ),
163             ],
164           ),
```

ماذا يفعل؟ شريط أخضر على مسار سماوي والنسبة بجانبه.

لماذا بهذه الطريقة؟ ألوان الشريط تناسب الخلفية البيضاء.

الأسطر 165–173

```
          PrimaryButton(
            label: ArStrings.homeContinue,
            iconAsset: AppAssets.play,
            onPressed: onPressed,
          ),
        ],
      ),
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ زر أخضر «تابع الدرس»، ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس الزر الرئيسي في كل التطبيق.

الأسطر 175–190

```
  Widget _active() {
    final percent = (lesson.progress * 100).round();

    return LedgeBox(
      color: AppColors.teal,
      radius: 24,
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(18, 16, 18, 14),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 12,
        children: [
          _subjectChip(bg: AppColors.tealDark, fg: AppColors.card),
          Text(
            ArStrings.homeLessonTitle(lesson.lesson.order, lesson.lesson.title),
            style: AppTextStyles.title26.copyWith(color: AppColors.card),
          ),
```

ماذا يفعل؟ `_active`: النسبة، و`LedgeBox` أخضر، وشارة المادة الداكنة، و«الدرس N: العنوان» بخط 26 أبيض.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشكل الأصلي للرئيسية المرحة (التصميم 45).

الأسطر 191–207

```
          Row(
            spacing: 10,
            children: [
              Expanded(
                child: ProgressBar(
                  value: lesson.progress,
                  trackColor: AppColors.tealDark,
                  fillColor: AppColors.mint,
                  height: 12,
                ),
              ),
              Text(
                '$percent%',
                style: AppTextStyles.label14.copyWith(color: AppColors.card),
              ),
            ],
          ),
```

ماذا يفعل؟ شريط نعناعي على مسار أخضر داكن والنسبة بالأبيض.

لماذا بهذه الطريقة؟ ألوان تظهر على الخلفية الخضراء.

الأسطر 208–219

```
          PrimaryButton(
            label: ArStrings.homeContinue,
            iconAsset: AppAssets.play,
            backgroundColor: AppColors.card,
            foregroundColor: AppColors.teal,
            onPressed: onPressed,
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الزر الأبيض بنص أخضر وأيقونة تشغيل «تابع الدرس»، ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ الزر الأبيض فوق الأخضر يأخذ حافة سماوية تلقائيًا من `ledgeEdgeFor`.

lib/features/home/widgets/first_steps_card.dart — خطواتك الأولى

lib/features/home/widgets/first_steps_card.dart

الأسطر 1–8

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/strings/ar.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../../core/widgets/rizma_card.dart';
import '../home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material والنصوص والألوان والأنماط ومربع الأيقونة والبطاقة والحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما تحتاجه البطاقة.

الأسطر 10–14

```dart
/// «خطواتك الأولى» X من 3»: كل خطوة تُحسب من البيانات.
class FirstStepsCard extends StatelessWidget {
  const FirstStepsCard({super.key, required this.steps});

  final FirstSteps steps;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `FirstStepsCard` ومعامل الخطوات.

لماذا بهذه الطريقة؟ تعرض ثلاث خطوات من البيانات.

الأسطر 16–22

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return RizmaCard(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(16, 14, 16, 14),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 4,
```

ماذا يفعل؟ `build` و`RizmaCard` بحشوة 16/14 و`Column` ممتد بمسافة 4.

لماذا بهذه الطريقة؟ البطاقة المشتركة.

الأسطر 23–26

```dart
        children: [
          Row(
            spacing: 8,
            children: [
```

ماذا يفعل؟ صف الرأس بمسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنوان ثم العدّاد.

الأسطر 27–32

```
27              Expanded(
28                child: Text(
29                  ArStrings.homeFirstSteps,
30                  style: AppTextStyles.section18,
31                ),
32              ),
```

ماذا يفعل؟ العنوان «خطواتك الأولى» داخل `Expanded`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يدفع العدّاد للطرف الآخر.

الأسطر 33–36

```
33              Text(
34                ArStrings.homeFirstStepsCount(steps.done),
35                style: AppTextStyles.label14,
36              ),
```

ماذا يفعل؟ العدّاد «X من 3».

لماذا بهذه الطريقة؟ من `steps.done`.

الأسطر 37–38

```
37            ],
38          ),
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الرأس.

الأسطر 39–44

```
39          _StepRow(
40            icon: 'download',
41            title: ArStrings.homeStepDownload,
42            hint: ArStrings.homeStepDownloadHint,
43            done: steps.downloaded,
44          ),
```

ماذا يفعل؟ الخطوة الأولى: «نزّل أول درس» بأيقونة `download`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تكتمل إن وُجد تقدّم. الأيقونات صارت من مجموعة التصميم بالاسم بدل أيقونات Material.

الأسطر 45–50

```
45          _StepRow(
46            icon: 'target',
47            title: ArStrings.homeStepPractice,
48            hint: ArStrings.homeStepPracticeHint,
49            done: steps.practiced,
50          ),
```

ماذا يفعل؟ الثانية: «أكمل أول تدريب» بأيقونة `target`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تكتمل بوجود محاولة تدريب.

الأسطر 51–56

```
          _StepRow(
            icon: 'trophy',
            title: ArStrings.homeStepQuiz,
            hint: ArStrings.homeStepQuizHint,
            done: steps.quizzed,
          ),
```

ماذا يفعل؟ الثالثة: «جرّب أول اختبار» بأيقونة `trophy`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تكتمل بوجود محاولة اختبار.

الأسطر 57–61

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `FirstStepsCard`.

الأسطر 63–71

```
class _StepRow extends StatelessWidget {
  const _StepRow({
    required this.icon,
    required this.title,
    required this.hint,
    required this.done,
  });

  final String icon;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_StepRow` ومعاملاته (الأيقونة اسم نصّي من مجموعة التصميم).

لماذا بهذه الطريقة؟ صف خطوة واحدة.

الأسطر 72–74

```
  final String title;
  final String hint;
  final bool done;
```

ماذا يفعل؟ الحقول.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأيقونة والعنوان والتلميح والإنجاز.

الأسطر 76–77

```
76    @override
77    Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `build` .

لماذا بهذه الطريقة؟ يعيد الصف.

الأسطر 78–81

```
78      return Semantics(
79        label: '$title، $hint',
80        checked: done,
81        excludeSemantics: true,
```

ماذا يفعل؟ `Semantics` بالنص «العنوان، التلميح» وحالة التحديد.

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة يقول الخطوة وهل أُنجزت.

الأسطر 82–83

```
82        child: Padding(
83          padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8),
```

ماذا يفعل؟ `Padding` عمودي 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ مسافة بين الخطوات.

الأسطر 84–86

```
84          child: Row(
85            spacing: 12,
86            children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول عنصر على اليمين: دائرة الاختيار.

السطر 87

```
87              _Checkbox(done: done),
```

ماذا يفعل؟ دائرة الاختيار `_Checkbox` .

لماذا بهذه الطريقة؟ تمتلئ عند الإنجاز.

الأسطر 88–96

```
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                  Text(title, style: AppTextStyles.body15),
                  Text(hint, style: AppTextStyles.caption13),
                ],
              ),
            ),
```

ماذا يفعل؟ `Expanded` بعمودين: العنوان والتلميح.

لماذا بهذه الطريقة؟ نصوص الخطوة.

الأسطر 97–104

```
            IconTile(
              iconName: icon,
              iconColor: AppColors.teal,
              color: AppColors.tealTint,
              size: 36,
              iconSize: 18,
              radius: 12,
            ),
```

ماذا يفعل؟ مربع أيقونة 36 أخضر فاتح بأيقونة خضراء.

لماذا بهذه الطريقة؟ ألوان التصميم الجديد بدل الرمادي.

الأسطر 105–110

```
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_StepRow` .

الأسطر 112–115

```
class _Checkbox extends StatelessWidget {
  const _Checkbox({required this.done});

  final bool done;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_Checkbox` وحقل الإنجاز.

لماذا بهذه الطريقة؟ دائرة اختيار مخصّصة.

الأسطر 117–122

```
117   @override
118   Widget build(BuildContext context) {
119     return AnimatedContainer(
120       duration: const Duration(milliseconds: 150),
121       width: 24,
122       height: 24,
```

ماذا يفعل؟ `AnimatedContainer` 24×24 بمدة 150 مللي ثانية.

لماذا بهذه الطريقة؟ امتلاء ناعم.

الأسطر 123–127

```
123       decoration: BoxDecoration(
124         shape: BoxShape.circle,
125         color: done ? AppColors.teal : Colors.transparent,
126         border: done ? null : Border.all(color: AppColors.disabled, width: 2),
127       ),
```

ماذا يفعل؟ دائرة teal مصمتة إن أُنجزت، وإلا شفافة بحد رمادي 2.

لماذا بهذه الطريقة؟ مطابق للتصميم.

الأسطر 128–130

```
128       child: done
129           ? const Icon(Icons.check_rounded, size: 16, color: AppColors.card)
130           : null,
```

ماذا يفعل؟ علامة ✓ بيضاء داخل الدائرة عند الإنجاز.

لماذا بهذه الطريقة؟ `null` عند عدمه.

الأسطر 131–133

```
131     );
132   }
133 }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

المراجعة — lib/features/home/widgets/review_section.dart

lib/features/home/widgets/review_section.dart

الأسطر 1–11

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/strings/ar.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../../core/widgets/dashed_border.dart';
import '../../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../../core/widgets/pressable_scale.dart';
import '../home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 13–16

```dart
/// بدل المراجعة قبل أول اختبار: صندوق منقّط يشرح متى ستظهر.
class ReviewPlaceholder extends StatelessWidget {
  const ReviewPlaceholder({super.key});
```

ماذا يفعل؟ `ReviewPlaceholder`: صندوق قبل أول اختبار.

لماذا بهذه الطريقة؟ يشرح للطالب متى ستظهر المراجعة بدل فراغ غامض.

الأسطر 17–27

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DashedBorderBox(
      color: AppColors.sky2,
      radius: 18,
      dash: 6,
      gap: 5,
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(14, 12, 14, 12),
      child: Row(
        spacing: 12,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ صندوق منقّط بلون `sky2` وزوايا 18 وصف بفاصل 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ المنقّط يعني «مكان سيمتلئ لاحقًا».

الأسطر 28–35

```
            const IconTile(
              iconName: 'retry',
              iconColor: AppColors.muteText,
              color: AppColors.sky,
              size: 40,
              iconSize: 20,
              radius: 12,
            ),
```

ماذا يفعل؟ مربع سماوي بأيقونة إعادة رمادية.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة من مجموعة التصميم (كانت أيقونة Material).

الأسطر 36–46

```
            Expanded(
              child: Text(
                ArStrings.homeReviewPlaceholder,
                style: AppTextStyles.label14,
              ),
            ),
          ],
        ),
      );
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ نص الشرح والإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 48–54

```
/// «راجع» بزر منخفض، إتقانه لكل مفهوم مراجعة إلى يحتاج»: صف مرجاني لكل مفهوم».
class ReviewSection extends StatelessWidget {
  const ReviewSection({super.key, required this.items, required this.onReview});

  final List<ReviewItem> items;
  final ValueChanged<ReviewItem> onReview;
```

ماذا يفعل؟ `ReviewSection` : قائمة المفاهيم ومعالج المراجعة.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 55–67

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 10,
      children: [
        Text(ArStrings.homeNeedsReview, style: AppTextStyles.section18),
        for (final item in items)
          _ReviewCard(item: item, onTap: () => onReview(item)),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ عنوان «يحتاج إلى مراجعة» ثم صفّ لكل مفهوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 69–77

```
class _ReviewCard extends StatelessWidget {
  const _ReviewCard({required this.item, required this.onTap});

  final ReviewItem item;
  final VoidCallback onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final percent = (item.mastery * 100).round();
```

ماذا يفعل؟ `_ReviewCard` والنسبة المئوية للإتقان.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 79–85

```
    return LedgeBox(
      color: AppColors.coralTint,
      radius: 20,
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(14, 12, 14, 12),
      child: Row(
        spacing: 12,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox` مرجاني فاتح بزوايا 20.

لماذا بهذه الطريقة؟ المرجاني صار لون «المراجعة» في التطبيق كله (كان عنبريًا)، كما في التصميم الجديد.

الأسطر 86–95

```
          Container(
            width: 42,
            height: 42,
            decoration: BoxDecoration(
              color: AppColors.coral,
              borderRadius: BorderRadius.circular(12),
            ),
            alignment: Alignment.center,
            child: const AppIcon('retry', size: 22, color: AppColors.card),
          ),
```

ماذا يفعل؟ مربع مرجاني 42 بأيقونة إعادة بيضاء.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 96–109

```
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(item.concept.title, style: AppTextStyles.body16Strong),
                Text(
                  ArStrings.homeMastery(percent),
                  style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(
                    color: AppColors.coral,
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ اسم المفهوم من الكتالوج و«الإتقان N%» بالمرجاني.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 110–136

```
          LedgeBox(
            color: AppColors.coral,
            radius: 14,
            depth: 3,
            clip: true,
            child: Material(
              color: AppColors.coral,
              child: InkWell(
                onTap: onTap,
                child: Padding(
                  padding: const EdgeInsets.symmetric(
                    horizontal: 18,
                    vertical: 8,
                  ),
                  child: Text(
                    ArStrings.homeReviewButton,
                    style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.card),
                  ),
                ),
              ),
            ),
          ).pressable(),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ زر «راجِع» مرجاني صغير بحافة (`LedgeBox` بعمق 3 و`InkWell`) ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ زر صغير بحافة يشبه الأزرار الكبيرة في التصميم، و`.pressable` يعطي إحساس الضغط.

lib/features/home/widgets/subjects_section.dart — موادي

`lib/features/home/widgets/subjects_section.dart`

الأسطر 1–12

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/strings/ar.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/theme/rizma_look.dart';
import '../../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../../core/widgets/pressable_scale.dart';
import '../../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات، ومنها الطابع.

لماذا بهذه الطريقة؟ شكل المواد يتبع الطابع.

الأسطر 14–26

```
/// رأس «موادي» بأيقونة الكتاب + «عرض الكل».
class SubjectsHeader extends StatelessWidget {
  const SubjectsHeader({super.key, required this.onShowAll});

  final VoidCallback onShowAll;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 4, 20, 0),
      child: Row(
        spacing: 8,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `SubjectsHeader`: صف بهامش.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 27–33

```
          const AppIcon('book', size: 22, color: AppColors.ink),
          Expanded(
            child: Text(
              ArStrings.homeMySubjects,
              style: AppTextStyles.section18,
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ أيقونة كتاب ثم «موادي».

لماذا بهذه الطريقة؟ الأيقونة من التصميم الجديد.

الأسطر 34–49

```
          TextButton(
            onPressed: onShowAll,
            style: TextButton.styleFrom(
              foregroundColor: AppColors.teal,
              textStyle: AppTextStyles.label14,
              padding: EdgeInsets.zero,
              minimumSize: const Size(0, 32),
              tapTargetSize: MaterialTapTargetSize.shrinkWrap,
            ),
            child: const Text(ArStrings.homeShowAll),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ زر نصي «عرض الكل» صغير بلا هوامش، والإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ `shrinkWrap` حتى لا يأخذ الزر النصي مساحة لمس كبيرة تدفع العنوان.

الأسطر 51–62

```
/// المواد: شبكة بطاقات بأيقونات كبيرة للصفوف 1–6، وقائمة واحدة بنسبة التقدّم
/// للصفوف 7–12 (قاعدة «عرض المواد» في التصميم). الاسم القديم باقٍ للتوافق.
class SubjectsCarousel extends StatelessWidget {
  const SubjectsCarousel({
    super.key,
    required this.subjects,
    required this.onOpen,
  });

  final List<SubjectProgress> subjects;
  final ValueChanged<SubjectProgress> onOpen;
```

ماذا يفعل؟ `SubjectsCarousel` (الاسم بقي للتوافق) ومعاملاه.

لماذا بهذه الطريقة؟ تغيير الاسم كان سيلمس الرئيسية والاختبارات بلا فائدة.

الأسطر 63–66

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final calm = RizmaLook.of(context).calm;
```

ماذا يفعل؟ قراءة الطابع.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 67–80

```
    return Padding(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
      child: calm
          ? LedgeBox(
              padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 14, vertical: 4),
              child: Column(
                children: [
                  for (final (i, s) in subjects.indexed) ...[
                    if (i > 0) const Divider(height: 1, color: AppColors.line),
                    _SubjectRow(progress: s, onTap: () => onOpen(s)),
                  ],
                ],
              ),
            )
```

ماذا يفعل؟ الطابع الهادئ: بطاقة واحدة (`LedgeBox`) فيها صفوف المواد بينها خطوط فاصلة.

لماذا بهذه الطريقة؟ قاعدة التصميم «عرض المواد: قائمة مع نسبة التقدّم» للصفوف 7–12.

الأسطر 81–105

```
            : LayoutBuilder(
                builder: (context, box) {
                  // ثلاث بطاقات بالسطر، واثنتان على الشاشات الضيقة جدًا.
                  final columns = box.maxWidth < 300 ? 2 : 3;
                  const gap = 10.0;
                  final width = (box.maxWidth - gap * (columns - 1)) / columns;
                  return Wrap(
                    spacing: gap,
                    runSpacing: gap,
                    children: [
                      for (final s in subjects)
                        SizedBox(
                          width: width,
                          child: _SubjectTile(
                            progress: s,
                            onTap: () => onOpen(s),
                          ),
                        ),
                    ],
                  );
                },
              ),
      );
    }
}
```

ماذا يفعل؟ الطابع المرح: `LayoutBuilder` يحسب عرض العمود (3 أعمدة، أو 2 تحت 300) ثم `Wrap` بالبطاقات.

لماذا بهذه الطريقة؟ «بطاقات شبكية بالصور» للصفوف 1–6. الحساب من العرض المتاح يمنع الفيض على الشاشات الضيقة.

الأسطر 107–118

```
/// بطاقة مادة في الشبكة: أيقونة ملوّنة كبيرة، الاسم، وحالة قصيرة.
class _SubjectTile extends StatelessWidget {
  const _SubjectTile({required this.progress, required this.onTap});

  final SubjectProgress progress;
  final VoidCallback onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final subject = progress.subject;
    final accent = subject.color.fg;
    final percent = (progress.fraction * 100).round();
```

ماذا يفعل؟ `_SubjectTile`: المادة ولونها ونسبتها.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 120–131

```
    return LedgeBox(
      radius: 20,
      clip: true,
      child: Material(
        color: AppColors.card,
        child: InkWell(
          onTap: onTap,
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.fromLTRB(8, 14, 8, 12),
            child: Column(
              spacing: 8,
              children: [
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox` أبيض مقصوص وفيه `Material` و `InkWell` وعمود في الوسط.

لماذا بهذه الطريقة؟ القصّ يحصر التموّج في الزوايا.

الأسطر 132–139

```
                IconTile(
                  iconName: subject.icon,
                  iconColor: accent,
                  color: subject.color.tint,
                  size: 52,
                  iconSize: 26,
                  radius: 16,
                ),
```

ماذا يفعل؟ أيقونة المادة الكبيرة (52) على خلفيتها الفاتحة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصورة الكبيرة أهم من النص للصغار.

الأسطر 140–145

```
                Text(
                  subject.title,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  maxLines: 2,
                  style: AppTextStyles.body15,
                ),
```

ماذا يفعل؟ اسم المادة في الوسط حتى سطرين.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 146–159

```
                Text(
                  progress.started ? '$percent%' : ArStrings.homeNotStarted,
                  style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
                    color: progress.started ? accent : AppColors.muteText,
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    ).pressable();
  }
}
```

ماذا يفعل؟ النسبة بلون المادة أو «لم تبدأ» بالرمادي، والإغلاق مع `.pressable`.

لماذا بهذه الطريقة؟ سطر واحد مفيد بدل شريط تقدّم صغير في بطاقة ضيقة.

الأسطر 161–173

```
/// صف مادة في قائمة الطابع الهادئ: أيقونة، الاسم، النسبة، وشريط بلون المادة.
class _SubjectRow extends StatelessWidget {
  const _SubjectRow({required this.progress, required this.onTap});

  final SubjectProgress progress;
  final VoidCallback onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final subject = progress.subject;
    final accent = subject.color.fg;
    final percent = (progress.fraction * 100).round();
```

ماذا يفعل؟ `_SubjectRow` (الطابع الهادئ): المادة ولونها ونسبتها.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 174–188

```
    return InkWell(
      onTap: onTap,
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 10),
        child: Row(
          spacing: 12,
          children: [
            IconTile(
              iconName: subject.icon,
              iconColor: accent,
              color: subject.color.tint,
              size: 40,
              iconSize: 20,
              radius: 12,
            ),
```

ماذا يفعل؟ صف قابل للضغط: أيقونة المادة 40.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 189–206

```
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                spacing: 6,
                children: [
                  Row(
                    children: [
                      Expanded(
                        child: Text(subject.title, style: AppTextStyles.body15),
                      ),
                      Text(
                        progress.started
                            ? '$percent%'
                            : ArStrings.homeNotStarted,
                        style: AppTextStyles.caption12,
                      ),
                    ],
                  ),
```

ماذا يفعل؟ الاسم والنسبة (أو «لم تبدأ») في سطر.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 207–221

```
                  ProgressBar(
                    value: progress.fraction,
                    trackColor: AppColors.sky2,
                    fillColor: accent,
                    height: 6,
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ شريط تقدّم بلون المادة على `sky2`، والإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط بلون المادة يربط القائمة بألوان المواد في باقي التطبيق.

lib/features/home/dev_tools_sheet.dart — أدوات التطوير (debug فقط)

`lib/features/home/dev_tools_sheet.dart`

الغرض: إدخال نشاط تجريبي في القاعدة لنتأكد أن الرئيسية تنتقل من «أول يوم» (28) إلى الحالة العادية (03)، ريثما تُبنى شاشات الدروس والتدريب. تُفتح بضغطة مطوّلة على أفاتار الرئيسية فقط حين `kDebugMode` . نصوصها عربية لكنها لا تظهر للطلاب لأنها لا تُبنى في release.

الأسطر 1–9

```
import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../core/db/app_database.dart';
import '../../core/db/daos/activity_dao.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../catalog/catalog_models.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد `foundation` وMaterial وgo_router والمسارات والقاعدة والـ DAO والألوان والأنماط ونماذج الكتالوج.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما تحتاجه الأدوات.

الأسطر 11–14

```
/// أدوات تطوير **في وضع debug فقط**: تُدخل نشاطًا تجريبيًا في قاعدة البيانات
/// «أول يوم» (28) إلى الحالة العادية (03)،
/// ريثما تُبنى شاشات الدروس والتدريب. تُفتح بضغطة مطوّلة على أفاتار الرئيسية.
/// (نصوصها عربية لكنها لا تظهر للطلاب لأن `kDebugMode` خطأ في نسخة release.)
```

ماذا يفعل؟ تعليق شرح الغرض.

لماذا بهذه الطريقة؟ يوثّق أن النصوص للتطوير فقط.

الأسطر 15–20

```
15  Future<void> showDevToolsSheet(
16    BuildContext context, {
17    required AppDatabase db,
18    required Profile profile,
19    required Catalog catalog,
20  }) async {
```

ماذا يفعل؟ توقيع `showDevToolsSheet` بمعاملات مسمّاة: القاعدة والملف والكتالوج.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُمرَّر بدل قراءتها هنا فتبقى الأداة مستقلة.

السطر 21

```
21    if (!kDebugMode) return;
```

ماذا يفعل؟ إن لم نكن في وضع debug نخرج فورًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ حماية إضافية حتى لو استُدعيت بالخطأ.

الأسطر 22–32

```
22    await showModalBottomSheet<void>(
23      context: context,
24      isScrollControlled: true,
25      builder: (sheetContext) => _DevToolsSheet(
26        db: db,
27        profile: profile,
28        catalog: catalog,
29        parentContext: context,
30      ),
31    );
32  }
```

ماذا يفعل؟ نفتح ورقة سفلية بخلفية `ground` ونبني `_DevToolsSheet`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نمرّر سياق الشاشة الأم لأن التنقل (تبديل الطالب) يحدث منها.

الأسطر 34–40

```
34  class _DevToolsSheet extends StatelessWidget {
35    const _DevToolsSheet({
36      required this.db,
37      required this.profile,
38      required this.catalog,
39      required this.parentContext,
40    });
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_DevToolsSheet` ومعاملاته الأربعة.

لماذا بهذه الطريقة؟ بلا حالة.

الأسطر 42–45

```
42    final AppDatabase db;
43    final Profile profile;
44    final Catalog catalog;
45    final BuildContext parentContext;
```

ماذا يفعل؟ الحقول.

لماذا بهذه الطريقة؟ القاعدة والملف والكتالوج والسياق الأم.

السطر 47

```
47    ActivityDao get _dao => db.activityDao;
```

ماذا يفعل؟ `_dao`: اختصار للوصول لـ `ActivityDao`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يقلّل التكرار.

الأسطر 49–60

```
49    /// أول درس لم يكتمل بعد ترتيب الكتالوج (أو أول درس).
50    Future<CatalogLesson> _targetLesson() async {
51      final progress = await _dao.watchLessonProgress(profile.id).first;
52      final done = {
53        for (final p in progress)
54          if (p.status == LessonStatus.completed) p.lessonId,
55      };
56      return catalog.allLessons.firstWhere(
57        (l) => !done.contains(l.id),
58        orElse: () => catalog.allLessons.first,
59      );
60    }
```

ماذا يفعل؟ `_targetLesson`: أول درس غير مكتمل بترتيب الكتالوج (أو أول درس).

لماذا بهذه الطريقة؟ نقرأ التقدّم الحالي من البث ونأخذ أول قيمة.

الأسطر 62–71

```
62    Future<void> _setStatus(LessonStatus status, double progress) async {
63      final lesson = await _targetLesson();
64      await _dao.upsertLessonProgress(
65        profileId: profile.id,
66        lessonId: lesson.id,
67        status: status,
68        progress: progress,
69        now: DateTime.now(),
70      );
71    }
```

ماذا يفعل؟ `_setStatus`: يكتب حالة ونسبة للدرس الهدف.

لماذا بهذه الطريقة؟ يُستعمل لـ «تحميل» و«بدء» و«إكمال».

الأسطر 84–73

```
73    Future<void> _practice() async {
74      final lesson = await _targetLesson();
75      await _dao.insertAttempt(
76        profileId: profile.id,
77        activityId: '${lesson.id}.practice',
78        kind: AttemptKind.practice,
79        score: 4,
80        total: 5,
81        starsEarned: 3,
82        now: DateTime.now(),
83      );
84    }
```

ماذا يفعل؟ `_practice` : محاولة تدريب (4/5 و3 نجوم).

لماذا بهذه الطريقة؟ تظهر النجوم والسلسلة.

السطر 86

```
86    /// 90 والثاني 40% إتقانه الأول الدرس مفهوم :ضعيف اختبار%.
```

ماذا يفعل؟ تعليق `_weakQuiz` .

لماذا بهذه الطريقة؟ مفهوم الدرس الأول إتقانه 40% والثاني 90%.

الأسطر 96–87

```
87    Future<void> _weakQuiz() async {
88      final lesson = await _targetLesson();
89      final now = DateTime.now();
90      await _dao.insertAttempt(
91        profileId: profile.id,
92        activityId: '${lesson.id}.quiz',
93        kind: AttemptKind.quiz,
94        score: 2,
95        total: 5,
96        starsEarned: 1,
```

ماذا يفعل؟ `_weakQuiz` : محاولة اختبار (2/5 ونجمة واحدة).

لماذا بهذه الطريقة؟ تفتح قسم المراجعة.

الأسطر 97–107

```
        now: now,
      );
      for (var i = 0; i < lesson.concepts.length; i++) {
        await _dao.upsertMastery(
          profileId: profile.id,
          conceptId: lesson.concepts[i].id,
          mastery: i == 0 ? 0.4 : 0.9,
          now: now,
        );
      }
    }
```

ماذا يفعل؟ نكتب إتقان كل مفهوم في الدرس: الأول 0.4 والبقية 0.9.

لماذا بهذه الطريقة؟ ضعيف واحد يكفي لإظهار القسم.

الأسطر 109–110

```
    @override
    Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `build` .

لماذا بهذه الطريقة؟ يعيد الورقة.

الأسطر 111–119

```
      Widget action(String label, Future<void> Function() run) {
        return ListTile(
          title: Text(label, style: AppTextStyles.body15),
          onTap: () async {
            Navigator.of(context).pop();
            await run();
          },
        );
      }
```

ماذا يفعل؟ دالة محلية `action` : عنصر قائمة يغلق الورقة ثم ينفّذ العملية.

لماذا بهذه الطريقة؟ يتجنّب تكرار نفس العنصر سبع مرات.

الأسطر 121–125

```
      return SafeArea(
        child: SingleChildScrollView(
          child: Column(
            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
            children: [
```

ماذا يفعل؟ `SafeArea` و `SingleChildScrollView` و `Column` بحجم أدنى.

لماذا بهذه الطريقة؟ قائمة قصيرة قابلة للتمرير.

الأسطر 126–132

```
        Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Text(
            'أدوات التطوير (فقط debug) · ${profile.name}',
            style: AppTextStyles.section18,
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ عنوان الأدوات مع اسم الطالب.

لماذا بهذه الطريقة؟ يؤكد أي ملف تُعدَّل بياناته.

الأسطر 133–144

```
        action(
          'تحميل الدرس التالي',
          () => _setStatus(LessonStatus.downloaded, 0),
        ),
        action(
          'بدء الدرس التالي (%50)',
          () => _setStatus(LessonStatus.inProgress, 0.5),
        ),
        action(
          'إكمال الدرس التالي',
          () => _setStatus(LessonStatus.completed, 1),
        ),
```

ماذا يفعل؟ ثلاثة إجراءات: تحميل ثم بدء (50%) ثم إكمال الدرس التالي.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحاكي رحلة الدرس.

الأسطر 145–146

```
        action('تدريب (+3 نجوم)', _practice),
        action('اختبار ضعيف (مفهوم يحتاج مراجعة)', _weakQuiz),
```

ماذا يفعل؟ إجراءا «تدريب (+3 نجوم)» و«اختبار ضعيف».

لماذا بهذه الطريقة؟ للنجوم والمراجعة.

السطر 147

```
        action('مسح نشاط هذا الملف', () => _dao.clearActivity(profile.id)),
```

ماذا يفعل؟ إجراء «مسح نشاط هذا الملف».

لماذا بهذه الطريقة؟ لإعادة التجربة من الصفر.

الأسطر 148–154

```
            ListTile(
              title: Text('تبديل الطالب', style: AppTextStyles.body15),
              onTap: () {
                Navigator.of(context).pop();
                parentContext.go(AppRoutes.profiles);
              },
            ),
```

ماذا يفعل؟ عنصر «تبديل الطالب»: يغلق الورقة وينتقل لشاشة الاختيار.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطريق الوحيد حاليًا للوصول إليها بلا إعادة تشغيل (إلى أن تُبنى شاشة «حسابي»).

الأسطر 155–160

```
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس والصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.