شرح سطر بسطر ٢٦ — «تقدّمي» (17) والتنزيلات (18)

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

«تقدّمي» ملخّص كل ما أنجزه الطالب، **كله محسوب** من قاعدة البيانات والكتالوج عبر دالة نقية `ProgressState.derive` (6 اختبارات): التقدّم العام، الدروس المكتملة، المراجعة، الاختبارات، النجوم، نشاط الأسبوع، تقدّم المواد، المفاهيم الضعيفة، والشارات.

قرارات صادقة: التقدّم العام يحسب الدروس التي **لها محتوى** فقط (وإلا يبقى صفرًا بلا سبب)؛ والمخطط الأسبوعي يعدّ «الأنشطة» (محاولات + أجزاء منجزة) لا «دقائق» لأننا لا نقيس وقتًا؛ والشارات تُشتق من النشاط ولا تُخزَّن.

التنزيلات: المحتوى جزء من التطبيق، فلا تنزيل ولا حذف. الشاشة تعرض ما هو على الجهاز وأحجام ملفاته الحقيقية وعدد النتائج المنتظرة للمزامنة.

lib/features/progress/progress_state.dart — حالة «تقدّمي»

lib/features/progress/progress_state.dart

الأسطر 1–4

```dart
import '../../core/db/app_database.dart';
import '../../core/utils/streak.dart';
import '../catalog/catalog_models.dart';
import '../home/home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات: القاعدة والسلسلة والكتالوج وعتبة المراجعة من الرئيسية.

لماذا بهذه الطريقة؟ نعيد استعمال عتبة 0.6 نفسها المعتمدة في الرئيسية.

الأسطر 6–14

```dart
/// شارة محسوبة من النشاط (لا تُخزَّن): [earned] تتغيّر وحدها بتغيّر البيانات.
enum BadgeKind { firstLesson, streak, stars, listener, quizAce }

class BadgeStatus {
  const BadgeStatus(this.kind, this.earned);

  final BadgeKind kind;
  final bool earned;
}
```

ماذا يفعل؟ تعداد الشارات الخمس و`BadgeStatus` (النوع وهل نالها).

لماذا بهذه الطريقة؟ الحالة تُحسب، لا تُحفظ.

الأسطر 16–28

```dart
class SubjectBar {
  const SubjectBar({
    required this.subject,
    required this.fraction,
    required this.hasContent,
  });

  final CatalogSubject subject;

  /// متوسط تقدّم دروس المادة التي لها محتوى. 0 إن لم يكن لها محتوى.
  final double fraction;
  final bool hasContent;
}
```

ماذا يفعل؟ `SubjectBar`: مادة ونسبتها وهل لها محتوى.

لماذا بهذه الطريقة؟ المادة بلا محتوى تعرض «قريبًا» بدل 0%.

الأسطر 30–45

```dart
/// كل ما تعرضه شاشة «تقدّمي»، مشتقًّا من قاعدة البيانات والكتالوج.
class ProgressState {
  const ProgressState({
    required this.grade,
    required this.overall,
    required this.hasActivity,
    required this.streak,
    required this.completedLessons,
    required this.reviewCount,
    required this.quizzes,
    required this.stars,
    required this.week,
    required this.subjects,
    required this.review,
    required this.badges,
  });
```

ماذا يفعل؟ `ProgressState` وحقولها.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل ما تعرضه الشاشة في كائن واحد غير قابل للتغيير.

الأسطر 47–65

```
47    final int grade;
48
49    /// متوسط تقدّم الدروس التي لها محتوى (0..1). الدروس «قيد الإعداد» لا تُحتسب
50    /// حتى لا يبقى التقدّم صفرًا بلا سبب.
51    final double overall;
52    final bool hasActivity;
53    final int streak;
54    final int completedLessons;
55    final int reviewCount;
56    final int quizzes;
57    final int stars;
58
59    /// عدد الأنشطة (محاولات + أجزاء دروس منجزة) في كل يوم من الأسبوع، أوله السبت.
60    final List<int> week;
61    final List<SubjectBar> subjects;
62    final List<ReviewItem> review;
63    final List<BadgeStatus> badges;
64
65    int get weekTotal => week.fold(0, (a, b) => a + b);
```

ماذا يفعل؟ الحقول بتوثيقها و `weekTotal`.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 67–69

```
67    /// فهرس اليوم ضمن أسبوع يبدأ بالسبت: السبت 0 … الجمعة 6.
68    static int weekdayIndex(DateTime d) =>
69        (d.weekday - DateTime.saturday + 7) % 7;
```

ماذا يفعل؟ `weekdayIndex`: السبت 0 … الجمعة 6.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأسبوع العربي يبدأ بالسبت.

الأسطر 71–80

```
71    static ProgressState derive({
72      required Profile profile,
73      required Catalog catalog,
74      required Set<String> contentLessonIds,
75      required List<LessonProgressEntry> progress,
76      required List<LessonPartEntry> parts,
77      required List<Attempt> attempts,
78      required List<ConceptMasteryEntry> mastery,
79      required DateTime now,
80    }) {
```

ماذا يفعل؟ توقيع `derive`: كل مدخلاته معاملات (لا قراءة من قاعدة).

لماذا بهذه الطريقة؟ دالة نقية فتُختبر بلا واجهة وبـ«الآن» ثابتة.

الأسطر 81–97

```
  final byLesson = {for (final p in progress) p.lessonId: p};
  double fractionOf(String lessonId) {
    final e = byLesson[lessonId];
    return switch (e?.status) {
      LessonStatus.completed => 1.0,
      LessonStatus.inProgress => e!.progress.clamp(0.0, 1.0),
      _ => 0.0,
    };
  }

  double average(Iterable<CatalogLesson> lessons) {
    final list = lessons
        .where((l) => contentLessonIds.contains(l.id))
        .toList();
    if (list.isEmpty) return 0;
    return list.fold<double>(0, (a, l) => a + fractionOf(l.id)) / list.length;
  }
```

ماذا يفعل؟ `fractionOf` و`average`: متوسط تقدّم دروس لها محتوى.

لماذا بهذه الطريقة؟ المكتمل 1 وقيد التعلّم نسبته.

الأسطر 99–107

```
  final started = progress
      .where((p) => p.status != LessonStatus.notStarted)
      .toList();
  final stars = attempts.fold<int>(0, (s, a) => s + a.starsEarned);
  final streak = currentStreak([
    for (final a in attempts) a.createdAt,
    for (final p in started) p.updatedAt,
    for (final p in parts) p.completedAt,
  ], now);
```

ماذا يفعل؟ الدروس المبدوءة والنجوم والسلسلة المتتالية من كل مصادر النشاط.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 109–124

```
    // أسبوع يبدأ بالسبت ويضم اليوم.
    final today = DateTime(now.year, now.month, now.day);
    final weekStart = today.subtract(Duration(days: weekdayIndex(today)));
    final week = List.filled(7, 0);
    void count(DateTime t) {
      final day = DateTime(t.year, t.month, t.day);
      final i = day.difference(weekStart).inDays;
      if (i >= 0 && i < 7) week[i]++;
    }

    for (final a in attempts) {
      count(a.createdAt);
    }
    for (final p in parts) {
      count(p.completedAt);
    }
```

ماذا يفعل؟ نشاط الأسبوع: بداية الأسبوع (السبت) وعدّ المحاولات والأجزاء المنجزة في 7 خانات.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما قبل بداية الأسبوع لا يدخل.

الأسطر 126–140

```
    final weak =
        mastery.where((m) => m.mastery < kReviewMasteryThreshold).toList()
          ..sort((a, b) => a.mastery.compareTo(b.mastery));
    final review = <ReviewItem>[];
    for (final m in weak) {
      final hit = catalog.conceptById(m.conceptId);
      if (hit == null) continue;
      review.add(
        ReviewItem(
          concept: hit.concept,
          lesson: hit.lesson,
          mastery: m.mastery,
        ),
      );
    }
```

ماذا يفعل؟ المفاهيم الضعيفة (<0.6) مرتّبة من الأضعف.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 142–146

```
    final completed = progress
        .where((p) => p.status == LessonStatus.completed)
        .length;
    final quizAttempts = attempts.where((a) => a.kind == AttemptKind.quiz);
```

ماذا يفعل؟ المكتمل وأنواع الاختبار.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 147–181

```
147     return ProgressState(
148       grade: profile.grade,
149       overall: average(catalog.allLessons),
150       hasActivity:
151           attempts.isNotEmpty || started.isNotEmpty || parts.isNotEmpty,
152       streak: streak,
153       completedLessons: completed,
154       reviewCount: review.length,
155       quizzes: quizAttempts.length,
156       stars: stars,
157       week: week,
158       subjects: [
159         for (final s in catalog.subjects)
160           SubjectBar(
161             subject: s,
162             fraction: average(s.lessons),
163             hasContent: s.lessons.any((l) => contentLessonIds.contains(l.id)),
164           ),
165       ],
166       review: review.take(5).toList(),
167       badges: [
168         BadgeStatus(BadgeKind.firstLesson, completed > 0),
169         BadgeStatus(BadgeKind.streak, streak >= 3),
170         BadgeStatus(BadgeKind.stars, stars >= 100),
171         BadgeStatus(
172           BadgeKind.listener,
173           parts.any((p) => p.part == LessonPart.words),
174         ),
175         BadgeStatus(
176           BadgeKind.quizAce,
177           quizAttempts.any((a) => a.total > 0 && a.score == a.total),
178         ),
179       ],
180     );
181   }
```

ماذا يفعل؟ بناء الحالة: التقدّم العام وتقدّم كل مادة وأول 5 مراجعات، والشارات (درس أول، 3 أيام متتالية، 100 نجمة، جزء الكلمات، اختبار كامل).

لماذا بهذه الطريقة؟ قواعد الشارات بسيطة وصريحة وقابلة للتغيير في مكان واحد.

السطر 182

```
182 }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟

lib/features/progress/progress_providers.dart — مزوّد الحالة

lib/features/progress/progress_providers.dart

الأسطر 1–9

```dart
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';

import '../../core/db/database_provider.dart';
import '../catalog/catalog_providers.dart';
import '../content/content_providers.dart';
import '../home/home_providers.dart';
import '../learning/learning_providers.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'progress_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 11–27

```dart
/// حالة «تقدّمي» للملف النشط. `null` = لا ملف نشط أو ما زالت البيانات تُحمَّل.
final progressStateProvider = Provider.autoDispose<ProgressState?>((ref) {
  final profile = ref.watch(activeProfileProvider).value;
  final catalog = ref.watch(catalogProvider).value;
  final content = ref.watch(contentIndexProvider).value;
  if (profile == null || catalog == null || content == null) return null;

  final progress = ref.watch(lessonProgressProvider(profile.id)).value;
  final parts = ref.watch(lessonPartsProvider(profile.id)).value;
  final attempts = ref.watch(attemptsProvider(profile.id)).value;
  final mastery = ref.watch(masteryProvider(profile.id)).value;
  if (progress == null ||
      parts == null ||
      attempts == null ||
      mastery == null) {
    return null;
  }
```

ماذا يفعل؟ يجمع الملف النشط والكتالوج وفهرس المحتوى ثم تقدّم الدروس والأجزاء والمحاولات والإتقان؛ أي مصدر لم يصل = `null`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة تعرض فراغًا قصيرًا بدل بيانات ناقصة.

الأسطر 29–39

```dart
  return ProgressState.derive(
    profile: profile,
    catalog: catalog,
    contentLessonIds: content,
    progress: progress,
    parts: parts,
    attempts: attempts,
    mastery: mastery,
    now: ref.watch(clockProvider)(),
  );
});
```

ماذا يفعل؟ استدعاء `derive` بالساعة المحقونة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الساعة تُحقن ليمكن اختبار اليوم والأسبوع.

lib/core/widgets/progress_ring.dart — حلقة التقدّم

lib/core/widgets/progress_ring.dart

الأسطر 1–5

```dart
import 'dart:math' as math;

import 'package:flutter/material.dart';

import '../theme/app_colors.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 7–24

```dart
/// حلقة تقدّم تبدأ من الأعلى وتدور باتجاه عقارب الساعة، وفي وسطها [child].
class ProgressRing extends StatelessWidget {
  const ProgressRing({
    super.key,
    required this.value,
    required this.size,
    this.child,
    this.stroke = 14,
    this.trackColor = AppColors.mute,
    this.fillColor = AppColors.teal,
  });

  final double value;
  final double size;
  final double stroke;
  final Color trackColor;
  final Color fillColor;
  final Widget? child;
```

ماذا يفعل؟ `ProgressRing`: القيمة والحجم والسمك وألوان المسار والتعبئة وطفل الوسط.

لماذا بهذه الطريقة؟ مشتركة بين «تقدّمي» و«الاستعداد للامتحان».

الأسطر 26–37

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SizedBox(
      width: size,
      height: size,
      child: CustomPaint(
        painter: _RingPainter(value, stroke, trackColor, fillColor),
        child: Center(child: child),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ بناء: مربع بحجم محدد فيه `CustomPaint` والطفل في الوسط.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 39–45

```
39  class _RingPainter extends CustomPainter {
40    _RingPainter(this.value, this.stroke, this.track, this.fill);
41
42    final double value;
43    final double stroke;
44    final Color track;
45    final Color fill;
```

ماذا يفعل؟ `_RingPainter` وحقوله.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 47–59

```
47    @override
48    void paint(Canvas canvas, Size size) {
49      final arc = (Offset.zero & size).deflate(stroke / 2);
50      canvas.drawArc(
51        arc,
52        0,
53        math.pi * 2,
54        false,
55        Paint()
56          ..style = PaintingStyle.stroke
57          ..strokeWidth = stroke
58          ..color = track,
59      );
```

ماذا يفعل؟ يرسم المسار دائرة كاملة (قوس بزاوية 2π).

لماذا بهذه الطريقة؟ المسار الكامل بلون هادئ.

الأسطر 60–72

```
60      if (value <= 0) return;
61      canvas.drawArc(
62        arc,
63        -math.pi / 2,
64        math.pi * 2 * value.clamp(0.0, 1.0),
65        false,
66        Paint()
67          ..style = PaintingStyle.stroke
68          ..strokeWidth = stroke
69          ..strokeCap = StrokeCap.round
70          ..color = fill,
71      );
72    }
```

ماذا يفعل؟ يرسم التعبئة من الأعلى (-π/2) باتجاه عقارب الساعة بنهاية مدوّرة.

لماذا بهذه الطريقة؟ القيمة 0 لا ترسم شيئًا.

الأسطر 74–80

```
74    @override
75    bool shouldRepaint(_RingPainter old) =>
76        old.value != value ||
77        old.stroke != stroke ||
78        old.track != track ||
79        old.fill != fill;
80  }
```

ماذا يفعل؟ `shouldRepaint` : يعيد الرسم عند تغيّر أي خاصية.

لماذا بهذه الطريقة؟ يمنع إعادة الرسم بلا حاجة.

lib/features/progress/progress_screen.dart — الشاشة 17

lib/features/progress/progress_screen.dart

أُضيف حسب التصميم 34: رأس «تقدّمي» بشارة «دون إنترنت»، وبطاقة الطالب (الاسم، شارة السلسلة، شارة الصف، التميمة بلونه). انتقلت شارة السلسلة من بطاقة التقدّم العام إلى بطاقة الطالب.

الأسطر 1–24

```
1   import 'package:flutter/material.dart';
2   import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
3   import 'package:go_router/go_router.dart';
4
5   import '../../app/routes.dart';
6   import '../../app/tab_navigation.dart';
7   import '../../core/db/enums.dart';
8   import '../../core/strings/ar.dart';
9   import '../../core/strings/ar_progress.dart';
10  import '../../core/theme/app_colors.dart';
11  import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
12  import '../../core/widgets/app_icon.dart';
13  import '../../core/widgets/ledge.dart';
14  import '../../core/widgets/mascot.dart';
15  import '../../core/widgets/offline_chip.dart';
16  import '../../core/widgets/bottom_nav.dart';
17  import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
18  import '../../core/widgets/progress_bar.dart';
19  import '../../core/widgets/progress_ring.dart';
20  import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
21  import '../learning/widgets/learn_cards.dart';
22  import '../profiles/active_profile_provider.dart';
23  import 'progress_providers.dart';
24  import 'progress_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات: المسارات، تنقّل التبويبات، التعداد (للون الملف)، النصوص، الألوان، الودجات المشتركة (منها التميمة وشارة «دون إنترنت» والشارة)، بطاقة الصف، الملف النشط، ومزوّد حالة التقدّم.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة تعرض فقط؛ كل الحساب في `progress_state.dart` .

الأسطر 26–34

```
/// ملخّص كل ما أنجزه الطالب، محسوب من بياناته: «تقدّمي» 17 الشاشة.
class ProgressScreen extends ConsumerWidget {
  const ProgressScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final s = ref.watch(progressStateProvider);
    final profile = ref.watch(activeProfileProvider).value;
```

ماذا يفعل؟ `ProgressScreen` ومزوّد الحالة، والملف النشط (للاسم واللون).

لماذا بهذه الطريقة؟ الحالة محسوبة من بيانات الطالب؛ الملف لبطاقة الرأس فقط.

الأسطر 35–62

```
    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        bottom: false,
        child: s == null
            ? const SizedBox.shrink()
            : SingleChildScrollView(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                  children: [
                    Padding(
                      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(
                        20,
                        16,
                        20,
                        4,
                      ),
                      child: Row(
                        children: [
                          Expanded(
                            child: Text(
                              ArProgress.title,
                              style: AppTextStyles.heading22,
                            ),
                          ),
                          const OfflineChip(),
                        ],
                      ),
                    ),
```

ماذا يفعل؟ الهيكل: بلا حالة لا شيء، ثم تمرير ورأس: «تقدّمي» بخط 22 وشارة «دون إنترنت».

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس رأس شاشات التبويبات الأخرى في التصميم الجديد.

الأسطر 98–63

```
                    Padding(
                      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(
                        20,
                        12,
                        20,
                        24,
                      ),
                      child: Column(
                        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                        spacing: 14,
                        children: [
                          if (profile != null)
                            _ProfileCard(
                              name: profile.name,
                              color: profile.color,
                              grade: s.grade,
                              streak: s.streak,
                            ).fadeIn(0),
                          _OverallCard(s).fadeIn(0),
                          _StarsHero(s.stars).fadeIn(1),
                          _StatsGrid(s).fadeIn(1),
                          _WeekCard(s).fadeIn(2),
                          _SubjectsCard(s).fadeIn(3),
                          _ReviewCard(
                            s,
                            onOpen: (lessonId) =>
                                context.push(AppRoutes.review(lessonId)),
                          ).fadeIn(4),
                          _BadgesCard(s).fadeIn(5),
                        ],
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
              ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ الأقسام بظهور متدرّج: بطاقة الطالب (إن وُجد الملف)، التقدّم العام، مجموع النجوم، البلاطات الثلاث، نشاط الأسبوع، المواد، المراجعة (تفتح خطة المراجعة)، الشارات.

لماذا بهذه الطريقة؟ ترتيب التصميم: من هو الطالب، ثم أين وصل، ثم ماذا جمع.

الأسطر 105–99

```
        bottomNavigationBar: BottomNav(
          current: RizmaTab.progress,
          onSelected: (tab) => onTabSelected(context, RizmaTab.progress, tab),
        ),
      );
    }
}
```

ماذا يفعل؟ الشريط السفلي على تبويب «تقدّمي».

لماذا بهذه الطريقة؟ التنقّل الموحّد عبر `onTabSelected`.

الأسطر 107–118

```
class _Card extends StatelessWidget {
  const _Card({required this.child, this.padding = const EdgeInsets.all(18)});

  final Widget child;
  final EdgeInsetsGeometry padding;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(radius: 24, padding: padding, child: child);
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_Card`: بطاقة (`LedgeBox`) بزاوية 24.

لماذا بهذه الطريقة؟ قاعدة كل أقسام الشاشة؛ الحافة السفلية من التصميم الجديد.

الأسطر 119–131

```
/// بطاقة الطالب (التصميم 34): الاسم وشارتا السلسلة والصف، والتميمة بلونه.
class _ProfileCard extends StatelessWidget {
  const _ProfileCard({
    required this.name,
    required this.color,
    required this.grade,
    required this.streak,
  });

  final String name;
  final ProfileColor color;
  final int grade;
  final int streak;
```

ماذا يفعل؟ `_ProfileCard`: الاسم واللون والصف والسلسلة.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة جديدة من التصميم 34.

الأسطر 133–165

```
133   @override
134   Widget build(BuildContext context) {
135     return Row(
136       spacing: 14,
137       children: [
138         Expanded(
139           child: Column(
140             crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
141             spacing: 6,
142             children: [
143               Text(name, style: AppTextStyles.title26),
144               Wrap(
145                 spacing: 6,
146                 runSpacing: 6,
147                 children: [
148                   if (streak > 0)
149                     TagChip(
150                       label: ArProgress.streakDays(streak),
151                       icon: 'flame',
152                       background: AppColors.coralTint,
153                       foreground: AppColors.coral,
154                     ),
155                   TagChip(
156                     label: ArStrings.gradeName(grade),
157                     icon: 'book',
158                     background: AppColors.purpleTint,
159                     foreground: AppColors.purple,
160                   ),
161                 ],
162               ),
163             ],
164           ),
165         ),
```

ماذا يفعل؟ عمود: الاسم بخط 26، و `Wrap` بشارتين: «N أيام متتالية» مرجانية بلهب (إن كانت سلسلة) و«الصف» بنفسجية بكتاب.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Wrap` حتى تنزل الشارة الثانية لسطر جديد مع الأسماء الطويلة.

الأسطر 166–180

```
        Container(
          width: 84,
          height: 84,
          decoration: BoxDecoration(
            color: AppColors.card,
            shape: BoxShape.circle,
            border: Border.all(color: AppColors.sky2, width: 3),
          ),
          alignment: Alignment.center,
          child: Mascot(size: 68, color: color),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ دائرة بيضاء 84 بحدّ سماوي فيها التميمة 68 بلون الطالب.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة تصبح «تقدّمي أنا» لا لوحة أرقام مجرّدة.

الأسطر 182–201

```
class _OverallCard extends StatelessWidget {
  const _OverallCard(this.s);

  final ProgressState s;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final percent = (s.overall * 100).round();
    return _Card(
      child: Row(
        spacing: 16,
        children: [
          ProgressRing(
            value: s.overall,
            size: 112,
            child: Directionality(
              textDirection: TextDirection.ltr,
              child: Text('$percent%', style: AppTextStyles.heading22),
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ `_OverallCard` : النسبة داخل حلقة التقدّم 112.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحلقة تلخّص التقدّم بنظرة.

الأسطر 202–229

```
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              spacing: 6,
              children: [
                const Text(
                  ArProgress.overall,
                  style: TextStyle(
                    fontFamily: AppTextStyles.fontFamily,
                    fontSize: 20,
                    fontWeight: FontWeight.w800,
                    color: AppColors.ink,
                  ),
                ),
                Text(
                  s.hasActivity
                      ? ArProgress.overallKeepGoing
                      : ArProgress.overallNoActivity,
                  style: AppTextStyles.label14,
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ العنوان «التقدّم العام» والملاحظة («ابدأ أول درس» أو «استمر»).

لماذا بهذه الطريقة؟ شارة السلسلة لم تعد هنا لأنها انتقلت إلى بطاقة الطالب فلا تتكرّر.

الأسطر 231–279

```dart
class _StatsGrid extends StatelessWidget {
  const _StatsGrid(this.s);

  final ProgressState s;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    Widget stat(String icon, int value, String label, Color color) {
      return Expanded(
        child: _Card(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              AppIcon(icon, size: 22, color: color),
              const SizedBox(height: 6),
              Text(
                '$value',
                style: AppTextStyles.title26.copyWith(
                  color: color,
                  fontSize: 30,
                ),
              ),
              Text(label, style: AppTextStyles.caption13),
            ],
          ),
        ),
      );
    }

    // النجوم صارت في البطاقة العنبرية فوق؛ هنا ثلاث إحصاءات في سطر.
    return IntrinsicHeight(
      child: Row(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 10,
        children: [
          stat(
            'checkc',
            s.completedLessons,
            ArProgress.statLessons,
            AppColors.teal,
          ),
          stat('retry', s.reviewCount, ArProgress.statReview, AppColors.coral),
          stat('trophy', s.quizzes, ArProgress.statQuizzes, AppColors.blue),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_StatsGrid`: ثلاث بلاطات في سطر واحد (دروس مكتملة، مفاهيم للمراجعة، اختبارات).

لماذا بهذه الطريقة؟ النجوم لها بطاقتها الخاصة، فبقيت ثلاث بلاطات.

الأسطر 281–358

```
class _WeekCard extends StatelessWidget {
  const _WeekCard(this.s);

  final ProgressState s;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final max = s.week.fold<int>(1, (m, v) => v > m ? v : m);
    const chartHeight = 120.0;
    return _Card(
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 14,
        children: [
          Row(
            children: [
              Expanded(
                child: Text(
                  ArProgress.weekTitle,
                  style: AppTextStyles.section18,
                ),
              ),
              Text(
                ArProgress.weekTotal(s.weekTotal),
                style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(
                  color: AppColors.teal,
                ),
              ),
            ],
          ),
          Row(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.end,
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
            children: [
              for (var i = 0; i < 7; i++)
                Semantics(
                  label: '${ArProgress.dayLetters[i]} ${s.week[i]}',
                  excludeSemantics: true,
                  child: SizedBox(
                    width: 28,
                    child: Column(
                      spacing: 6,
                      children: [
                        SizedBox(
                          height: chartHeight,
                          child: Align(
                            alignment: Alignment.bottomCenter,
                            child: AnimatedContainer(
                              duration: const Duration(milliseconds: 400),
                              curve: Curves.easeOutCubic,
                              width: 28,
                              height: s.week[i] == 0
                                  ? 6
                                  : 14 + (chartHeight - 14) * s.week[i] / max,
                              decoration: BoxDecoration(
                                color: s.week[i] == 0
                                    ? AppColors.track
                                    : AppColors.teal,
                                borderRadius: BorderRadius.circular(14),
```

```
                              ),
                            ),
                          ),
                        ),
                        Text(
                          ArProgress.dayLetters[i],
                          style: AppTextStyles.caption13,
                        ),
                      ],
                    ),
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ],
        ),
      );
    }
}
```

ماذا يفعل؟ `_WeekCard` : أعمدة 7 أيام ارتفاعها نسبة إلى أعلى يوم (حدّ أدنى لغير الصفر)، والحالي بلون أغمق.

لماذا بهذه الطريقة؟ الارتفاع الثابت لمنطقة الأعمدة يمنع قفز الشاشة بين أسبوع وآخر.

الأسطر 360–414

```dart
class _SubjectsCard extends StatelessWidget {
  const _SubjectsCard(this.s);

  final ProgressState s;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return _Card(
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 12,
        children: [
          Text(ArProgress.subjectsTitle, style: AppTextStyles.section18),
          for (final b in s.subjects)
            Row(
              spacing: 10,
              children: [
                SizedBox(
                  width: 92,
                  child: Text(
                    b.subject.title,
                    maxLines: 1,
                    overflow: TextOverflow.ellipsis,
                    style: AppTextStyles.body15,
                  ),
                ),
                Expanded(
                  child: ProgressBar(
                    value: b.fraction.clamp(0.0, 1.0),
                    trackColor: AppColors.mute,
                    fillColor: b.subject.color.fg,
                    height: 10,
                  ),
                ),
                SizedBox(
                  width: 52,
                  child: Text(
                    b.hasContent
                        ? '${(b.fraction * 100).round()}%'
                        : ArProgress.subjectSoon,
                    textAlign: TextAlign.end,
                    style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(
                      color: b.hasContent
                          ? b.subject.color.fg
                          : AppColors.placeholder,
                    ),
                  ),
                ),
              ],
            ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_SubjectsCard` : شريط لكل مادة بلونها ونسبة أو «قريبًا».

لماذا بهذه الطريقة؟ يقارن المواد ببعضها كما في «إتقان المواد» في التصميم.

الأسطر 416–466

```
class _ReviewCard extends StatelessWidget {
  const _ReviewCard(this.s, {required this.onOpen});

  final ProgressState s;
  final ValueChanged<String> onOpen;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return _Card(
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 8,
        children: [
          Text(ArProgress.reviewTitle, style: AppTextStyles.section18),
          if (s.review.isEmpty)
            Text(ArProgress.reviewEmpty, style: AppTextStyles.label14)
          else
            for (final r in s.review)
              LearnRowCard(
                onTap: () => onOpen(r.lesson.id),
                padding: const EdgeInsets.symmetric(
                  horizontal: 14,
                  vertical: 10,
                ),
                semanticsLabel: r.concept.title,
                child: Row(
                  spacing: 10,
                  children: [
                    const AppIcon('warn', size: 22, color: AppColors.amberDark),
                    Expanded(
                      child: Column(
                        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                        children: [
                          Text(r.concept.title, style: AppTextStyles.body15),
                          Text(r.lesson.title, style: AppTextStyles.caption13),
                        ],
                      ),
                    ),
                    const AppIcon(
                      'back',
                      size: 18,
                      color: AppColors.placeholder,
                    ),
                  ],
                ),
              ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_ReviewCard` : صفوف المفاهيم الضعيفة بنقرة تفتح خطة المراجعة، أو «لا شيء يحتاج مراجعة».

لماذا بهذه الطريقة؟ يحوّل الرقم إلى خطوة عملية.

الأسطر 468–479

```
class _BadgesCard extends StatelessWidget {
  const _BadgesCard(this.s);

  final ProgressState s;

  static const _meta = {
    BadgeKind.firstLesson: ('book', ArProgress.badgeFirstLesson),
    BadgeKind.streak: ('flame', ArProgress.badgeStreak),
    BadgeKind.stars: ('star', ArProgress.badgeStars),
    BadgeKind.listener: ('volume', ArProgress.badgeListener),
    BadgeKind.quizAce: ('trophy', ArProgress.badgeQuizAce),
  };
```

ماذا يفعل؟ `_BadgesCard` وجدول أيقونات الشارات وأسمائها.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشارات محسوبة من بيانات حقيقية (أول درس، سلسلة...).

الأسطر 481–542

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return _Card(
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 14,
        children: [
          Text(ArProgress.badgesTitle, style: AppTextStyles.section18),
          Wrap(
            spacing: 12,
            runSpacing: 14,
            children: [
              for (final b in s.badges)
                SizedBox(
                  width: 72,
                  child: Semantics(
                    label: _meta[b.kind]!.$2,
                    value: b.earned ? '✓' : null,
                    excludeSemantics: true,
                    child: Column(
                      spacing: 6,
                      children: [
                        Container(
                          width: 56,
                          height: 56,
                          decoration: BoxDecoration(
                            shape: BoxShape.circle,
                            color: b.earned
                                ? AppColors.amberTint
                                : AppColors.mute,
                          ),
                          child: Center(
                            child: AppIcon(
                              _meta[b.kind]!.$1,
                              size: 26,
                              color: b.earned
                                  ? AppColors.amberDark
                                  : AppColors.placeholder,
                            ),
                          ),
                        ),
                        Text(
                          _meta[b.kind]!.$2,
                          textAlign: TextAlign.center,
                          style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(
                            color: b.earned
                                ? AppColors.ink
                                : AppColors.placeholder,
                            fontSize: 12,
                          ),
                        ),
                      ],
                    ),
                  ),
                ),
            ],
          ),
        ],
      ),
```

```
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الشارات في `Wrap`: المكتسبة ذهبية والمقفلة رمادية، مع وصف نصي لقارئ الشاشة.

لماذا بهذه الطريقة؟ يُرى ما سيُنال لاحقًا فيحفّز.

الأسطر 544–605

```dart
/// بطاقة «مجموع النجوم» العنبرية (التصميم 34): دائرة نجمة ورقم كبير.
class _StarsHero extends StatelessWidget {
  const _StarsHero(this.stars);

  final int stars;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      color: AppColors.amber,
      radius: 24,
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(16, 14, 16, 14),
      child: Row(
        spacing: 14,
        children: [
          Container(
            width: 56,
            height: 56,
            decoration: const BoxDecoration(
              color: AppColors.card,
              shape: BoxShape.circle,
            ),
            alignment: Alignment.center,
            child: const AppIcon('starf', size: 30, color: AppColors.star),
          ),
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(
                  ArProgress.starsTotalTitle,
                  style: AppTextStyles.label14.copyWith(
                    color: AppColors.amberInk,
                  ),
                ),
                Row(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.baseline,
                  textBaseline: TextBaseline.alphabetic,
                  spacing: 6,
                  children: [
                    Text(
                      '$stars',
                      style: AppTextStyles.number30.copyWith(
                        color: AppColors.ink,
                      ),
                    ),
                    Text(
                      ArProgress.statStars,
                      style: AppTextStyles.section18.copyWith(
                        color: AppColors.ink,
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
```

```
603       );
604     }
605   }
```

ماذا يفعل؟ `_StarsHero`: بطاقة عنبرية بحافة فيها دائرة بيضاء بنجمة، و«مجموع النجوم» والرقم الكبير.

لماذا بهذه الطريقة؟ النجوم أكثر ما يتابعه الأطفال، فلها بطاقة بارزة كما في التصميم.

lib/features/account/downloads_providers.dart — الدروس المحمّلة

`lib/features/account/downloads_providers.dart`

الأسطر 1–6

```
1   import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
2
3   import '../../core/db/enums.dart';
4   import '../catalog/catalog_models.dart';
5   import '../catalog/catalog_providers.dart';
6   import '../content/content_providers.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 8–25

```
8   /// درس محمّل على الجهاز: أجزاؤه المتوفرة وحجم ملفه.
9   class InstalledLesson {
10    const InstalledLesson({
11      required this.lesson,
12      required this.parts,
13      required this.bytes,
14      this.quizCount = 0,
15    });
16
17    final CatalogLesson lesson;
18    final List<LessonPart> parts;
19    final int bytes;
20
21    /// عدد أسئلة اختبار الدرس.
22    final int quizCount;
23
24    bool get hasSummary => parts.contains(LessonPart.summary);
25  }
```

ماذا يفعل؟ `InstalledLesson`: الدرس وأجزاؤه وحجم ملفه وعدد أسئلة الاختبار و`hasSummary`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تستعملها شاشة التنزيلات والاستعداد للامتحان.

الأسطر 27–48

```dart
/// كل دروس الكتالوج التي لها محتوى على الجهاز، بترتيب الكتالوج.
final installedLessonsProvider =
    FutureProvider.autoDispose<List<InstalledLesson>>((ref) async {
      final catalog = await ref.watch(catalogProvider.future);
      final repo = ref.watch(contentRepositoryProvider);
      final ids = await repo.availableLessonIds();
      final result = <InstalledLesson>[];
      for (final lesson in catalog.allLessons) {
        if (!ids.contains(lesson.id)) continue;
        final content = await repo.load(lesson.id);
        if (content == null) continue;
        result.add(
          InstalledLesson(
            lesson: lesson,
            parts: content.parts,
            bytes: await repo.byteSize(lesson.id),
            quizCount: content.quiz.length,
          ),
        );
      }
      return result;
    });
```

ماذا يفعل؟ `installedLessonsProvider`: يمرّ على دروس الكتالوج بترتيبها ويحمّل ما له ملف مع حجمه.

لماذا بهذه الطريقة؟ الترتيب هو ترتيب المنهج.

الأسطر 50–55

```dart
/// «12 KB» 1.4 أو «MB» (الوحدتان بالإنجليزية كما في التصميم).
String formatBytes(int bytes) {
  if (bytes < 1024) return '$bytes B';
  if (bytes < 1024 * 1024) return '${(bytes / 1024).round()} KB';
  return '${(bytes / (1024 * 1024)).toStringAsFixed(1)} MB';
}
```

ماذا يفعل؟ `formatBytes`: «B/KB/MB» بالإنجليزية كما في التصميم.

لماذا بهذه الطريقة؟

lib/features/account/downloads_screen.dart — الشاشة 18: التنزيلات

`lib/features/account/downloads_screen.dart`

تغيّر الشكل حسب التصميم 35: بطاقة نجاح خضراء فاتحة بدل اللافتة الداكنة، بطاقة المساحة ببلاطة الهاتف وشارة الحجم، «المحتوى المحمّل» بعدد الدروس وصفوف ببلاطة ملف وشارة الحجم، وبطاقة «تعلّم دون انقطاع» بالتميمة.

الأسطر 1–23

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../core/db/enums.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/strings/ar_progress.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/dashed_border.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/mascot.dart';
import '../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../../core/widgets/screen_top_bar.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../catalog/catalog_providers.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'account_providers.dart';
import 'downloads_providers.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات: المسارات، التعداد، النصوص، الألوان، الودجات المشتركة (منها التميمة والشارة)، الكتالوج، الملف النشط، ومزوّدات الحساب والتنزيلات.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة تعرض حقائق من القاعدة والكتالوج؛ لا منطق تنزيل فيها.

الأسطر 25–28

```dart
/// الشاشة 18 «التنزيلات ودون اتصال». محتوى الدروس جزء من التطبيق نفسه، فلا
/// تنزيل ولا حذف هنا: نعرض بصدق ما هو على الجهاز وحجمه وما ينتظر المزامنة.
class DownloadsScreen extends ConsumerWidget {
  const DownloadsScreen({super.key});
```

ماذا يفعل؟ `DownloadsScreen` وتوثيقها الصادق (لا تنزيل ولا حذف).

لماذا بهذه الطريقة؟ المحتوى جزء من التطبيق نفسه؛ أي زر حذف هنا كان سيكذب.

الأسطر 30–38

```dart
  static String _partName(LessonPart p) => switch (p) {
    LessonPart.pack => ArLearn.partPack,
    LessonPart.explanation => ArLearn.partExplanation,
    LessonPart.summary => ArLearn.partSummary,
    LessonPart.video => ArLearn.partVideo,
    LessonPart.words => ArLearn.partWords,
    LessonPart.practice => ArLearn.partPractice,
    LessonPart.quiz => ArLearn.partQuiz,
  };
```

ماذا يفعل؟ `_partName`: اسم كل جزء بالعربية.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُكتب أجزاء كل درس متوفّرة («الرزمة · شرح · ...»).

الأسطر 40–60

```
40    @override
41    Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
42      final installed = ref.watch(installedLessonsProvider).value;
43      final total = ref.watch(catalogProvider).value?.allLessons.length ?? 0;
44      final pending = ref.watch(pendingSyncCountProvider).value ?? 0;
45
46      final bytes = installed?.fold<int>(0, (s, l) => s + l.bytes) ?? 0;
47      final count = installed?.length ?? 0;
48
49      return Scaffold(
50        body: SafeArea(
51          child: Column(
52            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
53            children: [
54              ScreenTopBar(
55                title: ArProgress.downloadsTitle,
56                subtitle: ArProgress.downloadsKicker,
57                onBack: () => context.canPop()
58                    ? context.pop()
59                    : context.go(AppRoutes.account),
60              ),
```

ماذا يفعل؟ `build` : الدروس المحمّلة، عدد دروس الكتالوج، عدد المنتظر للمزامنة، مجموع الحجم، وعدد المحمّل؛ ثم الشريط العلوي.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل الأرقام تُحسب مرة واحدة في أول `build` .

الأسطر 61–68

```
61              Expanded(
62                child: SingleChildScrollView(
63                  padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 12, 20, 24),
64                  child: Column(
65                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
66                    spacing: 14,
67                    children: [
68                      const _Banner().fadeIn(0),
```

ماذا يفعل؟ الجسم القابل للتمرير وبطاقة «كل المحتوى على جهازك».

لماذا بهذه الطريقة؟ أول ما يراه الطالب: لا يحتاج إنترنت.

الأسطر 69–99

```
                    _Card(
                      child: Column(
                        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                        spacing: 10,
                        children: [
                          Row(
                            spacing: 12,
                            children: [
                              const IconTile(
                                iconName: 'phone',
                                iconColor: AppColors.teal,
                                color: AppColors.tealTint,
                                size: 44,
                                iconSize: 22,
                              ),
                              Expanded(
                                child: Text(
                                  ArProgress.storageTitle,
                                  style: AppTextStyles.section18,
                                ),
                              ),
                              Directionality(
                                textDirection: TextDirection.ltr,
                                child: TagChip(
                                  label: formatBytes(bytes),
                                  background: AppColors.amberTint,
                                  foreground: AppColors.amberInk,
                                ),
                              ),
                            ],
                          ),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة «المساحة على الجهاز»: بلاطة الهاتف، العنوان، وشارة عنبرية بالحجم (LTR).

لماذا بهذه الطريقة؟ الحجم بخط من اليسار لليمين حتى لا تنقلب «84 KB».

الأسطر 100–114

```
                          ProgressBar(
                            value: total == 0
                                ? 0
                                : (count / total).clamp(0.0, 1.0),
                            trackColor: AppColors.sky2,
                            fillColor: AppColors.teal,
                            height: 10,
                          ),
                          Text(
                            ArProgress.storageNote(count, total),
                            style: AppTextStyles.label14,
                          ),
                        ],
                      ),
                    ).fadeIn(1),
```

ماذا يفعل؟ شريط نسبة المحمّل من الكتالوج على مسار سماوي، وسطر «N دروس محمّلة من M».

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط والسطر يقولان الشيء نفسه بطريقتين.

الأسطر 115–141

```
                _Card(
                  child: Column(
                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                    spacing: 10,
                    children: [
                      Row(
                        spacing: 8,
                        children: [
                          const AppIcon(
                            'download',
                            size: 20,
                            color: AppColors.ink,
                          ),
                          Expanded(
                            child: Text(
                              ArProgress.installedTitle,
                              style: AppTextStyles.section18,
                            ),
                          ),
                          TagChip(label: ArLearn.lessonsCount(count)),
                        ],
                      ),
                      if (installed != null && installed.isEmpty)
                        Text(
                          ArProgress.installedEmpty,
                          style: AppTextStyles.label14,
                        ),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة «المحتوى المحمّل»: صف العنوان بأيقونة تنزيل وشارة عدد الدروس، ورسالة إن لم يوجد شيء.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشارة تعطي العدد دون عدّ الصفوف.

الأسطر 142–155

```
                      for (final (i, l) in (installed ?? const []).indexed)
                        _InstalledRow(
                          title: l.lesson.title,
                          parts: l.parts.map(_partName).join(' · '),
                          size: formatBytes(l.bytes),
                          last: i == installed!.length - 1,
                        ),
                      Text(
                        ArProgress.installedNote,
                        style: AppTextStyles.caption13,
                      ),
                    ],
                  ),
                ).fadeIn(2),
```

ماذا يفعل؟ صف لكل درس (العنوان، أجزاؤه، حجمه)، ثم ملاحظة أنه جزء من التطبيق.

لماذا بهذه الطريقة؟ الملاحظة تشرح لماذا لا يوجد زر حذف.

الأسطر 167–156

```
                    _SyncCard(pending: pending).fadeIn(3),
                    const _TipCard().fadeIn(4),
                  ],
                ),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ بطاقة المزامنة، ثم بطاقة «تعلّم دون انقطاع»، وإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ التذكير في النهاية يربط الشاشة بفكرة التطبيق.

الأسطر 169–216

```dart
class _Banner extends StatelessWidget {
  const _Banner();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.tealTint,
        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Row(
          spacing: 12,
          children: [
            Container(
              width: 44,
              height: 44,
              decoration: const BoxDecoration(
                color: AppColors.teal,
                shape: BoxShape.circle,
              ),
              alignment: Alignment.center,
              child: const AppIcon('check', size: 22, color: AppColors.card),
            ),
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                  Text(
                    ArProgress.offlineBannerTitle,
                    style: AppTextStyles.body16Strong.copyWith(
                      color: AppColors.tealDark,
                    ),
                  ),
                  Text(
                    ArProgress.offlineBannerBody,
                    style: AppTextStyles.caption13,
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_Banner`: صندوق أخضر فاتح فيه دائرة خضراء بعلامة صح، و«كل المحتوى على جهازك» وسطر شرح.

لماذا بهذه الطريقة؟ علامة الصح تقول «جاهز» بدل الأيقونة الداكنة القديمة؛ أخفّ وأوضح كما في التصميم.

الأسطر 218–230

```
218 class _Card extends StatelessWidget {
219   const _Card({required this.child});
220
221   final Widget child;
222
223   @override
224   Widget build(BuildContext context) {
225     return LedgeBox(
226       radius: 24,
227       child: Padding(padding: const EdgeInsets.all(18), child: child),
228     );
229   }
230 }
```

ماذا يفعل؟ `_Card` : بطاقة (`LedgeBox` زوايا 24).

لماذا بهذه الطريقة؟ قاعدة أقسام الشاشة، بحافة سفلية.

الأسطر 232–294

```
class _InstalledRow extends StatelessWidget {
  const _InstalledRow({
    required this.title,
    required this.parts,
    required this.size,
    required this.last,
  });

  final String title;
  final String parts;
  final String size;
  final bool last;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Semantics(
      container: true,
      label: '$title، $parts، $size',
      child: DecoratedBox(
        decoration: BoxDecoration(
          border: Border(
            bottom: BorderSide(
              color: last ? Colors.transparent : AppColors.line,
            ),
          ),
        ),
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.only(bottom: 10),
          child: Row(
            spacing: 12,
            children: [
              const IconTile(
                iconName: 'file',
                iconColor: AppColors.teal,
                color: AppColors.tealTint,
                size: 40,
                iconSize: 20,
                radius: 12,
              ),
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Text(title, style: AppTextStyles.body15),
                    Text(parts, style: AppTextStyles.caption13),
                  ],
                ),
              ),
              Directionality(
                textDirection: TextDirection.ltr,
                child: TagChip(
                  label: size,
                  background: AppColors.sky,
                  foreground: AppColors.soft,
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
```

```
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_InstalledRow` : بلاطة ملف خضراء، العنوان وأجزاؤه، وشارة سماوية بالحجم (LTR)، وخط فاصل ما عدا الأخير.

لماذا بهذه الطريقة؟ البلاطة والشارة من مكوّنات التصميم المشتركة بدل علامة صح ونص رمادي.

الأسطر 296–333

```
class _SyncCard extends StatelessWidget {
  const _SyncCard({required this.pending});

  final int pending;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DashedBorderBox(
      color: AppColors.disabled,
      radius: 20,
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Row(
        spacing: 12,
        children: [
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(ArProgress.syncTitle, style: AppTextStyles.body16Strong),
                Text(
                  ArProgress.syncBody(pending),
                  style: AppTextStyles.caption13,
                ),
              ],
            ),
          ),
          const IconTile(
            iconName: 'sync',
            iconColor: AppColors.soft,
            color: AppColors.mute,
            radius: 14,
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_SyncCard` : صندوق منقّط «بانتظار الاتصال» بعدد النتائج المحفوظة محليًا وبلاطة مزامنة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصدق: لا نقول «تُرفع تلقائيًا» لأن المزامنة لم تُبنَ؛ نقول إنها محفوظة وتنتظر.

الأسطر 334–373

```dart
/// «تعلّم دون انقطاع»: تذكير بأن كل شيء يعمل دون إنترنت (التصميم 35).
class _TipCard extends ConsumerWidget {
  const _TipCard();

  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final color =
        ref.watch(activeProfileProvider).value?.color ?? ProfileColor.teal;
    return DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.sky,
        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(14),
        child: Row(
          spacing: 12,
          children: [
            Mascot(size: 52, color: color),
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                children: [
                  Text(
                    ArProgress.downloadsTipTitle,
                    style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.teal),
                  ),
                  Text(
                    ArProgress.downloadsTipBody,
                    style: AppTextStyles.caption13,
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_TipCard` : يقرأ لون الطالب؛ صندوق سماوي فيه التميمة 52 و«تعلّم دون انقطاع» و«الأسئلة والنتائج والنجوم تُحفظ في هاتفك...».

لماذا بهذه الطريقة؟ التميمة بلون الطالب تجعل الرسالة شخصية؛ النص لا يدّعي أكثر مما يفعله التطبيق.