13 — حسابي (19) ورمز الطالب (29)

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الملفات: `lib/features/account/` (`account_screen.dart` ، `student_code_screen.dart` ، `pin_manage_sheet.dart` ، `account_providers.dart`) و `lib/app/tab_navigation.dart` · **المرجع:** `design_spec/screens_25-29_and_19.js` و `design_spec/screen_19.png`

الغرض

- **حسابي:** مكان الطالب لرؤية ملفه وإدارة ما يخصّه: رمز الطالب، تبديل الطالب، الرمز السري.
- **رمز الطالب:** يعرض الرمز `RZ-XXXX` مع نسخ ومشاركة، ويشرح سبب وجوده، ويقول بصدق أين وصلت المزامنة.

ما بُني وما لم يُبنَ

شاشة حسابي فيها أربع مجموعات: **الملف** (موثّقة هنا) و**الدراسة** و**التنزيل والتخزين** و**عام** (موثّقة في `14_account_settings.md`)، وصف **حذف الملف الشخصي** في آخر الصفحة (موثّق في `15_motion_and_delete.md`). «الوضع الليلي» معطّل مع «قريبًا»، ومفاتيح التخزين والأصوات تُحفظ الآن وتنتظر ميزاتها.

من أين تأتي البيانات

ما يظهر	المصدر
الاسم واللون والصف	`activeProfileProvider` (الملف النشط، يتحدّث تلقائيًا)
النجوم في «الصف الخامس · N نجمة»	`starsByProfileProvider[id] ?? 0` (مجموع `starsEarned`)
قيمة «رمز الطالب»	`profile.studentCode`
«مفعّل / غير مفعّل»	`profile.pinHash != null`
«N نتائج بانتظار الاتصال»	`ActivityDao.watchPendingSyncCount` ← `pendingSyncCountProvider` (عدد صفوف `sync_queue`)
مجموعة الصف	تظهر **فقط** إن كان `profile.classCode != null`

لا شيء من أرقام Figma («120 نجمة» و«3 شارات» و«RZ-7K4M» و«GZ-5A») مكتوب في الكود. «الشارات» حُذفت من سطر الملخّص لأن الخزانة خارج النطاق ولا بيانات لها.

حسابي — `AccountScreen`

`Scaffold ← SafeArea ← SingleChildScrollView ← Column` :

1. عنوان «حسابي» وشارة «دون إنترنت».
2. `_ProfileHeader` **(الجولة الثانية، التصميم 38)**: دائرة 112 بلون الطالب الفاتح وحدّ بلونه الأساسي وفيها التميمة بملابسها، الاسم، شارة عنبرية «الصف الخامس · N نجمة»، وزر «تعديل المظهر واللون» يفتح الخزانة.

3. `_ProfileGroup` (الملف) ثم `_StudyGroup` ثم `_StorageGroup` ثم `_GeneralGroup`، كلها بطاقات `SettingsGroupCard` بصفوف `SettingRow`.
4. `BottomNav` بتبويب «حسابي» مختار.

الصفوف

الصف	القيمة	عند الضغط
رمز الطالب	الرمز (LTR، أخضر)	`context.push(studentCode)` فيعود زر الرجوع إلى حسابي
تبديل الطالب	—	`context.go(profiles)` (بداية جلسة طالب آخر لا شاشة فرعية)
الرمز السري	«مفعّل» أو «غير مفعّل»	`_onPinTap` (أدناه)

إدارة الرمز السري — `_onPinTap`

- **غير مفعّل:** ورقة إعداد الرمز (`showPinSetupSheet`، نفس لوحة الإنشاء: إدخال ثم تأكيد) ← `setPin` ← «تم تفعيل الرمز السري».
- **مفعّل:** ورقة `showPinManageSheet` بخيارين:
  - «تغيير الرمز» ← ورقة الإعداد ← `setPin` (يولّد salt جديدًا فتتغيّر التجزئة).
  - «إلغاء الرمز السري» ← `clearPin` (يمسح التجزئة والـ salt ويصفّر عدّاد القفل).
- إغلاق أي ورقة دون إكمال لا يغيّر شيئًا.
- بعد كل `await` نتحقق من `context.mounted` قبل استعمال `context`.

قرار مقصود: لا نطلب الرمز الحالي قبل تغييره أو إلغائه، لأن الطالب وصل إلى حسابه أصلًا بعد إدخاله (أو لأنه بلا رمز). من نسي رمزه يستعمل «نسيت الرمز؟» عبر رمز الطالب (شاشة 27). لو أردنا طبقة إضافية لاحقًا فهذا مكانها.

رمز الطالب — `StudentCodeScreen`

(الجولة الثانية، التصميم 06) أُعيد بناء الشاشة: `_StudentHeader` («بطاقة الطالب: الاسم» وشارة الصف والتميمة)، ثم `_CodeCard` البيضاء بإطار أخضر وشريط «رمز الاستعادة والربط» و«صالح دائمًا» والرمز داخل صندوق سماوي، ثم `_KeepSafeCard` العنبرية، ثم زرّا «نسخ الرمز» (ممتلئ) و«مشاركة الرمز» (بحدّ) تحت البطاقة.

- `ScreenTopBar` (عنوان «رمز الطالب»). الرجوع: `pop` إن أمكن وإلا `go(account)`.
- الرمز بخط 34 باتجاه LTR وتباعد أحرف.
  - **النسخ:** `Clipboard.setData` ثم SnackBar «تم نسخ الرمز.».
  - **المشاركة:** `SharePlus.instance.share(ShareParams(text: ...))` ← `shareTextProvider` بنص «رمز الطالب في رِزمة: RZ-XXXX». المزوّد منفصل ليُستبدل في الاختبارات.
- `_WhyCard`: ثلاثة أسباب (جهاز جديد، مجموعة المعلم، بلا بريد أو هاتف).
- **حالة المزامنة** — سطران صادقان:
  - العنوان دائمًا «لم يُحفظ على الإنترنت بعد» (لا مزامنة بعد، فلا نعرض «آخر حفظ: أمس» من التصميم).
  - التوضيح: `codePending(n)` بصيغة الجمع العربية، أو «لا توجد نتائج بانتظار الاتصال» إن كان الطابور فارغًا.
- مجموعة الصف: «مجموعة الصف» و«رمز الصف: GZ-5A» إن وُجد رمز. لا نخترع اسم مجموعة لا نعرفه.
- تذكير (صار بطاقة عنبرية تحت الرمز): «احفظ هذا الرمز في مكان آمن» وسطر «احتفظ بالرمز...».

التنقل بين التبويبات — `onTabSelected`

دالة واحدة في `lib/app/tab_navigation.dart` تستعملها الرئيسية وحسابي:

- «الرئيسية» ← `go(home)` ، «حسابي» ← `go(account)` .
- «المواد» و«تقدّمي» (لم تُبنيا) ← SnackBar «هذا القسم قيد الإعداد وسيتوفّر قريبًا.» بدل تجاهل الضغطة.
- الضغط على التبويب الحالي لا يفعل شيئًا.

الشاشات لا تعرف المسارات؛ تقول فقط أي تبويب اختير.

المسارات

`/account` و`/account/code` يستعملان `requireActiveProfile` (نفس قاعدة `/home`): بلا ملف نشط نعود إلى `/` فتقرر شاشة الإقلاع. الدالة كُتبت مرة واحدة داخل `routerProvider` وأُعيد استعمالها في المسارات الثلاثة.

النصوص الجديدة (`ArStrings`)

`accountSummary(grade, stars)` ، `accountTitle/ProfileGroup/StudentCode/Switch/Pin/PinOn/PinOff/LoadFailed` ، نصوص إدارة الرمز (`pinDisable` ، `pinChange` ، ثلاث رسائل تأكيد)، نصوص `code*` (العنوان، النسخ، المشاركة، الأسباب الثلاثة، المزامنة، مجموعة الصف)، `codePending(n)` (جمع عربي: نتيجة واحدة، نتيجتان، 3–10 نتائج، 11 نتيجة)، و `navSectionSoon` .

الاختبارات (12 — `test/account_test.dart` اختبارًا، و `strings_test` يغطي `codePending`)

- حسابي: الاسم والصف والنجوم الحقيقية (محاولة بـ 3 نجوم تظهر «3 نجوم»)، التنقل بين التبويبات ورسالة «قيد الإعداد»، تبديل الطالب، تفعيل الرمز ثم تغييره ثم إلغاؤه (والتحقق من القاعدة)، وإغلاق الورقة دون تغيير.
- رمز الطالب: عرض الرمز بلا مجموعة صف، تحديث عدد النتائج المنتظرة مباشرة عند إضافة صفوف للطابور، ظهور مجموعة الصف مع رمز مُطبَّع، النسخ (حافظة مزيّفة + SnackBar)، المشاركة (مزوّد مستبدَل)، والرجوع.
- `scenario` في `app_harness.dart` صار يقبل `overrides` لاستبدال خدمات النظام.

ما يبقى

المزامنة الفعلية (تغيّر حالة «لم يُحفظ بعد» و«آخر حفظ»)، واسم مجموعة المعلم بعد ربط الخادم.