شرح سطر بسطر ١ — الأساس: الإعداد والتطبيق والتنقل والثيم والنصوص

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

يشرح هذا الملف «الأساس» الذي تقوم عليه كل الشاشات: إعداد المشروع (`pubspec.yaml`)، نقطة الدخول، جذر التطبيق، المسارات، الألوان، أنماط النص، ألوان شخصية الطالب، وملف النصوص العربية.

طريقة القراءة: كل مقطع كود يتبعه سؤالان: ماذا يفعل؟ ولماذا كُتب بهذه الطريقة؟ الأسطر الفارغة لا تُشرح.

تذكير بالاتجاه: التطبيق عربي (RTL)، فأول عنصر في أي `Row` يظهر على اليمين.

pubspec.yaml — الحزم والخط والأصول

pubspec.yaml

السطر 36

```
36    cupertino_icons: ^1.0.8
```

ماذا يفعل؟ حزمة أيقونات iOS الافتراضية من القالب.

لماذا بهذه الطريقة؟ تأتي مع كل مشروع Flutter؛ لا نستعملها حاليًا لكنها لا تضر.

السطر 37

```
37    flutter_svg: ^2.3.0
```

ماذا يفعل؟ `flutter_svg` لعرض ملفات SVG.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل الأيقونات والشخصية مُصدَّرة من Figma بصيغة SVG؛ تبقى حادّة بأي حجم وأخفّ من الصور النقطية.

الأسطر 38–39

```
38    flutter_localizations:
39      sdk: flutter
```

ماذا يفعل؟ `flutter_localizations` من الـ SDK نفسه.

لماذا بهذه الطريقة؟ تعرّب مكوّنات Material (اتجاه RTL وأسماء الأزرار) وتتطلب كتابة `sdk: flutter`.

السطر 40

```
40    flutter_riverpod: ^2.6.1
```

ماذا يفعل؟ `flutter_riverpod` بإصدار 2.6.1.

لماذا بهذه الطريقة؟ إدارة الحالة. استعملنا 2.6.1 لا x.3 لأن Flutter 3.38 يثبّت `meta 1.17` وإصدارات Riverpod 3 تتعارض معه عبر حزمة `test`.

السطر 41

```
41    go_router: ^17.5.0
```

ماذا يفعل؟ `go_router` للتنقل.

لماذا بهذه الطريقة؟ يدعم المسارات المسمّاة وقواعد التحويل (redirect) ويصلح للويب وللجوال.

الأسطر 42–43

```
42    drift: '>=2.31.0 <2.32.0'
43    drift_flutter: '>=0.2.0 <0.3.0'
```

ماذا يفعل؟ `drift` و`drift_flutter` بنطاق إصدارات ضيّق.

لماذا بهذه الطريقة؟ قاعدة SQLite محلية. النطاق الضيّق (2.31 و0.2.x) لأن أحدث `drift_dev` يتطلب `analyzer` أحدث يتعارض مع `meta` المثبّتة في Flutter الحالي.

السطر 44

```
44    path_provider: ^2.1.6
```

ماذا يفعل؟ `path_provider`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحتاجه `drift_flutter` لمعرفة مجلد حفظ ملف القاعدة على الجهاز.

السطر 45

```
45    crypto: ^3.0.7
```

ماذا يفعل؟ `crypto` (SHA-256).

لماذا بهذه الطريقة؟ لتجزئة الرمز السري فلا يُخزَّن نصًّا أبدًا.

السطر 46

```
46    uuid: ^4.6.0
```

ماذا يفعل؟ `uuid`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لتوليد معرّف فريد لكل ملف طالب.

السطر 47

```
47    share_plus: ^13.3.1
```

ماذا يفعل؟ `share_plus`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لمشاركة رمز الطالب في المرحلة 6 (مضافة سلفًا حسب الخطة).

الأسطر 49–51

```
dev_dependencies:
  flutter_test:
```

ماذا يفعل؟ قسم الاعتماديات التطويرية يبدأ بـ `flutter_test`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لتشغيل اختبارات الوحدة والواجهة.

السطر 58

```
  # rules and activating additional ones.
```

ماذا يفعل؟ `flutter_lints`.

لماذا بهذه الطريقة؟ مجموعة قواعد تنظيف الكود الموصى بها.

الأسطر 59–60

```
  flutter_lints: ^6.0.0
  drift_dev: '>=2.31.0 <2.32.0'
```

ماذا يفعل؟ `drift_dev` و`build_runner`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يولّدان ملفات `*.g.dart` (فئات الجداول والاستعلامات). النطاق مطابق لـ `drift` ليعملا معًا.

الأسطر 71–72

```
  # the material Icons class.
  uses-material-design: true
```

ماذا يفعل؟ تفعيل خط أيقونات Material.

لماذا بهذه الطريقة؟ سطر القالب؛ بعض المكوّنات (مثل `Icons.lock`) تحتاجه.

الأسطر 73–77

```
  assets:
    - assets/images/brand/
    - assets/icons/
    - assets/icons/ui/
```

ماذا يفعل؟ تسجيل مجلدات الأصول: العلامة التجارية، الأيقونات، والمحتوى (الكتالوج).

لماذا بهذه الطريقة؟ Flutter لا يرى أي ملف غير مسجَّل. المجلد بشرطة مائلة في آخره يضيف كل ملفاته دفعة واحدة.

الأسطر 78–80

```
    - assets/content/
    - assets/content/lessons/
    - assets/illustrations/
```

ماذا يفعل؟ تعريف عائلة الخط `Cairo`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الخط داخل التطبيق فيعمل دون إنترنت من أول تشغيل (بدل `google_fonts`).

الأسطر 81–88

```
  fonts:
    - family: Cairo
      fonts:
        - asset: assets/fonts/Cairo-Regular.ttf
          weight: 400
        - asset: assets/fonts/Cairo-SemiBold.ttf
          weight: 600
```

ماذا يفعل؟ أربعة ملفات خط بأوزان 400 و600 و700 و800.

لماذا بهذه الطريقة؟ تطابق أوزان Figma (Regular وSemiBold وBold وExtraBold) فيختار Flutter الملف الصحيح عند `FontWeight.w800` مثلًا.

lib/main.dart — نقطة الدخول

`lib/main.dart`

الأسطر 1–2

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وRiverpod.

لماذا بهذه الطريقة؟ `runApp` من Material، و`ProviderScope` من Riverpod.

الأسطر 3–6

```
import 'app/rizma_app.dart';

// هذا سؤال لكلود كود : ليش ما استعملت مكتبة Getx
void main() {
```

ماذا يفعل؟ استيراد جذر التطبيق.

لماذا بهذه الطريقة؟ نفصل «التطبيق» عن «التشغيل» ليبقى `main` قصيرًا.

الأسطر 7–9

```
  runApp(const ProviderScope(child: RizmaApp()));
}
```

ماذا يفعل؟ الدالة `main` تشغّل التطبيق داخل `ProviderScope`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `ProviderScope` حاوية كل المزوّدات (providers)؛ بدونها لا يعمل Riverpod. `const` لأن الودجت لا يتغيّر.

lib/app/rizma_app.dart — جذر التطبيق

`lib/app/rizma_app.dart`

الأسطر 1–10

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_localizations/flutter_localizations.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';

import '../core/theme/app_colors.dart';
import '../core/theme/app_theme.dart';
import '../core/theme/rizma_look.dart';
import '../features/account/account_providers.dart';
import '../features/profiles/active_profile_provider.dart';
import 'router.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات: Material والتعريب وRiverpod، والألوان والثيم والطابع، وتفضيلات الطالب والملف النشط، والراوتر.

لماذا بهذه الطريقة؟ الجذر يحتاج الملف النشط ليختار الطابع.

الأسطر 12–13

```dart
/// أقصى عرض للمحتوى (هاتف كبير).
const _maxContentWidth = 480.0;
```

ماذا يفعل؟ أقصى عرض للمحتوى 480.

لماذا بهذه الطريقة؟ على شاشة عريضة نعرض عمودًا بعرض هاتف بدل تمدّد البطاقات.

الأسطر 15–29

```dart
/// تمرير مرن (ارتداد خفيف عند الحافة) على كل المنصات، بلا توهّج أزرق على أندرويد.
class _RizmaScrollBehavior extends MaterialScrollBehavior {
  const _RizmaScrollBehavior();

  @override
  ScrollPhysics getScrollPhysics(BuildContext context) =>
      const BouncingScrollPhysics();

  @override
  Widget buildOverscrollIndicator(
    BuildContext context,
    Widget child,
    ScrollableDetails details,
  ) => child;
}
```

ماذا يفعل؟ سلوك تمرير مرن (ارتداد) بلا توهّج أندرويد الأزرق.

لماذا بهذه الطريقة؟ إحساس واحد على كل المنصات، وبلا لون غريب عن التصميم.

الأسطر 31–35

```
class RizmaApp extends ConsumerWidget {
  const RizmaApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
```

ماذا يفعل؟ `RizmaApp` يراقب مزوّدات Riverpod.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 36–39

```
    // حجم الخط الذي اختاره الطالب النشط (1.0 قبل أن تصل التفضيلات).
    final fontScale = ref.watch(activePrefsProvider).value?.fontSize.scale ?? 1;
    // الطابع حسب صف الطالب النشط: مرح للصفوف 1–6 وهادئ للصفوف 7–12.
    final grade = ref.watch(activeProfileProvider).value?.grade;
```

ماذا يفعل؟ حجم الخط من تفضيلات الطالب، و**صف الملف النشط** (فارغ قبل اختيار ملف).

لماذا بهذه الطريقة؟ الصف يحدّد الطابع: مرح للصفوف 1–6 وهادئ للصفوف 7–12 (التصميم الجديد). لأنه `watch`، يتبدّل الطابع فور تبديل الملف.

الأسطر 41–53

```
    return MaterialApp.router(
      // الاسم الذي يراه النظام (مبدّل المهام): لاتيني. الشعار العربي «رِزمة» داخل الواجهة.
      title: 'Rizma',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: AppTheme.forLook(RizmaLook.forGrade(grade)),
      scrollBehavior: const _RizmaScrollBehavior(),
      locale: const Locale('ar'),
      supportedLocales: const [Locale('ar')],
      localizationsDelegates: const [
        GlobalMaterialLocalizations.delegate,
        GlobalWidgetsLocalizations.delegate,
        GlobalCupertinoLocalizations.delegate,
      ],
```

ماذا يفعل؟ `MaterialApp.router`: الاسم، **الثيم من** `AppTheme.forLook(RizmaLook.forGrade(grade))`، التمرير، والعربية لغةً واتجاهًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ الثيم يُبنى من الطابع فتقرؤه كل المكوّنات بـ `RizmaLook.of(context)` بلا تمرير معاملات.

الأسطر 54–60

```
      // تطبيق هاتف: على شاشة عريضة (كروم/حاسوب لوحي) نحصر العرض في عمود
      // بعرض هاتف بدل أن تتمدّد البطاقات والشريط السفلي على كامل العرض.
      builder: (context, child) {
        // نضرب اختيار الطالب في مقياس النظام فلا نلغي إعداد إمكانية الوصول.
        final media = MediaQuery.of(context);
        final systemScale = media.textScaler.scale(1);
```

ماذا يفعل؟ `builder`: يقرأ مقياس خط النظام.

لماذا بهذه الطريقة؟ نضرب اختيار الطالب في مقياس النظام فلا نلغي إعداد إمكانية الوصول.

الأسطر 61–80

```
        return ColoredBox(
          color: AppColors.mute,
          child: Align(
            alignment: Alignment.topCenter,
            child: ConstrainedBox(
              constraints: const BoxConstraints(maxWidth: _maxContentWidth),
              child: MediaQuery(
                data: media.copyWith(
                  textScaler: TextScaler.linear(systemScale * fontScale),
                ),
                child: child!,
              ),
            ),
          ),
        );
      },
      routerConfig: ref.watch(routerProvider),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ خلفية سماوية خارج العمود، ثم العمود بعرض أقصى 480 ومقياس الخط المضروب، ثم الراوتر.

لماذا بهذه الطريقة؟ `AppColors.mute` صار سماويًا (`sky`) مع اللوحة الجديدة.

lib/core/constants/app_assets.dart — مسارات الأصول

lib/core/constants/app_assets.dart

الأسطر 1–2

```
/// مسارات الأصول (SVG) المصدَّرة من Figma — مكان واحد لكل المسارات.
abstract final class AppAssets {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `AppAssets` .

لماذا بهذه الطريقة؟ مكان واحد لكل مسارات الملفات فلا نكتب النصوص في الشاشات.

الأسطر 3–4

```
  static const _brand = 'assets/images/brand';
  static const _icons = 'assets/icons';
```

ماذا يفعل؟ ثابتان خاصان لمجلدي الأصول.

لماذا بهذه الطريقة؟ تغيير اسم مجلد = تعديل سطر واحد.

الأسطر 6–16

```
    // الهوية
    static const tatreezBand = '$_brand/tatreez_band.svg';
    static const mascot150 = '$_brand/mascot_150.svg';
    static const mascot56 = '$_brand/mascot_56.svg';
    static const mascot40 = '$_brand/mascot_40.svg';
    static const logoOnDark = '$_brand/logo_on_dark.svg';

    // تميمة التصميم الجديد (Figma) 150×150 على لوحة مكوّنات «رزمة/…» في.
    static const rizmaMascot = '$_brand/rizma_mascot.svg';
    static const rizmaMascotSleep = '$_brand/rizma_mascot_sleep.svg';
    static const rizmaMascotThink = '$_brand/rizma_mascot_think.svg';
```

ماذا يفعل؟ أصول الهوية: شريط التطريز، التميمة بحالاتها الثلاث (مبتسمة، نائمة، مفكّرة)، والشعار.

لماذا بهذه الطريقة؟ تميمة Figma الجديدة مُصدَّرة ثلاثة ملفات SVG، واحد لكل مزاج، تُلوَّن كلها وقت العرض.

الأسطر 18–22

```
    // شاشة الترحيب
    static const bookTile = '$_icons/book_tile.svg';
    static const cloudOff = '$_icons/cloud_off.svg';
    static const target = '$_icons/target.svg';
    static const fwdOnboarding = '$_icons/fwd_onboarding.svg';
```

ماذا يفعل؟ أيقونات شاشة الترحيب.

لماذا بهذه الطريقة؟ مجمّعة بحسب الشاشة.

الأسطر 24–26

```
    // شاشة اختيار الصف
    static const back = '$_icons/back.svg';
    static const fwdGrade = '$_icons/fwd_grade.svg';
```

ماذا يفعل؟ أيقونتا الرجوع والمتابعة في إنشاء الملف.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة الرجوع مرسومة بسهم لليمين = اتجاه الرجوع في RTL، فلا نقلبها برمجيًا.

الأسطر 28–32

```
    // الشريط السفلي
    static const navUser = '$_icons/nav_user.svg';
    static const navChart = '$_icons/nav_chart.svg';
    static const navBook = '$_icons/nav_book.svg';
    static const navHome = '$_icons/nav_home.svg';
```

ماذا يفعل؟ أيقونات الشريط السفلي.

لماذا بهذه الطريقة؟ مرسومة بخط ولون واحد فتُصبغ بـ `ColorFilter`.

الأسطر 34–46

```
  // الشاشة الرئيسية
  static const starFilled = '$_icons/star_filled.svg';
  static const flame = '$_icons/flame.svg';
  static const calcCard = '$_icons/calc_card.svg';
  static const play = '$_icons/play.svg';
  static const warn = '$_icons/warn.svg';
  static const fwdRow = '$_icons/fwd_row.svg';
  static const bolt = '$_icons/bolt.svg';
  static const leaf = '$_icons/leaf.svg';
  static const chat = '$_icons/chat.svg';
  static const bookSubject = '$_icons/book_subject.svg';
  static const calcSubject = '$_icons/calc_subject.svg';
}
```

ماذا يفعل؟ أيقونات الرئيسية ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ أسماء وصفية (`calcCard` و `calcSubject`) لأن الأيقونة مُصدَّرة بحجمين.

lib/core/theme/app_colors.dart — الألوان

lib/core/theme/app_colors.dart

الأسطر 1–6

```
import 'package:flutter/painting.dart';

/// ألوان التصميم الجديد كما هي في Figma («رِزمة — التصميم الجديد»، Color/*).
/// حتى لا تتغيّر الشاشات (ground، mute، track…) الأسماء القديمة باقية،
/// لكن قيمها صارت من اللوحة الجديدة.
abstract final class AppColors {
```

ماذا يفعل؟ صنف ثوابت الألوان، وتعليق: القيم من «التصميم الجديد» والأسماء القديمة باقية.

لماذا بهذه الطريقة؟ إبقاء الأسماء جعل الشاشات كلها تأخذ اللوحة الجديدة دون تعديلها واحدة واحدة.

الأسطر 7–17

```
  // الخلفيات والأسطح
  /// خلفية الصفوف 1–6 (سماوي فاتح، Color/Bg).
  static const bg = Color(0xFFEDFCFF);

  /// خلفية الصفوف 7–12 (كريمي هادئ).
  static const cream = Color(0xFFF4F5F1);

  /// خلفية الصفوف الصغيرة = خلفية صف الطالب قبل معرفة الخلفية الافتراضية.
  static const ground = bg;
  static const light = Color(0xFFF4F1E8);
  static const card = Color(0xFFFFFFFF);
```

ماذا يفعل؟ الخلفيات: `bg` السماوي (الصفوف 1–6)، `ground = bg` ،(7–12) `cream` الافتراضي، `light` و `card` .

لماذا بهذه الطريقة؟ خلفيتان لأن الطابع يتبع العمر. `ground` يبقى للشاشات القديمة التي تستعمله.

الأسطر 19–28

```
19    /// سطح مائل للسماوي: فقاعات الحروف، الشارات المحايدة (Color/Sky).
20    static const sky = Color(0xFFDCF5FA);
21
22    /// سماوي أغمق: مسار شريط التقدّم وحافة البطاقة البيضاء (Color/Sky2).
23    static const sky2 = Color(0xFFC6EAF1);
24    static const mute = sky;
25    static const line = Color(0xFFCBE8ED);
26    static const disabled = Color(0xFFB9D0D5);
27    static const track = sky2;
28    static const placeholder = Color(0xFF8C9A96);
```

ماذا يفعل؟ `sky` و`sky2` الجديدان، و`placeholder`، `track = sky2`، `disabled`، `line`، `mute = sky`.

لماذا بهذه الطريقة؟ السماوي يحلّ محل الرمادي الأخضر القديم في الأسطح المحايدة؛ أشرطة التقدّم وحواف البطاقات البيضاء بـ `sky2`.

الأسطر 30–35

```
30    // النصوص
31    static const ink = Color(0xFF0F2A2E);
32    static const soft = Color(0xFF3E4945);
33
34    /// نص ثانوي خافت (Color/Mute).
35    static const muteText = Color(0xFF6E7A74);
```

ماذا يفعل؟ النصوص: `soft`، `ink` (أغمق من قبل)، و`muteText` للنص الخافت.

لماذا بهذه الطريقة؟ تباين أعلى للأطفال.

الأسطر 37–42

```
37    // الأخضر (اللون الأساسي)
38    static const teal = Color(0xFF177A63);
39    static const tealDark = Color(0xFF0B5544);
40    static const tealTint = Color(0xFFD3F3E8);
41    static const mint = Color(0xFF7FD7BC);
42    static const onTeal = Color(0xFFD5EEE3);
```

ماذا يفعل؟ عائلة الأخضر: `tealDark`، `teal` (حافة الأزرار الخضراء)، `mint`، `tealTint` (شريط التقدّم على الأخضر)، `onTeal`.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 44–51

```
44    // العنبري
45    static const amber = Color(0xFFFFB54D);
46    static const amberDark = Color(0xFFB97A10);
47
48    /// نص فوق العنبري الفاتح (Color/AmberInk).
49    static const amberInk = Color(0xFF714800);
50    static const amberTint = Color(0xFFFFEDCC);
51    static const amberLine = Color(0xFFFFD089);
```

ماذا يفعل؟ عائلة العنبري: `amber` أفتح وأكثر بهجة، `amberDark` للحافة، `amberInk` للنص فوق العنبري، `amberLine`، `amberTint`.

لماذا بهذه الطريقة؟ النص الأبيض لا يُقرأ على العنبري الفاتح، فاحتجنا `amberInk`.

الأسطر 53–61

```
    // الأزرق
    static const blue = Color(0xFF2F66C9);
    static const blueDark = Color(0xFF1F4A99);
    static const blueTint = Color(0xFFDEE8FA);

    // المرجاني
    static const coral = Color(0xFFB44C27);
    static const coralDark = Color(0xFF822804);
    static const coralTint = Color(0xFFFFE3D8);
```

ماذا يفعل؟ الأزرق والمرجاني بدرجاتهما الغامقة الجديدة (`coralDark` ، `blueDark`) للحواف.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل لون ممتلئ له «حافة» غامقة في نظام التصميم.

الأسطر 63–70

```
    // الرمادي المزرق (لون احتياطي لمادة سادسة)
    static const slate = Color(0xFF33697A);
    static const slateTint = Color(0xFFDCEBEF);

    // البنفسجي
    static const purple = Color(0xFF6A4FB3);
    static const purpleDark = Color(0xFF4B358A);
    static const purpleTint = Color(0xFFECE5FA);
```

ماذا يفعل؟ الرمادي المزرق (احتياطي لمادة سادسة) والبنفسجي مع `purpleDark` .

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 72–76

```
    // الخطأ والنجوم
    static const red = Color(0xFFBA1A1A);
    static const redTint = Color(0xFFFFDAD6);
    static const star = Color(0xFFF5A524);
}
```

ماذا يفعل؟ `red/redTint` للخطأ و `star` لون النجوم، والإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ ألوان جديدة في اللوحة؛ الخطأ لم يعد يستعير المرجاني.

lib/core/theme/app_text_styles.dart — أنماط النص

`lib/core/theme/app_text_styles.dart`

الأسطر 1–8

```dart
import 'package:flutter/painting.dart';

import 'app_colors.dart';

/// أنماط النص كما في Figma — كلها بخط Cairo.
/// الوزن: SemiBold=600، Bold=700، ExtraBold=800.
abstract final class AppTextStyles {
  static const fontFamily = 'Cairo';
```

ماذا يفعل؟ صنف الأنماط، وخط Cairo.

لماذا بهذه الطريقة؟ الخط محلي في `assets/fonts` فلا يحتاج إنترنت.

الأسطر 10–23

```dart
  static TextStyle _cairo(
    double size,
    FontWeight weight,
    double height,
    Color color,
  ) {
    return TextStyle(
      fontFamily: fontFamily,
      fontSize: size,
      fontWeight: weight,
      height: height,
      color: color,
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ `_cairo`: يبني `TextStyle` من الحجم والوزن وارتفاع السطر واللون.

لماذا بهذه الطريقة؟ دالة واحدة تمنع اختلاف الخصائص بين الأنماط.

الأسطر 25–31

```dart
  // الشعار والعناوين
  static final wordmark40 = _cairo(40, FontWeight.w800, 1.3, AppColors.light);
  static final tagline18 = _cairo(18, FontWeight.w700, 1.6, AppColors.light);
  static final title26 = _cairo(26, FontWeight.w800, 1.35, AppColors.ink);
  static final heading22 = _cairo(22, FontWeight.w800, 1.35, AppColors.ink);
  static final cardTitle20 = _cairo(20, FontWeight.w800, 1.4, AppColors.card);
  static final section18 = _cairo(18, FontWeight.w800, 1.4, AppColors.ink);
```

ماذا يفعل؟ الشعار والعناوين (الأسماء تحمل الحجم).

لماذا بهذه الطريقة؟ الأسماء القديمة باقية لأنها في كل الشاشات.

الأسطر 44–33

```
33    // النص الأساسي
34    static final body16Strong = _cairo(16, FontWeight.w800, 1.5, AppColors.ink);
35    static final body15 = _cairo(15, FontWeight.w700, 1.5, AppColors.ink);
36    static final label14 = _cairo(14, FontWeight.w700, 1.45, AppColors.soft);
37    static final caption13 = _cairo(13, FontWeight.w600, 1.45, AppColors.soft);
38    static final captionBold13 = _cairo(
39      13,
40      FontWeight.w700,
41      1.45,
42      AppColors.soft,
43    );
44    static final percent12 = _cairo(12, FontWeight.w800, 1.4, AppColors.ink);
```

ماذا يفعل؟ النص الأساسي والتسميات.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 68–46

```
46    // مقاسات التصميم الجديد (Text/*)
47    /// العناوين الكبيرة جدًا (Display · 30/ExtraBold).
48    static final display30 = _cairo(30, FontWeight.w800, 1.35, AppColors.ink);
49
50    /// الأرقام البارزة في الأسئلة والإحصاءات (Number · 30/ExtraBold).
51    static final number30 = _cairo(30, FontWeight.w800, 1.3, AppColors.ink);
52
53    /// الأرقام الضخمة (Big · 44/ExtraBold): المعادلات ونتيجة الاختبار.
54    static final big44 = _cairo(44, FontWeight.w800, 1.25, AppColors.ink);
55
56    /// عنوان بطاقة صغير (H3 · 17/Bold).
57    static final h3_17 = _cairo(17, FontWeight.w700, 1.4, AppColors.ink);
58
59    /// نص أساسي بارز (Body L · 16/SemiBold).
60    static final bodyL16 = _cairo(16, FontWeight.w600, 1.5, AppColors.ink);
61
62    /// تسميات صغيرة جدًا (Caption · 12/Bold).
63    static final caption12 = _cairo(
64      12,
65      FontWeight.w700,
66      1.45,
67      AppColors.muteText,
68    );
```

ماذا يفعل؟ مقاسات التصميم الجديد: `caption12`، `bodyL16`، `h3_17`، `big44`، `number30`، `display30`.

لماذا بهذه الطريقة؟ من صفحة «الخطوط» في نظام التصميم الجديد؛ `big44` للأرقام الضخمة كنتيجة الاختبار، و`caption12` للشارات الصغيرة.

الأسطر 70–76

```
  // مكوّنات محدّدة
  /// نص الأزرار (Button · 17/ExtraBold). الاسم القديم باقٍ للتوافق.
  static final button16 = _cairo(17, FontWeight.w800, 1.4, AppColors.card);
  static final input17 = _cairo(17, FontWeight.w700, 1.5, AppColors.ink);
  static final gradeNumber24 = _cairo(24, FontWeight.w800, 1.3, AppColors.ink);
  static final chip13 = _cairo(13, FontWeight.w700, 1.5, AppColors.ink);
}
```

ماذا يفعل؟ أنماط المكوّنات: نص الأزرار صار ExtraBold/17 (الاسم `button16` بقي)، والإدخال وأرقام الصفوف والشارات.

لماذا بهذه الطريقة؟ قيمة «Button» في التصميم الجديد 17؛ تغيير القيمة لا الاسم يحدّث كل الأزرار مرة واحدة.

lib/core/theme/app_theme.dart — الثيم

`lib/core/theme/app_theme.dart`

الأسطر 1–9

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'app_colors.dart';
import 'app_text_styles.dart';
import 'rizma_look.dart';

abstract final class AppTheme {
  /// الثيم المرح (الافتراضي، الصفوف 1–6).
  static ThemeData get light => forLook(RizmaLook.playful);
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات، و`light` = الثيم المرح.

لماذا بهذه الطريقة؟ `light` باقٍ لمن يستعمله (الاختبارات مثلًا).

الأسطر 11–23

```
  /// ثيم بطابع [look]: يغيّر الخلفية، وتقرأ المكوّنات الباقي من الامتداد.
  static ThemeData forLook(RizmaLook look) {
    final colorScheme =
        ColorScheme.fromSeed(
          seedColor: AppColors.teal,
          brightness: Brightness.light,
        ).copyWith(
          primary: AppColors.teal,
          onPrimary: AppColors.card,
          surface: look.background,
          onSurface: AppColors.ink,
          error: AppColors.red,
        );
```

ماذا يفعل؟ `forLook(look)`: لوحة Material من الأخضر، مع تثبيت `primary` و`surface` (خلفية الطابع) و`error` الأحمر الجديد.

لماذا بهذه الطريقة؟ ثيم واحد يُبنى من الطابع بدل ثيمين مكتوبين مرتين.

الأسطر 25–31

```
25      return ThemeData(
26        useMaterial3: true,
27        colorScheme: colorScheme,
28        scaffoldBackgroundColor: look.background,
29        bottomSheetTheme: BottomSheetThemeData(backgroundColor: look.background),
30        fontFamily: AppTextStyles.fontFamily,
31        extensions: [look],
```

ماذا يفعل؟ Material 3 : `ThemeData` ، خلفية الشاشات **والأوراق السفلية** من الطابع، الخط، و `extensions: [look]` .

لماذا بهذه الطريقة؟ خلفية الأوراق في الثيم بدل تمريرها في كل ورقة؛ والطابع داخل `extensions` ليقرأه `RizmaLook.of` .

الأسطر 32–41

```
32        // رسائل عائمة مدوّرة فوق الشريط السفلي بدل شريط ملتصق بالحافة.
33        snackBarTheme: SnackBarThemeData(
34          behavior: SnackBarBehavior.floating,
35          backgroundColor: AppColors.ink,
36          contentTextStyle: AppTextStyles.label14.copyWith(color: AppColors.card),
37          shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(14)),
38        ),
39      );
40    }
41  }
```

ماذا يفعل؟ رسائل عائمة مدوّرة بالحبري، والإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

lib/core/theme/profile_palette.dart — ألوان شخصية الطالب

lib/core/theme/profile_palette.dart

القيم من `design_spec/README.md` . الشخصية الأصلية خضراء، والبقية تُحاكى باستبدال لونين فيها وقت الرسم (انظر `mascot.dart`).

الأسطر 1–7

```
1   import 'package:flutter/painting.dart';
2
3   import '../db/enums.dart';
4
5   /// ألوان شخصية الطالب الخمسة، من مكوّنات «التميمة رزمة» في Figma التصميم الجديد
6   /// (رزمة/أخضر، ذهبي، أزرق، بنفسجي، مرجاني). تحلّ محل ألوان التميمة الأصلية
7   /// (الخضراء) وقت العرض عبر `ColorMapper`.
```

ماذا يفعل؟ استيراد `painting` وتعداد `ProfileColor` .

لماذا بهذه الطريقة؟ التعداد معرَّف في قاعدة البيانات لأن اللون يُخزَّن مع الملف.

الأسطر 8–9

```
8   extension ProfileColorPalette on ProfileColor {
9     /// لون جسم الدفتر.
```

ماذا يفعل؟ `extension` على `ProfileColor`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الامتداد يضيف خصائص للتعداد دون تعديله: نكتب `profile.color.body`.

الأسطر 10–27

```
10    Color get body => switch (this) {
11      ProfileColor.teal => const Color(0xFF177A63),
12      ProfileColor.coral => const Color(0xFFC7603A),
13      ProfileColor.blue => const Color(0xFF2F66C9),
14      ProfileColor.purple => const Color(0xFF6A4FB3),
15      ProfileColor.amber => const Color(0xFFE9A23B),
16    };
17
18    /// اللون الغامق: ظهر الدفتر وكعبه.
19    Color get dark => switch (this) {
20      ProfileColor.teal => const Color(0xFF0E5C4A),
21      ProfileColor.coral => const Color(0xFF8E3A1D),
22      ProfileColor.blue => const Color(0xFF1F4A99),
23      ProfileColor.purple => const Color(0xFF4B358A),
24      ProfileColor.amber => const Color(0xFFA86F12),
25    };
26
27    /// اللون الفاتح: الورقتان فوق الدفتر.
```

ماذا يفعل؟ `body` و`dark`: لونا جسم التميمة وظلّها الغامق لكل لون.

لماذا بهذه الطريقة؟ `switch` تعبيرية شاملة: لون جديد بلا قيمة يرفضه المترجم. **تغيّر:** أُضيف `dark` لأن التميمة الجديدة تستعمل ثلاثة ألوان، وتغيّر جسما المرجاني والعنبري ليطابقا التصميم.

الأسطر 28–34

```
28    Color get fold => switch (this) {
29      ProfileColor.teal => const Color(0xFF7FD7BC),
30      ProfileColor.coral => const Color(0xFFF3B9A3),
31      ProfileColor.blue => const Color(0xFFA9C2F0),
32      ProfileColor.purple => const Color(0xFFC9BCEB),
33      ProfileColor.amber => const Color(0xFFFFE2A8),
34    };
```

ماذا يفعل؟ `fold`: لون الورقتين فوق الدفتر.

لماذا بهذه الطريقة؟ اللون الثالث في التميمة الجديدة.

الأسطر 36–44

```
36    /// خلفية الأفاتار خلف الشخصية.
37    Color get avatarBackground => switch (this) {
38      ProfileColor.teal => const Color(0xFFD3F3E8),
39      ProfileColor.coral => const Color(0xFFFFE3D8),
40      ProfileColor.blue => const Color(0xFFDEE8FA),
41      ProfileColor.purple => const Color(0xFFECE5FA),
42      ProfileColor.amber => const Color(0xFFFFEDCC),
43    };
44  }
```

ماذا يفعل؟ `avatarBackground` : الخلفية الفاتحة خلف التميمة ثم إغلاق الامتداد.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُستعمل في دوائر التميمة (اختيار الملف، حسابي، المعاينة).

lib/core/strings/ar.dart — كل النصوص العربية

lib/core/strings/ar.dart

أُضيفت نصوص التصميم الجديد لكل شاشة أُعيد بناؤها (الترحيب، إنشاء الملف، اختيار الملف، الرمز السري، الرئيسية، حسابي، رمز الطالب)، وتغيّر بعضها ليطابق التصميم حرفيًّا (مثل «ابدأ رحلة التعلّم» و«نسخ الرمز»).

الأسطر 1–5

```
1   import '../db/enums.dart';
2
3   /// كل النصوص الظاهرة للمستخدم في مكان واحد، تمهيدًا للترجمة لاحقًا.
4   abstract final class ArStrings {
5     static const appName = 'رِزمة';
```

ماذا يفعل؟ استيراد التعداد (لأسماء الألوان)، وتعليق، وصنف `ArStrings` المجرّد النهائي، واسم التطبيق.

لماذا بهذه الطريقة؟ `abstract final` يمنع إنشاء نسخة أو وراثة: الصنف مجرّد حاوية ثوابت. كل نص ظاهر في مكان واحد يسهّل المراجعة والترجمة.

الأسطر 7–9

```
7     // عام
8     static const back = 'رجوع';
9     static const continueLabel = 'متابعة';
```

ماذا يفعل؟ نصوص عامة: «رجوع» و«متابعة».

لماذا بهذه الطريقة؟ تُستعمل في أكثر من شاشة.

الأسطر 11–27

```
  // الترحيب (التصميم الجديد 01)
  static const welcomeOfflineReady = 'جاهز تمامًا للعمل دون إنترنت';
  static const welcomeHello = 'أهلًا بك!';
  static const welcomeCurriculum = 'المنهاج الفلسطيني';
  static const welcomeTagline = 'تطبيق التعلّم التفاعلي الممتع';
  static const welcomeCardTitle = 'الرزمة التعليمية كاملة بين يديك';
  static const welcomeCardBody =
      'شروحات تفاعلية وأسئلة وألعاب تدريب تعمل كاملة دون اتصال.';
  static const welcomeValue1Title = 'لكل أخ ملفه';
  static const welcomeValue1Subtitle = 'ملفات متعددة';
  static const welcomeValue2Title = 'تعلّم بالتدريب';
  static const welcomeValue2Subtitle = 'أنشطة وتحديات';
  static const welcomeValue3Title = 'بدون إنترنت';
  static const welcomeValue3Subtitle = 'يعمل أينما كنت';
  static const welcomeStart = 'ابدأ رحلة التعلّم';
  static const welcomeFooter = 'مجاني ومفتوح لجميع الطلاب في فلسطين';
  static const welcomeHaveProfile = 'لديّ ملف طالب على هذا الجهاز';
```

ماذا يفعل؟ الترحيب (التصميم 01): «جاهز تمامًا للعمل دون إنترنت»، «أهلًا بك!»، «المنهاج الفلسطيني»، الجملة التعريفية، بطاقة «الرزمة التعليمية كاملة بين يديك»، المزايا الثلاث، «ابدأ رحلة التعلّم»، التذييل، و«لديّ ملف سابق».

لماذا بهذه الطريقة؟ منسوخة من التصميم الجديد حرفيًّا؛ تغيّرت عن نصوص التصميم القديم.

الأسطر 29–53

```
  // 02 — التصميم الجديد — اختيار الصف (الخطوة 1 من 2)
  static const createProfileTitle = 'إنشاء ملف';
  static const gradeStep = 'خطوة 1 من 2';
  static const step1Progress = 'الخطوة 1 من 2: المعلومات الأساسية';
  static const step1Heading = 'مَن أنتَ يا بطل؟';
  static const step1Sub = 'اكتب اسمك واختر صفك لنجهّز لك حزم الدروس.';
  static const gradeTitle = 'اختر صفك المدرسي';
  static const gradeTileLabel = 'الصف';
  static const stageBasic = 'المرحلة الأساسية';
  static const stageSecondary = 'المرحلة الثانوية';
  static const step1InfoTitle = 'حزم دروس صفك جاهزة للتحميل';
  static const step1InfoBody = 'ستعمل الدروس والاختبارات دون إنترنت بعد تحميلها.';
  static const step1Next = 'التالي: تخصيص الملف';
  static const nameLabel = 'اسمك أو لقبك المفضّل';
  static const nameHint = 'اكتب اسمك';
  static const gradeGroup14 = 'الصفوف 1–4';
  static const gradeGroup14Hint = 'صور وصوت أكثر';
  static const gradeGroup58 = 'الصفوف 5–8';
  static const gradeGroup58Hint = 'تدريبات وتقدّم';
  static const gradeGroup912 = 'الصفوف 9–12';
  static const gradeGroup912Hint = 'ملخّصات وامتحانات';
  static const gradeChangeLater = 'يمكنك تعديل صفك لاحقًا من «حسابي»';

  static String continueWithGrade(int grade) => 'متابعة · الصف $grade';
  static String gradeSemantics(int grade) => 'الصف $grade';
```

ماذا يفعل؟ الخطوة 1: «إنشاء ملف»، شريط التقدّم، «مَن أنتَ يا بطل؟» وسطرها، «اختر صفك المدرسي»، «الصف» فوق الرقم، شارتا المرحلة، بطاقة الحزم، زر «التالي: اختر لونك»، الحقل، مجموعات الصفوف القديمة، و«يمكنك تغيير الصف لاحقًا»، ودالتا زر المتابعة ووصف الصف لقارئ الشاشة.

لماذا بهذه الطريقة؟ مجموعات الصفوف بقيت لأن ورقة تغيير الصف في «حسابي» ما زالت تستعملها.

الأسطر 83–55

```
  // (2 من 2) إعداد الملف
  static const setupStep = 'خطوة 2 من 2';
  static const setupTitle = 'اجعل الملف لك';
  static const step2Progress = 'الخطوة 2 من 2: تخصيص الملف';
  static const setupSub = 'اختر لون تميمتك، وأضف رمزًا سريًا إن أردت.';
  static const setupPickColor = 'لون التميمة';
  static const setupPinTitle = 'رمز سري';
  static const setupPinSubtitle = 'يمنع الآخرين من فتح ملفك على هذا الجهاز';
  static const setupPinSwitch = 'تفعيل الرمز السري';
  static const setupPinHint = 'اختياري · يُنصح به للصفوف 7–12';
  static const setupClassTitle = 'رمز الصف (اختياري)';
  static const setupClassSubtitle = 'يعطيك إياه معلمك لتنضم إلى مجموعته';
  static const setupClassHint = 'مثال: GZ-5A';
  static const setupClassInvalid =
      'رمز الصف غير صحيح. استخدم حروفًا إنجليزية وأرقامًا وشرطة، مثل GZ-5A.';
  static const setupStart = 'ابدأ التعلّم';
  static const setupChangeLater = 'يمكنك تغيير كل هذا لاحقًا من حسابك.';
  static const setupCreateFailed = 'تعذّر إنشاء الملف، حاول مرة أخرى.';

  static String setupPreview(String name, int grade) =>
      '$name · ${gradeName(grade)}';

  static String colorName(ProfileColor color) => switch (color) {
    ProfileColor.teal => 'أخضر',
    ProfileColor.coral => 'مرجاني',
    ProfileColor.blue => 'أزرق',
    ProfileColor.purple => 'بنفسجي',
    ProfileColor.amber => 'عنبري',
  };
```

ماذا يفعل؟ الخطوة 2: العنوان والتقدّم والسطر، «لون التميمة»، بطاقة الرمز السري، رمز الصف ورسالة خطئه، «ابدأ التعلّم»، رسالة الفشل، معاينة الاسم، وأسماء الألوان الخمسة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `colorName` بـ `switch` على التعداد: لون جديد بلا اسم يرفضه المترجم.

الأسطر 92–85

```
  // لوحة الرمز السري
  static const pinSetupTitle = 'اختر رمزًا سريًا من 4 أرقام';
  static const pinConfirmTitle = 'أعد إدخال الرمز للتأكيد';
  static const pinMismatch = 'الرمزان غير متطابقين، حاول مرة أخرى.';
  static const pinDelete = 'حذف';

  static String pinDotsSemantics(int filled, int length) =>
      'أدخل $filled من $length أرقام';
```

ماذا يفعل؟ لوحة الرمز السري: «اختر رمزًا»، «أعد إدخاله»، «الرمزان غير متطابقين»، «حذف»، ووصف النقاط لقارئ الشاشة.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُستعمل في إنشاء الرمز وتغييره ونسيانه.

الأسطر 115–94

```
94    // (25) «شاشة «من يتعلّم الآن؟»
95    static const pickerTitle = 'من يتعلّم الآن؟';
96    static const pickerSubtitle = 'اختر ملفك لتكمل من حيث توقفت.';
97    static const pickerTopTitle = 'اختر ملفك';
98    static const pickerReady = 'جاهز';
99    static const pickerLocked = 'محمي';
100   static const pickerSafeTitle = 'كل شيء محفوظ على هذا الجهاز';
101   static const pickerSafeBody =
102       'الدروس والنجوم والتقدّم تبقى معك حتى عند انقطاع الإنترنت أو الكهرباء.';
103   static const pickerNewTitle = 'إضافة ملف جديد';
104   static const pickerNewSubtitle = 'أضف ملفًا لأخ أو أخت';
105   static const pickerRestoreTitle = 'لديك رمز طالب؟';
106   static const pickerRestoreSubtitle = 'استعد تقدّمك على هذا الجهاز';
107   static const pickerPrivacy =
108       'الملفات محفوظة على هذا الجهاز · لا نطلب بريدًا ولا رقم هاتف';
109   static const restoreNeedsInternet =
110       'الاستعادة تحتاج اتصالًا بالإنترنت وستتوفّر قريبًا.';
111   static const profileProtected = 'محمي برمز سري';
112
113   static String profileSemantics(String name, String grade, bool locked) =>
114       locked ? '$name، $grade، $profileProtected' : '$name، $grade';
```

ماذا يفعل؟ «من يتعلّم الآن؟» (25): العنوان والفرعي، «اختر ملفك»، شارتا «جاهز/محمي»، بطاقة «كل شيء محفوظ على هذا الجهاز»، «إضافة ملف جديد»، الاستعادة ورسالتها الصادقة، ووصف البطاقة لقارئ الشاشة.

لماذا بهذه الطريقة؟ رسالة الاستعادة صريحة أنها تحتاج إنترنتًا ولا نزيّف نجاحًا.

الأسطر 131–116

```
116   /// «نجمة واحدة» / «نجمتان» / «3 نجوم» … «10 نجوم» / «11 نجمة».
117   static String stars(int n) {
118     if (n == 0) return '0 نجوم';
119     if (n == 1) return 'نجمة واحدة';
120     if (n == 2) return 'نجمتان';
121     if (n >= 3 && n <= 10) return '$n نجوم';
122     return '$n نجمة';
123   }
124
125   /// «يوم واحد» / «يومان» / «3 أيام» … «10 أيام» / «11 يومًا» + «متتالية».
126   static String streakDays(int n) {
127     if (n == 1) return 'يوم واحد متتالٍ';
128     if (n == 2) return 'يومان متتاليان';
129     if (n >= 3 && n <= 10) return '$n أيام متتالية';
130     return '$n يومًا متتاليًا';
131   }
```

ماذا يفعل؟ `stars` و`streakDays`: العدد بصيغة الجمع العربية الصحيحة (واحدة، اثنتان، 3–10، 11+).

لماذا بهذه الطريقة؟ دالة واحدة لكل عدّ تُستعمل في كل الشاشات فلا تختلف الصيغة.

الأسطر 133–145

```
  // (27) شاشة الرمز السري
  static const pinScreenTitle = 'الرمز السري';
  static const pinEnterTitle = 'أدخل رمزك السري';
  static const pinForgot = 'نسيت الرمز؟ استخدم رمز الطالب لإعادة تعيينه';
  static const pinWrong = 'الرمز غير صحيح، حاول مرة أخرى.';

  static String pinHello(String name) => 'مرحبًا $name';
  static String pinProfileChip(String name, String grade) =>
      'ملف $name • $grade';
  static const pinEnterSub = 'أدخل الأرقام الأربعة لفتح دروسك.';
  static const pinCalm = 'لا بأس، حاول مرة أخرى بهدوء.';
  static String pinLocked(int seconds) =>
      'تجاوزت عدد المحاولات. حاول بعد $seconds ثانية.';
```

ماذا يفعل؟ الرمز السري (27): «الرمز السري»، «أدخل الرمز السري»، «نسيت الرمز؟...»، رسالة الخطأ، «ملف الاسم • الصف»، «أدخل الأرقام الأربعة...»، «لا بأس، حاول مرة أخرى بهدوء»، ورسالة القفل بالثواني.

لماذا بهذه الطريقة؟ «لا بأس...» بدل رسالة حمراء قاسية: الطفل لا يُعاقَب على النسيان.

الأسطر 147–155

```
  // استعادة الوصول بدل الرمز المنسي
  static const forgotTitle = 'استعادة الوصول';
  static const forgotCodeLabel = 'أدخل رمز الطالب';
  static const forgotCodeHint = 'RZ-XXXX';
  static const forgotCodeWrong = 'رمز الطالب غير صحيح.';
  static const forgotVerify = 'تحقّق';
  static const forgotChoose = 'تم التحقق. ماذا تريد أن تفعل؟';
  static const forgotSetNew = 'تعيين رمز سري جديد';
  static const forgotRemove = 'إلغاء الرمز السري';
```

ماذا يفعل؟ استعادة الوصول بدل الرمز المنسي: العنوان والحقل وخطؤه والأزرار.

لماذا بهذه الطريقة؟ تعتمد على رمز الطالب، فلا تحتاج إنترنتًا.

الأسطر 157–194

```
  // الرئيسية (03) وأول يوم (28)
  static const homeAskToday = 'جاهز لدرس اليوم؟';

  /// شارة الحالة في الشريط العلوي (تظهر مرة واحدة بالشاشة).
  static const offlineChip = 'دون إنترنت';
  static const homeFirstDaySubtitle = 'يومك الأول في رِزمة. لنبدأ معًا!';
  static const homeStartLesson = 'ابدأ الدرس';
  static const homeContinue = 'تابع الدرس';
  static const homeFirstMission = 'مهمتك الأولى';
  static const homeResumeKicker = 'تابع من حيث توقفت';
  static const homeFirstSteps = 'خطواتك الأولى';
  static const homeStepDownload = 'نزّل أول درس';
  static const homeStepDownloadHint = 'لتتعلّم حتى دون إنترنت';
  static const homeStepPractice = 'أكمل أول تدريب';
  static const homeStepPracticeHint = 'واربح نجومك الأولى';
  static const homeStepQuiz = 'جرّب أول اختبار';
  static const homeStepQuizHint = 'لتعرف ما تحتاج مراجعته';
  static const homeReviewPlaceholder =
      'ما يحتاج إلى مراجعة سيظهر هنا بعد أول اختبار.';
  static const homeNeedsReview = 'يحتاج إلى مراجعة';
  static const homeReviewButton = 'راجع';
  static const homeMySubjects = 'موادي';
  static const homeShowAll = 'عرض الكل';
  static const homeNotStarted = 'لم تبدأ';
  static const homeLoadFailed = 'تعذّر تحميل الرئيسية.';
  static const homeLessonSoon = 'مشغّل الدروس قيد الإعداد وسيتوفّر قريبًا.';

  static String homeGreeting(String name) => 'مرحبًا، $name';
  static String homeFirstDayGreeting(String name) => 'أهلًا، $name';
  static String homeStartFirstLesson(String title) => 'ابدأ أول درس: $title';
  static String homeLessonMeta(int minutes) =>
      'نحو $minutes دقيقة · شرح وتدريب قصير';
  static String homeLessonTitle(int order, String title) =>
      'الدرس $order: $title';
  static String homeSubjectUnit(String subject, String unit) =>
      '$subject · $unit';
  static String homeFirstStepsCount(int done) => '$done من 3';
  static String homeMastery(int percent) => 'الإتقان $percent%';
```

ماذا يفعل؟ الرئيسية: «جاهز لدرس اليوم؟»، شارة «دون إنترنت»، أزرار البدء والمتابعة، «مهمتك الأولى»، «تابع من حيث توقفت»، الخطوات الأولى، المراجعة، المواد، والدوال (التحية، أول درس، المدة، العنوان، المادة · الوحدة، العدّ، الإتقان).

لماذا بهذه الطريقة؟ النصّان الجديدان لشكلي بطاقة الدرس في أول يوم والطابع الهادئ.

الأسطر 196–201

```
  // الشريط السفلي
  static const navHome = 'الرئيسية';
  static const navSubjects = 'المواد';
  static const navProgress = 'تقدّمي';
  static const navProfile = 'حسابي';
  static const navSectionSoon = 'هذا القسم قيد الإعداد وسيتوفّر قريبًا.';
```

ماذا يفعل؟ الشريط السفلي: الرئيسية، المواد، تقدّمي، حسابي، و«قيد الإعداد».

لماذا بهذه الطريقة؟ أسماء التبويبات كما في التصميم.

الأسطر 203–215

```
  // حسابي (19) — مجموعة «الملف»
  static const accountTitle = 'حسابي';
  static const accountProfileGroup = 'الملف';
  static const accountEditLook = 'تعديل المظهر واللون';
  static const accountStudentCode = 'رمز الطالب';
  static const accountSwitch = 'تبديل الطالب';
  static const accountPin = 'الرمز السري';
  static const accountPinOff = 'غير مفعّل';
  static const accountPinOn = 'مفعّل';
  static const accountLoadFailed = 'تعذّر تحميل حسابك.';

  static String accountSummary(int grade, int stars) =>
      '${gradeName(grade)} · ${ArStrings.stars(stars)}';
```

ماذا يفعل؟ «حسابي» (19): العنوان، مجموعة «الملف»، «تعديل المظهر واللون»، الصفوف، و`accountSummary` («الصف · N نجمة»).

لماذا بهذه الطريقة؟ النص الجديد لزر بطاقة الملف.

الأسطر 217–231

```
  // حسابي — الدراسة
  static const accountStudyGroup = 'الدراسة';
  static const accountGrade = 'الصف';
  static const accountFontSize = 'حجم الخط';
  static const accountGameSounds = 'أصوات الألعاب';
  static const fontSizeSmall = 'صغير';
  static const fontSizeMedium = 'متوسط';
  static const fontSizeLarge = 'كبير';
  static const fontSheetTitle = 'حجم الخط';
  static const gradeSheetTitle = 'اختر صفّك';

  static String gradeContentSoon(int contentGrade) =>
      'محتوى هذا الصف لم يُضف بعد. ستواصل بمحتوى ${gradeName(contentGrade)} حتى يتوفّر.';
  static String gradeChanged(int grade) =>
      'تم تغيير الصف إلى ${gradeName(grade)}.';
```

ماذا يفعل؟ «حسابي» — الدراسة: الصف وحجم الخط والأصوات وأحجام الخط وعناوين الأوراق ورسالتا «المحتوى قريبًا» و«تغيّر الصف».

لماذا بهذه الطريقة؟ رسالة «المحتوى قريبًا» تظهر إن اختار الطالب صفًّا غير مثبّت محتواه.

الأسطر 233–238

```
  // حسابي — التنزيل والتخزين
  static const accountStorageGroup = 'التنزيل والتخزين';
  static const accountWifiOnly = 'التنزيل عبر Wi-Fi فقط';
  static const accountAutoVideo = 'تنزيل الفيديو تلقائيًا';
  static const accountManageDownloads = 'إدارة التنزيلات';
  static const accountStorageNote = 'يعمل مع التنزيلات عند توفرها.';
```

ماذا يفعل؟ «حسابي» — التنزيل والتخزين: المفاتيح وملاحظتها.

لماذا بهذه الطريقة؟ الملاحظة تقول إن أثر المفاتيح يأتي مع ميزة التنزيل.

الأسطر 240–256

```
  // حسابي — عام
  static const accountGeneralGroup = 'عام';
  static const accountNightMode = 'الوضع الليلي';
  static const accountSoon = 'قريبًا';
  static const accountPrivacy = 'الخصوصية: بياناتك تبقى على جهازك';
  static const accountAbout = 'عن رزمة · مبادرة شبابية مجتمعية';
  static const privacyTitle = 'الخصوصية';
  static const privacy1 = 'ملفك وتقدّمك ونجومك محفوظة على هذا الجهاز.';
  static const privacy2 =
      'لا نطلب بريدًا إلكترونيًا ولا رقم هاتف ولا كلمة مرور.';
  static const privacy3 = 'الرمز السري يُحفظ مجزّأً ولا يُحفظ نصًا.';
  static const aboutTitle = 'عن رزمة';
  static const about1 =
      'رِزمة مبادرة شبابية مجتمعية تحوّل المحتوى الذي يُقرأ إلى تعلّم يُمارس.';
  static const about2 = 'صُمّمت لتعمل دون إنترنت.';
  static const about3 = 'عناوين الدروس الحالية مؤقتة وتنتظر مراجعة معلمين.';
  static const close = 'إغلاق';
```

ماذا يفعل؟ «حسابي» — عام: الوضع الليلي «قريبًا»، الخصوصية وفقراتها، «عن رِزمة» وفقراتها، «إغلاق».

لماذا بهذه الطريقة؟ فقرات الخصوصية تشرح أن البيانات على الجهاز.

الأسطر 258–270

```
  // حذف الملف الشخصي
  static const accountDelete = 'حذف الملف الشخصي';
  static const deleteWarning =
      'سيُحذف هذا الملف نهائيًا من الجهاز ولا يمكن التراجع عن ذلك.';
  static const deleteItem1 = 'نجومك وتقدّمك في الدروس';
  static const deleteItem2 = 'نتائج التدريبات والاختبارات';
  static const deleteItem3 = 'إعداداتك ورمزك السري ورمز الطالب';
  static const deleteConfirm = 'احذف نهائيًا';
  static const deleteCancel = 'تراجع';
  static const deletePinTitle = 'أدخل رمزك السري لتأكيد الحذف';
  static const deleteFailed = 'تعذّر حذف الملف، حاول مرة أخرى.';

  static String deleteTitle(String name) => 'حذف ملف «$name»؟';
```

ماذا يفعل؟ حذف الملف: العنوان والتحذير وما سيُحذف والتأكيد والإلغاء ورسالة الفشل.

لماذا بهذه الطريقة؟ تعداد ما سيُحذف حتى يعرف وليّ الأمر ما يخسره.

الأسطر 272–278

```
  // إدارة الرمز السري من حسابي
  static const pinManageTitle = 'الرمز السري';
  static const pinChange = 'تغيير الرمز';
  static const pinDisable = 'إلغاء الرمز السري';
  static const pinEnabledNote = 'تم تفعيل الرمز السري.';
  static const pinChangedNote = 'تم تغيير الرمز السري.';
  static const pinDisabledNote = 'أُلغي الرمز السري.';
```

ماذا يفعل؟ إدارة الرمز السري من حسابي: العنوان و«تغيير الرمز» و«إيقاف» ورسالة لكل نتيجة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ليعرف الطالب أن ما فعله حدث.

الأسطر 280–307

```
  // (29) رمز الطالب
  static const codeTitle = 'رمز الطالب';
  static const codeYours = 'رمز الطالب الفريد الخاص بك';
  static String codeStudentCard(String name) => 'بطاقة الطالب: $name';
  static const codeBandTitle = 'رمز الاستعادة والربط';
  static const codeAlwaysValid = 'صالح دائمًا';
  static const codeKeepSafeTitle = 'احفظ هذا الرمز في مكان آمن';
  static const codeCopy = 'نسخ الرمز';
  static const codeShare = 'مشاركة الرمز';
  static const codeCopied = 'تم نسخ الرمز.';
  static const codeWhyTitle = 'لماذا هذا الرمز؟';
  static const codeWhy1 = 'انقل تقدّمك إلى جهاز جديد';
  static const codeWhy2 = 'معلمك يضيفك إلى مجموعته';
  static const codeWhy3 = 'لا يحتاج بريدًا ولا رقم هاتف';
  static const codeNeverSynced = 'لم يُحفظ على الإنترنت بعد';
  static const codeNothingPending = 'لا توجد نتائج بانتظار الاتصال';
  static const codeClassGroup = 'مجموعة الصف';
  static const codeKeepSafe =
      'احتفظ بالرمز في مكان آمن، أو اطلب من معلمك تسجيله.';

  static String codePending(int n) => switch (n) {
    1 => 'نتيجة واحدة بانتظار الاتصال',
    2 => 'نتيجتان بانتظار الاتصال',
    >= 3 && <= 10 => '$n نتائج بانتظار الاتصال',
    _ => '$n نتيجة بانتظار الاتصال',
  };
  static String codeClassLine(String code) => 'رمز الصف: $code';
  static String codeShareMessage(String code) => 'رمز الطالب في رزمة: $code';
```

ماذا يفعل؟ رمز الطالب (29): العنوان، «رمز الطالب الفريد الخاص بك»، «بطاقة الطالب: الاسم»، «رمز الاستعادة والربط»، «صالح دائمًا»، «احفظ هذا الرمز في مكان آمن»، «نسخ الرمز»، «مشاركة الرمز»، «لماذا هذا الرمز؟» وأسبابه، حالة الحفظ، مجموعة الصف، ورسالة المشاركة.

لماذا بهذه الطريقة؟ نصوص التصميم 06؛ `codePending` بصيغة الجمع الصحيحة.

الأسطر 330–309

```
  // أسماء الصفوف
  static const _gradeOrdinals = [
    'الأول',
    'الثاني',
    'الثالث',
    'الرابع',
    'الخامس',
    'السادس',
    'السابع',
    'الثامن',
    'التاسع',
    'العاشر',
    'الحادي عشر',
    'الثاني عشر',
  ];

  /// مثال: الصف الخامس
  static String gradeName(int grade) => 'الصف ${gradeOrdinal(grade)}';

  /// مثال: الخامس
  static String gradeOrdinal(int grade) => _gradeOrdinals[grade - 1];
}
```

ماذا يفعل؟ أسماء الصفوف الترتيبية، و`gradeName` («الصف الخامس») و `gradeOrdinal` («الخامس»)، وإغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ قائمة خاصة واحدة تُبنى منها الصيغتان.