شرح سطر بسطر ٦ — شاشة 01: الترحيب

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

الإطار في التصميم الجديد: `مرحبًا 03_01`. الشاشة الآن قائمة واحدة قابلة للتمرير: شارة «جاهز دون إنترنت»، شارتا «أهلًا بك!» و«المنهاج الفلسطيني»، التميمة الكبيرة واسم «رِزمة» والجملة، بطاقة «الرزمة كاملة بين يديك»، ثلاث بلاطات مزايا، زر «ابدأ رحلة التعلّم»، ثم «لديّ ملف سابق» والتذييل. (كان في التصميم القديم «هيرو» داكن ونقاط صفحات؛ أُزيلت.)

متى تظهر؟ فقط عندما لا توجد ملفات على الجهاز. مسارها `/welcome`. إن وُجد ملف واحد بلا رمز سري يدخل الطالب الرئيسية مباشرة دون أن يراها.

الاتجاه RTL: أول عنصر في `Row` على اليمين، فالبلاطة الأولى «لكل أخ ملفه» يمينًا. كل الشارات والبطاقات من مكوّنات التصميم المشتركة (`IconTile`، `LedgeBox`، `TagChip`).

lib/features/onboarding/welcome_screen.dart — الشاشة 01: مرحبًا (التصميم الجديد)

lib/features/onboarding/welcome_screen.dart

أُعيد بناء الشاشة لتطابق التصميم الجديد: بدل التميمة الصغيرة والنقاط الثلاث صارت هناك شارة «جاهز دون إنترنت»، تميمة كبيرة، بطاقة «الرزمة كاملة»، وثلاث مزايا في بلاطات.

الأسطر 2–1

```
1    import 'package:flutter/material.dart';
2    import 'package:go_router/go_router.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material و`go_router`.

لماذا بهذه الطريقة؟ Material للودجات، و`go_router` للانتقال إلى إنشاء الملف بـ `context.push`.

الأسطر 14–4

```
4    import '../../app/routes.dart';
5    import '../../core/strings/ar.dart';
6    import '../../core/theme/app_colors.dart';
7    import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
8    import '../../core/widgets/app_icon.dart';
9    import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
10   import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
11   import '../../core/widgets/ledge.dart';
12   import '../../core/widgets/mascot.dart';
13   import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
14   import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد المسارات والنصوص والألوان والخطوط، ثم الودجات المشتركة: الأيقونة، الظهور المتدرّج، مربع الأيقونة، الحافة السفلية، التميمة، الزر، الشارة.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل عنصر في الشاشة مبني من مكوّن مشترك، فيبقى شكل الشاشة متّسقًا مع باقي التطبيق.

الأسطر 16–19

```
/// الشاشة 01 – مرحبًا (التصميم الجديد): شارة «جاهز دون إنترنت»، التميمة
/// الكبيرة والاسم، بطاقة «الرزمة كاملة بين يديك»، ثلاث مزايا، وزر البدء.
class WelcomeScreen extends StatelessWidget {
  const WelcomeScreen({super.key});
```

ماذا يفعل؟ تعليق يلخّص أقسام الشاشة، وصنف `WelcomeScreen` بلا حالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة لا تحفظ شيئًا؛ كل ما تفعله عرض وانتقال، فـ `StatelessWidget` يكفي.

الأسطر 21–30

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        child: SingleChildScrollView(
          padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 12, 20, 20),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            spacing: 14,
            children: [
```

ماذا يفعل؟ `Scaffold` ← `build`: ثم `SafeArea` ثم `SingleChildScrollView` بحشوة 20 جانبًا، وعمود ممتدّ بمسافة 14 بين العناصر.

لماذا بهذه الطريقة؟ التمرير يحمي الشاشة على الهواتف القصيرة أو مع تكبير الخط؛ `spacing` يغني عن `SizedBox` بين كل عنصرين.

الأسطر 31–36

```
              const Center(
                child: TagChip(
                  label: ArStrings.welcomeOfflineReady,
                  icon: 'cloudoff',
                ),
              ),
```

ماذا يفعل؟ شارة «جاهز دون إنترنت» في المنتصف بأيقونة السحابة المشطوبة.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول ما يراه الطالب أن التطبيق يعمل بلا شبكة، وهي الفكرة الأهم لطلاب غزة.

الأسطر 37–38

```
              const _Hero().fadeIn(0),
              const _BundleCard().fadeIn(1),
```

ماذا يفعل؟ قسم التميمة والاسم ثم بطاقة الرزمة، كلٌّ يظهر بتأخير متدرّج (`fadeIn`).

لماذا بهذه الطريقة؟ الظهور المتتابع يوجّه العين من الأعلى إلى الأسفل دون أن يبطئ الشاشة.

الأسطر 39–70

```
            Row(
              spacing: 10,
              children: const [
                Expanded(
                  child: _Value(
                    icon: 'users',
                    tint: AppColors.coralTint,
                    fg: AppColors.coral,
                    title: ArStrings.welcomeValue1Title,
                    note: ArStrings.welcomeValue1Subtitle,
                  ),
                ),
                Expanded(
                  child: _Value(
                    icon: 'target',
                    tint: AppColors.tealTint,
                    fg: AppColors.teal,
                    title: ArStrings.welcomeValue2Title,
                    note: ArStrings.welcomeValue2Subtitle,
                  ),
                ),
                Expanded(
                  child: _Value(
                    icon: 'cloudoff',
                    tint: AppColors.amberTint,
                    fg: AppColors.amberDark,
                    title: ArStrings.welcomeValue3Title,
                    note: ArStrings.welcomeValue3Subtitle,
                  ),
                ),
              ],
            ).fadeIn(2),
```

ماذا يفعل؟ صف من ثلاث بلاطات مزايا متساوية العرض (`Expanded`): مع زملائك (مرجاني)، تعلّم بخطوات (أخضر)، دون إنترنت (عنبري).

لماذا بهذه الطريقة؟ ثلاث بلاطات جنبًا إلى جنب كما في التصميم؛ لكل ميزة لون مختلف حتى تُميَّز بسرعة. القائمة `const` لأن محتواها ثابت.

الأسطر 71–75

```
            RizmaButton(
              label: ArStrings.welcomeStart,
              icon: 'fwd',
              onPressed: () => context.push(AppRoutes.createStep1),
            ),
```

ماذا يفعل؟ الزر الرئيسي «ابدأ رحلة التعلّم» بسهم، ينقل إلى الخطوة 1 من إنشاء الملف.

لماذا بهذه الطريقة؟ `push` (لا `go`) حتى يبقى زر الرجوع يعيد الطالب إلى الترحيب.

الأسطر 76–85

```
              TextButton(
                onPressed: () => ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                  const SnackBar(content: Text(ArStrings.restoreNeedsInternet)),
                ),
                style: TextButton.styleFrom(
                  foregroundColor: AppColors.teal,
                  textStyle: AppTextStyles.label14,
                ),
                child: const Text(ArStrings.welcomeHaveProfile),
              ),
```

ماذا يفعل؟ زر نصّي «لديّ ملف سابق»: يعرض رسالة أن الاستعادة تحتاج إنترنت.

لماذا بهذه الطريقة؟ الاستعادة غير مبنية بعد؛ نقول ذلك بصدق بدل زر لا يفعل شيئًا.

الأسطر 86–90

```
              Text(
                ArStrings.welcomeFooter,
                textAlign: TextAlign.center,
                style: AppTextStyles.caption12,
              ),
```

ماذا يفعل؟ سطر التذييل الصغير في المنتصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ يذكّر بمصدر المنهاج بخط صغير لا يزاحم الزر.

الأسطر 91–97

```
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس والصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `build`.

الأسطر 99–107

```
/// الشارتان، التميمة الكبيرة، «رزمة» والجملة.
class _Hero extends StatelessWidget {
  const _Hero();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      spacing: 6,
      children: [
```

ماذا يفعل؟ `_Hero`: عمود متمركز بمسافة 6.

لماذا بهذه الطريقة؟ تجميع الشارتين والتميمة والاسم في ودجت واحد يجعل `build` الرئيسي قصيرًا.

الأسطر 108–125

```
        const Wrap(
          spacing: 8,
          alignment: WrapAlignment.center,
          children: [
            TagChip(
              label: ArStrings.welcomeHello,
              icon: 'bolt',
              background: AppColors.amberTint,
              foreground: AppColors.amberInk,
            ),
            TagChip(
              label: ArStrings.welcomeCurriculum,
              icon: 'shield',
              foreground: AppColors.coral,
              outline: true,
            ),
          ],
        ),
```

ماذا يفعل؟ صف شارتين ملتفّ (`Wrap`): «أهلًا بك!» عنبرية، و«المنهاج الفلسطيني» بحدّ مرجاني فقط.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Wrap` بدل `Row` حتى تنزل الشارة الثانية لسطر جديد إن ضاق العرض أو كبر الخط.

الأسطر 126–133

```
        const Mascot(size: 170),
        Text(
          ArStrings.appName,
          style: AppTextStyles.display30.copyWith(
            color: AppColors.teal,
            fontSize: 40,
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ التميمة بحجم 170، ثم اسم «رِزمة» بخط 40 أخضر.

لماذا بهذه الطريقة؟ التميمة الكبيرة هي هوية التصميم الجديد؛ الحجم 40 للاسم يجعله عنوان الشاشة.

الأسطر 134–142

```
        Text(
          ArStrings.welcomeTagline,
          textAlign: TextAlign.center,
          style: AppTextStyles.bodyL16.copyWith(color: AppColors.soft),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الجملة التعريفية في المنتصف بلون ثانوي، ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ لون `soft` يجعلها أهدأ من الاسم فيبقى الترتيب البصري واضحًا.

الأسطر 144–149

```
/// بطاقة «الرزمة التعليمية كاملة بين يديك» بأيقونة كتاب.
class _BundleCard extends StatelessWidget {
  const _BundleCard();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `_BundleCard`: بطاقة «الرزمة التعليمية كاملة بين يديك».

لماذا بهذه الطريقة؟ صنف مستقل لأنه قسم واضح في التصميم.

الأسطر 150–161

```
    return LedgeBox(
      radius: 22,
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Row(
        spacing: 12,
        children: [
          const IconTile(
            iconName: 'book',
            iconColor: AppColors.teal,
            color: AppColors.tealTint,
            size: 48,
          ),
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox` بزوايا 22 وحشوة 16، وفيها مربّع أيقونة الكتاب الأخضر 48.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحافة السفلية تعطي البطاقة شكلًا ملموسًا كما في التصميم.

الأسطر 162–178

```
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(ArStrings.welcomeCardTitle, style: AppTextStyles.h3_17),
                Text(
                  ArStrings.welcomeCardBody,
                  style: AppTextStyles.caption13,
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ عمود العنوان والسطر الشارح بجانب الأيقونة، ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Expanded` يسمح للنص بالالتفاف داخل العرض الباقي.

الأسطر 180–194

```dart
/// ميزة صغيرة: دائرة أيقونة ملوّنة وعنوان وسطر.
class _Value extends StatelessWidget {
  const _Value({
    required this.icon,
    required this.tint,
    required this.fg,
    required this.title,
    required this.note,
  });

  final String icon;
  final Color tint;
  final Color fg;
  final String title;
  final String note;
```

ماذا يفعل؟ `_Value`: بلاطة ميزة بحقولها: الأيقونة، لونا الخلفية والمقدّمة، العنوان، السطر.

لماذا بهذه الطريقة؟ الثلاث بلاطات بنفس الشكل؛ صنف واحد بمعاملات بدل تكرار الكود ثلاث مرات.

الأسطر 196–203

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      radius: 18,
      padding: const EdgeInsets.fromLTRB(6, 12, 6, 10),
      child: Column(
        spacing: 6,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox` بزوايا 18 وحشوة ضيّقة جانبيًا، وعمود متمركز.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحشوة الجانبية 6 فقط لأن البلاطة ثلث العرض، والنص يحتاج كل مساحة ممكنة.

الأسطر 204–210

```dart
          Container(
            width: 40,
            height: 40,
            decoration: BoxDecoration(color: tint, shape: BoxShape.circle),
            alignment: Alignment.center,
            child: AppIcon(icon, size: 20, color: fg),
          ),
```

ماذا يفعل؟ دائرة 40 بلون الميزة الفاتح وفيها الأيقونة 20.

لماذا بهذه الطريقة؟ الدائرة الملوّنة هي ما يميّز كل ميزة بنظرة.

الأسطر 211–227

```
          Text(
            title,
            textAlign: TextAlign.center,
            maxLines: 2,
            style: AppTextStyles.label14.copyWith(color: AppColors.ink),
          ),
          Text(
            note,
            textAlign: TextAlign.center,
            maxLines: 2,
            style: AppTextStyles.caption12,
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ العنوان ثم السطر، كلاهما بسطرين حدًّا أقصى ومحاذاة منتصف، ثم إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ `maxLines: 2` يمنع بلاطة من أن تطول أكثر من أخواتها فيختل الصف.