شرح سطر بسطر ١٠ — شاشة 25: من يتعلّم الآن؟ (اختيار الملف)

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

الإطار في `من يتعلّم الآن؟ 25` :Figma. تظهر عند فتح التطبيق إذا وُجد أكثر من ملف أو ملف عليه رمز سري. الهاتف غالبًا مشترك بين الإخوة، وهذه الشاشة هي «الباب»: كل طالب يضغط على بطاقة اسمه ليكمل من حيث توقف، أو يضيف طالبًا جديدًا.

البيانات: الملفات من `profilesProvider`، ونجوم كل ملف من `starsByProfileProvider` (مجموع `starsEarned` لكل ملف بـ `GROUP BY`)، وأيقونة القفل من كون `pinHash` غير فارغ. لا أسماء ولا أرقام ثابتة: «أنس» و«24 نجمة» في Figma أمثلة فقط. الملف الجديد يظهر «0 نجوم».

في RTL تظهر أول بطاقة على اليمين. هيكل الشاشة (التصميم الجديد 04): «اختر ملفك» بشارة «دون إنترنت» ← «من يتعلّم الآن؟» ← بطاقات الملفات (شارة جاهز/محمي، التميمة بلون الطالب، النجوم) ← زر منقّط «إضافة ملف جديد» ← بطاقة «كل شيء محفوظ على هذا الجهاز» ← رابط الاستعادة.

lib/features/profiles/profile_picker_screen.dart — الشاشة 25: من يتعلّم الآن؟ (التصميم الجديد)

`lib/features/profiles/profile_picker_screen.dart`

أُعيد بناء الشاشة حسب التصميم 04: شريط «اختر ملفك» بشارة «دون إنترنت»، بطاقات ملفات بشارة الحالة (جاهز/محمي) والتميمة بلون الطالب وعدد نجومه، زر منقّط لإضافة ملف، وبطاقة «كل شيء محفوظ على هذا الجهاز».

الأسطر 1–3

```
1   import 'package:flutter/material.dart';
2   import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
3   import 'package:go_router/go_router.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وRiverpod و`go_router`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة تقرأ قائمة الملفات من Riverpod وتنتقل بـ `go_router`.

الأسطر 5–20

```dart
import '../../app/routes.dart';
import '../../core/db/app_database.dart';
import '../../core/strings/ar.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/theme/profile_palette.dart';
import '../../core/widgets/dashed_border.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/widgets/mascot.dart';
import '../../core/widgets/offline_chip.dart';
import '../../core/widgets/pressable_scale.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import 'active_profile_provider.dart';
import 'profile_providers.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد المسارات وقاعدة البيانات والنصوص والألوان والخطوط ولوحة ألوان الملف، والودجات المشتركة، ومزوّدات الملف النشط والملفات.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل عنصر بصري من مكوّن مشترك؛ لوحة الألوان تعطي خلفية التميمة حسب لون الطالب.

الأسطر 22–25

```dart
/// شريط «اختر ملفك (التصميم الجديد 04): من يتعلّم الآن؟» في أعلى الشاشة، 25 — 
/// بطاقات الملفات بشارة الحالة، زر «إضافة ملف جديد»، وبطاقة «محفوظ على الجهاز».
class ProfilePickerScreen extends ConsumerWidget {
  const ProfilePickerScreen({super.key});
```

ماذا يفعل؟ تعليق يلخّص الشاشة، وصنف `ProfilePickerScreen` من نوع `ConsumerWidget`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا حالة محلية؛ كل البيانات من المزوّدات.

الأسطر 27–34

```dart
  Future<void> _open(BuildContext context, WidgetRef ref, Profile p) async {
    if (p.pinHash != null) {
      context.push(AppRoutes.pin(p.id));
      return;
    }
    await ref.read(activeProfileIdProvider.notifier).select(p.id);
    if (context.mounted) context.go(AppRoutes.home);
  }
```

ماذا يفعل؟ `_open`: الملف المحمي يذهب لشاشة الرمز السري؛ غيره يُختار نشطًا ثم تُفتح الرئيسية.

لماذا بهذه الطريقة؟ التحقق من `mounted` بعد `await` يمنع استعمال `context` بعد إغلاق الشاشة.

الأسطر 36–40

```
36    void _showRestoreMessage(BuildContext context) {
37      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
38        const SnackBar(content: Text(ArStrings.restoreNeedsInternet)),
39      );
40    }
```

ماذا يفعل؟ `_showRestoreMessage`: رسالة أن الاستعادة تحتاج إنترنت.

لماذا بهذه الطريقة؟ الاستعادة غير مبنية بعد؛ رسالة صادقة بدل زر صامت.

الأسطر 42–46

```
42    @override
43    Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
44      // لا نعرض الشبكة قبل وصول الملفات، وإلا ظهر زر «إضافة» وحده لحظة ثم قفزت البطاقات.
45      final profiles = ref.watch(profilesProvider).value;
46      final stars = ref.watch(starsByProfileProvider).value ?? const {};
```

ماذا يفعل؟ `build`: قراءة الملفات (قد تكون `null` قبل وصولها) ونجوم كل ملف.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا نعرض الشبكة قبل وصول البيانات حتى لا يظهر زر «إضافة» وحده للحظة.

الأسطر 48–55

```
48      return Scaffold(
49        body: SafeArea(
50          child: SingleChildScrollView(
51            padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 12, 20, 24),
52            child: Column(
53              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
54              spacing: 16,
55              children: [
```

ماذا يفعل؟ `Scaffold` و`SafeArea` وتمرير بحشوة 20 وعمود بمسافة 16.

لماذا بهذه الطريقة؟ قائمة الملفات قد تطول (حتى أربعة ملفات)؛ التمرير يحميها.

الأسطر 56–66

```
56                Row(
57                  children: [
58                    Expanded(
59                      child: Text(
60                        ArStrings.pickerTopTitle,
61                        style: AppTextStyles.heading22,
62                      ),
63                    ),
64                    const OfflineChip(),
65                  ],
66                ),
```

ماذا يفعل؟ صف العنوان «اختر ملفك» وشارة «دون إنترنت».

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس شكل الشريط العلوي في باقي الشاشات، بلا زر رجوع لأن هذه شاشة بداية.

الأسطر 67–79

```
            Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              spacing: 2,
              children: [
                Text(ArStrings.pickerTitle, style: AppTextStyles.title26),
                Text(
                  ArStrings.pickerSubtitle,
                  style: AppTextStyles.body15.copyWith(
                    color: AppColors.soft,
                  ),
                ),
              ],
            ),
```

ماذا يفعل؟ العنوان الكبير «من يتعلّم الآن؟» وسطر تحته.

لماذا بهذه الطريقة؟ سؤال مباشر للطفل؛ الخط 26 يجعله أبرز ما في الشاشة.

الأسطر 80–85

```
            if (profiles != null)
              _ProfilesGrid(
                profiles: profiles,
                stars: stars,
                onOpen: (p) => _open(context, ref, p),
              ),
```

ماذا يفعل؟ شبكة الملفات إذا وصلت البيانات، ولمس بطاقة يفتح الملف.

لماذا بهذه الطريقة؟ `if` داخل القائمة يمنع وميض المحتوى الفارغ.

الأسطر 86–89

```
            _NewProfileButton(
              onTap: () => context.push(AppRoutes.createStep1),
            ),
            const _SafeCard(),
```

ماذا يفعل؟ زر إضافة ملف جديد (ينتقل لإنشاء الملف)، ثم بطاقة «محفوظ على الجهاز».

لماذا بهذه الطريقة؟ `push` حتى يعود زر الرجوع إلى هذه الشاشة.

الأسطر 90–111

```
              TextButton(
                onPressed: () => _showRestoreMessage(context),
                style: TextButton.styleFrom(
                  foregroundColor: AppColors.teal,
                  textStyle: AppTextStyles.label14,
                ),
                child: const Wrap(
                  spacing: 4,
                  alignment: WrapAlignment.center,
                  children: [
                    Text(ArStrings.pickerRestoreTitle),
                    Text(ArStrings.pickerRestoreSubtitle),
                  ],
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ زر نصّي «لديك رمز طالب؟ استعد ملفك» بنصّين في `Wrap`، ثم إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Wrap` يسمح للنص الثاني بالنزول إن ضاق العرض بدل أن يُقصّ.

الأسطر 113–123

```
/// صفوف من بطاقتين، الأولى على اليمين (RTL).
class _ProfilesGrid extends StatelessWidget {
  const _ProfilesGrid({
    required this.profiles,
    required this.stars,
    required this.onOpen,
  });

  final List<Profile> profiles;
  final Map<String, int> stars;
  final ValueChanged<Profile> onOpen;
```

ماذا يفعل؟ `_ProfilesGrid`: القائمة والنجوم ودالة الفتح.

لماذا بهذه الطريقة؟ صنف مستقل يرتّب البطاقات في صفوف من اثنتين.

الأسطر 125–152

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      spacing: 12,
      children: [
        for (var i = 0; i < profiles.length; i += 2)
          IntrinsicHeight(
            child: Row(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              spacing: 12,
              children: [
                for (final k in [i, i + 1])
                  Expanded(
                    child: k < profiles.length
                        ? _ProfileCard(
                            profile: profiles[k],
                            stars: stars[profiles[k].id] ?? 0,
                            onTap: () => onOpen(profiles[k]),
                          ).fadeIn(k)
                        : const SizedBox(),
                  ),
              ],
            ),
          ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ صفوف من بطاقتين بارتفاع موحّد (`IntrinsicHeight`)؛ المكان الفارغ في صف ناقص يملؤه `SizedBox`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `IntrinsicHeight` يجعل البطاقتين بطول واحد حتى لو كان اسم أحدهما أطول. البطاقة الأولى على اليمين لأن الصف RTL.

الأسطر 154–165

```
/// بطاقة ملف: شارة الحالة (جاهز/محمي)، التميمة في دائرة بلونها، الاسم والصف
/// والنجوم.
class _ProfileCard extends StatelessWidget {
  const _ProfileCard({
    required this.profile,
    required this.stars,
    required this.onTap,
  });

  final Profile profile;
  final int stars;
  final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ `_ProfileCard`: الملف وعدد نجومه ودالة اللمس.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة واحدة تُعاد لكل ملف.

الأسطر 167–175

```
167   @override
168   Widget build(BuildContext context) {
169     final locked = profile.pinHash != null;
170     final grade = ArStrings.gradeName(profile.grade);
171
172     return Semantics(
173       button: true,
174       label: ArStrings.profileSemantics(profile.name, grade, locked),
175       excludeSemantics: true,
```

ماذا يفعل؟ `locked` إن كان للملف رمز سري، واسم الصف، و`Semantics` بوصف «الاسم، الصف، محمي».

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة يقرأ البطاقة جملة واحدة مفهومة.

الأسطر 176–187

```
176       child: LedgeBox(
177         radius: 22,
178         clip: true,
179         child: Material(
180           color: AppColors.card,
181           child: InkWell(
182             onTap: onTap,
183             child: Padding(
184               padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(10, 10, 10, 14),
185               child: Column(
186                 spacing: 4,
187                 children: [
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox` بزوايا 22 وقصّ، و`InkWell` للمس، وعمود بمسافة 4.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحافة السفلية تجعل البطاقة زرًّا ملموسًا كما في التصميم.

الأسطر 188–201

```
188                   Align(
189                     alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
190                     child: locked
191                         ? const TagChip(
192                             label: ArStrings.pickerLocked,
193                             icon: 'lock',
194                             background: AppColors.sky,
195                             foreground: AppColors.soft,
196                           )
197                         : const TagChip(
198                             label: ArStrings.pickerReady,
199                             icon: 'checkc',
200                           ),
201                   ),
```

ماذا يفعل؟ شارة الحالة في الطرف: «محمي» بقفل على خلفية سماوية، أو «جاهز» بعلامة صح خضراء.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطالب يعرف قبل اللمس هل سيُطلب منه رمز.

الأسطر 202–211

```
                Container(
                  width: 84,
                  height: 84,
                  decoration: BoxDecoration(
                    color: profile.color.avatarBackground,
                    shape: BoxShape.circle,
                  ),
                  alignment: Alignment.center,
                  child: Mascot(size: 72, color: profile.color),
                ),
```

ماذا يفعل؟ دائرة 84 بخلفية لون الطالب الفاتح وفيها التميمة 72 بلونه.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل طالب يعرف ملفه من لون تميمته حتى قبل قراءة الاسم.

الأسطر 212–223

```
                Text(
                  profile.name,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  maxLines: 1,
                  overflow: TextOverflow.ellipsis,
                  style: AppTextStyles.section18,
                ),
                Text(
                  grade,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: AppTextStyles.caption13,
                ),
```

ماذا يفعل؟ الاسم بسطر واحد مع «...» إن طال، ثم اسم الصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ الاسم الطويل لا يكسر البطاقة.

الأسطر 224–242

```
                  const SizedBox(height: 2),
                  FittedBox(
                    fit: BoxFit.scaleDown,
                    child: TagChip(
                      label: ArStrings.stars(stars),
                      icon: 'starf',
                      background: AppColors.amberTint,
                      foreground: AppColors.amberInk,
                    ),
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ),
        ),
      ),
    ).pressable();
  }
}
```

ماذا يفعل؟ شارة النجوم العنبرية مصغّرة إن ضاق العرض (`FittedBox`)، ثم إغلاق الأقواس والانضغاط عند اللمس.

لماذا بهذه الطريقة؟ `scaleDown` يصغّر الشارة فقط حين لا تتسع، فلا يحدث تجاوز للحدود.

الأسطر 244–258

```
/// زر عريض منقّط: دائرة «+» و«إضافة ملف جديد».
class _NewProfileButton extends StatelessWidget {
  const _NewProfileButton({required this.onTap});

  final VoidCallback onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Semantics(
      button: true,
      label: ArStrings.pickerNewTitle,
      excludeSemantics: true,
      child: GestureDetector(
        onTap: onTap,
        behavior: HitTestBehavior.opaque,
```

ماذا يفعل؟ `_NewProfileButton`: زر بوصف «إضافة ملف جديد» يلتقط اللمس في كل مساحته.

لماذا بهذه الطريقة؟ `HitTestBehavior.opaque` يجعل الفراغ داخل الإطار المنقّط قابلًا للضغط أيضًا.

الأسطر 259–287

```
        child: DashedBorderBox(
          color: AppColors.sky2,
          radius: 20,
          dash: 8,
          gap: 6,
          padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 14),
          child: Row(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            spacing: 10,
            children: [
              Text(
                ArStrings.pickerNewTitle,
                style: AppTextStyles.h3_17.copyWith(color: AppColors.teal),
              ),
              const IconTile(
                iconName: 'plus',
                iconColor: AppColors.teal,
                color: AppColors.tealTint,
                size: 36,
                iconSize: 20,
                radius: 18,
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    ).pressable();
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إطار منقّط بلون سماوي، وفيه النص الأخضر ودائرة «+».

لماذا بهذه الطريقة؟ الإطار المنقّط يقول «مكان فارغ لملف جديد» كما في التصميم.

الأسطر 289–330

```dart
/// بطاقة سماوية: «كل شيء محفوظ على هذا الجهاز».
class _SafeCard extends StatelessWidget {
  const _SafeCard();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.sky,
        borderRadius: BorderRadius.circular(18),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(14),
        child: Row(
          spacing: 12,
          children: [
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                  Text(ArStrings.pickerSafeTitle, style: AppTextStyles.h3_17),
                  Text(
                    ArStrings.pickerSafeBody,
                    style: AppTextStyles.caption13,
                  ),
                ],
              ),
            ),
            const IconTile(
              iconName: 'shield',
              iconColor: AppColors.teal,
              color: AppColors.tealTint,
              size: 44,
              iconSize: 22,
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_SafeCard`: بطاقة سماوية بعنوان «كل شيء محفوظ على هذا الجهاز» وسطر، ومربّع أيقونة الدرع.

لماذا بهذه الطريقة؟ تطمئن الأهل أن بيانات الأطفال لا تغادر الهاتف.