شرح سطر بسطر ٣٠ — المسارات والنصوص ولون المادة وزر الألعاب

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

المسارات الجديدة تتبع القاعدة ذاتها: كل شاشة تحتاج ملفًا نشطًا تمرّ بـ `requireActiveProfile` (فتح رابط مباشرة بلا ملف يعيد إلى شاشة الإقلاع). الرابط الذي يحمل معرّفًا خاطئًا لا ينهار: الدرس المجهول شاشة فارغة، والجزء المجهول يرجع إلى الدرس، والمحاولة غير الموجودة شاشة فارغة.

النصوص الظاهرة للطالب كلها في `core/strings/` (ثلاثة ملفات جديدة بحسب الميزة) فيسهل تدقيقها لغويًا ومراجعتها مع المعلم، ولا يوجد نص ظاهر داخل أي ودجت إلا ما يأتي من هذه الملفات أو من المحتوى.

lib/app/routes.dart — ثوابت المسارات

lib/app/routes.dart

الأسطر 1–14

```
/// مسارات التنقل، منفصلة عن `router.dart` نفسه حتى لا تعتمد الشاشات على الراوتر.
abstract final class AppRoutes {
  /// شاشة إقلاع صامتة تقرر إلى أين نذهب عند فتح التطبيق.
  static const launch = '/';
  static const welcome = '/welcome';
  static const createStep1 = '/create/step1';
  static const createStep2 = '/create/step2';
  static const profiles = '/profiles';
  static const pinPattern = '/pin/:id';
  static const home = '/home';
  static const account = '/account';
  static const studentCode = '/account/code';
  static const downloads = '/account/downloads';
  static const wardrobe = '/account/wardrobe';
```

ماذا يفعل؟ مسارات الإقلاع والحساب والخزانة.

لماذا بهذه الطريقة؟ منفصلة عن الراوتر لئلا تعتمد الشاشات عليه.

الأسطر 16–28

```
16    // التعلّم
17    static const subjects = '/subjects';
18    static const unitsPattern = '/subjects/:subjectId';
19    static const lessonsPattern = '/units/:unitId';
20    static const lessonPattern = '/lesson/:lessonId';
21    static const partPattern = '/lesson/:lessonId/:part';
22    static const progress = '/progress';
23    static const kidsGame = '/kids/game';
24    static const roundPattern = '/learn/round/:lessonId';
25    static const quizPattern = '/learn/quiz/:lessonId';
26    static const resultPattern = '/learn/result/:attemptId';
27    static const roundEndPattern = '/learn/round-end/:attemptId';
28    static const reviewPattern = '/learn/review/:lessonId';
```

ماذا يفعل؟ مسارات التعلّم: المواد والوحدات والدروس والدرس وأجزاؤه، «تقدّمي» ولعبة الأطفال، والجولة والاختبار والنتيجة ونهاية الجولة والمراجعة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ثوابت `Pattern` للتسجيل في الراوتر.

الأسطر 30–33

```
30    static String pin(String profileId) => '/pin/$profileId';
31    static String units(String subjectId) => '/subjects/$subjectId';
32    static String lessons(String unitId) => '/units/$unitId';
33    static String lesson(String lessonId) => '/lesson/$lessonId';
```

ماذا يفعل؟ دوال بناء المسارات (pin وunits وlessons وlesson).

لماذا بهذه الطريقة؟ تبني الرابط من معرّف فلا يُكتب نصًا يدويًا.

الأسطر 35–37

```
35    /// `part` اسم قيمة من `LessonPart` (pack, explanation, summary, video, words).
36    static String lessonPart(String lessonId, String part) =>
37        '/lesson/$lessonId/$part';
```

ماذا يفعل؟ `lessonPart`: مسار جزء بمعرّف الدرس واسم الجزء.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 38–43

```
38    static String round(String lessonId) => '/learn/round/$lessonId';
39    static String quiz(String lessonId) => '/learn/quiz/$lessonId';
40    static String result(int attemptId) => '/learn/result/$attemptId';
41    static String roundEnd(int attemptId) => '/learn/round-end/$attemptId';
42    static String review(String lessonId) => '/learn/review/$lessonId';
43  }
```

ماذا يفعل؟ مسارات الجولة والاختبار والنتيجة ونهاية الجولة والمراجعة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأرقام تُمرَّر معرّف محاولة صحيحًا.

lib/app/router.dart — المسارات الجديدة فقط

lib/app/router.dart

الأسطر 1–31

```
import 'package:flutter/widgets.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../features/account/account_screen.dart';
import '../features/account/downloads_screen.dart';
import '../features/account/student_code_screen.dart';
import '../features/home/home_screen.dart';
import '../features/kids/kids_game_screen.dart';
import '../features/launch/launch_screen.dart';
import '../features/learning/lesson_hub_screen.dart';
import '../features/learning/lesson_part_screen.dart';
import '../features/learning/lessons_screen.dart';
import '../features/learning/result_screen.dart';
import '../features/learning/review_screen.dart';
import '../features/learning/round_end_screen.dart';
import '../features/learning/round_engine.dart';
import '../features/learning/round_screen.dart';
import '../features/learning/subjects_screen.dart';
import '../features/learning/units_screen.dart';
import '../features/onboarding/create_profile_draft.dart';
import '../features/onboarding/create_profile_step1_screen.dart';
import '../features/onboarding/create_profile_step2_screen.dart';
import '../features/onboarding/welcome_screen.dart';
import '../features/profiles/active_profile_provider.dart';
import '../features/profiles/pin_entry_screen.dart';
import '../features/progress/progress_screen.dart';
import '../features/wardrobe/wardrobe_screen.dart';
import '../features/profiles/profile_picker_screen.dart';
import 'page_transitions.dart';
import 'routes.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات (الشاشات الجديدة: الأطفال، التعلّم، «تقدّمي»، الخزانة).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 120–109

```
      GoRoute(
        path: AppRoutes.kidsGame,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) =>
            appPage(state: state, child: const KidsGameScreen()),
      ),
      GoRoute(
        path: AppRoutes.wardrobe,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) =>
            appPage(state: state, child: const WardrobeScreen()),
      ),
```

ماذا يفعل؟ مساران لعبة الأطفال والخزانة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 121–132

```
      GoRoute(
        path: AppRoutes.studentCode,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) =>
            appPage(state: state, child: const StudentCodeScreen()),
      ),
      GoRoute(
        path: AppRoutes.downloads,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) =>
            appPage(state: state, child: const DownloadsScreen()),
      ),
```

ماذا يفعل؟ رمز الطالب والتنزيلات (قديمان).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 133–141

```
      GoRoute(
        path: AppRoutes.progress,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) => appPage(
          state: state,
          child: const ProgressScreen(),
          motion: PageMotion.tab,
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ «تقدّمي» بحركة تبويب.

لماذا بهذه الطريقة؟ تبويب لا تكدّس صفحات (`PageMotion.tab`).

الأسطر 142–151

```
      // التعلّم: المواد (تبويب) ← الوحدات ← الدروس ← الدرس.
      GoRoute(
        path: AppRoutes.subjects,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) => appPage(
          state: state,
          child: const SubjectsScreen(),
          motion: PageMotion.tab,
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ المواد (تبويب).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 152–167

```
      GoRoute(
        path: AppRoutes.unitsPattern,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) => appPage(
          state: state,
          child: UnitsScreen(subjectId: state.pathParameters['subjectId']!),
        ),
      ),
      GoRoute(
        path: AppRoutes.lessonsPattern,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) => appPage(
          state: state,
          child: LessonsScreen(unitId: state.pathParameters['unitId']!),
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ الوحدات والدروس بمعرّف من المسار.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 168–175

```
      GoRoute(
        path: AppRoutes.lessonPattern,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) => appPage(
          state: state,
          child: LessonHubScreen(lessonId: state.pathParameters['lessonId']!),
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ شاشة الدرس.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 176–188

```
      // الجولات: تدريب واختبار ثم نهاية الجولة/النتيجة وخطة المراجعة.
      GoRoute(
        path: AppRoutes.roundPattern,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) => appPage(
          state: state,
          child: RoundScreen(
            lessonId: state.pathParameters['lessonId']!,
            mode: RoundMode.practice,
            concept: state.uri.queryParameters['concept'],
          ),
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ التدريب: `concept` من النص الاستعلامي يحصر الأسئلة.

لماذا بهذه الطريقة؟ تعمل خطوة «تمارين مخصّصة» بالرابط نفسه.

الأسطر 189–199

```
      GoRoute(
        path: AppRoutes.quizPattern,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) => appPage(
          state: state,
          child: RoundScreen(
            lessonId: state.pathParameters['lessonId']!,
            mode: RoundMode.quiz,
          ),
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ الاختبار.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 200–219

```
      GoRoute(
        path: AppRoutes.roundEndPattern,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) => appPage(
          state: state,
          child: RoundEndScreen(
            attemptId: int.tryParse(state.pathParameters['attemptId']!) ?? -1,
          ),
        ),
      ),
      GoRoute(
        path: AppRoutes.resultPattern,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) => appPage(
          state: state,
          child: ResultScreen(
            attemptId: int.tryParse(state.pathParameters['attemptId']!) ?? -1,
          ),
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ نهاية الجولة والنتيجة: `tryParse` يحوّل المعرّف إلى رقم (أو -1 لمعرّف تالف).

لماذا بهذه الطريقة؟ رابط تالف لا ينهار التطبيق.

الأسطر 220–227

```
      GoRoute(
        path: AppRoutes.reviewPattern,
        redirect: requireActiveProfile,
        pageBuilder: (context, state) => appPage(
          state: state,
          child: ReviewScreen(lessonId: state.pathParameters['lessonId']!),
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ خطة المراجعة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 228–248

```
      GoRoute(
        path: AppRoutes.partPattern,
        redirect: (context, state) {
          final redirect = requireActiveProfile(context, state);
          if (redirect != null) return redirect;
          final id = state.pathParameters['lessonId']!;
          return lessonPartScreen(id, state.pathParameters['part']!) == null
              ? AppRoutes.lesson(id)
              : null;
        },
        pageBuilder: (context, state) => appPage(
          state: state,
          child: lessonPartScreen(
            state.pathParameters['lessonId']!,
            state.pathParameters['part']!,
          )!,
        ),
      ),
    ],
  );
});
```

ماذا يفعل؟ أجزاء الدرس: إن لم تُعرف الشاشة يعاد التوجيه إلى الدرس، وإلا تُبنى.

لماذا بهذه الطريقة؟ مكان واحد للتحقق، فلا شاشة بلا محتوى.

lib/core/theme/subject_tone.dart — ألوان المواد

lib/core/theme/subject_tone.dart

الأسطر 1–3

```
import 'package:flutter/painting.dart';

import 'app_colors.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 5–6

```
/// لون أساسي: لون المادة الدراسية (`fg`) وخلفية فاتحة (`tint`) من ألوان التصميم.
/// مفصول عن ألوان شخصية الطالب لأن للمواد ستة ألوان منها لون لا تملكه الشخصية.
```

ماذا يفعل؟ توثيق: لون أساسي وخلفية فاتحة، ومفصول عن ألوان الشخصية.

لماذا بهذه الطريقة؟ للمواد ستة ألوان بينها لون لا تملكه الشخصية.

الأسطر 7–13

```
enum SubjectTone {
  teal(AppColors.teal, AppColors.tealTint),
  coral(AppColors.coral, AppColors.coralTint),
  blue(AppColors.blue, AppColors.blueTint),
  purple(AppColors.purple, AppColors.purpleTint),
  amber(AppColors.amberDark, AppColors.amberTint),
  slate(AppColors.slate, AppColors.slateTint);
```

ماذا يفعل؟ التعداد: أخضر ومرجاني وأزرق وبنفسجي وعنبري ورمادي مزرق.

لماذا بهذه الطريقة؟ تعداد بقيم مُنشئة (enhanced enum) يحمل اللونين.

الأسطر 15–19

```
  const SubjectTone(this.fg, this.tint);

  final Color fg;
  final Color tint;
}
```

ماذا يفعل؟ المُنشئ والحقلان.

لماذا بهذه الطريقة؟

lib/core/strings/ar_learning.dart — نصوص التعلّم

lib/core/strings/ar_learning.dart

نصوص ثابتة بأسماء بالإنجليزية؛ والجمع والمثنى العربيان في دوال `switch` لا في `if` متكرّرة.

الأسطر 1–4

```
/// نصوص شاشات التعلّم (المواد والوحدات والدروس وأجزاء الدرس والتدريب والاختبار…).
/// حتى لا يتضخّم ملف واحد، وتتبع القاعدة نفسها: لا نص ظاهر `ArStrings` منفصلة عن
/// `core/strings/` للطالب خارج ملفات.
abstract final class ArLearn {
```

ماذا يفعل؟ تعليق الملف: النصوص مفصولة عن `ArStrings` حتى لا يتضخّم ملف واحد.

لماذا بهذه الطريقة؟ قاعدة: لا نص ظاهر خارج `core/strings/`.

الأسطر 5–28

```
    // (04) المواد
    static const subjectsTitle = 'المواد';
    static const subjectsSearchHint = 'ابحث عن درس';
    static const searchNoResults = 'لا توجد دروس بهذا الاسم.';
    static const subjectNotStarted = 'لم تبدأ';
    static String subjectsOfGrade(String grade) => 'مواد $grade';
    static String subjectCurrent(String lesson) => 'الحالي: $lesson';

    static String subjectsCount(int n) => switch (n) {
      1 => 'مادة واحدة',
      2 => 'مادتان',
      >= 3 && <= 10 => '$n مواد',
      _ => '$n مادة',
    };

    /// «3 دروس محمّلة»: الدروس التي لها محتوى على الجهاز.
    static String lessonsLoaded(int n) => switch (n) {
      0 => 'لا دروس محمّلة',
      1 => 'درس واحد محمّل',
      2 => 'درسان محمّلان',
      >= 3 && <= 10 => '$n دروس محمّلة',
      _ => '$n درسًا محمّلًا',
    };
```

ماذا يفعل؟ المواد (04): العنوان والبحث، و«مواد الصف…» و«الحالي: الدرس»، وعدّ المواد والدروس المحمّلة بالجمع الصحيح.

لماذا بهذه الطريقة؟ العربية: 1 مفرد، 2 مثنى، 3–10 جمع، 11+ تمييز مفرد. النصّان الجديدان من قائمة المواد في التصميم 47.

الأسطر 29–77

```
  // (05) الوحدات
  static const unitsSubjectProgress = 'تقدّمك في المادة';
  static const unitsTitle = 'الوحدات';
  static const unitNotStarted = 'لم تبدأ';
  static const curriculumChip = 'المنهاج الفلسطيني';
  static const unitDone = 'مكتملة';
  static const unitActive = 'الوحدة النشطة';
  static const unitActiveLesson = 'الدرس النشط الآن';
  static const unitContinue = 'متابعة الوحدة';
  static const unitReview = 'مراجعة';
  static const unitStart = 'ابدأ';
  static String progressChip(int percent) => 'التقدّم $percent%';
  static String unitHeading(int order, String title) => 'الوحدة $order: $title';
  static String unitsCount(int n) => switch (n) {
    1 => 'وحدة واحدة',
    2 => 'وحدتان',
    >= 3 && <= 10 => '$n وحدات',
    _ => '$n وحدة',
  };

  static const _unitOrdinals = [
    'الأولى',
    'الثانية',
    'الثالثة',
    'الرابعة',
    'الخامسة',
    'السادسة',
    'السابعة',
    'الثامنة',
    'التاسعة',
    'العاشرة',
  ];

  /// «الوحدة الثالثة».
  static String unitOrdinal(int n) => n >= 1 && n <= _unitOrdinals.length
      ? 'الوحدة ${_unitOrdinals[n - 1]}'
      : 'الوحدة $n';

  static String lessonsCount(int n) => switch (n) {
    0 => 'لا دروس',
    1 => 'درس واحد',
    2 => 'درسان',
    >= 3 && <= 10 => '$n دروس',
    _ => '$n درسًا',
  };

  static String lessonsAndDone(int total, int done) =>
      '${lessonsCount(total)} · $done مكتملة';
```

ماذا يفعل؟ الوحدات (05): الترتيب «الوحدة الأولى…»، وشارات «المنهاج الفلسطيني» و«مكتملة» و«الوحدة النشطة»، و«الدرس النشط الآن»، وأزرار «متابعة الوحدة/مراجعة/ابدأ»، و«التقدّم N%»، وعدّ الوحدات والدروس.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل نص في بطاقات الوحدات الجديدة (التصميم 11) هنا لا في الشاشة.

الأسطر 94–78

```
78      // (06) الدروس
79      static String lessonsKicker(String subject, int unitNumber) =>
80          '$subject · ${unitOrdinal(unitNumber)}';
81      static String lessonsDoneOf(int done, int total) => '$done من $total';
82      static String lessonNumber(int n) => 'الدرس $n';
83      static const lessonDone = 'مكتمل';
84      static const lessonsTitle = 'الدروس';
85      static const lessonsPath = 'مسار دروس الوحدة';
86      static const lessonCurrent = 'الدرس الحالي';
87      static const lessonOpen = 'متاح للبدء';
88      static const lessonContinue = 'متابعة';
89      static String lessonNumbered(int n, String title) => '$n. $title';
90      static String lessonsDoneSentence(int done, int total) => 'أنجزت $done من $total';
91      static const lessonNotStarted = 'لم يبدأ';
92      static String lessonInProgress(int percent) => 'قيد التعلّم · $percent%';
93      static const downloadUnit = 'تحميل الوحدة كاملة';
```

ماذا يفعل؟ الدروس (06): العنوان، «مسار دروس الوحدة»، حالات الدرس («الدرس الحالي»، «متاح للبدء»)، «متابعة»، الترقيم، «أنجزت N من M»، و«تحميل الوحدة كاملة».

لماذا بهذه الطريقة؟ نصوص مسار المحطات في التصميم 12.

الأسطر 95–157

```
    // (07) الدرس
    static String lessonKicker(int number, int unitNumber) =>
        'الدرس $number · ${unitOrdinal(unitNumber)}';
    static const lessonLoaded = 'محمّل';
    static String stationsDone(int done, int total) => '$done من $total محطات';
    static const stationStart = 'ابدأ هذه المحطة';
    static const lessonNoContent = 'محتوى هذا الدرس قيد الإعداد';
    static const lessonChoose =
        'اختر الطريقة التي تناسبك — لا يوجد ترتيب إلزامي.';
    static const lessonComingSoon = 'قريبًا';
    static const lessonSaved = 'تمت إضافة الدرس إلى المحفوظات.';
    static const lessonUnsaved = 'أُزيل الدرس من المحفوظات.';

    static const partPack = 'الرزمة التعليمية';
    static const partExplanation = 'شرح مبسّط';
    static const partSummary = 'ملخص الدرس';
    static const partVideo = 'فيديو الشرح';
    static const partWords = 'الكلمات والنطق';
    static const partPractice = 'تدرّب';

    /// (التصميم: «تدريب») عنوان رأس جولة التدريب.
    static const roundPracticeTitle = 'تدريب';
    static const partQuiz = 'اختبر نفسك';

    static String packMeta(int pages) => 'رزمة · ${pagesCount(pages)}';
    static String pagesCount(int n) => switch (n) {
      1 => 'صفحة واحدة',
      2 => 'صفحتان',
      >= 3 && <= 10 => '$n صفحات',
      _ => '$n صفحة',
    };
    static String explanationMeta(int minutes) =>
        'قراءة · ${minutesCount(minutes)}';
    static String minutesCount(int n) => switch (n) {
      1 => 'دقيقة واحدة',
      2 => 'دقيقتان',
      >= 3 && <= 10 => '$n دقائق',
      _ => '$n دقيقة',
    };
    static String summaryMeta(int points) => switch (points) {
      1 => 'نقطة أساسية واحدة',
      2 => 'نقطتان أساسيتان',
      >= 3 && <= 10 => '$points نقاط أساسية',
      _ => '$points نقطة أساسية',
    };
    static String videoMeta(int minutes) => minutesCount(minutes);
    static String wordsMeta(int words) => switch (words) {
      1 => 'كلمة واحدة',
      2 => 'كلمتان',
      >= 3 && <= 10 => '$words كلمات',
      _ => '$words كلمة',
    };
    static String practiceMeta(int questions) =>
        '${questionsCount(questions)} تفاعلية';
    static String quizMeta(int questions) =>
        '${questionsCount(questions)} · بلا مؤقت';
    static String questionsCount(int n) => switch (n) {
      1 => 'سؤال واحد',
      2 => 'سؤالان',
```

```
    >= 3 && <= 10 => '$n أسئلة',
    _ => '$n سؤالًا',
  };
```

ماذا يفعل؟ الدرس (07): العنوان، «محمّل»، «N من M محطات»، «ابدأ هذه المحطة»، وأسماء الأجزاء وأوصافها (عدد الصفحات والدقائق…).

لماذا بهذه الطريقة؟ «محمّل» قصرت لتناسب الشارة داخل البطاقة الخضراء. اسم الجزء «تدرّب» (فعل أمر) يختلف عن عنوان الشاشة.

الأسطر 158–163

```
  // أجزاء الدرس: عام
  static const partUnavailable = 'هذا الجزء غير متوفر لهذا الدرس بعد.';
  static const speechUnavailable = 'النطق الصوتي غير متاح على هذا الجهاز.';
  static const next = 'التالية';
  static const previous = 'السابقة';
```

ماذا يفعل؟ نصوص عامة للأجزاء: غير متوفر، النطق غير متاح، التالي والسابق.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 164–171

```
  // الرزمة (08)
  static String packKicker(String lesson) => '$lesson · المحتوى الأصلي';
  static const packTitle = 'الرزمة التعليمية';
  static const packLoaded = 'محمّل';
  static String packPage(int page, int total) => 'صفحة $page من $total';
  static String packPageNumber(int n) => 'ص $n';
  static const packTextSize = 'حجم الخط';
```

ماذا يفعل؟ الرزمة (08).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 172–192

```
  // (09) الشرح المبسّط
  static const explainTitle = 'شرح مبسّط';
  static String explainStep(int step, int total) => 'الخطوة $step من $total';
  static const explainFeedback = 'كيف تشعر تجاه هذه الخطوة؟ (اختياري)';
  static const explainGotIt = 'فهمت تمامًا';
  static const explainNeedMore = 'أحتاج توضيحًا';
  static const explainKicker = 'شرح';
  static const explainConcept = 'مفهوم مبسّط';
  static const explainListen = 'استمع للشرح';
  static const explainListenSub = 'قراءة صوتية لهذه الخطوة';
  static const explainVisual = 'المقارنة المرئية';
  static const explainVisualChip = 'مسطرة الكسور';
  static const explainEqual = 'متساويان تمامًا =';
  static const explainNotice = 'لاحظ: المساحة الملوّنة هي نفسها في الأشرطة!';
  static const explainTipTitle = 'فكرة رِزمة الذكية';
  static const explainNeedMoreNote =
      'لا بأس! أعد قراءة الخطوة، أو جرّب التدريب، فالخطأ جزء من التعلّم.';
  static const explainNextSummary = 'التالي: الملخص';
  static const explainNext = 'الخطوة التالية';
  static const explainRead = 'اقرأ الشرح بصوت عالٍ';
```

ماذا يفعل؟ الشرح المبسّط (09): «الخطوة N من M»، سؤال الوضوح الاختياري وزرّاه، وعناوين البطاقات الجديدة (شرح، مفهوم مبسّط، استمع للشرح، المقارنة المرئية، مسطرة الكسور، متساويان تمامًا، لاحظ…، فكرة رِزمة الذكية)، والملاحظة الصادقة.

لماذا بهذه الطريقة؟ نصوص التصميم 16–17. «اختياري» تطمئن الطفل أن السؤال ليس اختبارًا.

الأسطر 193–209

```
  // (10) الملخص
  static const summaryTitle = 'ملخص الدرس';
  static String summaryPoints(int n) => switch (n) {
    1 => 'نقطة واحدة',
    2 => 'نقطتان',
    >= 3 && <= 10 => '$n نقاط',
    _ => '$n نقطة',
  };
  static String summaryCardOf(int n, int total) => 'البطاقة $n من $total';
  static String summaryRule(int n) => 'القاعدة $n';
  static String summaryCardN(int n) => 'بطاقة $n';
  static const summaryCardsTitle = 'بطاقات الملخص';
  static const summaryNextCard = 'التالية';
  static const summaryPrevCard = 'السابقة';
  static const summaryPracticeNow = 'تدرّب الآن';
  static const summaryVideo = 'الفيديو';
```

ماذا يفعل؟ الملخص (10): العنوان، عدّ النقاط، «البطاقة N من M»، «القاعدة N»، «بطاقة N»، «بطاقات الملخص»، «السابقة/التالية»، وزرّا التدريب والفيديو.

لماذا بهذه الطريقة؟ نصوص بطاقات الملخص في التصميم 18.

الأسطر 210–224

```
  // (11) الفيديو
  static const videoTitle = 'فيديو الشرح';
  static String videoKicker(String lesson, int minutes) =>
      '$lesson · ${minutesCount(minutes)}';
  static const videoUnavailable = 'الفيديو غير محمّل على هذا الجهاز.';
  static const videoUnavailableNote = 'يتوفّر مع حزمة الفيديو حين تُنزَّل.';
  static String videoSize(double mb) =>
      'حجم الفيديو · ${mb.toStringAsFixed(0)} MB';
  static const videoParts = 'أجزاء الفيديو';
  static const videoSpeed = 'السرعة 1×';
  static const videoPracticeNow = 'تدرّب الآن';
  static const videoWatch = 'شاهد وتعلّم';
  static const videoHintTitle = 'رِزمة يذكّرك';
  static const videoHintBody = 'بعد المشاهدة جرّب التدريب لتثبيت الفكرة وجمع النجوم.';
```

ماذا يفعل؟ الفيديو (11): رسائل «غير محمّل» الصادقة، و«شاهد وتعلّم»، و«رِزمة يذكّرك» ونصّها.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصدق بالنص؛ التذكير لا يعد بشيء غير موجود.

الأسطر 225–277

```
  // جولة الأسئلة: تدريب واختبار (35-13/14/23/30)
  static const roundNoQuestions = 'لا توجد أسئلة لهذا الدرس بعد.';
  static String roundQuestionOf(int n, int total) => 'سؤال $n من $total';
  static String quizHeader(String unit) => 'تحدّي $unit';
  static String quizSubtitle(String lesson) =>
      '$lesson · خذ وقتك، لا يوجد مؤقّت';
  static const quizRulesChip = 'بلا مؤقّت · بلا تلميحات';
  static const quizNoHintsTitle = 'في الاختبار لا توجد تلميحات';
  static const quizNoHintsBody =
      'أجب بما تعرفه؛ نتيجتك تحدّد المفاهيم التي تحتاج مراجعتها.';
  static const roundStars = 'نجوم';
  static const roundClose = 'إغلاق';
  static const quitTitle = 'تريد الخروج؟';
  static const quitBody = 'لن تُحفظ هذه الجولة.';
  static const quitStay = 'أكمل';
  static const quitLeave = 'اخرج';

  static const kindChoice = 'اختيار من متعدد';
  static const kindTrueFalse = 'صح أو خطأ';
  static const kindDragDrop = 'اسحب وأفلت';
  static const kindMatch = 'وصّل';
  static const kindOrder = 'رتّب';
  static const kindListen = 'استمع واختر';

  static const answerTrue = 'صح';
  static const answerFalse = 'خطأ';
  static const confirmAnswer = 'تأكيد الإجابة';
  static const checkOrder = 'تحقّق من الترتيب';
  static const confirmDisabledNote = 'يتفعّل الزر بعد وضع بطاقة في الفراغ';
  static const nextQuestion = 'السؤال التالي';
  static const finishRound = 'إنهاء الجولة';

  static const dragCards = 'البطاقات';
  static const dragHint = 'اسحب البطاقة إلى المربع المنقّط · أو اضغطها';
  static String matchProgress(int n, int total) => '$n من $total أزواج';
  static const matchHint = 'اضغط عنصرًا من اليمين ثم ما يطابقه من اليسار';
  static const orderHint = 'اضغط مطوّلًا على البطاقة واسحبها إلى مكانها';
  static const listenAgain = 'أعد';
  static const listenSlow = 'ببطء';
  static const listenNote = 'الصوت من جهازك';

  static String correctTitle(int stars) => switch (stars) {
    >= 3 => 'رائع! +$stars نجوم',
    2 => 'أحسنت! نجمتان بعد التلميح',
    _ => 'أحسنت! نجمة بعد التلميحين',
  };
  static const revealedTitle = 'لا بأس، هذا هو الجواب';
  static const solutionTitle = 'الحل خطوة بخطوة';
  static const hintTitle = 'ليس بعد... خذ تلميحًا';
  static String hintStage(int k, int n) => 'تلميح $k من $n';
  static const tryAgain = 'حاول مرة أخرى';
  static const lastHint = 'التلميح الأخير: الحل خطوة بخطوة';
```

ماذا يفعل؟ جولة الأسئلة: الرأس، شارة الاختبار «بلا مؤقّت · بلا تلميحات» وبطاقة «لا توجد تلميحات»، الخروج، أنواع الأسئلة، أزرار التأكيد، وعبارات الصحيح بثلاث صيغ.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصيغة الثالثة مع قاعدة النجوم 3/2/1؛ نصوص الاختبار من التصميم 29.

الأسطر 278–296

```
  // (35) نهاية الجولة
  static const roundEndTitle = 'انتهت الجولة!';
  static String roundEndSubtitle(String name, int correct, int total) =>
      'أحسنت يا $name، $correct من $total إجابات صحيحة.';
  static const roundEndStarsLabel = 'نجمة';
  static const roundEndCorrectLabel = 'صحيحة';
  static const roundEndToReview = 'تحتاج مراجعة';
  static String hintsLabel(int n) => switch (n) {
    0 => 'بلا تلميحات',
    1 => 'تلميح',
    2 => 'تلميحان',
    >= 3 && <= 10 => 'تلميحات',
    _ => 'تلميحًا',
  };
  static const roundEndGames = 'ألعاب هذه الجولة';
  static const roundEndNoNewStars = 'لا نجوم جديدة: نلت هذه النجوم من قبل.';
  static const roundEndNew = 'جولة جديدة';
  static const backToLesson = 'العودة إلى الدرس';
```

ماذا يفعل؟ نهاية الجولة (35)، ومنها `roundEndToReview` «تحتاج مراجعة» لصفّ المراجعة الجديد.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 297–305

```
  // (15) النتيجة
  static String resultHeadingGood(String name) => 'أحسنت يا $name!';
  static String resultHeadingTry(String name) => 'حاول مجددًا يا $name';
  static const resultMastered = 'مفاهيم أتقنتها';
  static const resultYourScore = 'نتيجتك';
  static const resultNeedsReview = 'تحتاج مراجعة';
  static const resultReviewNote = 'جهّزنا لك خطة مراجعة قصيرة.';
  static const resultStartReview = 'ابدأ خطة المراجعة';
```

ماذا يفعل؟ النتيجة (15)، ومنها `resultYourScore` «نتيجتك» لبطاقة الدرجة.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 306–323

```
306   // (16) خطة المراجعة
307   static const reviewKicker = 'خطة المراجعة';
308   static const reviewTitle = 'ما الذي تحتاج إلى مراجعته؟';
309   static const reviewCurrentLevel = 'مستوى الإتقان الحالي';
310   static const reviewPriority = 'الأولوية الأولى';
311   static const reviewGoal = 'الهدف: 60% أو أكثر';
312   static const reviewSteps = 'خطواتك التالية';
313   static const reviewStepExplain = 'مراجعة الشرح';
314   static const reviewStepVideo = 'شاهد الفيديو';
315   static String reviewStepPractice(int n) => '$n تمارين مخصّصة';
316   static const reviewStepPracticeNote = 'مبنية على مفهومك الأضعف';
317   static const reviewStepQuiz = 'أعد الاختبار';
318   static const reviewStepQuizNote = 'قِس تحسّنك';
319   static String reviewContinue(String step) => 'تابع: $step';
320   static const reviewDoneTitle = 'أتقنت هذا الدرس';
321   static const reviewDoneBody = 'لا شيء يحتاج مراجعة الآن. أحسنت!';
322   static const reviewQuote = 'الخطأ جزء من التعلّم. خطوة واحدة كل مرة!';
```

ماذا يفعل؟ خطة المراجعة (16): «الأولوية الأولى»، و«الهدف: 60% أو أكثر»، والخطوات.

لماذا بهذه الطريقة؟ 60% العتبة الموحّدة؛ الشارة من التصميم 32.

الأسطر 324–338

```
324   // (12) الكلمات والنطق
325   static String wordsKicker(
326     String subject,
327     int unitNumber,
328     int index,
329     int total,
330   ) => '$subject · الوحدة $unitNumber · كلمة $index من $total';
331   static String wordsCardOf(int n, int total) => 'الكلمة $n من $total';
332   static const wordListen = 'استمع';
333   static const wordSlow = 'ببطء';
334   static const wordsLesson = 'كلمات الدرس';
335   static const wordsAudioReady = 'الصوت يعمل دون اتصال';
336   static const wordsGame = 'لعبة «استمع واختر»';
337   static const wordsGameNote = 'اسمع الكلمة واختر صورتها';
338 }
```

ماذا يفعل؟ الكلمات والنطق (12): «الكلمة N من M»، «استمع»، «ببطء»، وإغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ العدّاد الجديد فوق الشريط المقطّع.

lib/core/strings/ar_progress.dart — نصوص «تقدّمي» والتنزيلات والخزانة

lib/core/strings/ar_progress.dart

الأسطر 1–2

```
1   /// نصوص شاشات التقدّم والتنزيلات والخزانة. لا نص ظاهر للطالب خارج `core/strings/`.
2   abstract final class ArProgress {
```

ماذا يفعل؟ تعليق الملف والصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 3–41

```
  // (17) التقدّم
  static const title = 'تقدّمي';
  static const overall = 'التقدّم العام';
  static const overallNoActivity = 'ابدأ أول درس لترى تقدّمك هنا.';
  static const overallKeepGoing = 'استمر، أنت تتقدّم!';
  static String streakDays(int n) => switch (n) {
    1 => 'يوم واحد متتالٍ',
    2 => 'يومان متتاليان',
    >= 3 && <= 10 => '$n أيام متتالية',
    _ => '$n يومًا متتاليًا',
  };
  static const statLessons = 'درسًا مكتملًا';
  static const statReview = 'مفاهيم للمراجعة';
  static const statQuizzes = 'اختبارات';
  static const statStars = 'نجمة';
  static const starsTotalTitle = 'مجموع النجوم';
  static const weekTitle = 'نشاطك هذا الأسبوع';
  static String weekTotal(int n) => switch (n) {
    0 => 'لا نشاط بعد',
    1 => 'نشاط واحد',
    2 => 'نشاطان',
    >= 3 && <= 10 => '$n أنشطة',
    _ => '$n نشاطًا',
  };

  /// حرف اليوم بدءًا من السبت.
  static const dayLetters = ['س', 'ح', 'ن', 'ث', 'ر', 'خ', 'ج'];
  static const subjectsTitle = 'حسب المادة';
  static const subjectSoon = 'قريبًا';
  static const reviewTitle = 'ما يحتاج مراجعة';
  static const reviewEmpty = 'لا شيء يحتاج مراجعة الآن.';
  static const badgesTitle = 'شاراتي';

  static const badgeFirstLesson = 'درسك الأول';
  static const badgeStreak = '3 أيام';
  static const badgeStars = '100 نجمة أول';
  static const badgeListener = 'مستمع ماهر';
  static const badgeQuizAce = 'اختبار كامل';
```

ماذا يفعل؟ التقدّم (17): العناوين وعدّ الأيام المتتالية والأنشطة وحروف الأيام (س ح ن ث ر خ ج) وأسماء الشارات، و«مجموع النجوم» للبطاقة العنبرية.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأسبوع يبدأ بالسبت.

الأسطر 42–61

```
  // (18) التنزيلات
  static const downloadsTitle = 'التنزيلات';
  static const downloadsKicker = 'التعلّم دون اتصال';
  static const offlineBannerTitle = 'كل المحتوى على جهازك';
  static const offlineBannerBody = 'الدروس تعمل كالمعتاد دون إنترنت.';
  static const downloadsTipTitle = 'تعلّم دون انقطاع';
  static const downloadsTipBody =
      'الأسئلة والنتائج والنجوم تُحفظ في هاتفك وتعمل حتى عند انقطاع الشبكة.';
  static const storageTitle = 'المساحة على الجهاز';
  static String storageNote(int lessons, int total) =>
      '${_lessons(lessons)} محمّلة من $total';
  static const installedTitle = 'المحتوى المحمّل';
  static const installedNote =
      'محتوى الدروس جزء من التطبيق، فلا حاجة إلى تنزيله ولا يمكن حذفه.';
  static const installedEmpty = 'لا دروس محمّلة بعد.';
  static const syncTitle = 'بانتظار الاتصال';
  static String syncBody(int n) => n == 0
      ? 'كل نتائجك محفوظة على جهازك.'
      : '${_results(n)} محفوظة على جهازك وسترفع حين تتوفّر خدمة المزامنة.';
```

ماذا يفعل؟ التنزيلات (18): «كل المحتوى على جهازك»، المساحة، المزامنة، و«تعلّم دون انقطاع» ونصّها.

لماذا بهذه الطريقة؟ عبارات صادقة: المحتوى على الجهاز، والنتائج تنتظر الإرسال.

الأسطر 97–62

```
    // (24) الخزانة
    static const wardrobeTitle = 'خزانة رِزمة';
    static String wardrobeKicker(String name) => 'يا، زيّن شخصيتك بالنجوم $name';
    static const wardrobeBalance = 'رصيدك من النجوم';
    static const filterAll = 'الكل';
    static const filterColors = 'الألوان';
    static const filterAccessories = 'الإكسسوارات';
    static const itemEquipped = 'ترتديه';
    static const itemOwned = 'تملكه';
    static const itemEquip = 'ارتدِه';
    static const itemUnequip = 'اخلعه';
    static const itemUseColor = 'استخدمه';
    static const itemInUse = 'مستخدم';
    static String itemPrice(int n) => '$n';
    static const wardrobeNote =
        'النجوم تفتح الزينة فقط — كل الدروس مفتوحة دائمًا.';
    static const notEnoughStars = 'نجومك لا تكفي بعد. تابع التعلّم لتكسب المزيد!';
    static String purchased(String name) => 'صارت $name لك!';
    static const lockedLesson = 'أكمل درسًا';
    static const itemCap = 'قبعة التخرّج';
    static const itemScarf = 'الشال المطرّز';
    static const itemGlasses = 'نظارة القراءة';
    static const itemStar = 'نجمة الإتقان';
    static const colorTeal = 'اللون الأخضر';
    static const colorCoral = 'لون البرتقال';
    static const colorBlue = 'لون السماء';
    static const colorPurple = 'لون البنفسج';
    static const colorAmber = 'لون العسل';
    static const confirmBuyTitle = 'تأكيد الشراء';
    static String confirmBuyBody(String name, int price) =>
        'تشتري $name بـ $price من نجومك؟';
    static const buy = 'اشترِ';
    static const cancel = 'إلغاء';
    static const wardrobeOpen = 'خزانة رِزمة';
    static const wardrobeOpenNote = 'زيّن شخصيتك بالنجوم';
```

ماذا يفعل؟ الخزانة (24): العناوين والمرشّحات وحالات العناصر وأسماء الإكسسوارات والألوان وحوار الشراء.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 98–112

```
98    static String _lessons(int n) => switch (n) {
99      0 => 'لا دروس',
100     1 => 'درس واحد',
101     2 => 'درسان',
102     >= 3 && <= 10 => '$n دروس',
103     _ => '$n درسًا',
104   };
105
106   static String _results(int n) => switch (n) {
107     1 => 'نتيجة واحدة',
108     2 => 'نتيجتان',
109     >= 3 && <= 10 => '$n نتائج',
110     _ => '$n نتيجة',
111   };
112 }
```

ماذا يفعل؟ دوال الجمع المساعدة وإغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ خاصة بالملف (`_lessons`, `_results`).

lib/core/strings/ar_kids.dart — نصوص رئيسية الأطفال والمراهقين

lib/core/strings/ar_kids.dart

الأسطر 1–2

```
1   /// نصوص رئيسية الصفوف 1–4 ولعبة العدّ، ورئيسية الصفوف 9–12 (الاستعداد للامتحان).
2   abstract final class ArKids {
```

ماذا يفعل؟ تعليق الملف والصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 3–8

```
3     // الصفوف 1–4 (20)
4     static String greeting(String name) => 'أهلًا $name! ماذا نلعب اليوم؟';
5     static const listen = 'استمع';
6     static const todayGame = 'لعبة اليوم';
7     static const todayGameNote = 'نعدّ الفواكه معًا';
```

ماذا يفعل؟ الصفوف 1–4 (20): تحية الطفل وزر «استمع» و«لعبة اليوم».

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 49–9

```
    // (21) لعبة العدّ
    static const gameTitle = 'لعبة العدّ';
    static const listenQuestion = 'استمع للسؤال';
    static String gameChallenge(int n, int total) => 'تحدٍّ $n من $total';
    static const tapToCount = 'اضغط كل فاكهة لتعدّها';
    static String countSoFar(int n) => 'العدد: $n';
    static const recount = 'إعادة العدّ';
    static const pickNumber = 'اختر الرقم الصحيح:';
    static const tipTitle = 'تلميح رِزمة';
    static const tipBody = 'المس كل فاكهة بإصبعك لتعدّها واحدة واحدة!';

    /// اسم العدد بالكلمات (1–10) تحت الرقم في بلاطات الإجابة، أو null.
    static String? numberWord(int n) => switch (n) {
      1 => 'واحد',
      2 => 'اثنان',
      3 => 'ثلاثة',
      4 => 'أربعة',
      5 => 'خمسة',
      6 => 'ستة',
      7 => 'سبعة',
      8 => 'ثمانية',
      9 => 'تسعة',
      10 => 'عشرة',
      _ => null,
    };
    static const gameHint = 'عدّ الفواكه بإصبعك: واحدة، اثنتان، ثلاث…';
    static String gameCorrect(String phrase) => 'صحيح! $phrase.';
    static String gameCorrectStar(String phrase) => 'صحيح! $phrase. نجمة جديدة!';
    static String gameRevealed(String phrase) => 'العدد الصحيح: $phrase.';
    static const gameEndTitle = 'أحسنت!';
    static String gameEndBody(int correct, int total) =>
        '$correct من $total إجابات صحيحة.';
    static String gameEndStars(int n) =>
        n == 0 ? 'لا نجوم جديدة هذه المرة' : '+$n نجوم';
    static const gameAgain = 'العب مرة أخرى';
    static const gameBackHome = 'العودة للرئيسية';
    static const gameNoSpeech = 'النطق الصوتي غير متاح على هذا الجهاز.';

    /// «كم تفاحة هنا؟»
    static String howMany(String singular) => 'كم $singular هنا؟';
```

ماذا يفعل؟ لعبة العدّ (21): العنوان، «استمع للسؤال»، «تحدٍّ N من M»، «اضغط كل فاكهة لتعدّها»، «العدد: N»، «إعادة العدّ»، «اختر الرقم الصحيح:»، «تلميح رِزمة»، و `numberWord` (1–10 بالكلمات)، والتلميح والنهاية.

لماذا بهذه الطريقة؟ عبارات قصيرة للأطفال. `numberWord` يعيد `null` بعد 10 فلا تظهر كلمة خاطئة.

الأسطر 87–50

```
50    // (22) 12–9 الصفوف
51    static String examKicker(String grade) => 'الصف $grade';
52    static const examTitle = 'الاستعداد للامتحان';
53    static const readiness = 'جاهزيتك للامتحان';
54    static String readinessBased(int n) => switch (n) {
55      1 => 'بناءً على آخر اختبار',
56      2 => 'بناءً على آخر اختبارين',
57      _ => 'بناءً على آخر $n اختبارات',
58    };
59    static const readinessNone = 'ابدأ أول اختبار لنقيس جاهزيتك';
60    static const tileSummaries = 'ملخّصات';
61    static String tileSummariesNote(int n) => switch (n) {
62      0 => 'قريبًا',
63      1 => 'درس واحد',
64      2 => 'درسان',
65      >= 3 && <= 10 => '$n دروس',
66      _ => '$n دروسًا',
67    };
68    static const tileMock = 'امتحان تجريبي';
69    static String tileMockNote(int questions) => switch (questions) {
70      0 => 'قريبًا',
71      1 => 'سؤال واحد',
72      2 => 'سؤالان',
73      >= 3 && <= 10 => '$questions أسئلة',
74      _ => '$questions سؤالًا',
75    };
76    static const tileBank = 'بنك الأسئلة';
77    static const tileBankNote = 'حسب المفهوم';
78    static const weakTitle = 'تحليل نقاط الضعف';
79    static const weakEmpty = 'بعد أول اختبار تظهر هنا مفاهيمك الأضعف.';
80    static const planTitle = 'خطة هذا الأسبوع';
81    static const planToday = 'اليوم';
82    static const planTomorrow = 'غدًا';
83    static const planAfter = 'بعد غد';
84    static String planReview(String concept) => 'مراجعة: $concept';
85    static String planPractice(int n) => '$n تمارين مخصّصة';
86    static const planQuiz = 'اختبار قصير';
87    static const planStart = 'ابدأ بأول درس';
```

ماذا يفعل؟ الصفوف 9–12 (22): الاستعداد للامتحان والجاهزية والبلاطات ونقاط الضعف والخطة.

لماذا بهذه الطريقة؟

السطر 88

```
88  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟