

MySQL

Nome do campo	Tipo do campo
id	INT AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)
email	VARCHAR(80)
cidade	VARCHAR(50)

#SELECT

Mostra os dados da tabela. **SELECT * FROM NOME_DA_TABELA**

* indica que quer mostrar todos os campos

caso queira campos como nome e e-mail faça:

****SELECT nome, email clientes**

#INSERT

Comando para inserir algo na tabela.

INSERT INTO NOME_DA_TABELA (CAMPOS_QUE_DESEJA_INSERIR_DADOS) VALUES (VALORES_DOS_CAMPOS);

.

Exemplo: **INSERT INTO clientes (nome, email, empresa) VALUES ('Júnior', 'junior@dominio.com', 'RL System');**

.

Note que: não foi informado o campo **id**, já que o mesmo é **AUTO_INCREMENT**

As **aspas simples** são necessárias para variáveis **string** como **VARCHAR** e **CHAR**

#UPDATE e #DELETE

São comandos que devem acompanhar uma condição (**Where**), caso contrario irá executar a ação em todos os elementos da tabela.

- **UPDATE clientes SET nome='Rafael', email='contato@rlsystem.com.br' WHERE id=1;**
- **DELETE FROM clientes WHERE id=1;**