

Лабораторная работа №11 Транзакции в базах данных

Цель работы:

Изучить понятие транзакции, свойства ACID, освоить команды управления транзакциями в PostgreSQL. Научиться применять транзакции для обеспечения целостности данных.

Программное обеспечение: PostgreSQL, DBeaver

Время: 2 академических часа

Теоретическая часть

1. Что такое транзакция?

Транзакция - это последовательность операций с базой данных, которая выполняется как единое целое. Либо все операции выполняются успешно, либо ни одна из них.

2. Свойства ACID

- **Atomicity (Атомарность)** - транзакция выполняется полностью или не выполняется совсем
- **Consistency (Согласованность)** - транзакция переводит базу данных из одного согласованного состояния в другое
- **Isolation (Изолированность)** - параллельные транзакции не должны влиять друг на друга
- **Durability (Долговечность)** - результаты выполненной транзакции должны сохраняться после сбоев

3. Команды управления транзакциями в PostgreSQL

```
BEGIN;           -- Начало транзакции
COMMIT;          -- Подтверждение транзакции
ROLLBACK;        -- Откат транзакции
SAVEPOINT;       -- Создание точки сохранения
ROLLBACK TO;     -- Откат к точке сохранения
```

Подготовка базы данных

Создание таблиц для демонстрации транзакций

```
SET search_path TO ваш_логин;
```

```
-- Таблица банковских счетов
```

```
CREATE TABLE bank_accounts (  
    account_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    account_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    client_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    balance DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00,  
    created_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    last_updated TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
-- Таблица операций по счетам
```

```
CREATE TABLE account_transactions (  
    transaction_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    account_id INTEGER REFERENCES bank_accounts(account_id),  
    transaction_type VARCHAR(20) NOT NULL,  
    amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    description TEXT,  
    transaction_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    related_account_id INTEGER,  
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'completed'  
);
```

```
-- Таблица заказов (для демонстрации конкурентного доступа)
```

```
CREATE TABLE orders (  
    order_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    order_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    total_amount DECIMAL(10,2),  
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'new',  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
-- Таблица товаров (для демонстрации конкурентного доступа)
```

```
CREATE TABLE products (  
    product_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    product_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    stock_quantity INTEGER NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
product_id SERIAL PRIMARY KEY,  
product_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
price DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
stock_quantity INTEGER NOT NULL,  
reserved_quantity INTEGER DEFAULT 0,  
last_updated TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Заполнение таблиц тестовыми данными

```
-- Банковские счета  
INSERT INTO bank_accounts (account_number, client_name, balance) VALUES  
( 'ACC001', 'Иванов Иван', 50000.00),  
( 'ACC002', 'Петров Петр', 30000.00),  
( 'ACC003', 'Сидорова Мария', 75000.00),  
( 'ACC004', 'Козлов Алексей', 25000.00),  
( 'ACC005', 'Смирнова Анна', 100000.00);  
  
-- Товары  
INSERT INTO products (product_name, price, stock_quantity) VALUES  
( 'Ноутбук', 50000.00, 10),  
( 'Смартфон', 30000.00, 20),  
( 'Планшет', 25000.00, 15),  
( 'Монитор', 15000.00, 8),  
( 'Клавиатура', 2000.00, 50);  
  
-- Заказы  
INSERT INTO orders (order_number, customer_name, total_amount) VALUES  
( 'ORD001', 'Иванов', 50000.00),  
( 'ORD002', 'Петров', 60000.00),  
( 'ORD003', 'Сидорова', 30000.00);
```

Практические задания

Задание 1: Базовые операции с транзакциями

1.1 Простая транзакция с COMMIT

```
-- Начало транзакции  
BEGIN;
```

```
-- Изменение данных
UPDATE bank_accounts
SET balance = balance + 10000
WHERE account_number = 'ACC001';

-- Подтверждение транзакции
COMMIT;

-- Проверка изменения
SELECT * FROM bank_accounts WHERE account_number = 'ACC001';
```

1.2 Транзакция с ROLLBACK

```
BEGIN;

-- Сохраняем исходное состояние
SELECT balance FROM bank_accounts WHERE account_number = 'ACC002';

-- Пытаемся выполнить некорректную операцию
UPDATE bank_accounts
SET balance = balance - 50000 -- Пытаемся снять больше, чем есть
WHERE account_number = 'ACC002';

-- Откатываем транзакцию
ROLLBACK;

-- Проверяем, что баланс не изменился
SELECT balance FROM bank_accounts WHERE account_number = 'ACC002';
```

Задание 2: Транзакция с несколькими операциями

2.1 Перевод денег между счетами

```
BEGIN;

-- Снимаем деньги с первого счета
UPDATE bank_accounts
SET balance = balance - 5000,
    last_updated = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE account_number = 'ACC001';
```

```

-- Фиксируем операцию в журнале
INSERT INTO account_transactions
(account_id, transaction_type, amount, description)
VALUES
(1, 'withdrawal', 5000, 'Перевод на счет ACC002');

-- Добавляем деньги на второй счет
UPDATE bank_accounts
SET balance = balance + 5000,
    last_updated = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE account_number = 'ACC002';

-- Фиксируем операцию в журнале
INSERT INTO account_transactions
(account_id, transaction_type, amount, description, related_account_id)
VALUES
(2, 'deposit', 5000, 'Перевод со счета ACC001', 1);

COMMIT;

-- Проверяем балансы
SELECT account_number, balance FROM bank_accounts
WHERE account_number IN ('ACC001', 'ACC002');

```

Задание 3: Использование SAVEPOINT

3.1 Транзакция с точками сохранения

```

BEGIN;

-- Операция 1
UPDATE bank_accounts
SET balance = balance + 5000
WHERE account_number = 'ACC003';

-- Создаем точку сохранения
SAVEPOINT after_first_update;

-- Операция 2 (с ошибкой)
UPDATE bank_accounts

```

```

SET balance = balance - 60000 -- Пытаемся снять слишком много
WHERE account_number = 'ACC004';

-- Если операция 2 некорректна, откатываемся к точке сохранения
ROLLBACK TO after_first_update;

-- Продолжаем с корректной операцией
UPDATE bank_accounts
SET balance = balance - 5000
WHERE account_number = 'ACC004';

COMMIT;

```

Задание 4: Вложенные транзакции через SAVEPOINT

4.1 Сложная бизнес-логика с откатами

```

BEGIN;

-- Операция 1: Резервирование товара
UPDATE products
SET reserved_quantity = reserved_quantity + 1
WHERE product_id = 1;

SAVEPOINT reserve_product;

-- Операция 2: Создание заказа
INSERT INTO orders (order_number, customer_name, total_amount)
VALUES ('ORD004', 'Новый клиент', 50000.00);

SAVEPOINT create_order;

-- Операция 3: Списание денег
UPDATE bank_accounts
SET balance = balance - 50000
WHERE account_number = 'ACC005';

-- Проверяем, что баланс не отрицательный
DO $$
BEGIN
    IF (SELECT balance FROM bank_accounts WHERE account_number =

```

```
'ACC005') < 0 THEN
    RAISE EXCEPTION 'Недостаточно средств';
END IF;
END $$;

-- Если все ок, коммитим
COMMIT;
```

Задание 5: Обработка ошибок в транзакциях

5.1 Транзакция с обработкой исключений

```
BEGIN;

-- Пытаемся выполнить несколько операций
UPDATE bank_accounts SET balance = balance - 10000 WHERE account_number
= 'ACC001';
UPDATE bank_accounts SET balance = balance + 10000 WHERE account_number
= 'ACC999'; -- Несуществующий счет

-- Если возникла ошибка
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    -- Откатываем транзакцию
    ROLLBACK;
    -- Выводим сообщение об ошибке
    RAISE NOTICE 'Ошибка: %', SQLERRM;
END;
```

Задание 6. Самостоятельно

6.1 Реализация паттерна "Корзина покупок"

Создайте транзакцию, которая:

1. Резервирует товары на складе
2. Создает заказ
3. Списывает деньги со счета покупателя
4. Если любой шаг не удастся, откатывает все изменения

Контрольные вопросы

1. Что такое транзакция в контексте баз данных?

2. Объясните каждое из свойств ACID своими словами.
 3. В чем разница между COMMIT и ROLLBACK?
 4. Что такое точка сохранения (SAVEPOINT) и для чего она используется?
 5. Что произойдет, если не завершить транзакцию явно?
 6. Как можно обнаружить "подвисшие" транзакции?
 7. В чем разница между пессимистичной и оптимистичной блокировкой?
 8. Что такое взаимоблокировка (deadlock) и как ее избежать?
-

Требования к отчету

1. **SQL-скрипты** всех выполненных заданий
2. **Скриншоты** выполнения команд с результатами
3. **Объяснение** наблюдаемых эффектов в каждом задании
4. **Ответы на контрольные вопросы**
5. **Анализ** проблем, возникших при выполнении заданий