Bash-scripts. Работа с текстом

1. Подсчет строк, слов и символов

Напишите скрипт, который принимает текстовый файл в качестве аргумента и выводит:

- Количество строк.
- Количество слов.
- Количество символов.
  Пример:

```
./script.sh input.txt → "Строки: 10, Слова: 50, Символы: 300"
```

Подсказка: Используйте `wc`.

---

2. Поиск ключевых слов в логах

Создайте скрипт, который ищет все вхождения слова (передается как второй аргумент) в указанном файле и выводит строки с совпадениями.
Пример:

```
./script.sh /var/log/syslog "error" → "Строка 5: [ERROR] Сервис не запущен."
```

Подсказка: Используйте `grep`.

---

3. Замена текста в файле

Напишите скрипт, который заменяет все вхождения строки `old_text` на `new_text` в указанном файле.
Пример:

```
./script.sh config.txt "localhost" "127.0.0.1"
```

Подсказка: Используйте `sed -i 's/old_text/new_text/g' файл`.

---

4. Фильтрация уникальных строк

Создайте скрипт, который принимает файл со списком строк (возможно, с дубликатами) и выводит только уникальные строки в отсортированном порядке.
Пример:

```
./script.sh list.txt → "apple, banana, cherry"
```

Подсказка: Используйте `sort` и `uniq`.