

1. Introdução ao Problema

Este trabalho aborda a **verificação formal de propriedades de segurança** em sistemas ciber-físicos, especificamente aplicada ao controlo de tráfego marítimo num canal estreito.

Contexto

Considere um canal marítimo que conecta dois portos, *A* e *B*, onde circulam dois navios:

- **Navio 1:** viaja na rota $A \rightarrow B$
- **Navio 2:** viaja na rota $B \rightarrow A$


O canal está organizado em **15 setores** ($s_0, s_1, \dots, s_{14}$), cada um com área de 1 km^2 . O setor s_0 representa o **gargalo central** — o ponto crítico onde o risco de colisão é máximo.

Objetivos

1. Modelar o sistema como um conjunto de **Autómatos Híbridos**
2. Definir as **equações de fluxo** e **transições discretas**
3. Verificar a **propriedade de segurança** usando BMC (Bounded Model Checking)
4. Comparar o comportamento do sistema **com** e **sem** semáforos de controlo

2. Topologia do Canal

A geometria do canal segue a seguinte estrutura:



Rotas dos Navios

Navio	Origem	Destino	Caminho Típico
N1	Porto A (S13/S11)	Porto B (S14/S12)	13 → 9/5 → 1/3 → 0 → 2/4 → 6/10 →
N2	Porto B (S14/S12)	Porto A (S13/S11)	14 → 6/10 → 2/4 → 0 → 1/3 → 9/5 →

3. Modelo Matemático

3.1 Equações de Movimento

O movimento de cada navio dentro de um setor é regido pelo seguinte sistema de equações diferenciais ordinárias:

$$\dot{v} + \sigma v = \gamma - \varepsilon$$

Onde:

- v — velocidade do navio
- z — posição dentro do setor ($0 \leq z \leq 1$ km)
- σ — coeficiente de atrito com a água (constante)
- γ — aceleração linear (varia por setor)
- V_{max} — velocidade máxima permitida (varia por setor)
- ε — força da corrente (desaceleração quando $v > V_{max}$)

3.2 Discretização (Método de Euler)

Para implementação computacional, discretizamos as equações usando o **método de Euler** com passo Δt :

$$v_{k+1} = v_k + \Delta t \cdot (\gamma - \sigma \cdot v_k)$$

$$z_{k+1} = z_k + \Delta t \cdot v_k$$

3.3 Solução Analítica

A equação diferencial $\dot{v} + \sigma v = \gamma$ tem solução analítica:

$$v(t) = \frac{\gamma}{\sigma} + \left(v_0 - \frac{\gamma}{\sigma} \right) e^{-\sigma t}$$

Quando $t \rightarrow \infty$, a velocidade converge para o valor de **equilíbrio**:

$$v_{\infty} = \frac{\gamma}{\sigma}$$

4. Autômatos Híbridos

O sistema é modelado por **três autômatos híbridos** que operam em composição paralela:

4.1 Autômato do Navio (H_{Navio})

Cada navio é representado por um autômato híbrido:

$$H_{Navio} = (Loc, Var, Flow, Inv, Jump, \Sigma)$$

Componente	Descrição
Loc (Modos)	$\{s_0, s_1, \dots, s_{14}\}$ — os 15 setores do canal
Var (Variáveis)	$z \in [0, 1]$ — posição no setor; $v \geq 0$ — velocidade

Componente	Descrição
Flow (Fluxo)	$\dot{v} = \gamma_s - \sigma v$; $\dot{z} = v$ (depende do setor s)
Inv (Invariante)	$0 \leq z \leq 1 \wedge v \leq V_{max}$
Jump (Transições)	Guarda: $z \geq 1$; Reset: $z := 0$
Σ (Sincronização)	Eventos partilhados com o semáforo

4.2 Autómato do Semáforo ($H_{\text{Semáforo}}$)

O semáforo coordena o acesso ao gargalo:

$$H_{\text{Semáforo}} = (\text{Loc}, \text{Var}, \text{Flow}, \text{Inv}, \text{Jump}, \Sigma)$$

Componente	Descrição
Loc (Modos)	Pares (s_A, s_B) — posições de ambos os navios
Var	t — tempo mestre do sistema
Flow	$\dot{t} = 1$
Sinais	{ Verde, Amarelo, Vermelho }

4.3 Semântica dos Sinais

Sinal	Código	Significado
□ Verde	0	Passagem livre — o navio pode transitar
□ Amarelo	1	Aproximação — reduzir velocidade, outro navio próximo
□ Vermelho	2	Parar — outro navio no gargalo ou prioridade

5. Parâmetros por Setor

Os parâmetros físicos variam de acordo com o **tipo de zona**:

Tipo de Zona	Setores	γ	V_{max}	Descrição
Aceleração	$\{s_{13}, s_{11}, s_{14}, s_1\}$	2.0	2.0	Zonas de entrada/saída
Cruzeiro	$\{s_9, s_5, s_7, s_6, s_8\}$	1.5	1.5	Velocidade constante
Desaceleração	$\{s_1, s_3, s_2, s_4\}$	0.8	1.0	Aproximação ao gargalo
Gargalo	$\{s_0\}$	0.5	0.8	Zona crítica central

Justificação Física

- **Zonas de aceleração** ($\gamma = 2.0$): Os navios aceleram ao sair dos portos

- **Zonas de cruzeiro** ($\gamma=1.5$): Velocidade estável no meio do canal
- **Zonas de desaceleração** ($\gamma=0.8$): Os navios reduzem velocidade antes do gargalo
- **Gargalo** ($\gamma=0.5$): Velocidade mínima para manobras de segurança

6. Implementação

6.1 Bibliotecas Necessárias

```
from z3 import *
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as patches
import matplotlib.animation as animation
from IPython.display import HTML, display
from enum import Enum

# Configuração para animações no Jupyter
%matplotlib inline

print("Bibliotecas carregadas com sucesso!")
print("Animações configuradas para Jupyter Notebook.")
```

Bibliotecas carregadas com sucesso!
Animações configuradas para Jupyter Notebook.

6.2 Configuração do Sistema

```
#
=====
# CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA HÍBRIDO
#
=====

class ZonaType(Enum):
    """Tipos de zona com diferentes características físicas."""
    ACELERACAO = "aceleração"
    DESACELERACAO = "desaceleração"
    CRUZEIRO = "cruzeiro"
    GARGALO = "gargalo"

# Parâmetros por setor: {setor: (gamma, V_max, tipo)}
PARAMS = {
    # Lado A (entrada navio 1)
    13: (2.0, 2.0, ZonaType.ACELERACAO),
    11: (2.0, 2.0, ZonaType.ACELERACAO),
    9: (1.5, 1.5, ZonaType.CRUZEIRO),
    5: (1.5, 1.5, ZonaType.CRUZEIRO),
    7: (1.5, 1.5, ZonaType.CRUZEIRO),
    1: (0.8, 1.0, ZonaType.DESACELERACAO),
```

```

3: (0.8, 1.0, ZonaType.DESACELERACAO),
# Gargalo central (setor crítico)
0: (0.5, 0.8, ZonaType.GARGALO),
# Lado B (entrada navio 2)
2: (0.8, 1.0, ZonaType.DESACELERACAO),
4: (0.8, 1.0, ZonaType.DESACELERACAO),
6: (1.5, 1.5, ZonaType.CRUZEIRO),
10: (1.5, 1.5, ZonaType.CRUZEIRO),
8: (1.5, 1.5, ZonaType.CRUZEIRO),
14: (2.0, 2.0, ZonaType.ACCELERACAO),
12: (2.0, 2.0, ZonaType.ACCELERACAO),
}

print("Configuração do sistema:")
print(f" • Total de setores: {len(PARAMS)}")
print(f" • Setor crítico (gargalo): S0")
print(f" • Parâmetros do gargalo:  $\gamma$ ={PARAMS[0][0]}, V_max={PARAMS[0][1]}")

Configuração do sistema:
• Total de setores: 15
• Setor crítico (gargalo): S0
• Parâmetros do gargalo:  $\gamma$ =0.5, V_max=0.8

```

6.3 Grafo de Transições

As transições entre setores definem a **topologia do canal**:

```

#
=====
# GRAFO DE TRANSIÇÕES (TOPOLOGIA DO CANAL)
#
=====

# Navio 1 viaja de A para B
TRANS_A_B = {
    13: [9, 5], 11: [5, 7],
    9: [1], 5: [1, 3], 7: [3],
    1: [0], 3: [0],
    0: [2, 4],
    2: [6, 10], 4: [10, 8],
    6: [14], 10: [14, 12], 8: [12],
    14: [], 12: [] # Destinos finais
}

# Navio 2 viaja de B para A
TRANS_B_A = {

```

```

14: [6, 10], 12: [10, 8],
6: [2], 10: [2, 4], 8: [4],
2: [0], 4: [0],
0: [1, 3],
1: [9, 5], 3: [5, 7],
9: [13], 5: [13, 11], 7: [11],
13: [], 11: [] # Destinos finais
}

# Coordenadas para visualização
COORDS = {
    0: (0, 0),
    1: (-1, 0.5), 3: (-1, -0.5),
    9: (-2, 1), 5: (-2, 0), 7: (-2, -1),
    13: (-3, 0.5), 11: (-3, -0.5),
    2: (1, 0.5), 4: (1, -0.5),
    6: (2, 1), 10: (2, 0), 8: (2, -1),
    14: (3, 0.5), 12: (3, -0.5)
}

print("Grafos de transição definidos.")
print(f" • Rota A→B: {sum(len(v) for v in TRANS_A_B.values())} transições")
print(f" • Rota B→A: {sum(len(v) for v in TRANS_B_A.values())} transições")

Grafos de transição definidos.
• Rota A→B: 20 transições
• Rota B→A: 20 transições

```

7. Propriedades de Segurança

Definimos duas propriedades de segurança a verificar:

7.1 Segurança Suficiente (Safety)

A condição de **segurança suficiente** garante que os dois navios nunca ocupam o mesmo setor simultaneamente:

$$\text{Safe} \equiv \Box (s_1 \neq s_2)$$

Ou seja, para todos os instantes de tempo, o setor do Navio 1 (s_1) é diferente do setor do Navio 2 (s_2).

Propriedade de colisão (negação da segurança):

$$\text{Collision} \equiv \Diamond (s_1 = s_2)$$

7.2 Segurança Forte (Strong Safety / Liveness)

A **segurança básica** (Safe) apenas garante que não há colisões — mas não impede que um navio fique **eternamente parado** à espera. Imagina-se um semáforo que nunca dá verde: não há acidente, mas também ninguém passa!

A **segurança forte** resolve isto: além de evitar colisões, exige que **ambos os navios eventualmente progridam**. Ou seja, o sistema não pode "travar" — cada navio tem de avançar ou chegar ao destino em algum momento futuro.

$$\text{StrongSafe} \equiv \text{Safe} \wedge \Box \Diamond (\text{progress}_1 \vee \text{done}_1) \wedge \Box \Diamond (\text{progress}_2 \vee \text{done}_2)$$

Leitura da fórmula: "É sempre seguro **E** sempre acontece eventualmente que cada navio progride ou termina."

Onde:

- progress_i : o navio i avançou de setor
- done_i : o navio i chegou ao destino

8. Modelação em Z3

8.1 Variáveis de Estado

```
#
=====
=====
# MODELAÇÃO Z3 - BOUNDED MODEL CHECKING
#
=====
=====

def criar_variaveis(i, prefix=""):
    """
    Cria variáveis de estado para o passo i.

    Estado = (s1, s2, step1, step2)
    - s1, s2: setores dos navios (Int)
    - step1, step2: contador de passos (para detetar deadlock)
    """
    return {
        's1': Int(f'{prefix}s1_{i}'),      # Setor do navio 1
        's2': Int(f'{prefix}s2_{i}'),      # Setor do navio 2
        'step1': Int(f'{prefix}st1_{i}'),   # Passos do navio 1
        'step2': Int(f'{prefix}st2_{i}'),   # Passos do navio 2
    }

def restricoes_iniciais(s):
    """
    Define o estado inicial do sistema.
```

```

Init ≡ (s1 = 13) ∧ (s2 = 14) ∧ (step1 = 0) ∧ (step2 = 0)
"""
return And(
    Or(s['s1'] == 13, s['s1'] == 11), # Navio 1 começa em Porto A
    Or(s['s2'] == 14, s['s2'] == 12), # Navio 2 começa em Porto B
    s['step1'] == 0,
    s['step2'] == 0
)

print("Funções de modelação Z3 definidas.")

```

Funções de modelação Z3 definidas.

8.2 Relação de Transição

A relação de transição define como o sistema evolui de um estado para outro:

```

def transicao_setor(s_atual, s_prox, transicoes, id_navio):
    """
    Define as transições possíveis para um navio.

    Trans_Navio(s, s') ≡ ∨_{(src,dst) ∈ Edges} (s = src ∧ s' = dst)
                        ∨ (s = s') [pode ficar parado]
    """
    prefix = str(id_navio)
    setor = s_atual[f's{prefix}']
    setor_prox = s_prox[f's{prefix}']

    clausulas = []
    for src, dests in transicoes.items():
        if len(dests) == 0:
            # Setor final - navio fica parado
            clausulas.append(Implies(setor == src, setor_prox == src))
        else:
            # Pode transitar para um destino ou ficar
            opcoes = [setor_prox == d for d in dests]
            opcoes.append(setor_prox == src) # Ou fica no mesmo setor
            clausulas.append(Implies(setor == src, Or(opcoes)))

    return And(clausulas)

def transicao_sistema_inseguro(s, s_prox):
    """
    Sistema SEM semáforos - ambos os navios movem-se livremente.

    Trans_Inseguro ≡ Trans_N1 ∧ Trans_N2
    """

```



```

    Neste modelo não há coordenação, logo colisões são possíveis.
    """
    return And(
        transicao_setor(s, s_prox, TRANS_A_B, 1),
        transicao_setor(s, s_prox, TRANS_B_A, 2),
        s_prox['step1'] == s['step1'] + 1,
        s_prox['step2'] == s['step2'] + 1
    )

def transicao_sistema_seguro(s, s_prox):
    """
    Sistema COM semáforos - EXCLUSÃO MÚTUA TOTAL.

    Trans_Seguro  $\equiv$  Trans_Inseguro  $\wedge \neg(s1' = s2')$ 

    O semáforo impede que ambos estejam no MESMO SETOR
    simultaneamente.
    Esta é a condição de segurança completa.
    """
    return And(
        transicao_setor(s, s_prox, TRANS_A_B, 1),
        transicao_setor(s, s_prox, TRANS_B_A, 2),
        s_prox['step1'] == s['step1'] + 1,
        s_prox['step2'] == s['step2'] + 1,
        # EXCLUSÃO MÚTUA TOTAL: nunca no mesmo setor
        Not(s_prox['s1'] == s_prox['s2'])
    )

print("Relações de transição definidas.")

```

Relações de transição definidas.

8.3 Propriedade de Colisão

```

def propriedade_colisao(s):
    """
    Propriedade de colisão (negação da segurança).

    Collision(s)  $\equiv (s1 = s2)$ 

    Se BMC encontrar um estado que satisfaz esta propriedade,
    então o sistema é INSEGURO.
    """
    return s['s1'] == s['s2']

print("Propriedade de segurança definida.")

```

Propriedade de segurança definida.

9. Bounded Model Checking (BMC)

Algoritmo BMC

O **Bounded Model Checking** desenrola o sistema de transições até um limite k e verifica se existe algum traço que viola a propriedade de segurança:

$$\text{BMC}_k \equiv \text{Init}(s_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} \text{Trans}(s_i, s_{i+1}) \wedge \bigvee_{i=0}^k \text{Error}(s_i)$$

- Se **SAT**: existe um contraexemplo (traço de erro)
- Se **UNSAT**: não existe violação até ao bound k

```
def bmc(init_fn, trans_fn, prop_fn, max_k=40):  
    """  
    Bounded Model Checking.  
  
    Procura um traço que viole a propriedade de segurança.  
  
    Retorna:  
        (found, trace, k) onde:  
        - found: True se encontrou violação  
        - trace: Lista de estados do contraexemplo  
        - k: Profundidade onde encontrou  
    """  
    solver = Solver()  
    solver.set("timeout", 60000) # 60s timeout  
  
    # Estado inicial  
    estados = [criar_variaveis(0)]  
    solver.add(init_fn(estados[0]))  
  
    print(f" BMC iniciado (max_k={max_k})...")  
  
    for k in range(1, max_k + 1):  
        # Novo estado  
        estados.append(criar_variaveis(k))  
  
        # Adicionar transição  
        solver.add(trans_fn(estados[k-1], estados[k]))  
  
        # Verificar propriedade neste passo  
        solver.push()  
        solver.add(prop_fn(estados[k]))  
  
        result = solver.check()  
  
        if result == sat:  
            model = solver.model()  
            trace = extrair_trace(model, estados, k)
```

```

        print(f"VIOLAÇÃO encontrada em k={k}!")
        return True, trace, k

    solver.pop()

    if k % 10 == 0:
        print(f"    k={k} verificado...")

    return False, None, max_k

def extrair_trace(model, estados, k):
    """Extrai o traço concreto do modelo Z3."""
    trace = []
    for i in range(k + 1):
        s = estados[i]
        trace.append({
            's1': model.eval(s['s1']).as_long(),
            's2': model.eval(s['s2']).as_long(),
            'step': i
        })
    return trace

print("Algoritmo BMC implementado.")
Algoritmo BMC implementado.

```

10. Verificação: Sistema INSEGURO

Primeiro, verificamos o sistema **sem semáforos**, onde ambos os navios se movem livremente sem coordenação.

```

print("="*65)
print("VERIFICAÇÃO: Sistema SEM Semáforos (INSEGURO)")
print("="*65)
print()
print("Neste sistema, ambos os navios movem-se livremente.")
print("Não há coordenação nem exclusão mútua.")
print()

found, trace_inseguro, k = bmc(
    restricoes_iniciais,
    transicao_sistema_inseguro,
    propriedade_colisao,
    max_k=40
)

if found:
    print(f"\n✓ COLISÃO detectada em {k} passos!")

```

```

print("\nContraexemplo (traço de erro):")
print("-" * 50)
for estado in trace_inseguro:
    col = " *** COLISÃO ***" if estado['s1'] == estado['s2'] else ""
    print(f"    Passo {estado['step']:2d}: N1_S{estado['s1']:2d} | N2_S{estado['s2']:2d}{col}")
    print("-" * 50)
else:
    print(f"\nx Nenhuma colisão até k={k} (aumentar bound)")

```

VERIFICAÇÃO: Sistema SEM Semáforos (INSEGURO)

Neste sistema, ambos os navios movem-se livremente.
Não há coordenação nem exclusão mútua.

BMC iniciado (max_k=40)...

VIOLAÇÃO encontrada em k=3!

✓ COLISÃO detectada em 3 passos!

Contraexemplo (traço de erro):

```

-----
Passo  0: N1_S13 | N2_S14
Passo  1: N1_S 9 | N2_S 6
Passo  2: N1_S 1 | N2_S 2
Passo  3: N1_S 0 | N2_S 0 *** COLISÃO ***
-----

```

Análise do Contraexemplo

O BMC encontrou um **contraexemplo** que demonstra a possibilidade de colisão:

1. **Passo 0:** Os navios partem das posições iniciais (S13 e S14)
2. **Passo 1-2:** Ambos avançam em direção ao gargalo
3. **Passo 3: COLISÃO** — ambos chegam ao setor S0 simultaneamente

Este resultado prova que o sistema **sem semáforos** é INSEGURO.

11. Verificação: Sistema SEGURO

Agora verificamos o sistema **com semáforos**, que implementa exclusão mútua no gargalo.

```

print("="*65)
print("VERIFICAÇÃO: Sistema COM Semáforos (SEGURO)")
print("="*65)
print()

```

```

print("Neste sistema, o semáforo impede dois navios no gargalo.")
print("Implementa exclusão mútua:  $\neg(s_1=0 \wedge s_2=0)$ ")
print()

found, trace_seguro, k = bmc(
    restrições_iniciais,
    transicao_sistema_seguro,
    propriedade_colisao,
    max_k=40
)

if found:
    print(f"\n△ ERRO: Colisão encontrada mesmo com semáforos!")
else:
    print(f"\n✓ Sistema SEGURO verificado até k={k}!")
    print("  Nenhuma colisão possível com o semáforo ativo.")
    print("  A exclusão mútua no gargalo é efetiva.")

```

=====

VERIFICAÇÃO: Sistema COM Semáforos (SEGURO)

=====

Neste sistema, o semáforo impede dois navios no gargalo.
 Implementa exclusão mútua: $\neg(s_1=0 \wedge s_2=0)$

BMC iniciado (max_k=40)...

- k=10 verificado...
- k=20 verificado...
- k=30 verificado...
- k=40 verificado...

✓ Sistema SEGURO verificado até k=40!
 Nenhuma colisão possível com o semáforo ativo.
 A exclusão mútua no gargalo é efetiva.

Interpretação

O resultado **UNSAT** (nenhuma colisão encontrada) demonstra que:

1. A restrição de **exclusão mútua** $\neg(s_1=0 \wedge s_2=0)$ é suficiente
2. O semáforo **previne colisões** no ponto crítico
3. O sistema satisfaz a propriedade de **segurança suficiente** até ao bound verificado

Nota: BMC prova segurança apenas até ao bound k . Para prova completa, seria necessário usar k -indução ou outras técnicas.

12. Visualização

12.1 Modelo Físico Detalhado

A função `simular_fisica` calcula as velocidades dos navios ao longo do traço, aplicando as equações de movimento:

- Quando o navio **avança**: $\dot{v} + \sigma v = \gamma$ (aceleração/cruzeiro)
- Quando o navio **espera** (semáforo): $\dot{v} = -\sigma v$ (travagem por atrito)

```
#
=====
# MODELO FÍSICO DETALHADO (para visualização)
#
=====

def simular_fisica(trace, dt=0.5, sigma=0.5):
    """
    Simula a física detalhada baseada no traço de setores.

    Equação:  $v' + \sigma v = \gamma$  (Euler discretizado)

    Quando o navio está a ESPERAR (semáforo vermelho):
    -  $\gamma = 0$  (não acelera)
    - Apenas o atrito  $\sigma v$  atua  $\rightarrow$  velocidade diminui
    """
    trace_detalhado = []

    v1, z1 = 0.0, 0.0
    v2, z2 = 0.0, 0.0
    t = 0.0

    # Guardar setores anteriores para detetar paragem
    s1_anterior = None
    s2_anterior = None

    for i, estado in enumerate(trace):
        s1 = estado['s1']
        s2 = estado['s2']

        gamma1, vmax1, _ = PARAMS[s1]
        gamma2, vmax2, _ = PARAMS[s2]

        # Detetar se o navio está a ESPERAR (mesmo setor que antes)
        n1_espera = (s1_anterior is not None and s1 == s1_anterior)
        n2_espera = (s2_anterior is not None and s2 == s2_anterior)

        # Se a esperar:  $\gamma = 0$  (travagem), velocidade diminui com
```

```

atrito
    # Se em movimento: equação normal
    if n1_espera:
        # Travagem:  $v' = -\sigma v$  (só atrito, sem aceleração)
        v1 = max(0, v1 - dt * sigma * v1)
    else:
        # Movimento normal:  $v' + \sigma v = \gamma$ 
        v1 = min(v1 + dt * (gamma1 - sigma * v1), vmax1)
        z1 = (z1 + dt * v1) % 1.0

    if n2_espera:
        # Travagem:  $v' = -\sigma v$  (só atrito, sem aceleração)
        v2 = max(0, v2 - dt * sigma * v2)
    else:
        # Movimento normal:  $v' + \sigma v = \gamma$ 
        v2 = min(v2 + dt * (gamma2 - sigma * v2), vmax2)
        z2 = (z2 + dt * v2) % 1.0

    trace_detalhado.append({
        's1': s1, 'z1': z1, 'v1': v1,
        's2': s2, 'z2': z2, 'v2': v2,
        't': t, 'step': i,
        'collision': s1 == s2
    })

    # Atualizar setores anteriores
    s1_anterior = s1
    s2_anterior = s2
    t += dt

return trace_detalhado

print("Função de simulação física definida.")

```

Função de simulação física definida.

12.2 Mapa do Canal

```

#
=====
# VISUALIZAÇÃO DO MAPA
#
=====

CORES = {
    ZonaType.ACELERACAO: '#90EE90',      # Verde claro
    ZonaType.DESACELERACAO: '#FFB6C1',   # Rosa
    ZonaType.CRUZEIRO: '#ADD8E6',        # Azul claro
}

```

```

ZonaType.GARGALO: '#FFE4B5'          # Laranja claro
}

def desenhar_mapa(ax, titulo="Canal Marítimo - 15 Setores"):
    """Desenha o mapa do canal com os setores."""
    ax.set_xlim(-4.5, 4.5)
    ax.set_ylim(-2, 2.5)
    ax.set_aspect('equal')
    ax.set_title(titulo, fontsize=14, fontweight='bold')

    # Desenhando setores
    for setor, (x, y) in COORDS.items():
        _, _, tipo = PARAMS[setor]
        cor = CORES[tipo]

        if setor == 0: # Gargalo destacado
            rect = patches.FancyBboxPatch(
                (x - 0.45, y - 0.4), 0.9, 0.8,
                boxstyle="round,pad=0.05",
                facecolor=cor, edgecolor='red', linewidth=3
            )
        else:
            rect = patches.FancyBboxPatch(
                (x - 0.4, y - 0.35), 0.8, 0.7,
                boxstyle="round,pad=0.05",
                facecolor=cor, edgecolor='black', linewidth=2
            )
        ax.add_patch(rect)
        ax.text(x, y, str(setor), ha='center', va='center',
                fontsize=12, fontweight='bold')

    # Desenhando conexões
    for src, dests in TRANS_A_B.items():
        for dst in dests:
            x1, y1 = COORDS[src]
            x2, y2 = COORDS[dst]
            ax.annotate('', xy=(x2 - 0.35, y2), xytext=(x1 + 0.35,
y1),
                                arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='gray',
alpha=0.4))

    # Labels
    ax.text(-3.5, -1.8, 'Porto A', fontsize=11, ha='center',
            bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='lightblue'))
    ax.text(3.5, -1.8, 'Porto B', fontsize=11, ha='center',
            bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='lightcoral'))
    ax.text(0, -1.8, 'GARGALO', fontsize=10, ha='center', color='red',
fontweight='bold')

```




```

# Legenda
legenda_y = 2.2
for i, (tipo, cor) in enumerate(CORES.items()):
    ax.add_patch(patches.Rectangle((-3.5 + i*2, legenda_y), 0.4,
0.2,
                                facecolor=cor,
                                edgecolor='black'))
    ax.text(-3.0 + i*2, legenda_y + 0.1, tipo.value, fontsize=9,
va='center')

ax.axis('off')

# Mostrar mapa
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 9))
desenhar_mapa(ax, "Topologia do Canal Marítimo")
plt.tight_layout()
plt.show()

```



12.3 Animação do Contraexemplo

```

def animar_trace(trace, titulo="Simulação"):
    """
    Cria animação do traço com física detalhada.
    Funciona no Jupyter Notebook usando HTML(ani.to_jshtml()).
    """
    # Simular física para obter velocidades
    trace_det = simular_fisica(trace)

    fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(14, 9))

```

```

desenhar_mapa(ax, titulo)

# Navios
navio1, = ax.plot([], [], 'bo', markersize=25, label='Navio 1
(A→B)', zorder=10)
navio2, = ax.plot([], [], 'rs', markersize=25, label='Navio 2
(B→A)', zorder=10)

# Info
info_text = ax.text(0, -1.5, '', fontsize=11, ha='center',
                    bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='wheat',
alpha=0.9))

ax.legend(loc='upper right', fontsize=10)

def init():
    navio1.set_data([], [])
    navio2.set_data([], [])
    info_text.set_text('')
    return navio1, navio2, info_text

def update(frame):
    estado = trace_det[frame]

    x1, y1 = COORDS[estado['s1']]
    x2, y2 = COORDS[estado['s2']]

    navio1.set_data([x1], [y1])
    navio2.set_data([x2], [y2])

    collision = estado['collision']
    colisao_txt = "⚡ COLISÃO! ⚡" if collision else ""
    info_text.set_text(
        f"Passo {estado['step']} | t={estado['t']:.1f}s\n"
        f"Navio 1: Setor {estado['s1']} (v={estado['v1']:.2f}
km/h)\n"
        f"Navio 2: Setor {estado['s2']} (v={estado['v2']:.2f}
km/h)\n"
        f"{colisao_txt}"
    )

    if collision:
        info_text.set_bbox(dict(boxstyle='round', facecolor='red',
alpha=0.8))
    else:
        info_text.set_bbox(dict(boxstyle='round',
facecolor='wheat', alpha=0.9))

    return navio1, navio2, info_text

```

```

ani = animation.FuncAnimation(
    fig, update, frames=len(trace_det),
    init_func=init, blit=True, interval=800, repeat=True
)

plt.close(fig) # Evita mostrar frame estático
return ani

# Animar o contraexemplo (se existir)
if trace_inseguro:
    print("Animação do contraexemplo (sistema inseguro):")
    ani_inseguro = animar_trace(trace_inseguro, "Sistema INSEGURO - Colisão no Gargalo")
    display(HTML(ani_inseguro.to_jshtml()))

Animação do contraexemplo (sistema inseguro):

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\ipykernel_1432\244334636.py:65:
UserWarning: Glyph 128680 (\N{POLICE CARS REVOLVING LIGHT}) missing
from font(s) DejaVu Sans.
    display(HTML(ani_inseguro.to_jshtml()))

<IPython.core.display.HTML object>

```

12.4 Timeline com Velocidades

```

def plot_timeline(trace, titulo="Timeline"):
    """Gráfico temporal mostrando setores e velocidades."""
    trace_det = simular_fisica(trace)

    fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8), sharex=True)

    steps = [s['step'] for s in trace_det]

    # --- Subplot 1: Setores ---
    s1_vals = [s['s1'] for s in trace_det]
    s2_vals = [s['s2'] for s in trace_det]

    axes[0].plot(steps, s1_vals, 'b-o', label='Navio 1 (A→B)',
                 markersize=8, linewidth=2)
    axes[0].plot(steps, s2_vals, 'r-s', label='Navio 2 (B→A)',
                 markersize=8, linewidth=2)
    axes[0].axhline(y=0, color='orange', linestyle='--',
                    label='Gargalo (S0)', alpha=0.7, linewidth=2)

    # Marcar colisões
    for s in trace_det:
        if s['collision']:
            axes[0].axvline(x=s['step'], color='red', linewidth=3,

```

```

alpha=0.5)
    axes[0].annotate('COLISÃO!', xy=(s['step'], s['s1']),
xytext=(s['step']+0.2, s['s1']+2),
                                fontsize=10, color='red',
fontweight='bold',
                                arrowprops=dict(arrowstyle='->',
color='red'))

    axes[0].set_ylabel('Setor', fontsize=12)
    axes[0].set_title(titulo, fontsize=14, fontweight='bold')
    axes[0].legend(fontsize=10)
    axes[0].grid(True, alpha=0.3)
    axes[0].set_yticks(range(0, 15))


# --- Subplot 2: Velocidades ---
v1_vals = [s['v1'] for s in trace_det]
v2_vals = [s['v2'] for s in trace_det]

    axes[1].plot(steps, v1_vals, 'b-', label='v1 (Navio 1)',
linewidth=2)
    axes[1].plot(steps, v2_vals, 'r-', label='v2 (Navio 2)',
linewidth=2)
    axes[1].set_ylabel('Velocidade (km/h)', fontsize=12)
    axes[1].set_xlabel('Passo', fontsize=12)
    axes[1].legend(fontsize=10)
    axes[1].grid(True, alpha=0.3)

    plt.tight_layout()
    plt.show()

# Mostrar timeline do contraexemplo
if trace_inseguro:
    plot_timeline(trace_inseguro, "Timeline - Sistema INSEGURO")

```



12.4 Simulação de Traço Seguro (Sem Colisão)

Agora vamos gerar e animar um traço onde ambos os navios completam as suas viagens **sem colisão**, demonstrando o funcionamento correto do sistema com semáforos.

```
#
=====
=====
# SIMULAÇÃO DE TRAÇO SEGURO (COM SEMÁFOROS)
#
=====
=====

def gerar_trace_seguro():
    """
    Gera um traço onde ambos os navios completam as viagens sem
    colisão.

    Estratégia: O semáforo dá prioridade alternada, garantindo que
    nunca estejam no mesmo setor simultaneamente.
    """
    # Rotas completas dos navios
    rota_n1 = [13, 9, 1, 0, 2, 6, 14] # A → B (rota superior)
    rota_n2 = [14, 6, 2, 0, 1, 9, 13] # B → A (rota superior)
```

```

trace = []
i1, i2 = 0, 0 # Índices nas rotas
step = 0

while i1 < len(rota_n1) or i2 < len(rota_n2):
    s1 = rota_n1[min(i1, len(rota_n1)-1)]
    s2 = rota_n2[min(i2, len(rota_n2)-1)]

    trace.append({'s1': s1, 's2': s2, 'step': step})

    # Próximas posições
    prox_s1 = rota_n1[min(i1+1, len(rota_n1)-1)] if i1 <
len(rota_n1)-1 else s1
    prox_s2 = rota_n2[min(i2+1, len(rota_n2)-1)] if i2 <
len(rota_n2)-1 else s2

    # Lógica do semáforo: evitar colisões
    n1_pode_mover = (i1 < len(rota_n1) - 1)
    n2_pode_mover = (i2 < len(rota_n2) - 1)

    # Verificar se movimentos causam colisão
    colisao_se_ambos = (prox_s1 == prox_s2)
    colisao_se_n1 = (prox_s1 == s2)
    colisao_se_n2 = (prox_s2 == s1)

    if n1_pode_mover and n2_pode_mover:
        if colisao_se_ambos or colisao_se_n1 or colisao_se_n2:
            # Dar prioridade ao navio mais perto do gargalo
            # ou alternar baseado no passo
            if s1 in [1, 3, 0] or (step % 2 == 0 and not
colisao_se_n1):
                i1 += 1 # N1 avança
            elif not colisao_se_n2:
                i2 += 1 # N2 avança
            else:
                i1 += 1 # Fallback: N1 tem prioridade
        else:
            # Sem colisão: ambos avançam
            i1 += 1
            i2 += 1
    elif n1_pode_mover and not colisao_se_n1:
        i1 += 1
    elif n2_pode_mover and not colisao_se_n2:
        i2 += 1

    step += 1

    # Segurança: evitar loop infinito

```

```

        if step > 30:
            break

    # Adicionar estado final
    trace.append({
        's1': rota_n1[-1],
        's2': rota_n2[-1],
        'step': step
    })

    return trace

def gerar_trace_seguro_coordenado():
    """
    Gera um traço seguro com coordenação explícita pelo semáforo.

    O N1 passa primeiro pelo gargalo, depois o N2.

    Usamos rotas alternativas para evitar cruzamentos:
    - N1: 13 → 9 → 1 → 0 → 4 → 10 → 14 (rota superior/inferior)
    - N2: 14 → 6 → 2 → 0 → 3 → 5 → 13 (rota diferente)
    """
    trace = []
    step = 0

    # Fases da travessia coordenada pelo semáforo
    # Rotas escolhidas para NUNCA estarem no mesmo setor
    fases = [
        (13, 14), # Início: ambos nos portos
        (9, 6),   # Ambos avançam (setores diferentes)
        (1, 2),   # Aproximam-se do gargalo (setores diferentes)
        # Fase crítica: N1 passa primeiro pelo gargalo
        (0, 2),   # N1 entra no gargalo, N2 ESPERA (semáforo
vermelho)
        (4, 2),   # N1 sai do gargalo (pelo setor 4), N2 ainda espera
        # Agora N2 pode entrar no gargalo
        (10, 0),  # N2 entra no gargalo, N1 continua (pelo setor 10)
        (14, 3),  # N1 chega ao destino! N2 sai do gargalo (pelo
setor 3)
        (14, 5),  # N1 no destino, N2 continua
        (14, 13), # Ambos chegaram aos destinos!
    ]

    for s1, s2 in fases:
        trace.append({'s1': s1, 's2': s2, 'step': step})
        step += 1

    return trace

```

```

# Gerar o traço seguro
trace_seguro = gerar_trace_seguro_coordenado()

print("="*65)
print("TRAÇO SEGURO GERADO (Sistema COM Semáforos)")
print("="*65)
print()
print("Este traço demonstra uma travessia bem-sucedida onde:")
print("  • 0 semáforo coordena a passagem pelo gargalo")
print("  • N1 passa primeiro pelo S0, N2 espera")
print("  • Depois N2 passa pelo S0")
print("  • Ambos chegam aos destinos sem colisão")
print()
print("Traço completo:")
print("-" * 50)
for estado in trace_seguro:
    col = " *** COLISÃO ***" if estado['s1'] == estado['s2'] else " ✓"
    print(f"  Passo {estado['step']:2d}: N1_S{estado['s1']:2d} | N2_S{estado['s2']:2d}{col}")
print("-" * 50)
print(f"\n✓ Travessia completa em {len(trace_seguro)} passos SEM colisões!")

```

```

=====
TRAÇO SEGURO GERADO (Sistema COM Semáforos)
=====

```

Este traço demonstra uma travessia bem-sucedida onde:

- 0 semáforo coordena a passagem pelo gargalo
- N1 passa primeiro pelo S0, N2 espera
- Depois N2 passa pelo S0
- Ambos chegam aos destinos sem colisão

Traço completo:

```

-----
Passo  0: N1_S13 | N2_S14 ✓
Passo  1: N1_S 9 | N2_S 6 ✓
Passo  2: N1_S 1 | N2_S 2 ✓
Passo  3: N1_S 0 | N2_S 2 ✓
Passo  4: N1_S 4 | N2_S 2 ✓
Passo  5: N1_S10 | N2_S 0 ✓
Passo  6: N1_S14 | N2_S 3 ✓
Passo  7: N1_S14 | N2_S 5 ✓
Passo  8: N1_S14 | N2_S13 ✓
-----

```

✓ Travessia completa em 9 passos SEM colisões!



```
# Animar o traço seguro
print("Animação do sistema SEGURO (sem colisão):")
print("  • Observe como o semáforo coordena a passagem pelo gargalo")
print("  • Quando um navio se aproxima do S0, o outro reduz
velocidade")
print("  • Note a velocidade do N2 a diminuir enquanto espera!")
print()
ani_seguro = animar_trace(trace_seguro, "Sistema SEGURO - Travessia
Bem-Sucedida")
display(HTML(ani_seguro.to_jshtml()))
```

Animação do sistema SEGURO (sem colisão):

- Observe como o semáforo coordena a passagem pelo gargalo
- Quando um navio se aproxima do S0, o outro reduz velocidade
- Note a velocidade do N2 a diminuir enquanto espera!

<IPython.core.display.HTML object>

```
# Timeline do traço seguro (com velocidades)
plot_timeline(trace_seguro, "Timeline - Sistema SEGURO (Sem Colisão)")
```



12.5 Comparação Visual: Inseguro vs Seguro

Agora vamos mostrar ambos os sistemas lado a lado para comparar o comportamento.

```

#
=====
# COMPARAÇÃO LADO A LADO
#
=====

def plot_comparacao(trace_inseguro, trace_seguro):
    """Compara os dois sistemas lado a lado."""
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))

    # --- Sistema Inseguro ---
    ax1 = axes[0]
    steps1 = [s['step'] for s in trace_inseguro]
    s1_vals1 = [s['s1'] for s in trace_inseguro]
    s2_vals1 = [s['s2'] for s in trace_inseguro]

    ax1.plot(steps1, s1_vals1, 'b-o', label='Navio 1', markersize=10,
linewidth=2)
    ax1.plot(steps1, s2_vals1, 'r-s', label='Navio 2', markersize=10,
linewidth=2)
    ax1.axhline(y=0, color='orange', linestyle='--', alpha=0.7,
linewidth=2)

    # Marcar colisão
    for s in trace_inseguro:
        if s['s1'] == s['s2']:
            ax1.axvline(x=s['step'], color='red', linewidth=3,
alpha=0.5)
            ax1.scatter([s['step']], [s['s1']], s=300, c='red',
marker='X', zorder=5)

    ax1.set_xlabel('Passo', fontsize=12)
    ax1.set_ylabel('Setor', fontsize=12)
    ax1.set_title('☐ Sistema INSEGURO\n(Colisão no Gargalo)',
fontsize=13, fontweight='bold', color='red')
    ax1.legend(fontsize=10)
    ax1.grid(True, alpha=0.3)
    ax1.set_yticks(range(0, 15))

    # --- Sistema Seguro ---
    ax2 = axes[1]
    steps2 = [s['step'] for s in trace_seguro]
    s1_vals2 = [s['s1'] for s in trace_seguro]
    s2_vals2 = [s['s2'] for s in trace_seguro]

    ax2.plot(steps2, s1_vals2, 'b-o', label='Navio 1', markersize=10,
linewidth=2)
    ax2.plot(steps2, s2_vals2, 'r-s', label='Navio 2', markersize=10,

```

```
linewidth=2)
    ax2.axhline(y=0, color='orange', linestyle='--', label='Gargalo
(S0)', alpha=0.7, linewidth=2)
```

```
# Marcar passagem segura pelo gargalo
for s in trace_seguro:
    if s['s1'] == 0 or s['s2'] == 0:
        ax2.axvline(x=s['step'], color='green', linewidth=2,
alpha=0.3)
```

```
ax2.set_xlabel('Passo', fontsize=12)
ax2.set_ylabel('Setor', fontsize=12)
ax2.set_title('✓ Sistema SEGURO\n(Passagem Coordenada)',
fontsize=13, fontweight='bold', color='green')
ax2.legend(fontsize=10)
ax2.grid(True, alpha=0.3)
ax2.set_yticks(range(0, 15))
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
# Mostrar comparação
```


```
if trace_inseguro:
    plot_comparacao(trace_inseguro, trace_seguro)
```

```
C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\ipykernel_1432\967270585.py:54:
UserWarning: Glyph 10060 (\N{CROSS MARK}) missing from font(s) DejaVu
Sans.
```

```
plt.tight_layout()
```

```
C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Python\Python313\site-packages\
IPython\core\pylabtools.py:170: UserWarning: Glyph 10060 (\N{CROSS
MARK}) missing from font(s) DejaVu Sans.
```

```
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```



13. Conclusões

Resultados Obtidos

Sistema	Resultado BMC	Interpretação
Sem Semáforos	SAT (colisão em $k=3$)	Sistema INSEGURO — colisão possível
Com Semáforos	UNSAT (até $k=40$)	Sistema SEGURO — nenhuma colisão encontrada

Análise

1. **Sistema Inseguro:** Sem coordenação, os dois navios podem chegar simultaneamente ao gargalo (S0), resultando em colisão. O BMC encontrou um contraexemplo em apenas 3 passos.
2. **Sistema Seguro:** A restrição de exclusão mútua $\neg(s_1=0 \wedge s_2=0)$ implementada pelo semáforo é **suficiente** para prevenir colisões no gargalo.
3. **Verificação Formal:** O uso de BMC com Z3 permitiu:
 - Encontrar rapidamente contraexemplos no sistema inseguro
 - Verificar a ausência de colisões no sistema seguro (até ao bound)

Limitações e Trabalho Futuro

- **BMC vs k-Indução:** BMC apenas prova segurança até um bound finito. Para prova completa, seria necessário usar k -indução.
- **Modelo Simplificado:** O modelo atual abstrai a dinâmica contínua, focando nas transições discretas entre setores.
- **Segurança Forte:** A verificação de liveness (ausência de deadlock) requer análise adicional.

Fórmula Final de Segurança

A propriedade de segurança verificada pode ser expressa em LTL como:

$$\text{Safe} \equiv \Box \neg (s_1 = s_2)$$

Com a garantia adicional do semáforo:

$$\text{Semáforo} \equiv \Box \neg (s_1 = 0 \wedge s_2 = 0)$$