Documentació ProjecteE.D.

Autors i qualificació

Quim Soler Rovira 1781851 - NIU: 1671851

Implementació utilitzada per a les estructures

Classe	Estructura	Per què
ImageFiles	set de paths	Afegits i eliminats per diferència de conjunts: O(n+m), amb llistes seria O(n·m)
ImageID	Dos dict (path → UUID i UUID → path)	Buscar en les dues direccions en O(1)
ImageData	dict UUID → metadades	Accés a les metadades en O(1)
ImageViewer	Cap (consulta ImageData)	Imprimeix les dades ja carregades, sense rellegir el PNG
Gallery	deque d'UUID	Afegir i treure pels dos extrems en O(1); una list fa pop(0) en O(n)
SearchMetadata	Recorregut + set als operadors	Cerca de subcadena en O(n); AND i OR en O(n+m)

Cerques realitzades

Prompt: portrait , art , painting , digital , fantasy .

Per model, per data, una cerca sense resultats i la cadena buida.

AND i OR entre resultats, i una galeria creada a partir d'un AND.

Galeries creades

Cyberpunk Neon (cyberpunk_neon.json): 8 imatges d'estètica cyberpunk. Fantasy Dragons (fantasy_dragons.json): 7 entrades de dracs, amb un path inexistent i paths en formats diferents per provar la validació.

Anotacions

Proves que fallen**:** Func3 3.2–3.6 (imatges falses a ImageData), Func5 5.2 i Func7 (JSON inexistent) i Func6 6.0 (un mètode d'interfície que no coneixem). No he pogut saber què esperen aquestes proves.

Diagrama

