

14 春北航《计算机网络与应用》在线作业

一、单选题（共 25 道试题，共 100 分。）

1. 在以下几种邮件操作中，（ ）是指向邮件发信人发送回信的过程。
 - A. 接受
 - B. 转发
 - C. 回复
 - D. 删除
2. 在（ ）构型中，结点通过点一点通信线路与核心结点衔接。
 - A. 环型拓扑
 - B. 网状拓扑
 - C. 树型拓扑
 - D. 星型拓扑
3. 假如疾速 Ethernet 网卡采取全双工方式，那么它能够到达的最大传输速率为（ ）。
 - A. 1000Mbps
 - B. 200Mbps
 - C. 100Mbps
 - D. 50Mbps
4. 在（ ）错误节制方式中，只会从新传输犯错的数据帧
 - A. 持续工作
 - B. 结束等候
 - C. 抉择重发
 - D. 拉回
5. 局域网中以太网采用的交换。
 - A. 分组交换技术
 - B. 报文交换技巧
 - C. 电路交换技术
 - D. 分组交换和电路交换联合技术
6. 以下关于网卡分类的描述中，毛病的是 。
 - A. 依照不同的分类办法，网卡可以分为不同的类型
 - B. 按网卡支持的计算机类型，可以分为标准网卡与 PCMCIA 网卡
 - C. 按网卡支撑的传输介质，可以分为 PCI 网卡与 ISA 网卡
 - D. 按网卡支持的传输速率，可以分为 10Mbps、100Mbps 与 1Gbps 网卡
7. Internet 中发送邮件协议是（ ）
 - A. FTP
 - B. SMTP
 - C. HTTP

D. POP

8. “商”的狭义含意指的是什么()。

- A. 交换行为
- B. 投资行为
- C. 协定行动
- D. 所有营利性行为

9. 在脉冲编码调制方法中，如果通信信道带宽为B，则采样频率与带宽的关联应。

- A. $f < 2B$
- B. $f \geq 2B$
- C. $f = B$
- D. $f = 0.5B$

10. 在脉冲编码调制方法中，首先要进行的步骤是信号的。

- A. 采样
- B. 量化
- C. 编码
- D. 传输

11. 在无线通信中，()使用的频段是甚高频到特高频。

- A. 蜂窝挪动电话
- B. 调频无线电通讯
- C. 电视播送
- D. 调频无线电广播

12. 在光网络的发展过程中，()传输网络只是在骨干局部应用光纤。

- A. 第一代
- B. 第三代
- C. 第二代
- D. 第四代

13. 在 IEEE 802.3ae 物理层标准中，()是一种 10GE 广域网尺度。

- A. 10000BASE-LR
- B. 10000BASE-ER
- C. 10000BASE-SR
- D. 10000BASE-EW

14. 在以下多少种网络协议中，()可以用于电子邮件的发送进程。

- A. SNMP
- B. FTP
- C. SMTP
- D. POP

15. 应用载波信号频率的不同来实现电路复用的方式有（ ）
- A. 频分多路复用
 - B. 数据报
 - C. 时分多路复用
 - D. 码分多路复用
16. RS-232C 串行总线接口规定： $+3\sim+18V$ 代表数字“0”， $-18\sim-3V$ 代表数字“1”。这个属于物理层接口的
- A. 机械特性
 - B. 规程特性
 - C. 电气特性
 - D. 功效特征
17. （ ）中的所有联网计算机都共享一个公共通信信道。
- A. 环型网络
 - B. 广播式网络
 - C. 星型网络
 - D. 点一点网络
18. 在以下几种文件格式中，（ ）文件不属于视频文件的范围。
- A. mpeg
 - B. fly
 - C. rmvb
 - D. Ppt
19. 数据通过通信子网的基础交换方法有线路交换跟（ ）两品种型。
- A. 存储转发
 - B. 报文交换
 - C. 分组交换
 - D. 数据报
20. RS-232C 接口划定：使用 9 针或 25 针的插口。这个属于物理层接口的。
- A. 机械特性
 - B. 规程特性
 - C. 电气特性
 - D. 功能特性
21. 在 IEEE 802 参考模型中，（ ）层定义局域网的介质拜访把持方式。
- A. LLC
 - B. ATM
 - C. MAC
 - D. VLAN
22. 物理层协议的时序等于物理层。

- A. 机械特性
- B. 规程特性
- C. 电气特性
- D. 功能特性

23. 以下对于盘计算机网络发展第一阶段的描写中，过错的是。

- A. 计算机网络发展的第一阶段从 20 世纪 50 年代开端
- B. 分组交换概念的提出为网络研究奠定了实践基础
- C. 数据通信技术研究为网络的构成奠定了技术基础
- D. TCP / IP 协议的研讨为推进网络的利用奠定了基本

24. 在 IEEE 802 参考模型中，（ ）标准定义无线局域网的 MAC 层与物理层的标准。

- A. IEEE 802.16
- B. IEEE 802.12
- C. IEEE 802.15
- D. IEEE802.11

25. 两台计算机利用电话线路传输数据须要的装备是 。

- A. 集线器
- B. 调制解调器
- C. 路由器
- D. 网络适配

