```
1
     create database Kyukeisho;
2
    use Kyukeisho;
3
4
5
     -- USUARIO --
6
     create table Kyukeisho.usuario(
7
     id usuario varchar (10) not null,
8
     primer nombre usuario varchar (39) not null,
     segundo nombre usuario varchar (30),
10
     primer_apellido_usuario varchar (30) not null,
11
     segundo_apellido_usuario varchar (30),
12
     correo_usuario varchar (30) not null unique,
13
     telefono usuario bigint (10),
14
     direccion varchar (30),
15
     primary key (id usuario)
16
     );
17
18
19
     -- ADMINISTRADOR --
20
     create table Kyukeisho.administrador(
21
     id administrador varchar (10) not null,
22
     primer nombre administrador varchar (30) not null,
23
     segundo nombre administrador varchar (30),
24
     primer apellido administrador varchar (30) not null,
25
     segundo apellido administrador varchar (30),
26
     correo administrador varchar (30) unique,
27
     telefono administrador bigint (10),
28
    primary key (id administrador)
29
     );
30
31
     -- FACTURA COMPRA --
32
     create table Kyukeisho.factura compra(
33
     id usuario varchar (10) not null,
34
     id factura varchar (6) not null
35
     );
36
37
38
    -- FACTURA VENTA --
39
     create table Kyukeisho.factura_venta(
40
     id administrador varchar (10) not null,
41
     id factura varchar (6) not null
42
     );
43
44
45
     -- FACTURA --
46
     create table Kyukeisho.factura(
47
     id factura varchar (6) not null,
48
     hora entrada datetime,
49
     hora compra datetime,
50
     precio_total int (10) not null
51
52
     alter table Kyukeisho.factura add primary key (id factura);
53
54
55
     -- JUEGOS --
56
     create table Kyukeisho.juegos(
57
     codigo juego varchar (5) not null,
58
     nombre juego varchar (100),
59
     id usuario varchar (10) not null
60
     );
61
62
63
     -- CATEGORIA JUEGOS --
64
     create table Kyukeisho.categoria juegos (
65
     id_categoria_juegos int (10) not null,
66
     nombre categoria juegos varchar (50)
67
68
     alter table Kyukeisho.categoria_juegos add primary key (id_categoria_juegos);
69
70
     -- JUEGOS CATEGORIA JUEGOS --
71
     create table Kyukeisho.juegos_categoria_juegos(
     codigo_juego varchar (5) not null,
```

```
74
      id categoria juegos int (10) not null
 75
 76
 77
      -- USUARIO SERVICIOS --
 78
 79
      create table Kyukeisho.usuario servicios (
 80
      id usuario varchar (10) not null,
 81
      id servicio tinyint (3) not null
 82
      );
 83
 85
       -- SERVICIOS --
 86
       create table Kyukeisho.servicios(
 87
       id servicio tinyint (3) not null,
 88
       nombre servicio varchar (20),
       precio_servicio int (10)
 89
 90
       );
 91
       alter table Kyukeisho.servicios add primary key (id servicio);
 92
 93
 94
       -- SERVICIOS FACTURA --
 95
       create table Kyukeisho.servicios factura (
 96
       id servicio tinyint (3) not null,
 97
       id factura varchar (6) not null
 98
      );
 99
100
101
      -- PRODUCTOS --
102
      create table Kyukeisho.productos(
103
      id producto int (10) not null,
104
      nombre producto varchar (100),
105
      cantidad producto int (10),
106
      precio unitario producto int (10),
107
      id tipo producto int (10) not null
108
      );
109
110
111
      -- FACTURA PRODUCTOS --
112
      create table Kyukeisho.factura productos (
113
      id_factura varchar (6) not null,
114
      id_producto int (10)
115
      );
116
117
118
      -- TIPOS PRODUCTO --
119
      create table Kyukeisho.tipo producto(
120
      id tipo producto int (10) not null,
121
      nombre tipo producto varchar (100)
122
123
      alter table Kyukeisho.tipo_producto add primary key (id_tipo_producto);
124
125
      -- CITAS --
126
127
      create table Kyukeisho.citas(
128
      id cita int (10) not null,
129
      hora cita datetime,
130
      id usuario varchar (10)
131
      );
132
133
134
      -- SERVIDOR CORREO --
135
      create table Kyukeisho.servidor correo(
136
      id servidor int (2) not null,
137
      dominio servicio varchar (30)
138
139
      alter table Kyukeisho.servidor correo add primary key (id servidor);
140
141
142
      -- LOG_ERROR --
143
      create table Kyukeisho.log error(
144
      id error int (2) not null,
145
      descripcion_error varchar (100),
146
      hora_error datetime
```

```
147
      alter table Kyukeisho.log error add primary key (id error);
148
149
150
151
      -- Creacion de Relaciones
152
153
154
155
      -- Juegos/usuario
156
      alter table Kyukeisho.juegos add primary key (codigo juego);
157
      alter table Kyukeisho.juegos add constraint fk juegos usuario foreign key
      (id usuario) references Kyukeisho.usuario (id usuario) on update cascade;
      alter table Kyukeisho.juegos add index fk_juegos_usuario_idx (id_usuario);
158
159
160
161
162
     -- juegos categoria juegos/Juegos
163
164
      alter table Kyukeisho.juegos categoria juegos add constraint
      fk juegos categoria juegos codigo juego foreign key (codigo juego) references
      Kyukeisho.juegos (codigo juego) on update cascade;
165
      alter table Kyukeisho.juegos_categoria_juegos add index
      fk juegos categoria juegos codigo juego idx (codigo juego);
166
167
      -- juegos categoria juegos/categoria juegos
168
      alter table Kyukeisho.juegos categoria juegos add constraint
      fk juegos categoria juegos id categoria juegos foreign key (id categoria juegos)
      references Kyukeisho.categoria juegos (id categoria juegos) on update cascade;
      alter table Kyukeisho.juegos_categoria_juegos add index
169
      fk_juegos_categoria_juegos_id_categoria_juegos_idx (id_categoria_juegos);
170
171
      alter table Kyukeisho.juegos categoria juegos add primary key (codigo juego,
      id_categoria_juegos);
172
173
174
     -- usuario servicios/Usuario
175
176
      alter table Kyukeisho.usuario servicios add constraint
      fk usuario servicios id usuario foreign key (id usuario) references
      Kyukeisho.usuario (id usuario) on update cascade;
      alter table Kyukeisho.usuario servicios add index
177
      fk_usuario_servicios_id_usuario_idx (id_usuario);
178
179
      -- usuario servicios/Servicio
180
      alter table Kyukeisho.usuario servicios add constraint
      fk_usuario_servicios_id_servicio foreign key (id_servicio) references
      Kyukeisho.servicios (id servicio) on update cascade;
181
      alter table Kyukeisho.usuario servicios add index
      fk_usuario_servicios_id_servicio_idx (id_servicio);
182
183
      alter table Kyukeisho.usuario servicios add primary key (id usuario, id servicio);
184
185
      ______
186
187
     -- servicios factura/Servicio
188
189
      alter table Kyukeisho.servicios factura add constraint
      fk_servicios_factura_id_servicio foreign key (id_servicio) references
      Kyukeisho.servicios (id_servicio) on update cascade;
190
      alter table Kyukeisho.servicios_factura add index
      fk servicios factura id servicio idx (id servicio);
191
192
      -- servicios_factura/Factura
```

```
alter table Kyukeisho.servicios factura add constraint
193
      fk servicios factura id factura foreign key (id factura) references
      Kyukeisho.factura (id factura) on update cascade;
194
      alter table Kyukeisho.servicios factura add index
      fk servicios factura id factura idx (id factura);
195
196
      alter table Kyukeisho.servicios_factura add primary key (id_servicio, id_factura);
197
      198
199
      -- Productos/tipo producto
200
      alter table Kyukeisho.productos add primary key (id_producto);
201
      alter table Kyukeisho.productos add constraint fk productos tipo producto foreign
      key (id tipo producto) references Kyukeisho.tipo producto (id tipo producto) on
      update cascade;
202
      alter table Kyukeisho.productos add index fk productos tipo producto idx
      (id tipo producto);
203
204
205
     -- Citas/Usuario
206
     alter table Kyukeisho.citas add primary key (id cita);
     alter table Kyukeisho.citas add constraint fk citas usuario foreign key (id usuario)
207
     references Kyukeisho.usuario (id usuario) on update cascade;
208
     alter table Kyukeisho.citas add index fk citas usuario idx (id usuario);
209
210
211
     -- factura productos/Factura
212
213
     alter table Kyukeisho.factura productos add constraint
      fk factura productos id factura foreign key (id factura) references
     Kyukeisho.factura (id_factura) on update cascade;
      alter table Kyukeisho.factura productos add index
214
     fk factura productos id factura idx (id factura);
215
216
     -- factura_productos/Productos
     alter table Kyukeisho.factura_productos add constraint
217
      {\tt fk\_factura\_productos\_id\_producto} \ \ {\tt foreign} \ \ {\tt key} \ \ ({\tt id\_producto}) \ \ {\tt references}
     Kyukeisho.productos (id_producto) on update cascade;
218
      alter table Kyukeisho.factura productos add index
      fk factura productos id producto idx (id producto);
219
220
      alter table Kyukeisho.factura productos add primary key (id factura, id producto);
221
      ______
222
     -- factura compra/Usuario
223
     alter table Kyukeisho.factura compra add constraint fk factura compra id usuario
      foreign key (id usuario) references Kyukeisho.usuario (id usuario) on update cascade;
224
      alter table Kyukeisho.factura_compra add index fk_factura_compra_id_usuario_idx
      (id usuario);
225
226
      -- factura compra/Factura
227
      alter table Kyukeisho.factura compra add constraint fk factura compra id factura
      foreign key (id factura) references Kyukeisho.factura (id factura) on update cascade;
228
      alter table Kyukeisho.factura compra add index fk factura compra id factura idx
      (id factura);
229
230
      alter table Kyukeisho.factura compra add primary key (id usuario,id factura);
231
232
233
234
     -- factura venta/administrador
235
      alter table Kyukeisho.factura_venta add constraint fk_factura_venta id administrador
236
      foreign key (id_administrador) references Kyukeisho.administrador (id_administrador)
      on update cascade;
```

```
alter table Kyukeisho.factura_venta add index fk_factura_venta_id_administrador_idx
   (id_administrador);

238
239   -- factura_venta/Factura
240   alter table Kyukeisho.factura_venta add constraint fk_factura_venta_id_factura
        foreign key (id_factura) references Kyukeisho.factura (id_factura) on update cascade;
241   alter table Kyukeisho.factura_venta add index fk_factura_venta_id_factura_idx
   (id_factura);

242
243   alter table Kyukeisho.factura_venta add primary key (id_administrador, id_factura);

244
```