

Consultas_Y_Joins_MySQL_Kyukeisho

use Kyukeisho;
CONSULTAS Y JOINS
Lista de usuarios registrados con el id SELECT * FROM Kyukeisho.usuario;
Lista de usuarios registrados con el id_usuario diferente a AB y ACselect * from kyukeisho.usuario where id_usuario like 'AA%';
Cantidad de usuarios registrados select count(*) from kyukeisho.usuario;
lista de administradores registrados select * from Kyukeisho.administrador;
Listado de ventas Ordenado por fecha y hora
join kyukeisho.productos on
productos.id_producto=factura_productos.id_producto join kyukeisho.servicios_factura on
factura.id_factura=servicios_factura.id_factura
join kyukeisho.servicios on
servicios.id_servicio=servicios_factura.id_servicio order by hora_compra DESC;
6. Usuarios con su respectiva compra
SELECT primer_nombre_usuario, segundo_nombre_usuario, primer_apellido_usuario, segundo_apellido_usuario, correo_usuario, hora_e cantidad_producto, precio_unitario_producto, nombre_servicio, precio_servicio, precio_total FROM Kyukeisho.factura_productos
join Kyukeisho.factura on
factura_productos.id_factura= factura.id_factura join kyukeisho.productos on
productos.id_producto=factura_productos.id_producto
join kyukeisho.servicios_factura on
factura.id_factura=servicios_factura.id_factura
join kyukeisho.servicios on
servicios.id_servicio=servicios_factura.id_servicio join factura_compra on
Join Factura_compra
join usuario on
factura_compra.id_usuario= usuario.id_usuario;
Lista de productos y categoría (inventario)

```
select nombre_producto,cantidad_producto,precio_unitario_producto,nombre_tipo_producto from Kyukeisho.productos join Kyukeisho.
-- Cantidad total de productos registrados
select count(*) from Kyukeisho.productos;
-- Lista de categorías de productos
select nombre_tipo_producto from Kyukeisho.tipo_producto;
-- Cantidad de categorías
select count(*) from Kyukeisho.tipo_producto;
-- Nombres y apellidos, id del cliente que realizó la compra de mayor valor
select\ max(precio\_total),\ primer\_nombre\_usuario,\ segundo\_nombre\_usuario,\ primer\_apellido\_usuario,\ segundo\_apellido\_usuario
from Kyukeisho.usuario
join Kyukeisho.factura_compra
on usuario.id_usuario = factura_compra.id_usuario
join Kyukeisho.factura
on factura.id_factura = factura_compra.id_factura ;
-- Nombres y apellidos, id del cliente que realizó la compra de menor valor ------
select min(precio_total)
from Kyukeisho.usuario
left join Kyukeisho.factura_compra
on usuario.id_usuario =factura_compra.id_usuario
right join Kyukeisho.factura
on factura_compra.id_factura = factura.id_factura;
-- Ordenar usarios, productos, categorías (ASC)-----
  SELECT primer_nombre_usuario, segundo_nombre_usuario, primer_apellido_usuario, segundo_apellido_usuario, hora_entrada, hora_c
  FROM Kyukeisho.usuario
  join Kyukeisho.factura_compra on
  usuario.id usuario=factura compra.id usuario
  join Kyukeisho.factura on
  factura_compra.id_factura= factura.id_factura
  join Kyukeisho.factura_productos on
  factura.id_factura=factura_productos.id_factura
  join kyukeisho.productos on
  productos.id_producto=factura_productos.id_producto
  ioin kvukeisho.tipo producto on
  tipo producto.id tipo producto=productos.id tipo producto
  order by hora_compra ASC;
-- Ordenar ventas por fecha (Desde la más actual a la más antigua)
SELECT primer_nombre_usuario, segundo_nombre_usuario, primer_apellido_usuario, segundo_apellido_usuario, hora_entrada, hora_com
FROM Kyukeisho.usuario
join Kyukeisho.factura_compra on
usuario.id_usuario=factura_compra.id_usuario
join Kyukeisho.factura on
factura_compra.id_factura= factura.id_factura
join Kyukeisho.factura_productos on
factura.id_factura=factura_productos.id_factura
join kyukeisho.productos on
productos.id_producto=factura_productos.id_producto
join kyukeisho.tipo_producto on
\verb|tipo_producto.id_tipo_producto=|productos.id_tipo_producto|\\
order by hora_compra DESC;
```