

AI Agent Stage 1-8 面试速记与项目深化手册

围绕 Agent loop、RAG、Harness、WorkflowState、记忆与证据链的面试表达

30 秒总述：我的项目不是只调用大模型生成文本，而是围绕“任务规划-工具执行-证据校验-反思补查-报告生成”搭了一条可追踪的 Agent loop。我主要负责上下文管理、记忆保存和 WorkflowState 设计，把异常输入、归因计划、工具结果、证据链、反思日志和结论统一沉淀，支撑复核、bad case 分析和后续归因记忆复用。

一、Stage 1-8 总览

Stage	必须会讲的核心	关键词
Stage 1 Agent Loop	observe -> think -> act -> observe ; ToolCall、ToolResult、trace、stop condition。	loop / trace
Stage 2 RAG + Memory	chunk、retrieval、citation、grounded answer、memory；先找证据再回答。	RAG / citation
Stage 3 Harness	tool registry、permission gate、session store、trace event、预算与权限边界。	harness
Stage 4 Multi-Agent	职责边界、输入输出 schema、supervisor、停止条件；不是角色聊天。	coordination
Stage 5 Skills/Protocols	Skill 是可复用流程知识；MCP 接工具/数据；A2A/ACP 管通信边界。	skill / MCP
Stage 6 Browser Agent	DOM/截图/动作日志/恢复策略；提交、支付、发布等动作必须确认。	browser safety
Stage 7 Eval/Observability	固定任务集、失败分类、trace 定位、成本/延迟/工具次数统计。	eval
Stage 8 Ship	明确用户、任务、成功标准、README、部署、日志、权限、回归测试。	production

Stage 1-8 拆解记忆卡

Stage	你要会讲什么	怎么映射到你的项目
1 Loop	Agent 不是一次生成，而是带状态地观察、决策、行动、再观察。	你的链路从异常输入开始，经计划、工具、证据、反思、报告循环推进。
2 RAG/Memory	先找证据再回答；memory 沉淀历史，不等于 trace。	工具结果、归因证据和结论进入记忆，为后续归因复用。
3 Harness	工具注册、权限、状态、trace、预算由 harness 管。	WorkflowState + 工具执行 + 证据校验就是项目中的 harness 思维。
4 Multi-Agent	多 agent 不是聊天，而是职责和 schema 协调。	规划、执行、反思、报告可以看作职责分离的模块协作。
5 Skills	Skill 是可复用流程知识，Tool 是函数，MCP 接外部能力。	归因流程、报告模板、证据校验规则都可以沉淀成 skill。
6 Browser	浏览器/页面动作必须有 DOM、截图、日志和权限边界。	如果工具包含页面排查或平台操作，高风险动作必须人工确认。

Stage	你要会讲什么	怎么映射到你的项目
7 Eval	固定测试集和失败分类比 demo 更能证明 agent 可靠。	bad case 分析可定位失败来自计划、工具、检索、反思还是生成。
8 Ship	交付要有用户、任务、成功标准、日志、权限和回归测试。	你的报告生成链路要能被复核、复现、迭代和上线监控。

二、核心概念速记

概念	面试表达
Agent loop	带状态地观察、结构化决策、安全行动、记录 trace，并在满足条件时停止。核心不是循环，而是 observation-driven decision。
Tool schema	工具说明书：name、description、parameters。模型根据 schema 生成结构化 ToolCall，程序再执行。
RAG	先检索证据，再基于证据回答。关键是 chunk、retrieval、citation 和知识不足时拒答。
Memory vs Trace	trace 记录一次运行过程，用于 debug；memory 跨运行保存历史事实、偏好、问答和可复用经验。
Harness	模型外的工程外壳，负责工具注册、权限、状态、session、trace、预算、错误处理和恢复。
WorkflowState	统一状态容器，承载输入、计划、工具结果、证据、反思决策和最终结论，是复杂 agent 可控流转的关键。

三、把知识映射到你的简历项目

简历原始表达：基于 Claude Code 辅助完成“任务规划-工具执行-证据校验-反思补查-报告生成”核心链路的 Agent loop 开发，负责上下文管理、记忆保存模块，参与设计 WorkflowState，统一承载异常输入、归因计划、工具结果和反思决策等关键上下文；同时结构化记录工具结果、归因证据链、反思日志和归因结论，为异常结论复核、bad case 分析、归因记忆沉淀提供基础。

项目技术拆解

- 1 任务规划：把异常输入转成可执行归因计划，明确要调用哪些工具、查哪些证据、怎样判断是否足够。
- 2 工具执行：将工具调用结果结构化写回 WorkflowState，而不是散落在日志或自由文本中。
- 3 证据校验：将工具结果和归因结论绑定，形成 evidence chain，避免结论没有来源支撑。
- 4 反思补查：如果证据不足、工具结果冲突或结论置信度低，触发二次查询、补充工具或改写计划。
- 5 报告生成：从状态中抽取计划、证据、反思过程和结论，生成可复核、可解释的归因报告。

WorkflowState 可以这样讲

维度	面试表达
为什么需要	长链路 agent 不能只靠 prompt 串上下文，必须有显式状态，才能稳定传递输入、计划、工具结果和反思决策。
承载什么	异常输入、归因计划、工具结果、证据链、反思日志、补查决策、最终归因结论和置信信息。

维度	面试表达
解决什么问题	避免上下文丢失、工具结果不可追踪、结论不可复核、bad case 无法归因分析。
面试落点	WorkflowState 是 agent harness 中的 state store；它让 agent loop 从“会跑”变成“可观测、可复盘、可迭代”。

四、面试高频问答

Q1：你们的 Agent loop 和普通 workflow 有什么区别？

普通 workflow 路径固定；我们的链路虽然有主流程，但是否补查、补查什么、是否接受结论，会根据工具 observation 和证据充分性动态决策。因此核心是 observation-driven decision。

Q2：你负责的上下文管理具体做了什么？

我把异常输入、归因计划、工具结果、证据链和反思决策统一到 WorkflowState，保证每一步有结构化输入输出。这样后续报告生成、结论复核和 bad case 分析都能从状态中追溯。

Q3：记忆保存和日志有什么区别？

日志/trace 记录一次运行发生了什么；memory 更偏跨任务沉淀，比如历史归因模式、典型 bad case、已验证证据和可复用经验。我的模块把可复用的归因结论和证据结构化保存，便于后续补充上下文。

Q4：如何保证归因结论不是模型胡编？

关键是 evidence chain。工具结果、证据片段、反思日志和最终结论都要结构化绑定；报告生成时只能引用状态里已经存在的证据，证据不足时触发补查或降低结论确定性。

Q5：bad case 怎么分析？

我会从 trace 和 WorkflowState 回看：是计划错、工具结果缺失、证据冲突、反思没触发，还是报告生成阶段过度概括。因为每一步都有结构化记录，所以可以定位失败来源。

Q6：Claude Code 在项目里起什么作用？

Claude Code 更像开发协作工具，辅助拆任务、生成/修改代码、补测试和迭代实现；真正的业务价值在于我们把 Agent loop、WorkflowState、工具结果和证据链工程化落地。

五、一分钟项目讲述模板

我做的是一个面向异常归因的 Agent 链路，不是简单让大模型输出结论。系统会先把异常输入转成归因计划，再调用工具获取事实证据，然后校验证据是否支持结论；如果证据不足或有冲突，会进入反思补查，最后生成带证据链的报告。我的重点工作是上下文管理和记忆保存，参与设计 WorkflowState，把异常输入、计划、工具结果、证据链、反思日志和结论统一承载。这样一方面保证每一步可追踪，另一方面也为结论复核、bad case 分析和归因记忆沉淀提供基础。

六、三分钟深入讲述模板

- 背景：异常归因任务天然不确定，不能只靠一次模型生成，需要根据工具结果动态补查和修正。
- 架构：核心链路是任务规划、工具执行、证据校验、反思补查、报告生成，形成一个可控的 Agent loop。
- 状态：用 WorkflowState 统一承载异常输入、归因计划、工具结果、证据链、反思日志和最终结论。
- 证据：每个工具结果都会结构化保存，并和归因结论建立映射，报告生成时可追溯来源。

- 5 反思：当证据不足、工具失败或结论不稳定时，反思模块会触发补查或调整计划。
- 6 价值：提升结论可解释性、复核效率和 bad case 分析效率，同时沉淀可复用的归因记忆。

七、Stage 1-8 面试追问速答

Stage	速答
Stage 1	Agent loop 的关键是 observation-driven decision；trace 用来定位 thought/action/observation 哪一步出错。
Stage 2	RAG 的价值是 grounded answer；memory 用来跨运行沉淀，不等于一次运行的 trace。
Stage 3	Harness 是模型外的工程层；权限、状态、日志、预算和恢复都应该由 harness 管。
Stage 4	Multi-agent 重点是协调：职责、schema、supervisor、停止条件，不是多角色聊天。
Stage 5	Skill 是流程知识包；Tool 是函数；MCP 是外部工具和数据源协议。
Stage 6	Browser agent 要结合 DOM、截图和动作日志，高风险网页动作必须人工确认。
Stage 7	Eval 要固定任务、期望、实际、失败分类；observability 要能定位失败来源。
Stage 8	Ship 需要明确用户、任务、成功标准、权限边界、README、部署和回归测试。

八、你要重点记忆的关键词

- Agent loop：observe -> think -> act -> observe，关键是根据 observation 决定下一步。
- WorkflowState：把长链路上下文显式化，避免状态丢失和结论不可追溯。
- Evidence chain：工具结果、证据、反思和结论之间的结构化关联。
- Reflection：证据不足或冲突时触发补查，而不是直接生成最终结论。
- Memory：沉淀可复用归因经验和历史结论，不等同于日志。
- Harness：让模型动作安全、可控、可观测、可恢复的工程外壳。
- Bad case analysis：用 trace 和状态定位失败来自计划、工具、检索、反思还是生成。

九、面试自检清单

- 能否用 30 秒讲清楚项目不是简单 prompt，而是 Agent loop？
- 能否解释 WorkflowState 里有哪些字段，以及每个字段为什么必要？
- 能否举例说明一次工具失败后如何进入反思补查？
- 能否解释 memory 和 trace 的区别？
- 能否说明证据链如何支撑结论复核？
- 能否把自己的工作和 Stage 1-8 任意一个概念对应起来？