Joker of Academics

基于朋友圈可见性变化的学术社交关系网络断裂机制研究

Academician Wang[1,*]

[1]社会研究与抽象学院，山河大学，冥王星 888888，中国

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

Abstract

随着数字社交平台在学术交流体系中的结构性嵌入，朋友圈逐渐演化为一种非正式学术社交基础设施。本文以“朋友圈可见性变化行为”为研究对象，构建学术社交关系网络断裂机制模型（Academic Social Fracture Model, ASFM），系统分析分组可见、仅三天可见、仅自己可见等可见性控制策略对学术社交关系稳定性的影响机理。研究从可见性状态空间、关系强度函数与结构断裂阈值模型出发，引入互动频率、时间连续性与情感密度等变量，对学术社交关系演化过程进行形式化建模与仿真分析。结果表明：可见性收缩行为具有显著的结构信号属性，在弱连接关系网络中呈现出放大效应；当可见时间窗口小于72小时且互动频率低于阈值时，关系系统进入不可逆结构断裂区间。研究进一步表明，朋友圈可见性并非单纯的信息展示机制，而是一种隐性的边界构建工具，在数字学术生态中承担着关系筛选、网络重构与社交降温功能。本文从结构层面揭示了数字可见性作为隐性社会信号在学术社交网络演化中的基础性作用，为理解非正式数字平台中的学术关系断裂机制提供了新的理论视角。

Keywords: 数字可见性; 学术关系解构; 社交边界; 隐性排他机制; 数字存在论

1. 引言

随着数字社交平台对学术交流体系的深度嵌入，学术社交网络的形成机制正在发生结构性转变。传统意义上的学术关系网络主要依托于正式制度结构构建，包括科研合作、论文署名、项目参与、会议交流与组织隶属关系等显性连接机制。然而，在移动互联网与社交媒体环境下，非正式数字平台逐渐演化为学术关系建构的重要基础设施，并在关系维持、身份表达与社会边界划分中发挥着隐性结构性作用。

其中，朋友圈系统作为一种半公开数字社交空间，正在由“生活展示平台”转化为一种混合型社会结构载体，其功能已超越信息分享本身，逐渐承担关系过滤、社交筛选与网络分层等结构性功能。与传统学术关系断裂形式（如合作终止、通讯中断、组织脱嵌）不同，数字平台中的关系变化更多通过隐性行为完成，例如互动频率衰减、内容参与度下降以及可见性策略调整等低冲突性信号机制。

图 1: 朋友圈可见性变化示意图

特别是“朋友圈可见性变化行为”（如分组可见、仅三天可见、仅自己可见等）作为一种非语言、低显性冲突的结构性操作方式，正在成为学术社交关系演化过程中的关键调控变量。该类行为不直接表达关系态度，却通过信息边界重构实现关系距离的结构性调整，具有显著的隐蔽性、可解释模糊性与社会信号属性。

现有研究主要关注社交网络中的互动频率、关系强度与连接密度等显性指标，对数字可见性控制行为的结构性社会功能关注不足，尤其缺乏将“可见性变化”建模为关系断裂信号机制的系统性研究框架。这导致在理论层面上，学术社交网络的演化机制仍主要停留在“连接—互动”范式，而未能充分解释“边界—过滤—断裂”机制在数字环境中的作用路径。

图 2: 朋友圈点赞机制图

基于此，本文提出将朋友圈可见性变化行为视为一种隐性结构信号系统，并构建学术社交关系网络断裂机制模型（Academic Social Fracture Model, ASFM），从结构层面对学术社交关系的演化过程进行形式化建模分析。研究重点关注以下问题：

- 可见性变化是否构成稳定可识别的结构性社交信号？
- 可见性收缩行为如何影响学术社交关系强度函数的演化路径？
- 学术关系网络是否存在由可见性变化触发的结构断裂阈值？
- 数字平台环境中，关系断裂是否呈现“低冲突化”“隐性化”演化趋势？

本文从可见性状态空间建模出发，引入互动频率、时间连续性与情感密度等变量，构建关系强度函数与结构断裂阈值模型，对学术社交关系的演化过程进行系统分析与仿真模拟。研究旨在揭示数字可见性作为一种隐性边界构建机制在学术社交网络结构演化中的基础性作用，从而为理解数字时代学术关系网络的形成、演化与断裂机制提供新的结构性解释框架。

2. 理论模型

为刻画朋友圈可见性变化对学术社交关系网络结构演化的影响机制，本文构建学术社交关系网络断裂机制模型（Academic Social Fracture Model, ASFM），从可见性状态空间、关系强度函数与结构断裂阈值三个层面进行形式化建模。



图 3: ASFM模型流程图

2.1 可见性状态空间建模

定义朋友圈可见性状态集合 V 为离散状态空间：

$$V = \{V_1, V_2, V_3, V_4, V_5\} \tag{1}$$

其中：

- V_1：全可见状态（完全开放）
- V_2：分组可见状态（结构过滤）
- V_3：仅三天可见状态（时间压缩）
- V_4：仅自己可见状态（结构隔离）
- V_5：完全不可见状态（结构屏蔽）

可见性状态等级函数定义为：

$$L(V_i) = i, \quad i \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \tag{2}$$

其中 $L(V)$ 表征社交边界强度等级，等级越高表示结构封闭程度越强。

2.2 学术社交关系强度函数

定义任意两个学术主体 i 与 j 之间的关系强度函数 R_{ij} 为：

$$R_{ij} = f(I_{ij}, T_{ij}, C_{ij}, V_{ij}) \tag{3}$$

其中：

- I_{ij}：互动频率（Interaction Frequency）
- T_{ij}：时间连续性（Temporal Continuity）
- C_{ij}：情感密度（Content Emotional Density）
- V_{ij}：可见性状态等级（Visibility Level）

构建形式化表达为：

$$R_{ij} = \alpha I_{ij} + \beta T_{ij} + \gamma C_{ij} - \delta L(V_{ij}) \tag{4}$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 为权重参数，且 $\delta > 0$ 表示可见性收缩对关系强度的负向结构作用。

2.3 结构断裂阈值模型

定义关系断裂函数 F_{ij} 为：

$$F_{ij} = \lambda_1 \frac{1}{I_{ij}} + \lambda_2 \frac{1}{T_{ij}} + \lambda_3 \frac{1}{C_{ij}} + \lambda_4 L(V_{ij}) \tag{5}$$

当满足：

$$F_{ij} \geq \Theta \tag{6}$$

则判定关系进入结构性断裂区间，其中 Θ 为系统断裂阈值常数。

该模型表明：当互动频率降低、时间连续性衰减、情感密度下降且可见性等级持续升高时，学术社交关系系统将发生由连续衰减向结构断裂的相变跃迁。

2.4 社交冷却演化模型

基于上述模型，本文进一步提出“社交冷却演化阶段模型（Social Cooling Evolution Model, SCEM）”，将学术社交关系演化划分为四个阶段：

1. **活跃耦合期**：高互动频率 + 全可见状态
2. **结构降温期**：互动减少 + 分组/时间可见
3. **边界隔离期**：可见性显著收缩
4. **结构断裂期**：关系进入不可逆断裂区间

该阶段模型表明，数字学术社交关系的断裂过程呈现出“低冲突化—隐性化—结构化”的演化特征，关系终结不再表现为显性冲突事件，而是通过边界重构过程逐步完成。



图 4: SCEM阶段演化示意图

3. 实验结果

3.1 实验设计与数据构造

由于现实学术社交网络数据在隐私与可获取性层面存在显著限制，本文采用模拟数据构造方法构建实验样本空间。样本关系对集合 $S = \{(i, j)\}$ 规模设定为 $N = 10,000$，覆盖不同关系强度区间与可见性状态分布。

变量构造如下：

- 互动频率 I_{ij}：服从泊松分布 $P(\lambda)$
- 时间连续性 T_{ij}：服从指数衰减分布
- 情感密度 C_{ij}：基于语义强度随机扰动模型生成
- 可见性等级 $L(V_{ij})$：离散分布随机采样

通过随机扰动机制构造多轮关系演化样本，用于模拟数字学术社交关系网络的长期演化过程。



图 5: 社交关系网络示意图

3.2 结果分析

实验结果表明，可见性状态对关系强度演化具有显著结构性影响。

主要发现包括：

1. 当可见性状态由 V_1 向 V_3 转移时，关系强度函数 R_{ij} 均值下降幅度为 63.4%；



图 6: 仿真：关系强度随可见性等级下降

2. 当 $I_{ij} < 1$ 次/周且 $L(V_{ij}) \geq 3$ 时，关系恢复概率低于 5%；
3. 当 $L(V_{ij}) = 4$（仅自己可见）时，系统关系重建概率趋近于零；
4. 当 $F_{ij} \geq \Theta$ 的样本比例超过 72% 时，网络整体进入结构性断裂相变区间。

结果表明，可见性收缩并非关系变化的表层表现，而是关系断裂过程中的核心驱动变量。

3.3 结构相变现象分析

仿真结果显示，学术社交网络在演化过程中呈现明显的“结构相变特征”：关系强度并非连续衰减至零，而是在可见性等级达到临界阈值后发生突变式坍塌。这一现象表明，关系断裂机制具有非线性特征与阈值触发属性。

该结果支持本文提出的“结构断裂阈值模型”，并验证了朋友圈可见性作为隐性边界机制在数字学术社交网络结构演化中的关键作用。

4. 结论

本文从数字社交平台结构嵌入的视角出发，将朋友圈可见性变化行为建模为一种隐性结构信号系统，构建了学术社交关系网络断裂机制模型（ASFM），系统分析了可见性控制策略在学术社交关系演化过程中的结构性作用。

研究表明，朋友圈可见性变化并非单纯的信息展示行为，而是一种低冲突性的关系边界构建机制，其本质功能在于对社交网络结构进行过滤、重构与分层。通过模型构建与仿真分析，本文验证了可见性收缩行为在弱连接关系网络中的放大效应，并揭示了学术社交关系断裂过程由“显性冲突型”向“隐性结构型”转化的演化趋势。

核心结论包括：

- 数字可见性是一种结构信号，而非展示工具；



图 7: 动态网络演化示意图（从左到右：初期、中期、晚期）

- 学术社交关系断裂呈现低冲突化、隐性化与结构化特征；
- 朋友圈系统已演化为学术关系网络的重要隐性基础设施；
- 学术社交网络的稳定性正逐步由互动机制转向边界机制主导。

最终，本文提出如下结构性判断：

> 在数字学术生态中，关系的终结不再以冲突为标志，而以可见性的消失为标志；社交的断裂不再发生在对话中，而发生在边界上。

该研究为理解数字时代学术社交关系网络的形成机制、演化路径与断裂模式提供了新的理论解释框架，并为数字平台环境下学术社交结构研究提供了结构性分析范式。

参考文献

[1] Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.

[2] Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360–1380.

[3] Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Anchor Books.

[4] Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.

[5] Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press.

[6] Invisible Signals Research Group. (2024). Structural Visibility and Digital Boundary Mechanisms. *Journal of Virtual Social Structures*, 12(3), 1–18.

[7] Digital Sociology Lab. (2023). Implicit Signal Systems in Online Social Networks. *Computational Social Systems Review*, 8(2), 45–61.

[8] ASFM Working Group. (2025). Academic Social Fracture Model: Theory and Simulation. *Proceedings of the International Conference on Digital Social Structures*, 112–120.