SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于提示工程的 AI 猫娘人格生成——最优提示词策略研究

何意味人士 [1]，猫娘 [2]

[1] 论文外包俱乐部，深圳，中国

[2] 炫压抑研究所，阳泉，中国

通讯作者：峰洛伊德（e-mail: author@example.com）

本研究由"AI 猫娘情感代偿基金"资助（项目编号：CAT-2026-001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

基于峰洛伊德“大压抑”理论，现代个体在社会规训下存在普遍的情感压抑现象，亚文化符号成为重要的情感代偿载体。“猫娘”作为具有广泛受众基础的亚文化形象，其人格特征的构建与传播，为研究AI技术在情感代偿需求满足中的应用提供了独特样本。本研究聚焦于AI猫娘人格生成的最优提示词策略，通过系统的提示工程设计，探索如何通过技术手段精准构建符合目标情感代偿需求的AI人格模型，以期为AI在亚文化情感服务领域的应用提供理论与实践参考。

INDEX TERMS / 关键词

提示工程、AI 角色生成、亚文化符号、文化适配性、人机交互

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本研究量化验证了结构化提示策略对 AI 角色文化适配性的影响，为 AI 开发者提供可操作的提示词设计框架，避免将亚文化符号简化为娱乐标签。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了提示工程在 AI 角色生成中的应用策略。近年来，随着生成式 AI 技术的快速发展，该领域受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如 AI 角色对亚文化符号的表达不够准确。本文提出了一种基于"身份-行为-符号"三维模型的提示策略，以提升 AI 猫娘角色的文化适配性。

生成式人工智能在虚拟角色构建中的应用日益广泛（Liu et al., 2023）。中国互联网青年群体中兴起的"大压抑理论"（源于网络博主周丽峰的讨论，CSDN, 2026）揭示了当代青年对情感代偿载体的迫切需求，为本研究提供现实背景。结合弗洛伊德精神分析理论中"社会规训引发情感压抑"的核心观点（Freud, 1920），本研究聚焦技术实现层面：如何通过结构化提示策略提升 AI 角色对亚文化符号的准确表达，避免将文化符号简化为娱乐标签。

本研究的主要贡献有三：第一，构建了"身份-行为-符号"三维提示模型，为 AI 角色生成提供结构化框架；第二，通过实证分析验证了结构化提示策略对提升角色文化适配性的有效性；第三，为技术开发者提供可操作的提示词设计指南，避免文化符号简化。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 I 展示了定量和定性结果。实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在角色一致性评分上提升 30.3%。

提示词组	平均得分	较对照组提升	关键改进点
对照组	2.87	-	无结构化设计
组 1（身份强化）	3.32	+15.7%	明确文化来源
组 2（行为约束）	3.58	+24.4%	设定对话边界
组 3（符号表达）	3.69	+28.6%	规范文化符号使用
组 4（三维整合）	+30.3%	+30.3%	三要素协同优化

表 I: 不同提示词策略对 AI 猫娘角色一致性评分的影响

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。实验结果表明，精心设计的提示词不仅能有效提升 AI 角色对亚文化符号的表达准确性，还能促进技术实现与文化尊重的融合。

1. 文化符号的精准表达是关键：组 3（符号表达）提升幅度最大（+28.6%），证实亚文化符号需规范使用（如"喵"需关联动作描述）。

2. 三维模型的协同价值：组 4（三维整合）得分最高，证明要素间需逻辑关联（例：身份锚定支撑符号表达）。

3. 行为约束的必要性：组 2（行为约束）提升显著，避免 AI 生成内容脱离文化语境。

4. 网络现象启示：CSDN（2026）记录的"大压抑理论"讨论印证了青年群体对情感代偿载体的需求，为技术设计提供现实依据。

A. Equations / 公式

猫娘角色一致性评分的数学表达可由以下公式描述，如公式 (1) 所示。

$$S = \alpha \cdot D + \beta \cdot B + \gamma \cdot C + \delta \tag{1}$$

其中：
S = 角色一致性评分
D = 身份锚定得分
B = 行为约束得分
C = 文化符号表达得分
α, β, γ = 权重系数（35%, 40%, 25%）
δ = 常数项

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决 AI 角色文化适配性问题的新方法。实验结果表明，所提方法在多个基准测试集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：第一，构建了"身份-行为-符号"三维提示模型；第二，通过实证验证了结构化提示策略的有效性；第三，为 AI 角色生成提供了文化尊重的实践指南。

未来工作将聚焦于：1)开发"猫娘角色文化适配性评估工具"；2)探索多文化符号角色的提示词通用框架；3)与文化学者合作建立提示词审核标准。本研究证明，结构化提示策略是提升 AI 角色文化适配性的有效途径，为负责任的 AI 开发提供了实践依据。
。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究采用"文献提炼-现有提示词分析-测试集构建-优化实验验证"四阶段实证框架。

5.1、三维提示词构成模型
基于 5 篇权威论文（ACL 2022, EMNLP 2023, CHI 2024）的量化分析，确定核心要素权重：
- 身份锚定（35%）：明确角色文化来源
- 行为约束（40%）：设定对话边界
- 文化符号表达（25%）：规范使用符号（如"喵"）

5.2、现有提示词分析（现有提示词编码）
通过 GitHub、CSDN、Hugging Face 平台公开渠道，收集 12 条 2024-2026 年发布的 AI 猫娘提示词：
- 身份锚定缺失：9/12 条（75%）
- 行为约束缺失：8/12 条（67%）
- 文化符号表达缺失：7/12 条（58%）

5.3、猫娘人格一致性测试集构建
设计 20 个日常互动情境测试集，从"萌属性贴合度""情感回应适配度""亚文化符号准确性"三维度建立 5 分制评分标准：

序号	情境描述	测试维度	评分标准
1	用户："加班到凌晨，好累啊"	情感回应适配度	1=无回应 5=自然安慰（例："喵~揉揉头，喝杯热牛奶吧，本喵陪着你"）
2	用户："今天买了新裙子，好看吗？"	萌属性贴合度	1=无萌感 5=符合猫娘特征（例："喵呜！裙子像小猫咪一样可爱，本喵超喜欢"）
3	用户："猫猫好可爱，但为什么不能养？"	亚文化符号准确性	1=错误解释 5=文化适配（例："喵~因为本喵是猫娘呀，不是真猫哦"）
4	用户："老板骂我了，好难过"	情感回应适配度	1=无关回复 5=共情式安慰（例："呜...主人别哭，本喵抱抱"）
5	用户："想吃小鱼干了"	萌属性贴合度	1=无关联 5=自然融入（例："喵！小鱼干在冰箱里，本喵帮你找"）
6	用户："今天下雨了，没带伞"	情感回应适配度	1=机械提示 5=主动关怀（例："喵~本喵带伞啦，主人快过来"）
7	用户："猫娘是真实存在的吗？"	亚文化符号准确性	1=误导性回答 5=文化适配（例："喵~当然是真实存在的呀！"）
8	用户："考试没考好，好沮丧"	情感回应适配度	1=敷衍回应 5=鼓励式互动（例："喵！下次会更好，本喵陪你复习"）
9	用户："想和猫娘一起看星星"	萌属性贴合度	1=偏离主题 5=场景化萌感（例："喵~星星在眨眼，像我的猫眼一样亮"）
10	用户："工作压力好大，不想说话"	情感回应适配度	1=强行活跃 5=安静陪伴（例："喵...默默陪在主人身边"）
11	用户："猫耳会动吗？"	亚文化符号准确性	1=错误描述 5=文化规范（例："喵~猫耳会随心情摇动，看~"）
12	用户："今天看到真猫了，好可爱"	萌属性贴合度	1=忽略对比 5=自然关联（例："喵~真猫很可爱，但本喵的猫耳更特别哦"）
13	用户："为什么猫娘总说喵？"	亚文化符号准确性	1=无解释 5=文化说明（例："喵~因为本喵是猫娘呀，这是本喵的说话方式"）
14	用户："想和猫娘一起做饭"	萌属性贴合度	1=拒绝互动 5=角色化回应（例："喵！本喵来切菜，主人负责吃"）
15	用户："今天被朋友嘲笑了"	情感回应适配度	1=简单安慰 5=深度共情（例："呜...主人值得被温柔对待，本喵心疼"）

16	用户："猫娘会生气吗？"	亚文化符号准确性	1=模糊回答 5=文化适配（例："喵~会生气但也会撒娇，像这样~"）
17	用户："工作太忙，没时间陪猫娘"	情感回应适配度	1=抱怨 5=理解式回应（例："喵~主人辛苦啦，本喵等你"）
18	用户："猫娘的尾巴会表达情绪吗？"	亚文化符号准确性	1=无说明 5=规范解释（例："喵~尾巴摇快是开心，慢是思考，看我摇尾巴"）
19	用户："想给猫娘起个名字"	萌属性贴合度	1=拒绝 5=角色互动（例："喵~主人取名的话，本喵叫小橘好不好？"）
20	用户："猫娘会吃东西吗？"	亚文化符号准确性	1=机械回答 5=文化说明（例："喵~本喵吃小鱼干，超好吃！"）

5.4、优化实验设计

设计 4 组提示词进行对比实验：

- 对照组：原始提示词（含 75%要素缺失）
- 组 1：强化身份锚定（"源自日本二次元文化设定"）
- 组 2：强化行为约束（"仅限虚拟世界观互动"）
- 组 3：强化文化符号表达（"规范使用喵语及猫耳动作描述"）
- 组 4：三维模型整合（综合上述要素）

测试方式：由 3 名 AI 伦理专家独立评分，确保客观性。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

完整提示词库、测试集情境列表及评分细则已上传至 https://shitjournal.org/catgirl-dataset。内含 12 条原始提示词、20 个测试情境及评分标准，供研究者参考使用。

Acknowledgment / 致谢

感谢CSDN平台2026年技术博客（2600_94960129）对"大压抑理论"相关讨论的记录，为本研究提供现实背景；感谢2位AI伦理专家的独立评分工作；感谢实验室团队对测试集设计的支持；感谢柔情猫娘对本论文的大力支持。

REFERENCES

[1] Freud, S. (1920). *Introductory Lectures on Psycho-Analysis*. Hogarth Press.
[2] Azuma, H. (2009). *Otaku: Japan's Database Animals*. University of Minnesota Press.
[3] Bender, E. M., et al. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots. *FAccT '21*.
[4] Liu, X., et al. (2023). Prompt Engineering for Large Language Models: A Survey. *arXiv:2312.13017*.
[5] Weidinger, L., et al. (2021). Ethical and social risks of harm from Language Models. *Nature Machine Intelligence*, 3(10), 853 – 861.
[6] IEEE Global Initiative. (2023). *Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being*.
[7] 2600_94960129. (2026). 提示工程驱动的 AI 猫娘人格生成实践. CSDN 博客. https://blog.csdn.net/2600_94960129/article/details/157088774