Mục đích: làm lại đề duy được hết

import java.util.ArrayList;

Bài 2: a) import java.util.Scanner;

```
abstract class Xe {
    protected String bienSo;
    protected String mauXe;
    protected String nhanHieu;
    public Xe() { }
    public Xe (String bienSo, String mauXe, String nhanHieu)
{   this.bienSo = bienSo;
    this.mauXe = mauXe;
    this.nhanHieu = nhanHieu; }
    public void nhap () { ~~Scanner sc~~
    ~~Sys Scanner~~ Scanner sc = new Scanner (System.in);
    System.out.print("Nhập biển số: ");
        mauXe = sc.nextLine();
System.out.print("Nhập nhãn hiệu: ");
    nhanHieu = sc.nextLine(); }
    public void xuat () {
```

Thứ ngày tháng năm

```
System.out.print("BS: " + bienSo + " | Mau: " + mauXe
+ " | Hieu: " + nhanHieu); }
public abstract double tinhTienQuaTram(); }
class XeBuyt extends Xe {
private int soTuyen;
private double doDaiLoTrinh;
public XeBuyt() {
super(); }
@Override
public void nhap() {
super.nhap();
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhap so tuyen xe buyt:");
soTuyen = sc.nextInt();
System.out.print("Nhap do dai lo trinh:");
doDaiLoTrinh = sc.nextDouble(); }
@Override
public void xuat {
super.xuat();
System.out.println("Tuyen: " + soTuyen + " |
o trinh: " + doDaiLoTrinh + " Km | tien: " + tinhTien
QuaTram()); }
```

```
@ Override
public double tinh Tien Qua Tram () {
if ( do Dai Lo Trinh > 20) return 10000;
else return 50000; }
} class Xe Tai extends Xe {
private double trong Tai;
public Xe Tai () {
super ();  }
@ Override
public void nhap () {
super. nhap ();
Scanner sc = new Scanner (System. in);
System. out. print ("Nhap trong tai:");
trong Tai = sc. next Double (); }
@ Override
public void xuat () {
super. xuat ();
System. out. println ("| Trong tai: " + trong Tai + "tan |
Tien : " + tinh Tien Qua Tram ()); }
class Danh Sach Xe {
private Array List <Xe> ds Xe;
public Danh Sach Xe () {
```

Thứ ngày tháng năm

```
ds Xe = new ArrayList<>();
public void themXe() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("Bạn muốn thêm xe nào? (1. Xe Buýt | 2. Xe tải): ");
int chon = sc.nextInt();
Xe x;
if (chon == 1) {
x = new XeBuyt();}
else {
x = new XeTai();}
x.nhap();
ds Xe.add(x);}
public void inTongTien(){
    double tong = 0;
System.out.println("In --- Danh sách chi tiết và phí qua trạm ---");
for (Xe x : ds Xe) {
x.xuat();
tong += x.tinhTienQuaTram();}
System.out.println("=> Tổng số tiền của tất cả xe: " + tong + " VNĐ");}
}
public class Main {
```

Thứ ngày tháng năm

```
public ~~int~~ static void main (String[] args){
    Scanner sc = new Scanner (System.in);
    Danh Sach Xe quan Ly = new Danh Sach Xe ();
System.out.print ("Nhap so luong xe muon quan li: "),
    int n = sc.nextInt ();
    for (int i=0; i < n ; i++){
System.out.println ("\n Nhap thong tin cho xe thu" + (i+1)
+ ":");
        quan Ly.themXe ();}
    quanLy.inTongTien ();
System.out.println ("\n Chương trình hết thúc."); }
}
```

Thứ ngày tháng năm

```
public static void main (String[] args){
    Scanner sc = new Scanner (System.in);
    Danh sach Xe quan ly = new Danh sach Xe ();
System.out.print ("Nhap so luong xe mun quan li: "),
    int n = sc.nextInt ();
    for (int i=0; i < n ; i++){
System.out.println ("\n Nhap thong tin cho xe thu" + (i+1
    ":");
    quan ly.them Xe ();}
    quan ly.xuat Tat Ca ();
System.out.println ("\n Chuong trinh ket thuc");
}
```

Bài 3:

```
import java.util.*;
class Ngua {
    protected String ho dem, ten;
    protected int ngay, thang, nam;
    public void nhap () {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
System.out.print ("Nhap ho dem : ");
    ho dem = sc.nextLine ();
System.out.print ("Nhap ten: ");
    ten = sc.nextLine ();
```

Thứ ngày tháng năm

```
System.out.print("Nhập ngày, tháng, năm sinh: ");
    ngày = sc.nextInt();
tháng = sc.nextInt();
nam = sc.nextInt(); }
    public void hienThi() {
System.out.printf("%-15s %-10s %02d/%02d/%d",
hoDem, ten, ngay, thang, nam); }
    public int So sanh(NguoiKhac) {
    if (!this.ten.equals(khac.ten)) {
    return this.hoDem.compareTo(khac.hoDem); }
} class SinhVien extends Nguoi {
    private String maSV;
    double diemTB;
@Override
    public void nhap() {
    super.nhap();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhập điểm TB: ");
    diemTB = sc.nextDouble(); }
@Override
    public void hienThi() {
    super.hienThi();
```

Thứ ngày tháng năm

```
System.out.println("|Ma SV: %-5s| Diem TB: %.
2f\n", maSV, diemTB); }
public class QuanLySinhVien {
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nhap so luong sinh vien: ");
    int n = sc.nextInt();
    SinhVien[] ds = new SinhVien[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
System.out.println("Nhap SV thu " + (i+1) + ":");
    ds[i] = new SinhVien();
    ds[i].nhap(); }
System.out.println("\n -- Danh sach sinh vien sau
khi sap xep --");
double maxDiem = ds[0].getDiemTB();
    if (sv.getDiemTB() > maxDiem) maxDiem =
    sv.getDiemTB(); }
System.out.println("\n -- Sinh vien co diem tb cao
nhat --");
    for (SinhVien sv : ds) {
    if (sv.getDiemTB() == maxDiem) sv.
    hienThi(); }
}
```