

# 微人事数据库设计说明书

## 员工调薪表--adjustsalary

列名	数值类型	可否为空	备注
id	int(11)	n	主键，自动增长
eid	int(11)	y	外键,引用employee表id
asDate	date	y	调薪日期
beforeSalary	int(11)	y	调前薪资
aherSalary	int(11)	y	调后薪资
reason	varchar(255)	y	调薪原因
remark	varchar(255)	y	备注

## 员工考评表--appraise

列名	数值类型	可否为空	备注
id	int(11)	n	主键，自动增长
eid	int(11)	y	外键,引用employee表id
appDate	date	y	考评日期
appResult	varchar(32)	y	考评结果
appContent	varchar(255)	y	考评内容
remark	varchar(255)	y	备注

## 部门表--department

列名	数值类型	可否为空	备注
id	int(11)	n	主键，自动增长
name	varchar(32)	y	部门名称
parentId	int(11)	y	
depPath	varchar(255)	y	

enabled	tinyint(1)	y	默认1
isParent	tinyint(1)	y	默认0

## 员工表--department

列名	数值类型	可否为空	备注
id	int(11)	n	员工编号，主键
name	varchar(10)	y	员工姓名
gender	char(4)	y	性别
birthday	date	y	出生日期
idCard	char(18)	y	身份证号
wedlock	enum('已婚','未婚','离异')	y	婚姻状况
nationId	int(8)	y	民族,外键引用表nation(id)
nativePlace	varchar(20)	y	籍贯
politicId	int(8)	y	政治面貌,外键引用表politicsstatus(id)
email	varchar(20)	y	邮箱
phone	varchar(11)	y	电话号码
address	varchar(64)	y	联系地址
departmentId	int(11)	y	所属部门,外键引用表department(id)
jobLevelId	int(11)	y	职称ID,外键引用表joblevel (id)
posId	int(11)	y	职位ID,外键引用表position(id)
engageForm	varchar(8)	y	聘用形式
tiptopDegree	enum('博士','硕士','本科','大专','高中','初中','小学','其他')	y	最高学历
specialty	varchar(32)	y	所属专业
school	varchar(32)	y	毕业院校

beginDate	date	y	入职日期
workState	enum('在职','离职')	在职	在职状态
workID	char(8)	y	工号
contractTerm	double	y	合同期限
conversionTime	date	y	转正日期
notWorkDate	date	y	离职日期
beginContract	date	y	合同起始日期
endContract	date	y	合同终止日期
workAge	Int(11)	y	工龄

## 员工奖罚表--employeeec

Id	int(11)	n	主键
eid	int(11)	y	员工编号，外键引用表employee (id)
ecDate	date	y	奖罚日期
ecReason	varchar(255)	y	奖罚原因
ecPoint	int(11)	y	奖罚分
ecType	int(11)	y	奖罚类别，0：奖，1：罚
remark	varchar(255)	y	备注

## 员工调动表--employeeeremove

Id	int(11)	n	主键
eid	int(11)	y	员工编号，外键引用表employee (id)

afterDepId	int(11)	y	调动后部门
afterJobId	int(11)	y	调动后职位
removeDate	Date	y	调动日期
reason	varchar(255)	y	调动原因
remark	varchar(255)	y	备注

## 员工培训表--employeetrain

Id	int(11)	n	主键
eid	int(11)	y	员工编号，外键引用表employee (id)
trainDate	Date	y	培训日期
trainContent	varchar(255)	y	培训内容
remark	varchar(255)	y	备注

## 员工薪水表--empsalary

Id	int(11)	n	主键
eid	int(11)	y	员工编号，外键引用表employee (id)
sid	Int(11)	y	外键引用表salary (id)

## 人力资源表--hr

Id	int(11)	n	主键
name	varchar(32)	y	姓名
phone	char(11)	y	手机号码

telephone	varchar(16)	y	住宅电话
address	varchar(64)	y	联系地址
enabled	tinyint(1)	默认1	
username	varchar(255)	y	用户名
password	varchar(255)	y	密码
userface	varchar(255)	y	会员头像
remark	varchar(255)	y	备注

## 人事角色表--hr\_role

Id	int(11)	n	主键
hrid	int(11)	y	外键引用表hr (id)
rid	Int(11)	y	外键引用表role (id)

## 职业等级表--joblevel

Id	int(11)	n	主键
name	varchar(32)	y	职称名称
titleLevel	enum('正高级','副高级','中级','初级','员级')	y	
createDate	timestamp	默认 CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
enabled	tinyint(1)	默认1	

## 菜单表--menu

Id	int(11)	n	主键
url	varchar(64)	y	网址
path	varchar(64)	y	路径
component	varchar(64)	y	组成部分
name	varchar(64)	y	名字
iconCls	varchar(64)	y	菜单项显示的图标
keepAlive	tinyint(1)		
requireAuth	tinyint(1)		
parentId	int(11)	y	上级编号，外键引用表menu (id)
enabled	tinyint(1)	默认1	

## 菜单角色表--menu\_role

Id	int(11)	n	主键
mid	int(11)	y	外键引用表menu (id)
rid	Int(11)	y	外键引用表role (id)

## 消息表--msgcontent

Id	int(11)	n	主键
title	varchar(64)	y	标题
message	varchar(255)	y	消息
createDate	timestamp	N,默认 CURRENT_TIMES TAMP	创建时间

民族表--nation

Id	int(11)	n	主键
name	varchar(32)	y	名字

操作日志表--oplog

Id	int(11)	n	主键
addDate	Date	y	添加日期
operate	varchar(255)	y	操作内容
hrid	int(11)	y	操作员ID,外键引用表hr (id)

政治地位表--politicsstatus

Id	int(11)	n	主键
Name	varchar(32)	y	名字

职位表--position

Id	int(11)	n	主键
Name	varchar(32)	y	名字
createDate	timestamp	默认 CURRENT_TIMESTAMP	
enabled	tinyint(1)	默认1	

角色表--role

Id	int(11)	n	主键
Name	varchar(64)	y	名字
nameZh	varchar(64)	y	角色名称

## 薪水表--salary

Id	int(11)	n	主键
basicSalary	int(11)	y	基本工资
bonus	int(11)	y	奖金
lunchSalary	int(11)	y	午餐补助
trafficSalary	int(11)	y	交通补助
allSalary	int(11)	y	应发工资
pensionBase	int(11)	y	养老金基数
pensionPer	float	y	养老金比率
createDate	timestamp	y	启用时间
medicalBase	int(11)	y	医疗基数
medicalPer	float	y	医疗保险比率
accumulationFundBase	int(11)	y	公积金基数
accumulationFundPer	float	y	公积金比率
Name	varchar(32)	y	

## 系统消息表--sysmsg



Id	int(11)	n	主键
mid	int(11)	y	消息id, 外键引用表msgcontent (id)
type	int(11)	0	0表示群发消息
hrid	int(11)	y	这条消息是给谁的, 外键引用表hr` (id)
state	int(11)	0	0 未读 1 已读