MODULE 4 | IT

Thuật ngữ hệ thống máy tính

English vocabulary - Nghĩa tiếng Việt

492 mục từ | Thuật ngữ tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt và trang PDF gốc

Nguồn: Principles of Computer System Design: Glossary

Jerome H. Saltzer and M. Frans Kaashoek / MIT OpenCourseWare

Bản tra cứu tham khảo có hỗ trợ AI, biên soạn ngày 06/10/2026. Không phải bản dịch chính thức và không được tác giả hoặc đơn vị phát hành phê duyệt.

Bảng này dịch nghĩa các mục từ; không thay thế bản dịch đầy đủ các đoạn định nghĩa, ví dụ và dẫn chiếu của tài liệu gốc. Đối chiếu với PDF tiếng Anh khi giảng dạy.

Giấy phép bản biên soạn: CC BY-NC-SA 3.0 US

Nguồn và thông tin biên soạn

Principles of Computer System Design: Glossary

Ghi công: Jerome H. Saltzer and M. Frans Kaashoek / MIT OpenCourseWare

Tài liệu nguồn: 40 trang. Trang trong cột cuối là số trang PDF nguồn, tính từ trang đầu tiên, không phải số trang in bên trong sách.

Thay đổi: giữ danh sách mục từ tiếng Anh; thêm nghĩa tiếng Việt ngắn gọn theo ngữ cảnh; bổ sung trang tra cứu và biên tập lại bố cục. Không sao chép hình ảnh, logo hoặc sử dụng nhận diện của đơn vị phát hành.

Tên riêng và tên phần mềm giữ nguyên. Các lỗi chính tả của mục từ gốc được ghi chú khi cần. Không nên suy ra nghĩa của thuật ngữ chuyên ngành chỉ từ nghĩa thông dụng của từng từ.

PDF tiếng Anh gốc

Trang công bố

Giấy phép

Điều khoản MIT OpenCourseWare

Chia sẻ phi thương mại, ghi công và giữ cùng giấy phép khi phân phối lại bản biên soạn này.

Bảng thuật ngữ Anh - Việt

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
abort	Hủy thao tác hoặc giao dịch và hoàn tác các thay đổi.	3
absolute path name	Tên đường dẫn tuyệt đối, được phân giải từ ngữ cảnh gốc.	3
abstraction	Sự trừu tượng hóa: tách giao diện khỏi chi tiết triển khai.	3
access control list (ACL)	Danh sách kiểm soát truy cập.	3
acknowledgment (ACK)	Thông báo xác nhận nhận dữ liệu hoặc trạng thái xử lý.	3
action	Thao tác do bộ thông dịch thực hiện.	3
active fault	Lỗi hỏng đang gây ra sai lệch.	3
adaptive routing	Định tuyến thích nghi theo thay đổi của mạng.	3
address	Địa chỉ dùng để xác định vị trí của đối tượng.	3
address resolution protocol (ARP)	Giao thức phân giải địa chỉ.	3
address space	Không gian địa chỉ.	3
adversary	Đối tượng tìm cách vượt qua các biện pháp bảo mật.	4
advertise	Quảng bá thông tin định tuyến cho các nút khác.	4
alias	Tên bí danh / tên đồng nghĩa của một giá trị.	4
all-or-nothing atomicity	Tính nguyên tử toàn bộ hoặc không: hoàn tất mọi bước hoặc không để lại thay đổi.	4
any-to-any connection	Khả năng kết nối giữa bất kỳ hai nút nào.	4
archive	Bản lưu dữ liệu lịch sử để kiểm tra hoặc khôi phục.	4
asynchronous (From Greek roots meaning “not timed”)	Bất đồng bộ: hoạt động không được điều phối bởi cùng một nhịp thời gian.	4
at-least-once	Bảo đảm thực hiện hoặc chuyển giao ít nhất một lần.	4
at-most-once	Bảo đảm thực hiện hoặc chuyển giao nhiều nhất một lần.	4
atomic (adj.); atomicity (n.)	Nguyên tử / tính nguyên tử: thao tác được nhìn nhận như một đơn vị không chia nhỏ.	4
atomic storage	Lưu trữ nguyên tử: ghi toàn bộ dữ liệu hoặc không thay đổi dữ liệu cũ.	4
authentication	Xác thực danh tính hoặc tính xác thực của thông điệp.	5

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
authentication tag	Thẻ xác thực được tính bằng phương pháp mật mã.	5
automatic rate adaptation	Tự động điều chỉnh tốc độ gửi dữ liệu.	5
authorization	Cấp quyền / cho phép thực hiện một thao tác.	5
availability	Tính sẵn sàng: tỷ lệ thời gian hệ thống có thể sử dụng.	5
backup copy	Bản sao lưu.	5
backward error correction	Sửa lỗi bằng cách yêu cầu tính lại hoặc truyền lại dữ liệu.	5
bad-news diode	Xu hướng truyền tin tốt nhanh nhưng che giấu hoặc trì hoãn tin xấu.	5
bandwidth	Băng thông; trong ngữ cảnh số thường chỉ khả năng truyền dữ liệu tối đa.	5
batching	Xử lý theo lô: gộp nhiều thao tác để giảm chi phí thiết lập.	5
before-or-after atomicity	Tính nguyên tử trước hoặc sau: các thao tác đồng thời có hiệu quả như thực hiện tuần tự.	5
best-effort contract	Cam kết chuyển giao theo khả năng tốt nhất, không bảo đảm thời gian hay thứ tự.	6
binding (n.); bind (v.)	Liên kết / gắn một tên với một giá trị trong ngữ cảnh xác định.	6
bit error rate	Tỷ lệ lỗi bit.	6
bit stuffing	Chèn bit để tránh nhầm dữ liệu với mẫu đánh dấu.	6
blind write	Ghi mù: cập nhật giá trị mà giao dịch chưa đọc trước đó.	6
bootstrapping	Khởi dựng: giải bài toán tổng quát từ một trường hợp nền tảng đơn giản hơn.	6
bottleneck	Nút thắt cổ chai, giới hạn hiệu năng của hệ thống.	6
broadcast	Phát quảng bá tới nhiều hoặc tất cả nút nhận.	6
burst	Đợt dữ liệu hoặc nhiễu xuất hiện dồn trong khoảng ngắn.	6
Byzantine fault	Lỗi Byzantine: tạo các sai lệch không nhất quán, gây khó cho cơ chế chịu lỗi.	6
cache	Bộ nhớ đệm.	6
cache coherence	Tính nhất quán giữa các bản dữ liệu trong bộ nhớ đệm.	6
capability	Thẻ quyền / khả năng truy cập một đối tượng.	6

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
capacity	Dung lượng / quy mô của một tài nguyên theo thước đo đã chọn.	7
cell storage	Lưu trữ theo ô, có thể ghi đè giá trị ở ô đã chọn.	7
certificate	Chứng chỉ số.	7
certificate authority (CA)	Tổ chức / cơ quan cấp chứng chỉ số.	7
certify	Chứng nhận một liên kết danh tính hoặc thông tin.	7
checkpoint	Điểm kiểm tra lưu trạng thái để phục hồi.	7
checksum	Tổng kiểm tra để phát hiện dữ liệu bị sai lệch.	7
cipher	Hệ / thuật toán mật mã.	7
ciphertext	Bản mã: dữ liệu sau khi mã hóa.	7
circuit switch	Bộ chuyển mạch kênh.	7
cleartext	Dữ liệu rõ, không được mã hóa.	7
client	Máy khách / bên sử dụng dịch vụ.	7
client/service organization	Tổ chức hệ thống theo mô hình khách - dịch vụ.	7
close-to-open consistency	Tính nhất quán đóng - mở: lần mở sau thấy dữ liệu đã được đóng ghi trước đó.	7
closure	Bao đóng: kết hợp mã với môi trường tham chiếu của nó.	7
coheerence	Tính nhất quán. Nguồn viết coheerence; cách viết chuẩn là coherence.	7
collision	Va chạm khi nhiều bên truyền trên cùng môi trường.	7
commit	Xác nhận hoàn tất giao dịch và giữ các thay đổi.	8
communication link	Liên kết truyền thông.	8
compensate (adj.); compensation (n.)	Bù trừ / thao tác bù trừ để đảo tác động đã thực hiện.	8
complexity	Độ phức tạp.	8
confidentiality	Tính bí mật của thông tin.	8
confinement	Giới hạn việc một thành phần có thể truyền thông tin ra ngoài.	8
congestion	Tắc nghẽn mạng.	8

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
congestion collapse	Sụp giảm thông lượng do tắc nghẽn quá mức.	8
connection	Kết nối có trạng thái giữa các bên truyền thông.	8
connectionless	Không kết nối: truyền mà không thiết lập kết nối có trạng thái trước.	8
consensus	Đồng thuận giữa các thành phần hệ thống.	8
consistency	Tính nhất quán của dữ liệu hoặc trạng thái quan sát được.	8
constraint	Ràng buộc.	9
context	Ngữ cảnh dùng để diễn giải hoặc phân giải tên.	9
context reference	Tham chiếu đến một ngữ cảnh.	9
continuous operation	Vận hành liên tục.	9
control point	Điểm kiểm soát.	9
cooperative scheduling	Lập lịch hợp tác, các luồng chủ động nhường quyền thực thi.	9
covert channel	Kênh ngầm truyền thông tin ngoài cơ chế được phép.	9
cryptographic hash function	Hàm băm mật mã.	9
cryptographic key	Khóa mật mã.	9
cryptographic transformation	Phép biến đổi mật mã.	9
cryptography	Mật mã học.	9
cut-through	Chuyển tiếp ngay khi có đủ thông tin, chưa cần nhận hết gói hoặc khung.	9
dallying	Trì hoãn yêu cầu có chủ đích để tránh việc không cần thiết hoặc tăng cơ hội xử lý theo lô.	9
dangling reference	Tham chiếu treo, trỏ tới đối tượng không còn hợp lệ.	9
data integrity	Tính toàn vẹn dữ liệu.	9
data rate	Tốc độ truyền dữ liệu.	10
deadlock	Bế tắc: các thành phần chờ nhau và không thể tiếp tục.	10
decay	Mất trạng thái lưu trữ ngoài ý muốn theo thời gian.	10
decay set	Nhóm đơn vị lưu trữ có thể hỏng cùng nhau nhưng độc lập với các nhóm khác.	10

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
decrypt	Giải mã.	10
default context reference	Tham chiếu ngữ cảnh mặc định.	10
demand paging	Phân trang theo nhu cầu.	10
destination	Đích nhận.	10
destination address	Địa chỉ đích.	10
detectable error	Sai lệch có thể phát hiện.	10
digital signature	Chữ ký số.	10
directory	Thư mục ánh xạ tên tới đối tượng hoặc giá trị.	10
discretionary access control	Kiểm soát truy cập tùy quyền quyết định của chủ thể được trao quyền.	10
do action	Thao tác thực hiện thay đổi trong giao dịch.	10
domain	Miền bảo vệ hoặc phạm vi quản lý.	10
down time	Thời gian hệ thống không hoạt động / không khả dụng.	11
duplex	Truyền hai chiều.	11
duplicate suppression	Loại bỏ bản sao trùng lặp.	11
durability	Tính bền vững: thay đổi đã xác nhận được giữ sau sự cố.	11
durable storage	Lưu trữ bền vững.	11
dynamic scope	Phạm vi động, được xác định theo chuỗi gọi lúc chạy.	11
earliest deadline first scheduling policy	Chính sách lập lịch ưu tiên hạn chót sớm nhất.	11
early drop	Loại bỏ gói sớm để hạn chế tắc nghẽn.	11
emergent property	Thuộc tính nổi lên từ tương tác của các thành phần.	11
emulation	Mô phỏng hoạt động của một hệ thống khác.	11
encrypt	Mã hóa.	11
end-to-end	Đầu cuối tới đầu cuối.	11
end-to-end layer	Tầng đầu cuối.	12
enforced modularity	Tính mô-đun được cưỡng chế bằng cơ chế hoặc ràng buộc bảo vệ.	12

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
enumerate	Liệt kê các phần tử.	12
environment	Môi trường thực thi / ngữ cảnh liên quan.	12
environment reference	Tham chiếu môi trường.	12
erasure	Mất / xóa dữ liệu mà vị trí mất được biết.	12
ergodic	Có tính ergodic: trung bình theo thời gian bằng trung bình trên tập hợp.	12
error	Sai lệch / trạng thái không đúng.	12
error containment	Khoanh vùng sai lệch, ngăn tác động lan rộng.	12
error correction	Sửa sai lệch.	12
error-correction code	Mã sửa lỗi.	12
error detection	Phát hiện sai lệch.	12
error-detection code	Mã phát hiện lỗi.	12
Ethernet	Tên một họ công nghệ mạng Ethernet.	13
eventcount	Bộ đếm sự kiện dùng để phối hợp thứ tự giữa các luồng.	13
eventual consistency	Tính nhất quán cuối cùng: các bản sao dần hội tụ nếu không có cập nhật mới.	13
exactly-once	Bảo đảm thực hiện hoặc chuyển giao đúng một lần.	13
exception	Ngoại lệ.	13
explicit context reference	Tham chiếu ngữ cảnh được nêu rõ.	13
explicitness	Tính tường minh.	13
exponential backoff	Lùi thời gian thử lại theo cấp số nhân.	13
exponential random backoff	Lùi thời gian thử lại ngẫu nhiên trong khoảng tăng theo cấp số nhân.	13
export	Công khai / cung cấp một chức năng ra ngoài mô-đun.	13
fail-fast	Phát hiện và báo hỏng nhanh.	13
fail-safe	Hỏng theo cách vẫn giữ trạng thái an toàn.	14
fail-secure	Hỏng nhưng vẫn duy trì các yêu cầu bảo mật.	14

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
fail-soft	Hỏng nhưng tiếp tục cung cấp dịch vụ với năng lực giảm.	14
fail-stop	Hỏng rồi dừng hoạt động thay vì tiếp tục tạo kết quả sai.	14
fail-vote	Thiết kế dự phòng N mô-đun dùng bộ bỏ phiếu theo đa số.	14
failure	Sự thất bại / hỏng chức năng: không đáp ứng yêu cầu quy định.	14
failure tolerance	Khả năng tiếp tục phục vụ khi xảy ra hỏng chức năng.	14
fault	Lỗi hỏng / nguyên nhân có thể gây sai lệch.	14
fault avoidance	Tránh lỗi hỏng bằng thiết kế và xây dựng đúng.	14
fault tolerance	Khả năng chịu lỗi hỏng.	14
file	Tệp tin.	14
fingerprint	Dấu vân tay dữ liệu: giá trị băm đặc trưng của nội dung.	14
first-come, first-served (FCFS) scheduling policy	Chính sách lập lịch đến trước, phục vụ trước.	14
first-in, first-out (FIFO) policy	Chính sách vào trước, ra trước.	14
flow control	Điều khiển luồng, giới hạn dữ liệu gửi theo khả năng nhận.	14
force	Buộc dữ liệu đã đệm được ghi vào lưu trữ bền vững hoặc được gửi đi.	15
forward error correction	Sửa lỗi tiến: dùng thông tin dư thừa để sửa mà không cần truyền lại.	15
forward secrecy	Bí mật chuyển tiếp: lộ khóa dài hạn không làm lộ các phiên trước.	15
forwarding table	Bảng chuyển tiếp.	15
fragment	Mảnh của gói tin.	15
frame	Khung dữ liệu ở tầng liên kết.	15
freshness	Tính mới / chưa bị dùng lại của thông tin.	15
full-duplex	Truyền song công toàn phần: hai chiều đồng thời.	15
gate	Cổng vào được bảo vệ của một miền.	15
generated name	Tên được tạo bằng thuật toán.	15

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
global name	Tên toàn cục.	15
half-duplex	Truyền bán song công: hai chiều nhưng không đồng thời.	15
Hamming distance	Khoảng cách Hamming: số vị trí ký hiệu khác nhau.	15
hard real-time scheduling policy	Chính sách lập lịch thời gian thực cứng, bắt buộc đáp ứng hạn chót.	15
hash function	Hàm băm.	16
header	Phần đầu của thông điệp, gói hoặc khung.	16
hierarchical routing	Định tuyến phân cấp.	16
hierarchy	Hệ phân cấp.	16
hit ratio	Tỷ lệ truy cập trúng bộ nhớ đệm.	16
hop limit	Giới hạn số chặng truyền.	16
hot swap	Thay thế thành phần khi hệ thống vẫn đang hoạt động.	16
idempotent	Lũy đẳng: thực hiện lặp lại vẫn có hiệu quả như một lần.	16
identifier	Định danh.	16
illegal instruction	Lệnh không hợp lệ.	16
incommensurate scaling	Mở rộng không đồng tỷ lệ: các bộ phận không tăng quy mô cùng tốc độ.	16
incremental backup	Sao lưu gia tăng, chỉ sao lưu phần thay đổi.	16
indirect name	Tên gián tiếp.	16
indirection	Sự gián tiếp: truy cập qua một lớp tham chiếu trung gian.	16
install	Cài đặt / đưa vào vị trí sử dụng.	17
instruction reference	Tham chiếu tới lệnh.	17
intended load	Tải dự kiến trong thiết kế.	17
interleaving	Sự xen kẽ các thao tác hoặc dữ liệu.	17
intermittent fault	Lỗi hỏng xuất hiện gián đoạn.	17
International Organization for Standardization (ISO)	Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế.	17

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
interpreter	Bộ thông dịch / bộ thực hiện các thao tác được mô tả.	17
interrupt	Ngắt.	17
invalidate	Đánh dấu dữ liệu hoặc mục bộ nhớ đệm không còn hợp lệ.	17
isochronous (From Greek roots meaning “equal” and “time”)	Đẳng thời: các phần dữ liệu hoặc sự kiện được bố trí theo thời gian đều đặn.	17
jitter	Độ dao động của thời gian truyền hoặc thời điểm xảy ra sự kiện.	17
job	Công việc / tác vụ cần xử lý.	17
journal storage	Lưu trữ dạng nhật ký, ghi thêm giá trị mới thay vì ghi đè.	18
kernel	Nhân hệ điều hành.	18
kernel mode	Chế độ nhân có đặc quyền.	18
key-based cryptographic transformation	Phép biến đổi mật mã dựa trên khóa.	18
key distribution center (KDC)	Trung tâm phân phối khóa.	18
latency	Độ trễ từ yêu cầu đến phản hồi hoặc kết quả.	18
latent fault	Lỗi hỏng tiềm ẩn, chưa gây sai lệch hiện tại.	18
layering	Tổ chức theo tầng.	18
least-recently-used (LRU) policy	Chính sách loại phần tử ít được sử dụng gần đây nhất.	18
lexical scope	Phạm vi từ vựng / phạm vi theo cấu trúc văn bản chương trình.	18
limited name space	Không gian tên hữu hạn.	18
link	Liên kết.	18
link layer	Tầng liên kết.	18
list system	Cơ chế bảo vệ dùng danh sách các chủ thể được phép truy cập từng đối tượng.	18
livelock	Khóa sống: các bên vẫn hoạt động nhưng không tạo tiến triển hữu ích.	18
locality of reference	Tính cục bộ của tham chiếu.	19
lock	Khóa đồng bộ truy cập.	19

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
lock point	Điểm đã thu nhận toàn bộ khóa mà thao tác cần dùng.	19
lock set	Tập khóa.	19
lock-step protocol	Giao thức phối hợp các bên thực hiện từng bước cùng nhau.	19
log	Nhật ký ghi lại thao tác hoặc sự kiện.	19
logical copy	Bản sao lô-gic.	19
logical locking	Khóa ở mức đối tượng lô-gic.	19
Manchester code	Mã Manchester.	19
margin	Biên dự phòng vượt mức tối thiểu cần thiết để hoạt động đúng.	19
mark point	Điểm đã đánh dấu mọi biến mà thao tác dự định sửa đổi.	19
marshal/unmarshal	Đóng gói / giải đóng gói dữ liệu cho truyền thông hoặc lưu trữ.	19
maskable error	Sai lệch có thể được che chắn để không làm thay đổi dịch vụ quan sát được.	19
masking	Che chắn sai lệch bên trong mô-đun, vẫn đáp ứng đặc tả bên ngoài.	20
master	Nút chính nhận cập nhật trong một cơ chế nhân bản nhiều nút.	20
maximum transmission unit (MTU)	Đơn vị truyền tối đa / kích thước gói tối đa trên liên kết.	20
mean time between failures (MTBF)	Thời gian trung bình giữa các lần hỏng.	20
mean time to failure (MTTF)	Thời gian trung bình đến khi hỏng.	20
mean time to repair (MTTR)	Thời gian sửa chữa trung bình.	20
mediation	Kiểm tra trung gian các yêu cầu truy cập theo chính sách bảo vệ.	20
memory	Bộ nhớ.	20
memoryless	Không nhớ: xác suất tương lai không phụ thuộc lịch sử trước đó.	20
memory manager	Bộ quản lý bộ nhớ.	20
memory-mapped I/O	Vào / ra ánh xạ bộ nhớ.	20

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
message	Thông điệp.	20
message authentication	Xác thực thông điệp.	20
message authentication code (MAC)	Mã xác thực thông điệp; không phải địa chỉ MAC của mạng.	21
metadata	Siêu dữ liệu: dữ liệu mô tả dữ liệu khác.	21
microkernel	Vi nhân.	21
mirror	Bản sao gương được cập nhật đồng bộ.	21
missing-page exception	Ngoại lệ khi trang cần dùng chưa có trong bộ nhớ chính.	21
modular sharing	Chia sẻ đối tượng mà không cần biết chi tiết triển khai bên trong.	21
module	Mô-đun / đơn vị thành phần.	21
monolithic kernel	Nhân nguyên khối.	21
most-recently-used (MRU) policy	Chính sách loại phần tử được sử dụng gần đây nhất.	21
MTU discovery	Khám phá kích thước đơn vị truyền tối đa trên đường truyền.	21
multihomed	Có nhiều điểm kết nối mạng.	21
multilevel memory	Bộ nhớ nhiều cấp.	21
multiple lookup	Tra cứu lần lượt qua nhiều ngữ cảnh.	21
multiplexing	Ghép kênh.	21
multipoint	Đa điểm.	21
N + 1 redundancy	Dự phòng N + 1: thêm ít nhất một mô-đun so với số cần để phục vụ tải.	22
N-modular redundancy (NMR)	Dự phòng N mô-đun.	22
N-version programming	Lập trình N phiên bản độc lập.	22
name	Tên dùng để tham chiếu một đối tượng hoặc giá trị.	22
name conflict	Xung đột tên.	22
name-mapping algorithm	Thuật toán ánh xạ tên tới giá trị.	22
name space	Không gian tên.	22
name-to-key binding	Liên kết tên với khóa mật mã.	22

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
naming hierarchy	Hệ phân cấp đặt tên.	22
naming network	Mạng các ngữ cảnh đặt tên.	22
naming scheme	Lược đồ đặt tên.	22
negative acknowledgment (NAK or NACK)	Thông báo xác nhận âm: báo không nhận đúng hoặc không thể xử lý.	22
network	Mạng.	23
network address	Địa chỉ mạng.	23
network attachment point	Điểm kết nối vào mạng.	23
network layer	Tầng mạng.	23
non-discretionary access control	Kiểm soát truy cập theo chính sách không do chủ thể tùy ý thay đổi.	23
non-preemptive scheduling	Lập lịch không cưỡng đoạt quyền thực thi.	23
non-volatile memory	Bộ nhớ không mất dữ liệu khi mất điện.	23
nonce	Giá trị chỉ dùng một lần, thường dùng trong giao thức bảo mật.	23
object	Đối tượng.	23
offered load	Tải được đưa đến hệ thống để xử lý.	23
opaque name	Tên không tiết lộ cấu trúc hoặc ý nghĩa của đối tượng.	23
operating system	Hệ điều hành.	23
optimal (OPT) page-removal policy	Chính sách thay trang tối ưu, xét lần sử dụng tương lai.	23
optimistic concurrency control	Kiểm soát đồng thời lạc quan.	23
origin authenticity	Tính xác thực của nguồn gốc thông tin.	24
overload	Quá tải.	24
overloaded name	Tên mang thêm thông tin ngoài vai trò định danh.	24
packet	Gói tin.	24
packet forwarding	Chuyển tiếp gói tin.	24
packet switch	Bộ chuyển mạch gói.	24

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
page	Trang bộ nhớ.	24
page fault	Lỗi thiếu trang / ngoại lệ khi trang chưa có trong bộ nhớ chính.	24
page map	Ánh xạ trang.	24
page-map address register	Thanh ghi địa chỉ bảng ánh xạ trang.	24
page-removal policy	Chính sách loại / thay trang bộ nhớ.	24
page table	Bảng trang.	24
pair-and-compare	Ghép đôi và so sánh kết quả để phát hiện sai lệch.	24
pair-and-spare	Ghép đôi và có phần tử dự phòng.	25
parallel transmission	Truyền song song.	25
partition	Phân chia công việc giữa các thiết bị để hạn chế tác động của hỏng riêng lẻ.	25
password	Mật khẩu.	25
path name	Tên đường dẫn.	25
path selection	Lựa chọn đường truyền.	25
payload	Phần dữ liệu hữu ích của gói hoặc khung.	25
pending	Đang chờ quyết định xác nhận hoặc hủy.	25
persistence	Tính tồn tại lâu dài của dữ liệu hoặc trạng thái.	25
persistent fault	Lỗi hỏng kéo dài.	25
persistent sender	Bên gửi tiếp tục thử truyền cho đến khi có kết quả theo giao thức.	25
pessimistic concurrency control	Kiểm soát đồng thời bi quan.	25
phase encoding	Mã hóa theo pha.	25
physical address	Địa chỉ vật lý.	26
physical copy	Bản sao vật lý.	26
physical locking	Khóa ở mức đơn vị lưu trữ vật lý.	26
piggybacking	Gửi kèm thông tin điều khiển vào thông điệp dữ liệu khác.	26

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
pipeline	Đường ống xử lý nhiều giai đoạn.	26
plaintext	Bản rõ: dữ liệu đầu vào chưa mã hóa hoặc sau giải mã.	26
point-to-point	Điểm tới điểm.	26
polling	Thăm dò / kiểm tra lặp lại trạng thái.	26
port	Cổng giao tiếp / điểm truy cập dịch vụ.	26
preemptive scheduling	Lập lịch có cưỡng đoạt quyền thực thi.	26
prepaging	Nạp trước trang bộ nhớ dự đoán sẽ cần dùng.	26
prepared	Đã chuẩn bị: thành phần sẵn sàng xác nhận hoặc hủy, đang chờ điều phối viên.	26
presentation protocol	Giao thức biểu diễn / định dạng dữ liệu.	26
presented load	Tải đưa đến hệ thống; đồng nghĩa offered load.	26
preventive maintenance	Bảo trì phòng ngừa.	26
primary copy	Bản sao chính.	26
primary device	Thiết bị lưu trữ chính.	27
principal	Chủ thể có danh tính và quyền trong hệ thống bảo mật.	27
priority scheduling policy	Chính sách lập lịch theo độ ưu tiên.	27
privacy	Quyền riêng tư / bảo vệ thông tin cá nhân.	27
private key	Khóa riêng tư.	27
processing delay	Độ trễ xử lý.	27
program counter	Bộ đếm chương trình / thanh ghi vị trí lệnh.	27
progress	Khả năng tiếp tục tạo tiến triển hữu ích dù có các thao tác đồng thời.	27
propagation delay	Độ trễ lan truyền tín hiệu.	27
propagation of effects	Sự lan truyền tác động giữa các thành phần.	27
protection	Cơ chế bảo vệ quyền sử dụng tài nguyên.	27
protection group	Nhóm bảo vệ / nhóm chủ thể có quyền liên quan.	27
protocol	Giao thức.	27

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
public key	Khóa công khai.	27
public-key cryptography	Mật mã khóa công khai.	28
publish/subscribe	Mô hình xuất bản / đăng ký nhận thông tin.	28
pure name	Tên thuần túy chỉ dùng để định danh, không mang thêm thông tin vị trí.	28
purging	Loại bỏ dữ liệu hoặc mục không còn cần thiết.	28
qualified name	Tên có phần chỉ rõ ngữ cảnh hoặc phạm vi.	28
quench	Thông điệp yêu cầu dừng hoặc giảm tốc độ gửi dữ liệu.	28
queuing delay	Độ trễ do chờ trong hàng đợi.	28
quorum	Số lượng thành viên tối thiểu cần tham gia để quyết định hoặc thao tác hợp lệ.	28
race condition	Điều kiện tranh chấp: kết quả phụ thuộc thứ tự hoặc thời điểm thao tác.	28
RAID	Mảng đĩa có dự phòng để tăng khả năng chịu lỗi hoặc hiệu năng.	28
random access memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.	28
random drop	Loại bỏ gói ngẫu nhiên.	28
random early detection (RED)	Phát hiện sớm ngẫu nhiên để kiểm soát tắc nghẽn.	28
rate monotonic scheduling policy	Chính sách lập lịch ưu tiên cao hơn cho tác vụ có chu kỳ ngắn hơn.	28
Read and Set Memory (RSM)	Thao tác đọc rồi đặt lại ô nhớ một cách nguyên tử, thường dùng để triển khai khóa.	29
read/write coherence	Tính nhất quán giữa đọc và ghi.	29
ready/acknowledge protocol	Giao thức báo sẵn sàng / xác nhận.	29
real time	Thời gian thực.	29
real-time scheduling policy	Chính sách lập lịch thời gian thực.	29
reassembly	Ghép lại các mảnh dữ liệu.	29
reconciliation	Đối soát / hòa giải khác biệt giữa các bản sao.	29
recursive name resolution	Phân giải tên đệ quy.	29

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
redo action	Thao tác thực hiện lại để khôi phục thay đổi.	29
redundancy	Sự dư thừa / dự phòng.	29
reference	Tham chiếu.	29
reference string	Chuỗi tham chiếu.	29
relative path name	Tên đường dẫn tương đối.	29
reliability	Độ tin cậy.	30
reliable delivery	Chuyển giao dữ liệu đáng tin cậy.	30
remote procedure call (RPC)	Lời gọi thủ tục từ xa.	30
repair	Sửa chữa / khôi phục thành phần hỏng.	30
repertoire	Tập thao tác hoặc lệnh mà bộ thông dịch có thể thực hiện.	30
replica	Bản sao của dữ liệu hoặc đối tượng.	30
replicated state machine	Máy trạng thái được nhân bản trên nhiều nút.	30
replication	Sự nhân bản / tạo và duy trì các bản sao.	30
repudiate	Phủ nhận đã tạo hoặc gửi một thông điệp hay thực hiện hành động.	30
request	Yêu cầu.	30
resolve	Phân giải tên thành giá trị hoặc đối tượng được tham chiếu.	30
response	Phản hồi.	30
roll-forward recovery	Phục hồi tiến bằng cách thực hiện lại các thay đổi cần giữ.	30
rollback recovery	Phục hồi lùi bằng cách hoàn tác các thay đổi.	30
root	Gốc / ngữ cảnh gốc của hệ phân cấp.	30
round-robin scheduling	Lập lịch luân phiên vòng tròn.	31
round-trip time	Thời gian khứ hồi.	31
router	Bộ định tuyến.	31
routing algorithm	Thuật toán định tuyến.	31
scheduler	Bộ lập lịch.	31

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
scope	Phạm vi có hiệu lực của tên hoặc tham chiếu.	31
search	Tìm kiếm.	31
search path	Đường / danh sách ngữ cảnh tìm kiếm.	31
secondary device	Thiết bị lưu trữ thứ cấp.	31
secrecy	Tính bí mật.	31
secure area	Vùng an toàn được bảo vệ.	31
secure channel	Kênh truyền an toàn.	31
security	An toàn / bảo mật hệ thống.	31
security protocol	Giao thức bảo mật.	31
segment	Đoạn dữ liệu hoặc đoạn bộ nhớ theo ngữ cảnh.	32
self-pacing	Tự điều tiết nhịp / tốc độ xử lý hoặc truyền.	32
semaphore	Semaphore / biến tín hiệu dùng để đồng bộ hóa.	32
sequence coordination	Phối hợp thứ tự thực hiện.	32
sequencer	Bộ cấp số thứ tự để phối hợp các thao tác.	32
serial transmission	Truyền nối tiếp.	32
serializable	Có thể tuần tự hóa: hiệu quả tương đương một thứ tự thực hiện tuần tự.	32
server	Máy chủ / thành phần cung cấp dịch vụ.	32
service	Dịch vụ.	32
set up	Thiết lập kết nối, cấp phát bộ nhớ và khởi tạo trạng thái.	33
shadow copy	Bản sao bóng dùng để giữ hoặc thay thế trạng thái dữ liệu.	33
shared-secret cryptography	Mật mã dùng bí mật chung / mật mã đối xứng.	33
shared-secret key	Khóa bí mật dùng chung.	33
sharing	Sự chia sẻ tài nguyên hoặc đối tượng.	33
sign	Ký số một thông điệp.	33
simple locking	Cơ chế khóa đơn giản.	33

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
simple serialization	Tuần tự hóa đơn giản: chờ mọi thao tác trước kết thúc rồi mới thực hiện.	33
simplex	Truyền đơn công: một chiều.	33
single-acquire protocol	Giao thức thu nhận khóa khi chưa có luồng khác giữ khóa đó.	33
single-event upset	Sai lệch do một sự kiện đơn lẻ, thường làm thay đổi bit.	33
slave	Nút phụ nhận bản sao cập nhật từ nút chính trong thuật ngữ của nguồn.	33
sliding window	Cửa sổ trượt.	33
snoopy cache	Bộ nhớ đệm theo dõi hoạt động trên kênh chung để duy trì nhất quán.	33
soft modularity	Tính mô-đun dựa trên quy ước, không bị cưỡng chế bằng ràng buộc vật lý.	34
soft real-time scheduler	Bộ lập lịch thời gian thực mềm, cho phép một số trường hợp trễ hạn.	34
soft state	Trạng thái có thể tái tạo dễ dàng sau khi chương trình khởi động lại.	34
source	Nguồn gửi.	34
source address	Địa chỉ nguồn.	34
spatial locality	Tính cục bộ theo không gian: có xu hướng truy cập các vị trí gần nhau.	34
speaks for	Đại diện cho một chủ thể theo quan hệ ủy quyền.	34
speculation	Thực hiện suy đoán trước khi chắc chắn thao tác là cần thiết.	34
spin loop	Vòng lặp chờ chủ động.	34
stability	Tính ổn định.	34
stable binding	Liên kết tên - giá trị ổn định.	34
stack algorithm	Thuật toán thay trang có tính chất tập trang của bộ nhớ nhỏ nằm trong tập của bộ nhớ lớn.	34
starvation	Đói tài nguyên: một tác vụ chờ quá lâu vì không được cấp tài nguyên.	34
static routing	Định tuyến tĩnh.	34

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
static scope	Phạm vi tĩnh.	34
station	Trạm / nút tham gia liên kết truyền thông.	35
stop and wait	Gửi rồi chờ xác nhận trước khi gửi tiếp.	35
storage	Lưu trữ.	35
store and forward	Lưu rồi chuyển tiếp, nhận đủ đơn vị dữ liệu trước khi gửi tiếp.	35
stream	Luồng dữ liệu.	35
strict consistency	Tính nhất quán nghiêm ngặt.	35
stub	Đoạn mã đại diện dùng để chuyển lời gọi tới thành phần khác.	35
supermodule	Siêu mô-đun, tổ hợp nhiều mô-đun thành một đơn vị lớn hơn.	35
supervisor call instruction (SVC)	Lệnh gọi giám sát / yêu cầu dịch vụ ở chế độ đặc quyền.	35
swapping	Hoán đổi dữ liệu giữa bộ nhớ chính và lưu trữ thứ cấp.	35
synonym	Tên đồng nghĩa.	35
system	Hệ thống.	35
tail drop	Loại bỏ gói đến sau khi hàng đợi đã đầy.	35
tear down	Tháo dỡ / kết thúc kết nối và giải phóng trạng thái.	35
temporal locality	Tính cục bộ theo thời gian: có xu hướng dùng lại dữ liệu vừa truy cập.	36
thrashing	Tình trạng thay trang liên tục làm giảm mạnh hiệu năng.	36
thread	Luồng thực thi.	36
thread manager	Bộ quản lý luồng thực thi.	36
threat	Mối đe dọa.	36
throughput	Thông lượng: lượng công việc hoặc dữ liệu hoàn thành trên một đơn vị thời gian.	36
ticket system	Hệ thống thẻ quyền, mỗi chủ thể giữ danh sách quyền truy cập các đối tượng.	36
tolerated error	Sai lệch được cơ chế hệ thống dung nạp / xử lý.	36
tombstone	Dữ liệu đánh dấu cần giữ dù ít khả năng dùng lại, vì vẫn có thể cần đến.	36

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
trailer	Phần cuối của thông điệp, gói hoặc khung.	36
transaction	Giao dịch: thao tác có tính nguyên tử toàn bộ hoặc không và trước hoặc sau.	36
transactional memory	Bộ nhớ giao dịch.	36
transient fault	Lỗi hỏng nhất thời.	36
transit time	Thời gian dữ liệu đi qua hệ thống hoặc đường truyền.	36
transmission delay	Độ trễ truyền: thời gian đưa các bit lên đường truyền.	36
transport protocol	Giao thức truyền tải.	36
triple-modular redundancy (TMR)	Dự phòng ba mô-đun với cơ chế so sánh hoặc bỏ phiếu.	37
trusted computing base (TCB)	Cơ sở tính toán tin cậy, tập thành phần đảm bảo chính sách bảo mật.	37
trusted intermediary	Bên trung gian tin cậy.	37
two generals dilemma	Bài toán hai vị tướng: khó đạt đồng thuận chắc chắn qua kênh có thể mất thông điệp.	37
two-phase commit	Giao thức xác nhận hai pha.	37
two-phase locking	Khóa hai pha: pha thu nhận khóa và pha giải phóng khóa.	37
undo action	Thao tác hoàn tác thay đổi.	37
unique identifier name space	Không gian tên định danh duy nhất.	37
universal name space	Không gian tên chung có thể dùng xuyên các ngữ cảnh.	37
universe of values	Tập tất cả giá trị có thể được dùng trong cơ chế đặt tên.	37
unlimited name space	Không gian tên không bị giới hạn cố định.	37
untolerated error	Sai lệch vượt khả năng dung nạp / xử lý của hệ thống.	37
user-dependent binding	Liên kết tên - giá trị phụ thuộc người dùng.	38
user mode	Chế độ người dùng, không có đặc quyền của nhân.	38
utilization	Mức / tỷ lệ sử dụng tài nguyên.	38
value	Giá trị.	38
valid construction	Xây dựng phần mềm đúng nhằm tránh lỗi hỏng.	38

English term	Nghĩa tiếng Việt	Trang gốc
version history	Lịch sử phiên bản.	38
virtual address	Địa chỉ ảo.	38
virtual circuit	Kênh ảo.	38
virtual machine	Máy ảo.	38
virtual machine monitor	Bộ giám sát máy ảo / trình quản lý ảo hóa.	38
virtualization	Ảo hóa.	38
virtual memory manager	Bộ quản lý bộ nhớ ảo.	38
volatile memory	Bộ nhớ mất dữ liệu khi mất điện.	38
voter	Bộ bỏ phiếu chọn kết quả từ các thành phần dự phòng.	38
well-known name (or address)	Tên hoặc địa chỉ được quy ước và biết rộng rãi.	38
window	Cửa sổ điều khiển luồng: lượng dữ liệu bên nhận sẵn sàng chấp nhận.	38
witness	Giá trị băm xác nhận nội dung tệp; còn gọi là dấu vân tay dữ liệu.	39
working directory	Thư mục làm việc.	39
working set	Tập trang hoặc dữ liệu đang được dùng tích cực.	39
write-ahead-log (WAL) protocol	Giao thức ghi nhật ký trước khi cập nhật dữ liệu chính.	39
write tearing	Ghi xé: chỉ một phần thao tác ghi nhiều ô được hoàn tất.	39
write-through	Ghi xuyên: cập nhật bộ nhớ đệm đồng thời ghi vào lớp lưu trữ bên dưới.	39