

MOTIP Carat Colours

Műszaki információk



MoTip Carat is a high quality decorative acrylic lacquer, with the properties of a car refinishing lacquer. However, with the advantage that the application is so user friendly that now everyone can benefit from the advantages of a spray can. The Carat assortment consists of primers, plastic primer, several trendy lacquers, some effect lacquers (chrome and sparkle) and a special primer for styropor.

Rendsz.-sz.: 08000, 08001, 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08008, 08009, 08010, 08011, 08012, 08013, 08014, 08015, 08016, 08017, 08018, 08019, 08020, 08021, 08022, 08023, 08024, 08025, 08026, 08027, 08028, 08029, 08030, 08031, 08032, 08033, 08034, 08035, 08040, 08043, 08060, 08045, 08061, 08062, 08042, 08065, 08048, 08047, 08066, 08053, 08058, 08049, 08068, 08067, 08046, 08064, 08044, 08050, 08056, 08051, 08069, 08055, 08054, 08041, 08063, 08059, 08057

Minőség és tulajdonságok

Excellent coverage
Lasting colour and gloss
Scratch free and wear-resistant
Excellent vertical stability so hardly any dripping
Resistant to chemicals and weather influences
Excellent adhesion

Fizikai és kémiai adatok

Bázis: Acrylic resin

Színnév:

- Easter Yellow
- Lime
- True Blue
- Light Green
- Lilac
- Blueberry Violet
- Lutecia Green
- Orange Brown
- Yellow Orange
- Traffic Orange
- Sapphire Blue
- Cream
- Papyrus White
- Beige
- Rape Yellow
- Melon Yellow
- Flame Red
- Purple Red
- Traffic Red
- Heather Violet
- Traffic Purple
- Traffic Blue
- Fir Green
- Silver Grey
- Chocolate Brown
- Pure White
- Jet Black
- Traffic Black
- Himalaya Blue
- Light Lilac
- Charly Brown
- Pink Lemonade
- Baby
- Lotus
- Stone
- Yellow Grape

Fényesség:

- gloss, >75
- mat, 10 ±2
- semi gloss, 45 ±5

Hatékonyaság: 400 ML – 1,25 - 1,75 m²

Porszár: 5 min

Száraz tapintású: 10 min

Teljesen száraz: 60 min

Felülhordható: 60 min

Felületek: wood, metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic.

Minimális üzemi hőmérséklet: 15 °C

Maximális üzemi hőmérséklet: 25 °C

Lobbanáspont:

◦ n.a.

◦ n.a. °C

Hőmérséklet-ellenállás: 110 °C

Tartalom: 400 ML

Hogyan kell használni

The surface should be clean, dry and free of grease. Remove loose old lacquer and rust, sand the surface and apply a layer of Carat primer. When treating surfaces of plastic, first apply a layer of Carat plastic primer before applying the Carat primer. After drying, sand the base layer (grain 600).

The surface should be clean, dry and free of grease. The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 15 to 25°C. Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample. Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.

Apply the lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.

After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

Környezetbarát

Az European Aerosols elkötelezett a korlátozott vagy kritikus összetevők nélküli készítmények alkalmazása és a lehető legjobb teljesítmény elérése mellett. A kupakok és a csomagolások újrahasznosítható anyagból készülnek.

Eltávolítás

Csak a teljesen kiürített dobozokat szabad az újrahasznosító kukába vagy a visszanyerhető hulladékok számára fenntartott megfelelő konténerbe helyezni. A nem üres dobozokat "különleges hulladékként" kell ártalmatlanítani.

Jelölés/címkézés

Az Európai Aeroszolok által gyártott valamennyi termék megfelel az 1999/45/EK előkészítési irányelv szerinti aktuális címkézési előírásoknak. Minden aeroszol megfelel a TRGS 200 és TRG 300, valamint a 75/324/EWG aeroszol-irányelvnek a mindenkor hatályos változatban.

Megjelenés dátuma: 2025 Augusztus 5 – Ez a kiadás felváltja az összes korábban kiadott verziót.