

MOTIP Effect Metallic

Technisch informatieblad



Sneldrogende lak voor het behandelen van oppervlakken van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. Metallic Lak is wrijfvast, krasvrij en slijtvast en bestand tegen weersinvloeden. MOTIP Deco Effect Metallic Lak is verkrijgbaar in 13 kleuren.

Ord.-no.: 302501, 302502, 302503, 302504, 302505, 302506, 302507, 302508, 302509, 302510, 302511, 302512, 302513

Kwaliteit en kenmerken

Fast drying
Rub resistant
Non-fading and UV resistant
Scratch free and shock proof
Resistant to weather influences
Wear-resistant
Excellent adhesion

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars

Kleurnaam:

- Briljant zilver
- Aluminium
- Sprankelend zilver
- Zilver
- Goud
- Briljant goud
- Echt goud
- Antiek goud
- Blauw
- Zwart
- Rood
- Violet
- Groen

Rendement: 400 ML – 1,25 - 1,75 m²

Stofdroog:

- 5 - 10 min
- 5 min

Voelt droog aan: 10 - 20 min

Uitgehard: 120 min

Overspuitbaar: 120 min

Ondergronden: hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof

Minimale verwerkingstemperatuur: 15 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt:

- n.a.
- n.a. °C

Hittebestendig: 110 °C

Inhoud:

- 400 ML
- 400 ml
- 12 ML

Gebruiksaanwijzing

The surface should be clean, dry and free of grease. Slightly sand the surface (grain 600).

The surface should be clean, dry and free of grease. The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 10 to 25°C. Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample. Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.

Apply the lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.

After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

The drying time depends on the ambient temperature, the humidity of the air and the thickness of the lacquer applied.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 4, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.