

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2024〕73 号

佛山市生态环境局关于广东顺德顺炎新材料股份有限公司年产改性塑料粒 6 万吨迁扩建项目建设项目环境影响报告表的批复

广东顺德顺炎新材料股份有限公司：

你单位报来由广东顺德环境科学研究院有限公司编制的《广东顺德顺炎新材料股份有限公司年产改性塑料粒6万吨迁扩建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，广东顺德环境科学研究院有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、广东顺德顺炎新材料股份有限公司年产改性塑料粒 6 万吨迁扩建项目（以下简称“项目”）位于佛山市顺德区杏坛镇昌教村工业区 10 路 1 号，年产 PBT 改性塑料粒 4 万吨、PA 改性塑料粒 2 万吨。项目的规模及工艺见《报告表》。

根据《报告表》的评价结论及佛山市生态环境局顺德分局杏坛监督管理所对《报告表》的初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）项目冷却塔定期排水作为清静下水排至市政雨水管网，项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后排入杏坛污水处理厂处理。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。

1. 项目挤出、检测工序产生废气经双层密闭收集通过沸石转轮吸附+催化燃烧废气处理后引至 50m 高排气筒 G2 排放；项目配料、混料粉尘收集后通过布袋除尘设施进行处理，然后通过排气筒 G1（50m）引至楼顶排放；破碎粉尘无组织排放。排气筒 G1 的颗粒物和排气筒 G2 的 NMHC 排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）表 4 大气污染物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表 2 恶臭污染物排放标准。

2. 厂界 NMHC 排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表 1 二级新改扩建厂界标准限值，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值。厂区内 VOCs（NMHC）无组织排放须符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）。

（三）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3 类标准。

（四）项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

（六）项目迁扩建后 VOCs 总排放量 46.146t/a，其中有组织排放量 40.591t/a，无组织排放量 5.555t/a。新增 VOCs 总量指标 6.448t/a。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，项目超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2024年3月27日

抄送：佛山市生态环境局顺德分局杏坛监督管理所，广东顺德环境科学研究院有限公司。