

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 0302 环审〔2024〕55 号

佛山市生态环境局关于佛山罗斯夫科技有限公司涂料研发实验室迁扩建项目建设项目环境影响报告表的批复

佛山罗斯夫科技有限公司：

你单位报来由佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司编制的《佛山罗斯夫科技有限公司涂料研发实验室迁扩建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、佛山罗斯夫科技有限公司涂料研发实验室迁扩建项目（以下简称“项目”）位于广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区建丰路 7 号 A 座 501、502、601、602 单元。计划年研发测试水性丙烯酸乳液 35 吨建设项目。项目的规模及工艺见《报

告表》。

根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后排入容桂第一污水处理厂处理。项目清洗废水、水帘柜废水经收集后定期交由有处理资质和能力的单位处理，并做好委外处理的台帐管理。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。

1. 项目喷漆工序产生的废气（颗粒物）经水帘机处理与配料、投料、搅拌、加热、测试工序产生的废气（TVOC、苯乙烯、颗粒物）及恶臭经标准实验室通风橱一并收集后与喷漆、自然晾干工序产生的有机废气（TVOC、苯乙烯）及恶臭经密闭微负压直连风管合并收集后经“干式过滤装置（过滤棉）+活性炭

吸附”装置处理后引至 50m 排气筒 G1 高空排放。其中 TVOC 有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 1 挥发性有机物排放限值和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 2 大气污染物特别排放限值的较严值；苯乙烯有组织排放浓度广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 1 挥发性有机物排放限值、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 2 大气污染物特别排放限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值三者较严值；恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物（排气筒为 50m）排放标准值；颗粒物有组织排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 2 大气污染物特别排放限值的较严值。

2. 颗粒物无组织厂界排放浓度参照执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

3. 厂区内有机废气无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值与《涂料、油墨及胶粘剂工业大

气污染排放标准》(GB37824-2019)表 B.1 规定的特别排放限值的较严值。臭气浓度、苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建项目标准限值。

(三)项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)3 类标准。

(四)项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求,并依法处理处置;危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)相关要求,危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

(五)建立健全环境风险事故防范应急体系,完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护,切实防范环境污染事故发生。

(六)本项目 VOCs 年排放量 0.026 吨(本次新增 0.012 吨),其中有组织 VOCs 年排放量 0.019 吨,无组织 VOCs 年排放量 0.007 吨。

四、《报告表》经批准后,项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,应当重新报批环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起,项目超过 5

年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工、且在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2024年9月5日

抄送：佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司

