

佛山市生态环境局关于佛山乐顺电气有限公司 迁改扩建项目环境影响报告表的批复

佛山乐顺电气有限公司：

你单位报来由广东承绿环保科技有限公司编制《佛山乐顺电气有限公司迁改扩建项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，广东承绿环保科技有限公司对报告表承担相应责任。

二、佛山乐顺电气有限公司迁改扩建项目位于佛山市顺德区均安镇均安社区智安北路 2 号 6 号楼 3 楼及 4 楼、5 楼之一。按照《报告表》，项目主要从事连接线的加工生产，计划年产连接线 460 万条。项目的规模及工艺见《报告表》内容。

根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境

保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目生活污水经预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排至生活污水管网。

项目注塑、套热缩管、焊锡工序产生的有机废气、臭气浓度、锡及其化合物废气经有效收集统一通过活性炭吸附处理后排气筒排放。非甲烷总烃废气有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 4 大气污染物排放限值的较严值；TVOC 废气有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 排放限值；有机废气无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准（排气筒高 35 米）和表 1 二级标准（新扩改建）；锡及其化合物废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）表 2 第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值。

噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求。

项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，

并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

四、项目 VOCs 废气有组织排放量为：0.113 吨/年，无组织排放量为：0.225 吨/年，总量控制指标为：0.338 吨/年；原项目 VOCs 废气总量为 0.066 吨/年，其中有组织排放量为 0.0594 吨/年，无组织排放量为 0.0066 吨/年；因此，本项目新增 VOCs 总量为：0.272 吨/年。

五、环境影响报告表经批准后，该工程的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响评价文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，工程超过 5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应当按照有关规定落实排污许可管理，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2025 年 2 月 8 日