

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2023〕17 号

佛山市生态环境局关于广东爱力通机电有限公司扩建项目建设项目环境影响报告表的批复

广东爱力通机电有限公司：

你单位报批的《广东爱力通机电有限公司扩建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和佛山市生态环境局顺德分局杏坛监督管理所对报告表的初审意见等收悉。经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，深圳市中源环保技术有限公司对报告表承担相应责任。

二、广东爱力通机电有限公司扩建项目选址位于佛山市顺德区杏坛镇逢简工业区横五路 2 号厂房 3A，项目扩建后预计年产风机（喷粉）90000 台、电机（喷粉）104250 台、风机（喷漆）21588 台、电机（喷漆）68478 台。项目的规模及工艺见报告表内容。

根据报告表的评价结论及广东环境保护工程职业学院对《报告表》的技术评估结论，结合佛山市生态环境局顺德分局杏坛监督管理所对报告表的初审意见，在全面落实报告表提出的各项污

染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你单位应按照报告表内容组织实施。项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)中的第二时段三级标准后，排至逢简工业区污水处理站处理进一步处理；水帘机用水和清洗废水一并收集后交有处理能力单位回收处理，并做好废水外委处理台账，确保得到合法、妥善处理。

落实废气收集处理，确保符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 442367—2022)中相应控制要求。项目喷粉、固化、和烘干工序产生的 VOCs、苯系物(二甲苯)、SO₂和 NO_x经“二级活性炭吸附”处理达到《固定污染源挥发性有机化合物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表 1 挥发性有机物排放限值和《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》(粤环函〔2019〕1112 号)对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放限值要求后通过排气筒 FQ-15599 排放；项目打磨工序产生的粉尘经抛丸机自带布袋除尘系统处理达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准后通过排气筒 FQ-15598 排放。

其中颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值。厂区内挥发性有机物无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机

化合物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 排放限值及相关控制措施要求。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）中表 1 新改扩建项目厂界二级标准值。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3 类标准。危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599—2020）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB 18599—2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）的要求。

四、项目扩建后 SO₂ 年排放量为 0.0704 吨，NO_x 年排放量为 0.3293 吨，VOCs 年排放量 0.1905 吨。根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市排污权有偿使用和交易管理办法的通知》（佛府办〔2020〕19 号），本批复中需要新增的排污总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定向所在地生态环境部门申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2023 年 4 月 12 日

抄送：市生态环境局顺德分局杏坛监督管理所、深圳市中源环保技术有限公司