

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2023〕99 号

佛山市生态环境局关于佛山市天惠龙模型有限公司建设项目环境影响报告表的批复

佛山市天惠龙模型有限公司：

你单位报批的《佛山市天惠龙模型有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条款第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，广东顺德蓝瀚环境科技有限公司对报告表承担相应责任。

二、项目选址位于广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路 25 号集成科创园 7 栋 602 之一，主要从事塑料模型喷漆的加工，预计年加工创世纪（模型）8000 件、幽灵之子（模型）7500 件、勇士（模型）1500 件、飞鱼（模型）4000 件、小罩（模型）5000 件、大罩（模型）5000 件。项目的规模及工艺详见报告表内容。

根据报告表的评价结论和广东环境保护工程职业学院对报

告表的技术评估结论，结合佛山市生态环境局顺德分局北滘监督管理所对报告表的初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你公司应按照报告表内容组织实施。项目生活污水经预处理后排入北滘污水处理厂进一步处理；水帘柜废水和喷淋塔废水定期委托有相应废水处理能力的单位处理，并做好废水委外处理的台账记录，确保得到合法妥善处理。

落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。项目调漆、烘干、喷漆枪清洁有机废气经整室收集后，与经水帘柜去除漆雾后的喷漆有机废气一并进入“喷淋塔+除水雾装置+二级活性炭吸附装置”处理，最后引至 75m 高的排气筒排放，未完全收集的有机废气和漆雾无组织排放。项目非甲烷总烃、苯系物排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值；厂界二甲苯执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时

段二级标准及无组织排放监控点浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准和表 1 二级新扩改建厂界标准限值。项目厂区内挥发性有机物无组织排放应符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）表 3 的排放限值及相关无组织排放控制措施要求。项目新增挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量 1.784 吨/年（其中有组织排放量 1.454 吨/年，无组织排放量 0.33 吨/年）。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2 类标准。

危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响评价文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定向所在地生态环境部门申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2023 年 8 月 18 日

抄送：佛山市生态环境局顺德分局北滘监督管理所，广东顺德蓝瀚环境科技有限公司。