

佛山市映杰塑料有限公司：

你公司报来由广州颐景环保科技有限公司编制的《佛山市映杰塑料有限公司扩建项目报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你公司及广州颐景环保科技有限公司对报批材料的真实性负责，广州颐景环保科技有限公司对报告表的评价结论负责。

二、佛山市映杰塑料有限公司扩建项目位于广东省佛山市顺德区北滘镇林头社区新业二路 4 号之十三。按照《报告表》，本项目年产家电配件 12 万套。

根据《报告表》的评价结论以及广东环境保护工程职业学院对《报告表》的技术评估结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放

---

稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你公司应按照《报告表》内容组织实施污染防治工作。

1. 生活污水经预处理达标后经市政管网排入北滘污水处理厂处理，排放标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段三级标准。

2. 项目注塑工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 大气污染物特别排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2 恶臭污染物排放标准值和表 1 恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准。破碎、投料搅拌工序产生的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》

（GB4915-2013）中表 3 大气污染物无组织排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值的较严值。厂区内 NMHC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

3. 本项目营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

4. 危险废物、一般工业固废在厂区内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等 3 项

国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告 2013 年第 36 号) 等要求。

四、项目扩建前 VOCs 总量指标为 0.327t/a, 扩建后项目 VOCs 有组织排放量为 2.39t/a, 无组织排放量为 0.257t/a, 其中 VOCs 有组织新增年排放量为 2.063t/a, 无组织新增年排放量为 0.257t/a, 需新增 VOCs 总量指标为 2.32t/a。根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》(佛府办〔2020〕19 号), 本批复中需要新增的排污总量指标, 应当在依法申领(或变更)排污许可证前, 通过排污权交易取得, 其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后, 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的, 建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。按照相关规定申请领取排污许可证, 未取得排污许可证的, 不得排放污染物。

佛山市生态环境局

2023 年 9 月 15 日

抄送： 广州颐景环保科技有限公司