

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2024〕62 号

佛山市生态环境局关于佛山汇诚科技有限公司 新建项目建设项目环境影响报告表的批复

佛山汇诚科技有限公司：

你单位报来佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司编制的《佛山汇诚科技有限公司新建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、佛山汇诚科技有限公司新建项目（以下简称“项目”）位于广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路 28 号华智科创中心 25 栋 102、201、202，年产塑料配件 7200 万件、美工刀 800 万个建设项目。项目的规模及工艺见《报告表》。

根据《报告表》的评价结论及生态环境部华南环境科学研究所对《报告表》的技术评估结论，结合佛山市生态环境局顺德分

局北滘监督管理所对《报告表》的初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后排入北滘污水处理厂处理。水帘机废水、喷枪清洗废水、印刷设备清洗废水收集后定期交由有处理资质和能力的单位处理，并做好废水委外处理的台账管理。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。

1. 注塑废气、移印废气、吸塑废气、烘干废气经集气罩+软帘收集，喷漆废气采用密闭空间且微负压抽风收集。喷漆废气经水帘机除漆雾后与注塑、移印、烘干、吸塑废气合并收集，通过“干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理后引至 60m 排气筒 G1 高空排放。排气筒（G1）的 NMHC 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）表 4 大气污染物排放限值、广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）表 1

挥发性有机物排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表 1 大气污染物排放限值的较严值；TVOC 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值和广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815—2010）表 2 “凹版印刷”的第Ⅱ时段排放标准限值的较严值；颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段二级标准限值；

2. 压铸、脱模过程产生的废气经收集后，通过“干式过滤装置（过滤棉）+静电油烟净化器”装置处理后引至 60m 排气筒 G2 高空排放。排气筒（G2）的颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）表 1 电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉大气污染物排放限值。

3. 厂区内有机废气无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值与《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值的较严值。

4. 厂界 NMHC 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；厂界 VOCs 执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815—2010）表 3 无组织排放监控点浓度限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表 1 恶臭污染物厂界标准值的新扩改建二级标准限值。

(三)厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)3类标准。

(四)项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

(五)建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

(六)项目挥发性有机物总排放量为 1.993t/a，其中有组织排放量为 0.819t/a，无组织排放量为 1.174t/a。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，项目超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定向我局申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使

用。

佛山市生态环境局

2024 年 3 月 11 日

抄送： 佛山市生态环境局顺德分局勒流监督管理所，佛山市万企乐企业咨询服务有限公司。