

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 0302 环审〔2024〕43 号

佛山市生态环境局关于佛山市万朗磁塑制品有限公司顺德分公司新建项目建设项目环境影响报告表的批复

佛山市万朗磁塑制品有限公司：

你单位报来由广州壹心环保科技有限公司编制的《佛山市万朗磁塑制品有限公司顺德分公司新建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，广州壹心环保科技有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、佛山市万朗磁塑制品有限公司顺德分公司新建项目（以下简称“项目”）位于佛山市顺德区容桂街道华口社区顺德高新区（容桂）华天路 17 号首层之二，年产 1. 中空玻璃 50000 平方米，2. 电器制品 800 吨，3. 门封磁条 200 吨，4. 吹塑产品 200 吨建设项目。项目的规模及工艺见《报告表》。

根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后排入容桂第二污水处理厂处理。直接冷却废水收集后定期交由有处理资质和能力的单位处理，并做好废水委外处理的台账管理。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。

1. 项目铝条切割、冲压、铣削、钻孔等加工工序和投料破碎工序产生的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放时周界外浓度最高点浓度限值。

2. 项目中空设备打胶工段、晾干区与混料机、捏合机、注塑机产生的有机废气、苯乙烯及恶臭气体分别经整室密闭负压收集后与挤出吹塑机、磁条挤出机生产过程产的有机废气及恶

臭气体经集气罩收集后一并通过“活性炭吸附”装置吸附处理后引至 15 米高排气筒 DA001 排放，其中非甲烷总烃执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表 1 涉 VOCs 物料加工工序大气污染物排放限值 and 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 4 规定的大气污染物排放限值两者间的较严值；苯乙烯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 4 规定的大气污染物排放限值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值及表 2 恶臭污染物排放标准值。

3. 厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值和《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）附表 B.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值两者间的较严值。

（三）项目东南边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 4 类标准，其余边界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准。

（四）项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符

合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

（六）本项目 VOCs 年排放量 1.727 吨，其中有组织 VOCs 年排放量 1.195 吨，无组织 VOCs 年排放量 0.532 吨。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工、且在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2024 年 8 月 29 日

抄送：广州壹心环保技术有限公司

