

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 0302 环审〔2024〕56 号

佛山市生态环境局关于生力（广州）减压阀制造有限公司佛山市分公司新建项目建设项目环境影响报告表的批复

生力（广州）减压阀制造有限公司佛山市分公司：

你单位报来由毓然环保（广东）有限公司编制的《生力（广州）减压阀制造有限公司佛山市分公司新建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，毓然环保（广东）有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、生力（广州）减压阀制造有限公司佛山市分公司新建项目（以下简称“项目”）位于佛山市顺德区容桂街道华口社区顺德高新区（容桂）华富路 16 号 6 栋，年产减压阀 30 万件、燃气灶 15 万件建设项目。项目的规模及工艺见《报告表》。

根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出

的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后排入容桂第二污水处理厂处理。

（二）项目开料粉尘、焊接烟尘及打码烟尘（颗粒物）在车间无组织排放。颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值；压铸熔炉烟尘与脱模废气（颗粒物）经集气罩收集并经“油雾净化器”处理达标后通过排气筒 G1（25m）引至楼顶排放。熔融压铸和脱模工序（颗粒物）有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表 1 大气污染物排放限值中的其他熔炼（化）炉限值；厂区内颗粒物（熔融压铸和脱模工序）无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中附录 A.1 厂区内颗粒物无组织排放限值。

（三）项目营运期北面、东面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，西面、南面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 3 类限值要求。

(四) 项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

(五) 建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工、且在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2024 年 9 月 24 日

抄送：毓然环保（广东）有限公司

