

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2024〕302 号

佛山市生态环境局关于佛山市顺德区昶新塑料制品有限公司搬迁、扩建项目建设 项目环境影响报告书的批复

佛山市顺德区昶新塑料制品有限公司：

你单位报来由佛山市景美环境科技有限公司编制的《佛山市顺德区昶新塑料制品有限公司搬迁、扩建项目建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（一）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告书》的内容和结论负责，佛山市景美环境科技有限公司对《报告书》承担相应责任。

二、佛山市顺德区昶新塑料制品有限公司搬迁、扩建项目（以下简称项目）位于佛山市顺德区伦教街道荔村村振华中路 1 号顺汇园 3 栋 601 室、602 室，建成后项目年产塑料包装袋 4000 万个、塑料自动包装卷膜 5000 万米。项目的规模及工艺见《报告书》。

根据《报告书》的评价结论及生态环境部华南环境科学研究

所技术评估意见，结合佛山市生态环境局顺德分局伦教监督管理所对《报告书》的初审意见，在全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告书》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后排入伦教污水处理厂处理。项目冷却废水和余热热水循环使用，定期作为清净下水排入雨水管网。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。

1. 项目印刷、印刷机清洗工序产生的废气通过整室密闭负压收集后经“沸石转轮浓缩+蓄热式热力氧化炉（RTO）”处理后通过排气筒（DA001）高空排放。其中，总 VOCs、苯、甲苯和二甲苯合计有组织排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815—2010）表 2 中凹版印刷的排气筒 VOCs 排放限值第 II 时段标准；非甲烷总烃、苯系物有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表 1 大气污染物排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》

(GB 14554—93)中表 2 恶臭污染物排放限值；二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616—2022)表 2 燃烧装置大气污染物排放限值。

2. 项目复合、固化、制袋工序产生的废气通过密闭收集后经活性炭吸附处理后通过排气筒(DA002)高空排放。其中，非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015，含 2024 年修改单)中表 4 大气污染物排放限值及广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)表 1 挥发性有机物排放限值的较严值；TVOC 有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)表 1 挥发性有机物排放限值。

3. 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准和表 2 恶臭污染物排放标准值。厂区内 VOCs 无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值；颗粒物厂界无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值；苯、甲苯、二甲苯总 VOCs 无组织排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815—2010)表 3 的无组织排放监控点浓度限值。

(三)厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)3 类标准。

(四)项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合

法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

（六）项目建成后 VOCs 排放量 33.872 吨/年，其中有组织排放量 19.7925 吨/年，无组织排放量 14.0795 吨/年，迁扩建后不新增 VOCs 排放量。项目新增二氧化硫排放量 0.0735 吨/年，新增氮氧化物排放量 0.5558 吨/年。根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市排污权有偿使用和交易管理办法的通知》（佛府办〔2020〕19 号），本批复中需要新增的二氧化硫、氮氧化物总量指标应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自《报告书》批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目

竣工后,你单位应当按照有关规定向我局申请领取排污许可证(如果需要申领排污许可证的),并在配套建设的环境保护设施验收合格后,方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2024年10月15日

抄送: 佛山市生态环境局顺德分局伦教监督管理所, 佛山市景美环境
科技有限公司。