

X、γ辐射剂量报警仪 FC902

FC902 系列是一款小型笔式的高灵敏度的 Xγ辐射剂量报警仪，本仪器采用高速的低功耗嵌入式微处理器作为数据处理单元，探测器模块采用了高灵敏度的闪烁体探测器。仪器具有响应快，测量范围宽，应用范围广的特点，可监测 X、γ射线，是一款通用型便携式辐射测量仪。

产品功能

- ❑ 高灵敏的 CsI 碘化铯闪烁体+ SiPM 固态光电倍增器
- ❑ 全彩 TFT 液晶的 LCD 显示器，中英文操作界面
- ❑ 小巧的笔式设计，方便携带自带背夹，可装挂绳
- ❑ 可同时进行剂量率和累积剂量的测量和显示
- ❑ 自动切换量程，自动保存累计剂量
- ❑ 断电可永久保存累计剂量和累计时长，并清除累计剂量和累计时长
- ❑ 可设置剂量率、累计剂量报警阈值
- ❑ 声音、振动、声音+振动、静音报警方式任意选择
- ❑ 内置大容量可充电锂电池，电池电压状态实时指示
- ❑ 自动故障检测及保护功能，抗电磁干扰
- ❑ 可连续保存 98300 条实时记录和 32760 条报警记录
- ❑ 数值可通过 USB 导出(选配专用软件)
- ❑ 可选配蓝牙通信和手机小程序



技术指标

对应型号	FC902	FC902 蓝牙版
伽玛灵敏度	约 70cps / (μSv/h) (相对于 ¹³⁷ Cs)	约 70cps / (μSv/h) (相对于 ¹³⁷ Cs)
相对基本误差	不超过±15% (在 10μSv/h 时, ¹³⁷ Cs)	不超过±15% (在 10μSv/h 时, ¹³⁷ Cs)
剂量率范围	0.01 μSv/h - 1 mSv/h	0.01 μSv/h - 1 mSv/h
防护报警响应时间	≤1 秒	≤1 秒
数据导出功能	USB	USB+ 蓝牙 (小程序)
探测器类型	碘化铯 CsI+ SiPM 固态光电倍增器	
累积剂量	0.00μSv ~ 9999Sv	
X-γ能量范围	25keV ~ 3.0MeV	
能量响应误差	不超过±30% (相对于 ¹³⁷ Cs)	
剂量率报警阈值	全量程内可调	
累计剂量报警阈值	全量程内可调	
显示单位	剂量率: μSv/h、mSv/h 自动切换; μR/h、mR/h 自动切换; 累积剂量: μSv、mSv、Sv 自动切换; 计数率:cps;	
供电方式	内置 3.7V, 1100mA 锂电池, USB TYPE-C 充电接口	
重量尺寸	长 x 宽 x 厚(118×28×16) mm , 含背夹厚度 20mm; 重量: 60g	
使用环境	-15℃ ~ +50℃, 相对湿度≤95% (40±2)℃	
配置清单	仪器、挂绳、USB 充电线、保护包、说明书、保修卡、合格证	