

FC-PD500 型 X、 γ 个人辐射剂量报警仪

产品简介

FC-PD500 型是一款小型高灵敏度的 X、 γ 个人辐射剂量报警仪，采用高速的低功耗嵌入式微处理器作为数据处理单元，探测器采用的是高灵敏的 GM 计数器。仪器具有响应快，测量范围宽,应用范围广的特点。可监测 X、 γ 射线和硬 β 射线，是一款通用型辐射剂量测量仪。

功能特点

- ❑ 大面积点阵带背光的 LCD 显示器；
- ❑ 中英文菜单式操作界面，操作非常简单方便；
- ❑ 外壳两侧有防滑凹凸槽，带可拆卸式背夹；
- ❑ 高灵敏的 GM 计数器，可测量环境本底；
- ❑ 可同时显示剂量率值、计数率值、累积剂量值、时间信息、电池电量、报警模式；
- ❑ 脉冲寻源功能，快速查找，定位放射源位置；
- ❑ 自动切换量程；
- ❑ 自动保存累计剂量，断电可长时间保存；
- ❑ 累计剂量和剂量率报警功能；
- ❑ 声音、振动、声音+振动、静音报警方式任意选择；
- ❑ 内置大容量可充电锂电池，电池电压状态实时指示；
- ❑ 自动故障检测及保护功能；
- ❑ 可连续保存 98000 条实时记录和 32000 条报警记录，数值可通过 USB 导出（需选配专用软件）；
- ❑ 可选配蓝牙通信和手机 APP。



技术指标

- ❑ 测量范围：剂量率：0.01 μ Sv/h ~ 5000 μ Sv/h，累积剂量：0.00 μ Sv ~ 9999Sv；
- ❑ X、 γ 能量范围：30Kev ~ 3.0Mev；
- ❑ 能量响应误差：不超过 $\pm 25\%$ （相对于 137Cs）；
- ❑ 相对基本误差：不超过 $\pm 15\%$ （在 10 μ Sv/h 时，137Cs）；
- ❑ 剂量率报警阈值：具有两级报警阈值，全量程内可调；
- ❑ 累计剂量报警阈值：全量程内可调；
- ❑ 防护报警响应时间： ≤ 5 秒（报警阈值为 2.5 μ Sv/h）；
- ❑ 显示单位：剂量率： μ Sv/h、mSv/h 自动切换，累积剂量： μ Sv、mSV、Sv 自动切换，计数率：CPS；
- ❑ 供电方式：内置 3.7V，900mAh 可充电锂电池，Type-C 型充电接口有硅胶防水密封圈；
- ❑ 外壳尺寸（不含背夹）：115 $\times$ 60 $\times$ 28（mm）；
- ❑ 重量：约 125g；
- ❑ 防护等级：IP65
- ❑ 使用环境：温度-10 $^{\circ}$ C ~ + 50 $^{\circ}$ C，相对湿度 $\leq 95\%$ （40 ± 2 ） $^{\circ}$ C。

发货清单

- ❑ FC-PD500 型 X、 γ 个人辐射剂量报警仪、挂绳、USB 充电线、说明书、合格证保修卡