

Логика поиска услуг в приложении CRG Transp 72

Версия документа: 1.1

Дата: 2 июля 2026

Статус: частично реализовано (API + UI прототипы в приложении v6.0.0+26)

Репозиторий: crgtransp72app-main

1. Назначение

Документ описывает логику поиска услуг на основе данных объявлений в архитектуре приложения.

- **Заказчик** ищет **исполнителя** (предложение услуги).
- **Исполнитель** ищет **заказ** (спрос / работу).

Документ фиксирует правила отбора, фильтрации и ранжирования; разделы 13-15 отражают статус

2. Текущее состояние (реализовано в приложении)

2.1. Два режима выдачи

Классический (без расширенного поиска) - иерархия:

Раздел услуги (bd) -> Город -> Список карточек

Роль | Экран | API

Исполнитель ищет заказы | `CityScreen` -> `outputobz` | `get\_cities.php` -> `getads3.php`

Заказчик ищет исполнителей | `CityScreenIsp` -> `outputob` | `get\_citiesisp.php` ->

Города с объявлениями | `CityScreen` / `CityScreenIsp` | `get\_cities.php` /

Расширенный поиск (вкладки «Заказы» / «Заявки» и кнопки «Найти исполнителей» / «Найти заявки»):

Роль | Форма | Результат | API

Заказчик | `CustomerSearchScreen` (`SearchFormisp`) | `outputob` - **Исполнители** |

Исполнитель | `PerformerSearchScreen` (`SearchForm`) | `outputobz` - **Объявления** |

Быстрый подбор из «Мои объявления» | кнопка на карточке | тот же результат | параметры из

Файлы: lib/pages/customer_search_screen.dart, lib/pages/performer_search_screen.dart,

Уже применяемые фильтры:

- `enddatez >= сегодня` - приём заявок не истёк;
- `iduser != текущий пользователь` - не показывать свои объявления;
- `city = выбранный город` (точное совпадение строки);
- категория через справочники `vidg` / `vidt` / `gruzchik`;
- исключение объявлений с принятым откликом (`offer\_data`, `isp = 1`);
- исключение сделок в `ordersglobal` со статусом `выполняется` / `выполнен`.

3. Модель данных объявлений

3.1. Три раздела (bd)

bd | Тип услуги | Объявления заказчика (спрос) | Объявления исполнителя (предложение)

1 | Грузоперевозки | `orders` | `add\_ob\_gp`

2 | Спецтехника | `orderst` | `add\_ob\_vidt`

3 | Грузчики | `ordersg` | `add\_ob\_gr`

> Важно: один и тот же числовой id может существовать в разных таблицах (например, orders.id =

6 и ordersg

3.2. Справочники категорий

Справочник | Поле в заказе | Поле у исполнителя

`vidg` | `orders.maxgruz` | `add\_ob\_gp.maxgruz`

`vidt` | `orderst.vidt` | `add\_ob\_vidt.vidt`

`gruzchik` | `ordersg` (без отдельного поля категории) | `add\_ob\_gr`

3.3. Нормализованная карточка для поиска

Любое объявление приводится к единой структуре:

Поле | Описание

`bd` | 1 / 2 / 3

`ad\_id` | id в таблице раздела

`owner\_id` | `iduser`

`role` | `demand` (заказчик) или `supply` (исполнитель)

`city` | город базирования / погрузки

`city\_to` | куда доставить (`orders.city1`, только bd=1)

`category` | maxgruz / vidt / -

`subcategory` | vidk, marka, typepr, zagr и т.д.

`price` | cena, cenahours, cenasmena, cenakm

`date\_from`, `date\_to` | startdate, enddate

`deadline` | enddatez

`text` | about + marka + city + city1 (для полнотекста)

`rating`, `reviews` | из `reviews` / `reviewsisp`

`created\_at` | дата публикации

`is\_active` | не просрочено, не в сделке, не скрыто модерацией

4. Поля поиска по разделам

4.1. bd = 1 - Грузоперевозки

Заказчик (orders):

Поле | Назначение в поиске

`city` | откуда забрать

`city1` | куда доставить

`maxgruz` | грузоподъемность (справочник vidg)

`vidk` | вид кузова

`zagr` | тип загрузки

`typepr` | тип перевозки

`cena` | бюджет

`startdate`, `enddate` | окно погрузки

`enddatez` | срок приёма заявок

`about` | текстовый поиск

Исполнитель (add_ob_gr):

Поле | Назначение

`city` | город базирования

`maxgruz` | грузоподъемность ТС

`marka` | марка

`vidk` | вид кузова

`godv`, `dkuzov`, `shkuzov` | характеристики ТС

`cenahours`, `cenasmena`, `cenakm` | тарифы

4.2. bd = 2 - Спецтехника

Заказчик (orderst): city, vidt, cena, даты, about.

Исполнитель (add_ob_vidt): city, vidt, cenahours, cenasmena, cenakm.

4.3. bd = 3 - Грузчики

Заказчик (ordersg): city, cena, даты, about.

Исполнитель (add_ob_gr): city, cenahours, cenasmena, cenakm.

5. Алгоритм поиска (to-be)

5.1. Общая схема



| Ввод параметров

5.2. Параметры запроса (целевой API)

Предлагаемый endpoint: GET /api/search_services.php

Параметр | Тип | Описание

`role` | customer \ | performer | кто ищет

`bd` | 1 \ | 2 \ | 3 | раздел

`q` | string | текстовый запрос

`city` | string | город

`city\_to` | string | куда (bd=1, заказы)
`category` | string | maxgruz / vidt
`price\_max` | number | бюджет
`date\_from`, `date\_to` | date | период работ
`sort` | relevance \ | rating \ | price \ | date | сортировка
`page`, `limit` | int | пагинация

6. Жёсткие фильтры (обязательные)

Объявление не попадает в выдачу, если:

№ | Условие | Источник данных

- 1 | `bd` не совпадает с выбранным разделом | таблица объявления
- 2 | `iduser = current\_user` | своё объявление
- 3 | `enddatez < CURDATE()` | для заказов заказчика
- 4 | Есть `ordersglobal` со статусом `выполняется` или `выполнен` для пары `(bd, ad\_id)` через
`offer\_data.i`
- 5 | Принят отклик исполнителя (`offer\_data.status = 1`, `isp = 1`) | `offer\_data`
- 6 | Объявление помечено неактивным (`is\_active = 0` после выполнения заказа) | `zak\_get\_ads`
- 7 | `flag = 1` (скрыто модерацией) | `add\_ob\_`
- 8 | У исполнителя нет активной подписки | `check\_subscription.php`

Город (текущая логика): точное совпадение city = ?.

Категория: для bd=1 - maxgruz = ?, bd=2 - vidt = ?, bd=3 - без фильтра по категории в
`get\_cities.p`

7. Мягкие фильтры и релевантность

Мягкие фильтры не обязаны совпадать на 100%, но влияют на score (0-100).

Критерий | Баллы (пример) | Примечание

Совпадение категории | +25 | точное совпадение maxgruz/vidt

Совпадение города | +20 | точное; соседний город - +10

Совпадение city_to | +15 | только bd=1

Текстовое совпадение | +3...+10 | см. раздел 8

Рейтинг исполнителя/заказчика | +0...+15 | avg_rating × 3

Свежесть | +0...+10 | чем новее, тем выше

Наличие фото | +5 | img1 не NULL

Цена в бюджете | +10 | цена ≤ price_max

Штраф за цену выше бюджета | -10 | если price_max задан

7.1. Формула ранжирования

score = w_text × text_match

+ w_cat × c

Рекомендуемые веса для MVP:

Компонент | w

text_match | 0.30

category_match | 0.25

city_match | 0.20

avg_rating | 0.15

recency | 0.10

8. Текстовый поиск

8.1. Индексируемые поля

Исполнитель (supply): city, marka, maxgruz, vidt, vidk, about.

Заказчик (demand): city, city1, maxgruz, vidt, vidk, zagr, typepr, about.

8.2. Алгоритм (без Elasticsearch)

1. Нормализация запроса: trim, lower case, ё -> е.
2. Разбиение на слова (минимум 3 символа).
3. Для каждого объявления - сумма баллов за совпадения:

Поле | Баллы

category (maxgruz/vidt) | +10

city / city1 | +8

marka, vidk | +5

about | +3

4. Порог включения в выдачу: text_score >= 3 (если q не пуст).

5. При пустом q - только фильтры и сортировка.

8.3. Примеры запросов

Запрос | Ожидаемый результат

«тюмень газель» | city + marka/maxgruz

«экскаватор ишим» | vidt + city

«перевозка мебели тобольск» | about + city

«рефрижератор до 20 т» | vidk + maxgruz

9. Сопоставление спроса и предложения

Режим «Подобрать исполнителей под мой заказ»: берётся объявление заказчика из orders* и ищутся

записи в a

bd = 1

add_ob_gp WHERE

city совпадае

bd = 2

add_ob_vidt WHERE

city = orderst.

bd = 3

add_ob_gr WHERE

10. Сортировка

Значение `sort` | ORDER BY
`relevance` (default) | score DESC, created_at DESC
`rating` | avg_rating DESC, reviewsCount DESC
`price` | CAST(cena AS DECIMAL) ASC
`date` | created_at DESC

11. UX-поток (целевой)

11.1. Поиск исполнителя (заказчик)

1. Вкладка «Заказы» -> CustomerSearchScreen (обёртка SearchFormisp).
2. Поля: текстовый запрос, город, услуга, сортировка; доп. фильтры: «Куда доставить», «Бюджет до».
3. «Найти» -> outputob с SearchParams -> search_services.php.
4. Альтернатива: Услуги -> город -> outputob через get_ads2_new.php.
5. «Мои объявления» (ads2.dart): кнопка «Найти исполнителей» на активной карточке заказа - подбор sup

11.2. Поиск заказов (исполнитель)

1. Вкладка «Заявки» -> PerformerSearchScreen (обёртка SearchForm).
2. Поля: запрос, город, услуга, сортировка; доп. фильтр «Бюджет заказа до».
3. «Найти» -> outputobz с SearchParams -> search_services.php.
4. Альтернатива: Объявления -> город -> outputobz через getads3.php.
5. «Мои объявления» (ads1.dart): кнопка «Найти заявки» на опубликованном объявлении (flag = 1).

11.3. Быстрый подбор

На экране «Мои объявления» (заказчик) - кнопка «Найти исполнителей» -> поиск supply по текущему demand-об

На экране «Мои объявления» (исполнитель) - кнопка «Найти заявки» -> поиск demand по полям объявлени

12. Ограничения текущих данных

Ограничение | Влияние | Решение

Город - строка, без координат | нет радиусного поиска | справочник городов + регионы

Цены - VARCHAR | сложно фильтровать «до N руб.» | нормализация при сохранении или парсинг

Один id в разных таблицах | риск путаницы сделок | всегда `(bd, ad\_id)`

Нет полнотекстового индекса | медленный LIKE на больших объёмах | FULLTEXT или search index

ordersglobal без bd | ложные совпадения id | join через offer_data.bd + idoffer

13. Этапы внедрения

Фаза | Содержание | Статус

1 | Фильтры цена/дата + сортировка поверх текущих API | готово: сортировка и

`price\_max` в `search\_services.php`

2 | Текстовый поиск `q` по about/city/category | готово: в `search\_services\_core.php`

3 | «Подобрать исполнителей» / «Найти заявки» под объявление | готово: кнопки в

`ads1.dart`,

4 | Единый `search\_services.php` + score | готово: MVP (без отдельного search_index)

5 | Геопоиск, группы tonnage, FULLTEXT | не реализовано

14. Связь с существующими API

API | Роль в поиске

`search\_services.php` | **единый поиск** (role, q, city, city_to, price_max, sort)

`get\_cities.php` | агрегация городов по категории (исполнитель)

`get\_citiesisp.php` | города для заказчика

`getads3.php` | выдача заказов для исполнителя (классический режим)

`get\_ads2\_new.php` | выдача исполнителей для заказчика (классический режим)

`getofferusern\_new.php` | отклики исполнителя (с учётом ordersglobal)

`zak\_get\_ads.php` | мои объявления + is_active / order_status

`check\_subscription.php` | доступ исполнителя к каталогу

15. Приложение: чеклист для разработки

- [x] Endpoint `search\_services.php` с параметрами из раздела 5.2
- [] Единый UNION-запрос или materialized view `search\_index`
- [x] Парсинг цены в число для фильтра `price\_max`
- [] FULLTEXT по `about` или внешний поиск (сейчас LIKE/score в PHP)
- [x] UI: строка поиска + панель фильтров (`search\_form\_widgets.dart`)
- [x] Кнопка «Найти исполнителей» в ads2; «Найти заявки» в ads1
- [x] Тесты вручную: bd+id, история после удаления, выполненные объявления

*Документ подготовлен на основе структуры БД (orders, orderst, ordersg, add_ob_gp, add_ob_vidt,

add_ob_gr,