

pseudocódigo ejemplo

ALGORITMO: CÁLCULOS

ENTORNO:

OPCION, ENTRAR enteras

INICIO

HACER

HACER

MENUCALCULOS()

LEER OPCION

MIENTRAS (OPCION < 1 || OPCION || 4)

..... // hacer en javea

.....

FIN ALGORITMO

MODULO: MENUCALCULOS()

ENTORNO

INICIO

MOSTRAR "CALCULOS"

MOSTRAR "1-VALOR ABS"

MOSTRAR "2-POTENCIA"

MOSTRAR "3-RAIZ CUADRADA"

MOSTRAR "4-SALIR"

FINALMODULO

EJEMPLO YA TOMANDO EL VALOR DE LA OPCION

ALGORITMO: CÁLCULOS

ENTORNO:

OPCION, ENTRAR enteras

INICIO

HACER

HACER

OPCION = MENUCALCULOS()

..... // hacer en javea

.....

MIENTRAS OPCION !=4)
FIN ALGORITMO

MODULO: MENU CALCULOS()

ENTORNO

OPCION v entera

INICIO

MOSTRAR "CALCULOS"

MOSTRAR "1-VALOR ABS"

MOSTRAR "2-POTENCIA"

MOSTRAR "3-RAIZ CUADRADA"

MOSTRAR "4-SALIR"

HACER

LEER OPCION

MIENTRAS (OPCION < 1 || OPCION || 4)

RETORNAR OPCION

FINALMODULO