

Работа с выпадающими списками в JavaScript

В данном уроке мы изучим работу с тегом `select`, представляющим собой выпадающий список. Если вы не умеете работать с этим тегом на HTML, то для начала изучите его устройство в справочнике по этой ссылке: [select](#).

Давайте посмотрим, как работать с этим тегом через JavaScript. Пусть у нас дан вот такой выпадающий список:

```
1 <select id="select">
2   <option>one</option>
3   <option selected>two</option>
4   <option>three</option>
5 </select>
```

Получим ссылку на селект в переменную:

```
1 let select = document.querySelector('#select');
```

Давайте теперь при изменении селекта выведем на экран текст выбранного пункта списка. Для этого нужно прочитать свойство `value` нашего селекта:

```
1 select.addEventListener('change', function(){
2   console.log(this.value);
3 });
```

№ 1

⊗jsPmSl1nr

Дан селект, абзац и кнопка. По клику на кнопку выведите текст выбранного пункта списка в абзац.

№ 2

⊗jsPmSl1nr

Сделайте выпадающий список годов от 2020 до 2030. При выборе какого-нибудь пункта списка выведите сообщение о том, високосный этот год или нет.

Атрибут value в выпадающих списках в JavaScript

Как правило, пунктам списка добавляют атрибут `value`. В этом случае свойство `value` селекта будет содержать не текст option, а значение его атрибута `value`.

Давайте переделаем наш селект:

```
1 <select id="select">
2   <option value="1">one</option>
3   <option value="2" selected>two</option>
4   <option value="3">three</option>
5 </select>
```

Проверим, чему теперь равно выбранное значение:

```
1 select.addEventListener('change', function(){
2   console.log(this.value);
3 });
```

№ 1

⊗jsPmSl1VA

Сделайте выпадающий список с названиями дней недели. В качестве атрибутов `value` пунктов списка добавьте номера дней недели от 1 до 7. По изменению списка выведите на экран сообщение о том, выбран выходной день или рабочий.

Изменение выбранного пункта списка на JavaScript

В предыдущем уроке мы научились получать выбранный пункт списка. Давайте теперь будем изменять выбранный пункт с помощью JavaScript.

Для этого в свойство `value` селекта запишем значение атрибута `value` того `option`, который мы хотим выбрать.

Пусть у нас есть следующий селект:

```
1 <select id="select">
2   <option value="one">один</option>
3   <option value="two" selected>два</option>
4   <option value="three">три</option>
5 </select>
```

Пусть также есть кнопка:

```
1 <input type="submit" id="button">
```

Получим ссылки на селект и кнопку в переменные:

```
1 let select = document.querySelector('#select');
2 let button = document.querySelector('#button');
```

А теперь давайте сделаем так, что бы при нажатии на кнопку наш селект сменил выбор:

```
1 button.addEventListener('click', function() {
2   select.value = 'one';
3 });
```

Если у нашего списка нет атрибутов `value`, то в свойство `value` селекта нужно записывать текст тега `option`, который мы хотим выбрать.

№ 1

⊗jsPmSlSlCh

Сделайте выпадающий список с названиями месяцев. Сделайте так, чтобы JavaScript по умолчанию выбирал в этом списке текущий месяц.

Номер выбранного пункта выпадающего списка

В селектах существует специальное свойство `selectedIndex`, хранящее в себе номер того пункта списка, который сейчас выбран. Нумерация при этом начинается с нуля. При этом данное свойство можно как прочитывать, так и записывать, меняя выбранный пункт списка.

Посмотрим работу с данным свойством на примере. Пусть у нас дан следующий выпадающий список:

```
1 <select id="select">
2   <option value="one">один</option>
3   <option value="two" selected>два</option>
4   <option value="three">три</option>
5 </select>
```

Давайте выведем номер выбранного пункта списка:

```
1 let select = document.querySelector('#select');
2 console.log(select.selectedIndex); // выведет 1
```

А теперь выберем какой-нибудь другой пункт:

```
1 let select = document.querySelector('#select');
2 select.selectedIndex = 2; // выберет 'три'
```

№1

⊗jsPmSISIN

Дан инпут и селект. В инпут вводится какое-то число. По потери фокуса сделайте выделенным пункт списка, номер которого равен значению из инпута.

№2

⊗jsPmSISIN

Сделайте выпадающий список с названиями дней недели. Сделайте так, чтобы по JavaScript по умолчанию выбирал в этом списке текущий день.

Получение пунктов выпадающего списка на JavaScript

Пусть у нас дан некоторый выпадающий список:

```
1 <select id="select">
2   <option value="one">один</option>
3   <option value="two">два</option>
4   <option value="three">три</option>
5 </select>
```

Вопрос: как нам получить все пункты этого списка? Самый простой способ - это воспользоваться соответствующим селектором:

```
1 let options = document.querySelectorAll('#select option');
2 console.log(options);
```

Можно вести не поиск по всему документу, а конкретно в нашем селекте:

```
1 let select = document.querySelector('#select');
2 let options = select.querySelectorAll('option');
3 console.log(options);
```

Массив пунктов выпадающего списка на JavaScript

При работе с селектами есть следующая особенность: переменная, в которой хранится ссылка на селект является массивом, элементами которого являются теги `option`. Это значит, что эту переменную можно перебрать циклом:

```
1 let select = document.querySelector('#select');
2
3 for (let option of select) {
4   console.log(option);
5 }
```

Ну или просто обратиться к пункту с нужным номером:

```
1 let select = document.querySelector('#select');
2 console.log(select[0]);
```



№ 1

©jsPmSHAA

Переберите все пункты списка циклом и в конец текста каждого пункта добавьте значение его атрибута `value`.

Работа с пунктами выпадающего списка на JavaScript

Пусть у нас в переменной есть ссылка на тег `option`. Например, полученная следующим образом:

```
1 let select = document.querySelector('#select');
2 let option = select[0];
```

В этом случае в свойстве `text` будет храниться текст опциона, в свойстве `value` - значение одноименного атрибута, а в свойстве `selected` - значение `true` или `false` в зависимости от того, выбранный пункт списка или нет:

```
1 console.log(option.text);
2 console.log(option.value);
3 console.log(option.selected);
```



№ 1

©jsPmSIOp

Переберите пункты списка циклом и для выбранного пункта в конец текста добавьте восклицательный знак, а для невыбранных пунктов - вопросительный.

Выбор пункта списка в JavaScript

В предыдущих уроках мы обращались к тегу `select`, получая или меняя выбранный пункт списка. Это на самом деле не обязательно. Ведь можно взять и непосредственно какому-нибудь тегу `option` установить свойство `selected` в значении `true`.

К примеру, сделаем выбранным пункт списка с номером два:

```
1 let select = document.querySelector('#select');
2 let option = select[2];
3 option.selected = true;
```



№ 1

©jsPmSIOs

Дан выпадающий список и кнопка. По клику на кнопку сделайте отмеченным последний пункт списка.

Получение выбранного опциона в JavaScript

Используя все изученное, можно получить выбранный тег option следующим образом:

```
1 let select = document.querySelector('#select');  
2 console.log(select[select.selectedIndex]);
```

№ 1

©jsPmSISOG

Дан селект и кнопка. По нажатию на кнопку выведите на экран текст отмеченного пункта списка.

№ 2

©jsPmSISOG

Дан селект и кнопка. По нажатию на кнопку добавьте в конец текста выбранного пункта восклицательный знак.