

## Работа с текстарееа в JavaScript

В данном разделе учебника мы изучим работу с более сложными возможностями форм. Начнем изучение с тега `textarea`, представляющего собой многострочное поле ввода.

При работе с данным тегом есть некоторый нюанс. Суть в следующем: текст, который будет стоять в теге по умолчанию, располагается между открывающим и закрывающим тегом `textarea`:

```
1 | <textarea id="elem">text</textarea>
```

Результат выполнения кода:



Однако, не смотря на это, прочитывать и записывать текст тега следует не через свойство `innerHTML`, а через `value`. Для примера выведем текст приведенного выше `textarea`:

```
1 | let elem = document.querySelector('#elem');
2 | console.log(elem.value); // выведет 'text'
```

### № 1

⊗jsPmFmTa

Дан текстарееа и абзац. По потери фокуса в текстарееа запишите его текст в абзац.

## Атрибут disabled в JavaScript

В HTML существуют специальные атрибуты без значений, например, атрибут `disabled`, используемый для блокировки элементов. Для того, чтобы установить такой атрибут, соответствующему свойству требуется присвоить значение `true`, а чтобы убрать - значение `false`.

Давайте посмотрим на практике. Пусть у нас есть заблокированный инпут:

```
1 | <input id="elem" disabled>
```

Давайте выведем значение атрибута `disabled` этого инпута:

```
1 | let elem = document.querySelector('#elem');
2 | console.log(elem.disabled); // выведет true
```

А теперь давайте отблокируем его:

```
1 | let elem = document.querySelector('#elem');
2 | elem.disabled = false;
```

### № 1

⊗jsPmFmDsb

Дан инпут и кнопка. По нажатию на кнопку заблокируйте инпут.

### № 2

⊗jsPmFmDsb

Дан инпут и две кнопки. Пусть нажатие на первую кнопку блокирует инпут, а нажатие на вторую - отблокирует.

## №3



Дан инпут и кнопка. По нажатию на кнопку узнайте, заблокирован инпут или нет.

## Работа с чекбоксами в JavaScript

Сейчас мы научимся работать с чекбоксами. Чекбокс представляет собой специальную галочку, которая может находиться в двух состояниях: отмечено и нет.

Чекбокс создается следующим образом:

```
1 <input type="checkbox" id="elem">
```

Чтобы сделать чекбокс отмеченным - ему нужно написать атрибут checked:

```
1 <input type="checkbox" checked id="elem">
```

Давайте для примера узнаем состояние нашего чекбокса:

```
1 let elem = document.querySelector('#elem');  
2 console.log(elem.checked);
```

### №1

⊗jsPmFmChb

Дан чекбокс и две кнопки. По нажатию на первую кнопку установите чекбокс в отмеченное состояние, а по нажатию на вторую - в неотмеченное.

### №2

⊗jsPmFmChb

Дан чекбокс, кнопка и абзац. По нажатию на кнопку, если чекбокс отмечен, выведите в абзац слово 'привет', а если чекбокс не отмечен, то слово 'пока'.

# Чередование атрибутов без значений

Пусть дан заблокированный инпут и кнопка:

```
1 <input id="elem" disabled>
2 <input id="button" type="submit">
```

Давайте сделаем так, чтобы каждое нажатие на кнопку приводило к смене состояния инпута - с заблокированного на разблокированное и наоборот. Для начала получим ссылки на наши элементы в переменные:

```
1 let elem = document.querySelector('#elem');
2 let button = document.querySelector('#button');
```

А теперь реализуем задуманное:

```
1 button.addEventListener('click', function() {
2   if (elem.disabled) {
3     elem.disabled = false;
4   } else {
5     elem.disabled = true;
6   }
7 });
```

Задачу, однако, можно решить меньшим количеством кода:

```
1 button.addEventListener('click', function() {
2   elem.disabled = !elem.disabled;
3 });
```

№1

⊗jsPmFmAWVA

Объясните, как работает приведенный код.

№2

⊗jsPmFmAWVA

Дан чекбокс и кнопка. Сделайте так, чтобы каждый клик по кнопке приводил к смене состояния чекбокса.

# Работа с радиокнопками в JavaScript

Давайте теперь поработаем с радиокнопками. Они представляют собой группу переключателей, из которых может быть выбран только один. Чтобы несколько радиокнопочек были группой, они должны иметь одинаковое значение атрибута `name`:

```
1 <input type="radio" name="elem">
2 <input type="radio" name="elem">
3 <input type="radio" name="elem">
```

А чтобы отличить на JavaScript, какая именно кнопка была выбрана, каждой радиокнопке в группе добавляем атрибуты `value` с различным значением:

```
1 <input type="radio" name="elem" value="1">
2 <input type="radio" name="elem" value="2">
3 <input type="radio" name="elem" value="3">
```

Чтобы сделать какую-нибудь радиокнопку отмеченной по умолчанию, ей необходимо задать атрибут `checked`:

```
1 <input type="radio" name="elem" value="1" checked>
2 <input type="radio" name="elem" value="2">
3 <input type="radio" name="elem" value="3">
```

Давайте посмотрим на практике, как работать с такими кнопками на JavaScript. Пусть у нас есть представленная выше группа радиокнопок, а также обычная кнопка:

```
1 <input type="submit" id="button">
```

Давайте сделаем так, чтобы по нажатию на кнопку на экран вывелось `value` той радиокнопочки, которая отмечена в данный момент.

Для решения задачи необходимо перебрать все наши радиокнопочки циклом и определить, какая из них выбрана. Для этого нужно прочитывать значение свойства `checked` каждой из перебираемых радиокнопок. У которой это свойство равно `true` - та радиокнопочка и выбрана.

Реализуем описанное:

```
1 let radios = document.querySelectorAll('input[type="radio"]');
2 let button = document.querySelector('#button');
3
4 button.addEventListener('click', function() {
5   for (let radio of radios) {
6     if (radio.checked) {
7       console.log(radio.value);
8     }
9   }
10 });
```

## №1

⊗ jsPmFmRd

Даны 3 радиокнопки, абзац и кнопка. По клику на кнопку выведите в абзац `value` отмеченной радиокнопки.

# Событие change в JavaScript

В данном уроке вы с нами разберем событие `change`, возникающее в полях ввода при их изменениях. Что это значит? Пусть, к примеру, у вас есть инпут и в нем есть какой-то текст. Если вы измените этот текст, то в этом случае и возникнет это событие.

Давайте посмотрим на примере. Пусть у нас есть инпут:

```
1 <input id="elem" value="text">
```

Давайте по его изменению выведем в консоль его новое значение:

```
1 let elem = document.querySelector('#elem');
2
3 elem.addEventListener('change', function() {
4   console.log(this.value);
5 });
```

## №1

⊗jsPmFmOch

Дан инпут и абзац. По изменению инпута выведите его текст в абзац.

## №2

⊗jsPmFmOch

Дан чекбокс. По изменению чекбокса выведите на экран его новое состояние.

## №3

⊗jsPmFmOch

Расскажите, в чем разница между событиями `blur` и `change`.

## №4

⊗jsPmFmOch

Дан инпут. По его изменению проверьте, количество символов в нем меньше 5-ти или нет. Если меньше - покрасьте границу инпута в зеленый цвет, а если больше - в красный.

# Методы focus и blur в JavaScript

Вы уже знаете, что такое фокус ввода. Вы также знаете, как установить или потерять фокус: для установки нужно нажать в поле ввода, а для потери - в какое-то другое место.

В JavaScript, однако, существуют специальные методы, которые позволяют принудительно установить фокус в инпут или убрать его оттуда. Это методы focus и blur.

Давайте посмотрим их работу на примере. Пусть у нас есть вот инпут и кнопка:

```
1 <input id="elem" value="text">
2 <input type="submit" id="button">
```

Давайте по нажатию на кнопку установим фокус ввода на наш инпут:

```
1 let elem = document.querySelector('#elem');
2 let button = document.querySelector('#button');
3
4 button.addEventListener('click', function() {
5   elem.focus();
6 });
```

## № 1

⊗jsPmFmFB

Даны два инпута. Сделайте так, чтобы после ввода двух символов фокус ввода переходил ко второму инпуту, а после ввода двух символов в этот инпут - фокус из него убирался.

# Поиск ошибок в коде с формами в JavaScript

В следующих задачах некоторый программист написал код и, возможно, допустил в нем ошибки. Вы должны проверить, делает ли код то, что описано. Если код работает некорректно, вы должны исправить ошибки.

## № 1

⊗jsPmFmMst

По потере фокуса текст из textarea должен записаться в див:

```
1 <textarea></textarea>
2 <div></div>

1 let textarea = document.querySelector('textarea');
2 let div = document.querySelector('div');
3
4 textarea.addEventListener('blur', function() {
5   div.textContent = textarea.textContent;
6 });
```

## №2

По клику на кнопку в див должно записаться или одно, или другое значение:

```
1 <input type="checkbox">
2 <div></div>
3 <button>button</button>

1 let checkbox = document.querySelectorAll('#checkbox');
2 let button = document.querySelectorAll('#button');
3 let div = document.querySelectorAll('#div');
4
5 btn.addEventListener('click', function() {
6   if (checkbox.checked) {
7     div.value = '111';
8   } else {
9     div.value = '222';
10  }
11 });
```

## №3

©jsPmFmMst

По клику на кнопку, если чекбокс отмечен, то должно вывестись одно значение, а если не отмечен - другое:

```
1 <input type="checkbox">
2 <button>button</button>

1 let checkbox = document.querySelector('[type="checkbox"]');
2 let button = document.querySelector('button');
3
4 button.addEventListener('click', function() {
5   if (checkbox.checked = true) {
6     console.log('+++');
7   } else {
8     console.log('---');
9   }
10 });
```