🔐 KeyPrint Guard & Arena: 타이핑 생체 지문(Keystroke Dynamics) 임베딩 기반 실시간 해커 침입 차단(1:1) 및 타자연습 인물 자동 분류(1:N) 시스템

> **"비밀번호가 유출되어도 해커는 당신의 손가락 근육 리듬을 복제할 수 없으며, 똑같은 타자연습 문장을 쳐도 AI는 누가 타이핑했는지 알아냅니다."** 키보드의 미세 누름 지속 시간(`Hold`), 키 간 전환 지연(`DD`), 비행 시간(`UD`) 및 연타 롤오버(`UD < 0`) 파형으로부터 **64차원 초구면 생체 지문 임베딩(64-D Hyperspherical Biometric Embedding)**을 추출하여, 브라우저 내부(ONNX Runtime Web WASM)에서 서버 전송 없이 **0.7ms** 만에 **① 유출 암호 해커 침입 차단(1:1 검증)**과 **② 타자연습 다중 인물 자동 식별(1:N 분류)**을 수행하는 End-to-End 머신러닝 보안·생체인식 시스템입니다.

> **v2 업데이트 (키 위치 · 행동 프로필 · 모바일 입력)**: ① 어떤 키에서 어떤 키로 이동했는지를 담은 **키 위치 7채널 + 누름 시간 유효 플래그**를 더한 17채널 문장 인코더로 웹 캡처 기준 18인 식별(다른 날·다른 글) Top-1을 **`64.0% → 75.6%`** , ② 백스페이스·Shift·멈춤 습관을 점수화한 **행동 프로필**을 더해 **`81.8%`** 까지 올렸고, ③ 모바일에서 프로필 등록이 막히던 문제(키 코드·누름 시간이 없는 소프트 키보드 이벤트)를 녹화기 재설계로 해결했습니다. 비밀번호는 사용자마다 학습에 없던 문자열이라 키 정보를 보지 않는 기존 9채널 인코더를 그대로 씁니다(근거: §5.5). ④ 이후 실제 사람 18명이 친 문자열 60개(사칭 시도 3만 3천 회)로 다시 시험해, 비밀번호는 **두 인코더 점수 결합 + 등록 리듬 자동 갱신**으로, 타자연습은 **등록 5문장 + 판별 2문장**으로 바꿨습니다. 같은 본인 거부율에서 사칭 통과율이 키보드 비밀번호 `43.0% → 32.5%` , 타자연습 외부인 통과율(10명 등록)이 `7.2% → 2.7%` 로 내려갔습니다(근거: §5.6). ⑤ 새 비밀번호는 **12자 이상**만 받고 길이별 기준과 대문자 입력 습관(Shift/CapsLock)을 반영해, 12자 키보드 비밀번호의 사칭 통과율을 `20.7%` 까지 낮췄습니다(근거: §5.7).

---

0. 프로젝트 정보

항목	내용
과목명	기계학습 프로그래밍 (기말 포트폴리오 프로젝트)
학번 / 이름	`201935607` / **김대현**
프로젝트명	**KeyPrint Guard & Arena**: 키스트로크 다이나믹스 생체 임베딩 기반 실시간 해커 침입 차단(1:1) 및 타자연습 인물 자동 분류(1:N) 시스템
GitHub 저장소	https://github.com/qwertypotter6873/keyprint-guard
배포 데모 URL	https://qwertypotter6873.github.io/keyprint-guard/
데이터 유형	시계열·정형 행동 생체 신호 (`Tabular & Temporal Behavioral Biometrics`)
학습 방식	**직접 학습 (`Scratch + Deep Metric Learning`)** — 다중 코퍼스·가변 길이 시퀀스 통합 메트릭 러닝
비교 및 제안 모델	① `ScaledManhattanDetector` (통계 베이스라인) · ② `Vanilla1DCNN` (딥러닝 베이스라인) · ③ **`KeyPrintNet`** (제안 모델, 최종 채택)
주요 기술 스택	`Python 3.12` , `PyTorch` , `Scikit-Learn` , `ONNX (Opset 17)` , `ONNX Runtime Web (WASM SIMD)` , `Vite` , `Vanilla ES2022 JS` , `GitHub Actions / Pages`

---

1. 문제 정의

1.1 해결하려는 실제 문제 배경

1. **유출 암호 기반 계정 탈취(Credential Stuffing & Phishing)의 구조적 취약성**: 기존 텍스트 비밀번호 인증은 문자열 일치(`typed == stored`)만을 검사하는 이진 논리에 의존합니다. 피싱, 키로거, 다크웹 DB 유출, 어깨너머 훔쳐보기(Shoulder Surfing)로 비밀번호 문자열이 노출되는 순간, 숙련된 인간 해커나 자동화 매크로 스크립트(`AutoHotkey` , `Selenium` 등)의 계정 침입을 전혀 방어할 수 없습니다. 또한 OTP·생체센서(지문·안면)는 추가 하드웨어나 별도 기기 조작 마찰을 유발합니다.
2. **공유 텍스트·타자연습 환경에서의 무자각 행위자 식별("Who Is Typing?")**: 여러 사용자가 동일한 연습 문장이나 표준 명령어를 타이핑할 때, 입력된 결과 문자열은 100% 동일하지만 사람마다 손가락 길이, 건반 간 도약 습관, 두 키를 겹쳐 누르는 **연타 롤오버(`UD < 0`)** 비율이 고유한 신경근육 기억(Neuromuscular Memory)을 형성합니다. 이를 정교한 임베딩 공간으로 사상할 수 있다면, **타자연습을 몇 차례 수행해 두는 것만으로 나중에 똑같은 문장(혹은 새로운 문장)을 쳤을 때 지금 키보드 앞에 앉은 사람이 누구인지 자동으로 분류**할 수 있습니다.

1.2 핵심 과업 정의 및 입·출력 명세

본 프로젝트는 공통 녹화·전처리 파이프라인과 같은 구조의 `KeyPrintNet` 인코더 두 개(타자연습 문장용 17채널, 비밀번호용 9채널)로 두 가지 실용적 행동 생체인식 과업을 해결합니다.

구분	[모드 1] 1:1 유출 암호 해커 침입 차단 (Open-Set Verification)	[모드 2] 1:N 타자연습 인물 자동 분류 (Multi-User Identification)
상황 가정	해커·매크로 봇이 **피해자의 정확한 비밀번호 문자열을 이미 알고 입력**한 위기 상황	`N` 명의 사용자가 타자연습 문장을 각 3~5회씩 등록해 둔 뒤, 누군가 나와 문장을 1회 타이핑한 상황
모델 입력 (Input)	`M` 개 연속 키 전이(Digraph)로부터 추출한 **9채널 타이밍 시퀀스 텐서** `X ∈ ℝ^(9×L)` (`L = M − 1` , 가변 길이 `5 ≤ L ≤ 44`) — 비밀번호 내용과 무관하게 동작	영문·한글 타자연습 문장(두벌식 자모 키 이벤트)의 **17채널 시퀀스** `X ∈ ℝ^(17×L)` (타이밍 9 + 키 위치 7 + 누름 시간 유효 1) + **행동 프로필 통계**(백스페이스·Shift·멈춤 습관)
인코더 출력	단위 초구면($\|z\|_2 = 1$) 상의 **64차원 타건 생체 지문 임베딩** `z ∈ ℝ^64`	좌동 — 길이 불변 **64차원 타건 생체 지문 임베딩** `z ∈ ℝ^64`
최종 출력 (Output)	코호트 교정 생체 일치도 `S ∈ [0, 1]` , **승인 (ACCESS GRANTED) / 차단(INTRUSION BLOCKED)**, 키 구간별 Z-Score 이상치 히트맵	등록된 `N` 명 전원에 대한 **실시간 일치도 Top-1 ~ Top- `N` 순위표**, 사후 확률(Softmax Confidence), **미등록 외부인 (Unknown Typist) 기각 판정**

1.3 정량적 목표 설정

모델이 학습 과정에서 단 한 번도 본 적 없는 **완전 미학습 피험자(`Subject-Disjoint Unseen Test Split`)**를 대상으로 다음 목표를 설정하였습니다.

- **[과업 1 · 1:1 해커 차단]** 미학습 피험자 10인 · 3,600건 교차 세션 검증 쌍 기준 `Test Macro F1 ≥ 0.85` , `ROC-AUC ≥ 0.92` , `EER(동일오류율) ≤ 15.0%` 달성
- **[과업 2 · 1:N 인물 분류]** 완전히 동일한 문구를 쳤을 때 미학습 10인 분류 `Top-1 ≥ 40%` **(무작위 10% 대비 4배↑),** `Top-3 ≥ 88%` 및 영문 타자연습 문장(25자) 미학습 18인 분류 `Top-1 ≥ 55%` **(무작위 5.56% 대비 10배↑),** `Top-3 ≥ 88%` 달성
- **[실시간 웹 서비스]** 외부 서버 통신 없는 브라우저 로컬 WebAssembly 추론 **단일 타건 지연 시간** `≤ 5.0 ms` , 모델 가중치 크기 `≤ 1.0 MB` 달성

---

2. 데이터

고정 비밀번호 해커 차단(`1:1`)과 자연어 타자연습 문장 인물 식별(`1:N`)을 모두 실제 인간 타건 데이터로 학습·검증하기 위해, 학술적으로 검증된 **이중 공개 벤치마크 코퍼스(Dual Real-World Keystroke Corpora)**를 수집·구축하였습니다.

2.1 수집 데이터셋 명세 및 출처

데이터셋 구분	출처 및 라이선스	수집 프로토콜 및 텍스트 특성	원시 규모	정제 후 유효 규모	결측치 및 클래스 분포
① CMU Keystroke Dynamics Benchmark (`DSL-StrongPasswordData.csv`)	Killourhy & Maxion, *IEEE/IFIP DSN 2009* (CMU 공식 아카이브, 학술 공개)	**51명**의 피험자가 최소 1일 이상 간격을 둔 **8개 독립 세션**에서 강건 암호 `.tie5Roanl` + `Enter` (11키, `L=10` 전이)를 세션당 50회씩 반복 입력	`20,400` 행 × 34열 (`4.5 MB`)	**`20,400` 시퀀스** (51명 × `400`회)	결측치 **`0`건**, 모든 피험자가 정확히 **400건씩 보유한 완전 균형 분포**
② KeyRecs Multi-Session Transcription Dataset (`KeyRecs-free-text.csv`, `fixed-text.csv`)	Zenodo DOI `10.5281/zenodo.7886742` (*CC-BY 4.0 오픈 라이선스*)	**99명** 참가자가 **2개 독립 세션**에서 영문 문학 타자연습(세션 1: Proust 소설 필사, 세션 2: Murakami 수필 필사) 및 고정 문자열을 자연 타이핑	원시 키 이벤트 **`562,583` 행** (`24.0 MB`) + 고정 문자열 `19,772` 행	2세션 모두 보유한 **96명**의 100% 무오타 **`25`자 (`L=24`) 문장 시퀀스 `12,848`건** + 고정 문자열 `13,588`건	파일 말미 단일 `NaN` 행 외 결측 제거 완료, 참가자당 평균 `133.8`개 문장 시퀀스

2.2 키스트로크 생체 신호 구조 및 탐색적 데이터 분석 (EDA)

키 `k_t`에서 다음 키 `k_{t+1}`로 이어지는 각 디그래프(Digraph) 전이 구간마다 세 가지 물리적 타이밍 원시 변수가 측정됩니다.

- **키 홀드 시간 (`Hold`, `H_t = U_t − D_t`)**: 키 `k_t`를 누른 시점(`D_t`)부터 뗀 시점(`U_t`)까지의 지속 시간 (손가락 누름 압력·탄성 습관 반영)
- **키 간 눌림 간격 (`Down-Down`, `DD_t = D_{t+1} − D_t`)**: 현재 키를 누른 뒤 다음 키를 누르기까지의 리듬 간격 (타이핑 템포 및 손가락 배치 거리 반영)
- **키 간 비행 시간 (`Up-Down`, `UD_t = D_{t+1} − U_t = DD_t − H_t`)**: 앞 키에서 손을 뗀 후 다음 키를 누르기까지의 공중 체류 시간
  - **핵심 생체 특징 — 연타 롤오버(`Rollover`, `UD_t < 0`)**: 숙련된 타이피스트는 앞 키(`k_t`)를 완전히 떼기 **전에** 반대 손이나 인접 손가락으로 다음 키(`k_{t+1}`)를 먼저 누릅니다. CMU 데이터셋 전체 전이의 **`10.84%`**가 음수 비행시간(`UD_t < 0`)을 보이며, 사람마다 롤오버가 발생하는 글자 쌍과 깊이가 지문처럼 일관된 반면 단순 매크로 봇이나 독수리 타법 침입자는 `UD_t > 0`에 머무릅니다.
  - **세션 숙련도 속도 드리프트(Temporal Speed Drift)**: CMU 피험자들의 세션 1 평균 입력 시간 대비 세션 8 평균 입력 시간은 큰 폭으로 단축되며, 절대 타이밍(`ms`)만 비교하는 단순 거리 모델이 본인을 해커로 오차단(`FRR` 상승)하는 핵심 원인이 됩니다.

3. 데이터 전처리

원시 타건 로그의 노이즈·왜도를 제거하고 속도 변화와 문장 길이 변화에 강건한 표현을 얻기 위해 **4단계 도메인 특화 전처리 파이프라인**(`src/preprocessing.py`)을 구현하였습니다. 웹 브라우저 추론 엔진(`web/src/biometrics.js`)에도 **동일한 수식과 스케일러 통계량**을 이식하여 학습-서빙 간 괴리(Training-Serving Skew)를 원천 차단했습니다.

3.1 적용한 4가지 핵심 전처리 기법

1. **생리학적 이상치 윈저라이징(Winsorizing) 및 원시 키 이벤트 물리 타임스탬프 복원**:
   - 실험 도중 기침·딴짓·머뭇거림으로 인해 CMU 원시 데이터의 `DD.i.e` 컬럼은 최대 **`25.99초`**, 왜도(Skewness) **`73.28`**, 평균 첨도(Kurtosis) **`609.02`** 라는 극단적인 우측 꼬리 분포를 보입니다. **오직 Train 분할 데이터**의 분위수만 사용하여 생리학적 유효 범위(`H ∈ [12ms, P99.5]` , `DD ∈ [10ms, P99.5]` , `UD ∈ [P0.5, P99.5]`)로 클리핑하였습니다.
   - `KeyRecs-free-text.csv` 에서는 대문자 입력 시 `Shift` 수정자 행이 음수 `DD` (예: `W → Shift: −0.796s` , `Shift → e: +1.148s`)로 기록되어 있어 단순 행 삭제 시 타이밍이 깨집니다. 전체 누적 눌림 시각 `t_down[i] = ∑_{j < i} DD_j` 를 먼저 복원한 뒤 수정자 키를 제거하고 `Backspace` / `Delete` 등장 지점마다 시퀀스를 분절하여, 브라우저 `performance.now()` 와 **100% 물리적으로 동일한 무오타 25자(`L=24`) 타자연습 문장 시퀀스**를 복원했습니다.
2. **디그래프 파생 피처 엔지니어링 (`4채널 → 9채널 타이밍 → 17채널`)**:
   - 사용자의 당일 컨디션이나 숙련도에 따라 전체 타자 속도(WPM)가 빨라지더라도 **각 키 구간의 상대적 리듬 비율**은 보존된다는 생체역학적 원리에 착안하여, 시퀀스 내 평균 홀드(`H̄`) 및 평균 전환 간격(`D̄D̄`)으로 정규화한 5종의 파생 채널을 설계했습니다.

채널 인덱스	피처명	수식 정의	포착하는 행동 생체역학적 의미
`Ch 0`	`H_curr`	`H_t`	현재 키 `k_t`의 물리적 누름 지속 시간
`Ch 1`	`H_next`	`H_{t+1}`	다음 키 `k_{t+1}`의 물리적 누름 지속 시간
`Ch 2`	`DD`	`DD_t = D_{t+1} − D_t`	키 간 전환 눌림 간격 (절대 리듬 간격)
`Ch 3`	`UD`	`UD_t = DD_t − H_t`	키 간 비행 시간 (양수: 공중 이동 / 음수: 키 중첩)
`Ch 4`	**`Rel_H`** *(파생)*	`H_t / (H̄ + ε)`	**템포 불변 상대 홀드 비율** (타자 속도가 변해도 유지되는 손가락 압력 패턴)
`Ch 5`	**`Rel_DD`** *(파생)*	`DD_t / (D̄D̄ + ε)`	**템포 불변 상대 전환 리듬** (단어 내 박자 분할 구조)
`Ch 6`	**`Duty_Ratio`** *(파생)*	`clip(H_t / max(DD_t, 0.02), 0, 5)`	전환 주기 대비 건반 점유율 (스타카토 vs 레가토 타법 구분)
`Ch 7`	**`Rollover_Mag`** *(파생)*	`max(0, −UD_t)`	**비선형 연타 롤오버 깊이** (양손 교차 연타 숙련도 핵심 지문)
`Ch 8`	**`Local_Accel`** *(파생)*	`DD_t − DD_{t−1}` (`t = 0`일 때 `0`)	연속 철자 입력 시 **순간 가속·감속 궤적**
`Ch 9~12`	**`Row/Col_curr`**, **`Row/Col_next`** *(v2)*	`KeyboardEvent.code`의 물리 행·열 좌표 / (4, 13.5)	같은 타이밍이라도 **어느 키 쌍인지**에 따라 의미가 다름 (키별 누름·접근 습관)
`Ch 13`	**`Key_Dist`** *(v2)*	두 키 좌표 사이 거리	손가락 이동 거리
`Ch 14~15`	**`Same_Hand`**, **`Same_Finger`** *(v2)*	표준 운지 기준 같은 손(1/0, 엄지·미상 0.5)·같은 손가락 여부	양손 교차 연타 vs 한 손가락 연속 이동
`Ch 16`	**`Hold_Valid`** *(v2)*	두 키 모두 누름 시간을 측정했으면 1	모바일 소프트 키보드처럼 `keyup` 시점을 알 수 없는 입력 표시 (스케일링 제외)

- 한글은 두벌식 자모를 물리 키 코드(`ㅎ → KeyG`, `ㅏ → KeyK` …)로 바꿔 같은 좌표표를 씁니다. 비밀번호 인코더는 `Ch 0~8` 만 입력받습니다.


3. **피험자 완전 분리 분할(`Subject-Disjoint Split`, `seed=42`) 및 누수 없는 채널별 Z-Score 표준화**:
   - 일반 행 단위 무작위 분할(`Random Row Split`)을 수행하면 동일 인물의 타건이 Train과 Test에 동시에 들어가 생체 인식 성능이 인위적으로 부풀려집니다(Data Leakage). 본 프로젝트는 **피험자 ID 단위로 Train(`103명` : CMU 35명 + KeyRecs 68명, `36,803` 건) / Validation(`16명` : CMU 6명 + KeyRecs 10명, `3,613` 건) / Unseen Test(`28명` : CMU 10명 + KeyRecs 18명, `6,420` 건)를 완전히 격리**하였고, 채널별 평균·표준편차 스케일러 역시 오직 Train 분할 시퀀스에서만 적합(`fit`)했습니다.

4. **탄성 템포 워핑(Smooth Biomechanical Tempo Warping) 데이터 증강**:
   - 학습 미니배치마다 전체 속도 배율 `α ~ U(0.80, 1.25)`와 매끄러운 사인파 가속 곡선 `w(t) = 1 + 0.06·sin(πt/L + φ)`, 미세 가우시안 지터를 물리 타이밍(`H, DD`) 단계에 적용한 뒤 `UD = DD − H` 및 파생 피처를 재계산하여 세션 간 속도 드리프트 내성을 강화했습니다.

- *(v2)* **터치 입력 모사**: 미니배치의 `18%`를 누름 시간을 모르는 터치 입력으로 바꿉니다(누름 시간 = Train 중앙값 `88ms`로 대체, `UD = DD − 88ms`, `Hold_Valid = 0`). 실제 모바일 입력도 같은 방식으로 채워지므로 한 모델이 키보드와 터치를 모두 처리합니다.

3.2 전처리 전·후 정량 지표 비교 및 시각화

정량 비교 항목	전처리 전 (원시 타이밍 데이터)	전처리 후 (윈저라이징 + 9채널 리듬 정규화)	개선 효과 요약
전체 타이밍 컬럼 평균 왜도 (Mean Skewness ↓)	`8.9625`	**`2.2239`**	비대칭 꼬리 왜도 **75.2% 감소**
최대 단일 컬럼 왜도 (`DD.i.e` Max Skewness ↓)	`73.2828` (최대 `25.99`초)	**`4.2503`** (상한 `1.24`초)	일시정지 극단치 제거로 그래디언트 폭주 방지
전체 타이밍 컬럼 평균 첨도 (Mean Kurtosis ↓)	`609.0242`	**`9.8677`**	극단적 첨도 **98.4% 감소**
미학습 테스트 피험자 코사인 군집 응집도 (`Silhouette` ↑)	`0.0658` (원시 4채널)	**`0.1973`** (정규화 9채널)	동일 인물 타건 군집 분리도 **3.00배 향상**



---

4. 모델

동일 데이터 분할 위에서 전통 통계 모델, 일반 분류용 딥러닝 베이스라인, 그리고 본 프로젝트가 제안하는 생체 메트릭 러닝 아키텍처(`KeyPrintNet`) **총 3종의 모델을 직접 구현·학습**하여 객관적으로 비교하였습니다(`src/models.py` , `src/train_and_evaluate.py`).


4.1 비교 모델 및 제안 아키텍처 상세

구분	모델명	핵심 구조 및 작동 원리	손실 함수 / 학습 방식	가변 문장 길이(L) 지원	파라미터 / 크기
Baseline 1	`ScaledManhattanDetector`	Killourhy & Maxion (2009) 벤치마크 표준 통계 모델. 등록 샘플 평균 `μ_u` 및 베이즈 수축(`λ = 0.35`) 절대편차 `s_u` 기반 정규화 맨해튼 거리 산출	Train 코호트 분산 사전분포 추정 + 등록 템플릿 적합	불가 (고정 차원 벡터 전용)	통계 파라미터
Baseline 2	`Vanilla1DCNN`	위치 정보 없는 3층 `Conv1D(64 → 128 → 128)` + `BatchNorm` + `Global Average Pooling` → `64-D` L2 정규화 임베딩	표준 `Softmax Cross-Entropy` (`35 Epochs` , `AdamW`)	가능 (평균 풀링 시 위치 소실)	`~25K` (`103 KB`)
Proposed (최종 채택)	`KeyPrintNet`	**연속 상대 위치 고조파 (`Positional Harmonics`)** + **다중 스케일 잔차 SE-Conv1D(`k=3, 5, Dilated`)** + **1D-DCT 스펙트럼 피라미드 & Attentive Stats Pooling** → `64-D` 임베딩 + **AS-Norm 코호트 교정**	**도메인 분리 `Sub-Center CosFace` + `Supervised Contrastive Loss`** (`35 Epochs`)	**완벽 지원** (암호 6자 ~ 문장 45자+, ONNX 동적 축)	문장용 17 채널 **`599 KB`** / 비밀번호용 9 채널 **`592 KB`**

4.2 제안 모델 `KeyPrintNet` 의 4대 핵심 설계 근거


1. **연속 상대 위치 고조파 주입 (`Continuous Positional Harmonics`)**:
   - 일반 `Global Average Pooling` (`Vanilla1DCNN`)은 문장 앞부분의 타이밍과 뒷부분의 타이밍 순서를 뒤섞어도 동일한 평균값을 내어 **어느 글자 전이에서 지연·롤오버가 발생했는지 소실**됩니다. `KeyPrintNet` 은 임의의 시퀀스 길이 `L` 에 대해 정규화 위치 좌표 `τ_t = t / (L − 1) ∈ [0, 1]` 및 삼각 고조파 `[τ_t, cos(πτ_t), sin(πτ_t)]` 3채널을 입력 채널(문장 17 / 비밀번호 9)에 결합하여, 가변 길이 문장에서도 초성·중반·종결부 박자 위치를 정확히 인지합니다.
2. **다중 스케일 잔차 Squeeze-and-Excitation 블록 (`MultiScaleResSEBlock1D`)**:
   - 병렬 커널(`k=3` 인접 디그래프, `k=5` 트라이그래프·음절 리듬)과 팽창 합성곱(`dilation=2`)으로 국소·중거리 근육 협응 패턴을 동시에 포착하고, SE 채널 어텐션으로 식별력이 높은 파생 채널(`Rel_DD` , `Rollover_Mag` 등)에 가중치를 부여합니다.
3. **스펙트럼 시간 피라미드(`1D-DCT`) + 주의집중 통계 풀링 (`ASP + Spectral Pooling`)**:
   - 어텐션 가중 평균·표준편차(`160-D`)에 더해, 순수 행렬곱(`torch.bmm`) 기반 **6모드 이산 코사인 변환(`1D-DCT` , `480-D`)** 계수를 결합(`총 640-D → 64-D 투영`)하여 시퀀스 길이가 달라져도(`L = 5~32`) 문장 전체의 저주파·중주파 시간 엔벨로프(Temporal Envelope)를 보존합니다.
4. **도메인 분리 `Sub-Center CosFace` + `AS-Norm` 코호트 유사도 교정**:

- 고정 비밀번호(`CMU` , `KeyRecs-fixed`)와 자유 필사 문장(`KeyRecs-free`)은 위치별 철자 고정 여부가 다르므로, **백본 인코더 가중치는 100% 공유하되 분류 프로토타입 헤드는 도메인별로 분리**하고 클래스당 `K = 2` 개의 서브센터를 두어 동일 사용자의 컨디션 변동을 흡수했습니다. 추론 시에는 학습 코호트 중심점 대비 상대적 Z-점수를 계산하는 **AS-Norm(Adaptive Symmetric Score Normalization)**으로 유사 리듬 침입자(`Wolf`) 오허용을 억제합니다.



4.3 학습 수렴 곡선 (`Vanilla1DCNN` vs `KeyPrintNet`)

아래 그림에서 볼 수 있듯, 제안 모델 `KeyPrintNet` (17채널)은 `Vanilla1DCNN` 대비 **더 낮은 검증 동일오류율(`Val EER` 최소 `15.32%` vs `16.16%`)과 더 높은 검증 `Macro F1` (최고 `0.8562` vs `0.8420` , `Val AUC 0.9303` vs `0.9174`)**으로 수렴합니다. (두 딥러닝 모델 모두 v2의 17채널 입력·터치 모사 증강으로 학습했습니다.)



---

5. 평가 결과


모든 평가는 학습·임계값 탐색 과정에서 완전히 배제된 **Unseen Test 피험자(`CMU 10명` + `KeyRecs 18명` = 총 `28명`)**만을 대상으로 수행되었습니다. 결정 임계값(`τ`)은 오직 Validation 분할에서만 탐색하여 고정 적용했습니다.


5.1 [과업 1] 1:1 유출 암호 해커 침입 차단 성능 비교 (Unseen 10명 · 3,600 검증 쌍)

각 미학습 피험자의 5회 등록 템플릿에 대해 **타 세션 본인 타건(`1,800` 건)** vs **동일 비밀번호를 정확히 입력한 숙련 인간 침입자 및 매크로 봇(`1,800` 건)**을 검증한 결과입니다.

모델 (Model)	Test Macro F1 ↑	ROC-AUC ↑	PR-AUC ↑	EER (동일오류율) ↓	Accuracy ↑	해커 오허용률 (FAR) ↓	본인 오차단율 (FRR) ↓	가변 문장 지원
`ScaledManhattan` (통계 베이스라인)	`0.7670`	`0.8384`	`0.8584`	`23.97%`	`76.72%`	`20.06%`	`26.50%`	불가
`Vanilla1DCNN` (딥러닝 베이스라인)	`0.8149`	`0.9074`	`0.9075`	`18.14%`	`81.50%`	`16.83%`	`20.17%`	가능
`KeyPrintNet` 17채널 (문장용 인코더)	`0.8601`	**`0.9408`**	**`0.9408`**	**`13.56%`**	`86.03%`	**`17.56%`**	`10.39%`	가능 (`ONNX`)
`KeyPrintNet` 9채널 (비밀번호 배포 인코더)	**`0.8610`**	`0.9338`	`0.9290`	`13.72%`	**`86.14%`**	`18.83%`	**`8.89%`**	**가능 (`ONNX`)**


- 두 `KeyPrintNet` 인코더 모두 목표(`F1 ≥ 0.85` , `AUC ≥ 0.92` , `EER ≤ 15%`)를 달성했고, 통계 베이스라인 대비 `EER` 을 **`10%p` 이상**, 딥러닝 베이스라인 대비 **`4.4~4.6%p`** 낮췄습니다. CMU 평가에서는 두 인코더가 사실상 동률(`AUC` `0.9408` vs `0.9338` , `EER 13.56%` vs `13.72%`)입니다.
- **웹 비밀번호 모드는 9채널 인코더를 배포합니다.** CMU 시험은 학습에 쓴 암호(`.tie5Roanl`)를 그대로 평가하므로, 사용자가 직접 정한(학습에 없던) 비밀번호에서 점수가 유지되는지는 따로 확인해야 했습니다. 학습에 없던 문자열에서는 17채널 인코더 점수가 위로 쏠려 같은 임계값에서 침입자를 더 많이 통과시켰습니다(상세: §5.5). 이후 코호트 없이 두 인코더의 유사도를 표준화해 더하는 방식으로 바꿔 17채널 정보도 함께 씁니다(§5.6).
- 등록 횟수(`K-Shot`) 민감도(17채널 인코더): 3회 등록 `F1 = 0.8486` (`EER = 15.08%`), 5회 `F1 = 0.8601` , 10회 `F1 = 0.8804` (`ROC-AUC = 0.9540` , `EER = 11.89%`)로 등록이 늘수록 단조 향상됩니다.





5.2 미학습 피험자 임베딩 공간(t-SNE) 군집 품질 비교

미학습 테스트 피험자 10인과 자동화 매크로 봇 공격 샘플을 64차원 임베딩 공간에서 t-SNE로 투영한 결과, `KeyPrintNet`은 인물별 클러스터 응집도(`Unseen Silhouette`)를 향상시키며 매크로 봇 공격(`X` 마커)을 인간 피험자 군집 외곽으로 명확히 분리해 냅니다.




5.3 [과업 2] 1:N 타자연습 인물 자동 분류("Who Is Typing?") 성능 평가

여러 사용자가 연습 문장을 각 5회씩 등록한 뒤, 이후 블라인드 타건 1회만으로 **누가 타이핑했는지 맞추는 다중 인물 분류(`1:N Identification`)** 실험 결과입니다.

평가 시나리오 및 모델	미학습 후보 인물 수 (무작위 추측 확률)	검증 쿼리 수	Top-1 정확도 ↑	Top-3 정확도 ↑	1:N Macro F1 ↑
동일 문구 10인 분류 — `ScaledManhattan`	`10명` (`10.0%`)	`3,500건` (타 세션)	`35.40%`	`59.74%`	`0.2851`
동일 문구 10인 분류 — `Vanilla1DCNN`	`10명` (`10.0%`)	`3,500건` (타 세션)	`46.66%`	`81.71%`	`0.4144`
동일 문구 10인 분류 — `KeyPrintNet` 9채널	`10명` (`10.0%`)	`3,500건` (타 세션)	`43.83%`	**`88.51%`**	`0.4121`
동일 문구 10인 분류 — `KeyPrintNet` 17채널 (제안)	`10명` (`10.0%`)	`3,500건` (타 세션)	**`49.54%`**	`87.80%`	**`0.4756`**
영문 타자연습 문장(25자) 18인 분류 — `ScaledManhattan`	`18명` (`5.56%`)	`1,111건`	`26.55%`	`58.33%`	`0.2568`
영문 타자연습 문장(25자) 18인 분류 — `Vanilla1DCNN`	`18명` (`5.56%`)	`1,111건`	`63.10%`	**`92.35%`**	**`0.6123`**
영문 타자연습 문장(25자) 18인 분류 — `KeyPrintNet` 9채널 (동일 세션)	`18명` (`5.56%`)	`1,111건`	`59.41%`	`89.92%`	`0.5629`
영문 타자연습 문장(25자) 18인 분류 — `KeyPrintNet` 17채널 (동일 세션)	`18명` (`5.56%`)	`1,111건`	**`63.28%`**	`89.02%`	`0.5980`
영문 타자연습 문장(25자) 18인 분류 — `KeyPrintNet` 9채널 (타 세션·타 에세이)	`18명` (`5.56%`)	`1,219건` (Proust→Murakami)	`49.47%`	`85.32%`	`0.4556`
영문 타자연습 문장(25자) 18인 분류 — `KeyPrintNet` 17채널 (타 세션·타 에세이)	`18명` (`5.56%`)	`1,219건` (Proust→Murakami)	**`58.33%`**	**`86.38%`**	**`0.5418`**


- **동일 문구를 쳐도 사람을 구별**: 10명의 미학습 인물이 완전히 똑같은 문자열을 타이핑한 다른 날(Session 2~8) 쿼리 `3,500`건에 대해, 17채널 `KeyPrintNet`은 무작위 추측(`10.0%`) 대비 **약 5배인 `49.54%` Top-1**(`Macro F1 = 0.4756`)을 기록했습니다. Top-3는 `87.80%`로 9채널(`88.51%`)보다 약간 낮고 목표(`88%`)에 0.2%p 못 미칩니다.
- **문장 길이에 따른 식별력 향상 & 타 문장 전이**: 글자 수가 `9자(L=8)` → `13자(L=12)` → `19자(L=18)` → `25자(L=24)`로 길어질수록 18인 분류 Top-1이 **`32.76%` → `42.30%` → `57.88%` → `63.28%`** (Top-3 `89.02%`, 무작위 대비 **11.4배**)로 상승합니다. 세션 1(Proust)로 등록하고 **세션 2에서 전혀 다른 Murakami 에세이를 친 교차 시나리오에서 Top-1이 `49.47%`(9채널) → `58.33%`(17채널)**로 오른 것이 키 위치 채널의 가장 큰 효과입니다. 같은 세션 Top-3·F1은 `Vanilla1DCNN`이 더 높아, 같은 날 짧은 문장끼리는 베이스라인도 경쟁력이 있습니다.
- 위 표는 무오타 25자 청크 기준이며, 실제 웹처럼 오타·백스페이스가 섞인 68자 캡처 3개로 등록하는 평가는 §5.5에 있습니다.



5.4 실제 오류 사례(Error Analysis) 및 세션 속도 드리프트 극복 검증

단순 지표 나열에 그치지 않고, 미학습 테스트셋에서 발생한 실제 오탐 사례를 파형 단위로 역추적하여 한계와 원인을 규명했습니다.

1. **오류 사례 1 — 본인 오차단(`FRR` 극단 사례, 패널 a)**: 피험자 `s011` 은 Session 1 등록 당시 `e→5` (`약 690ms`), `5→R` (`약 560ms`) 숫자·대문자 전환 구간에서 크게 머뭇거렸으나, 숙련된 Session 7에서는 같은 구간을 `약 100ms` , `약 225ms` 에 통과해 박자 구조 자체가 바뀌면서 유사도가 `0.140` 까지 떨어졌습니다. (개선 방향: 인증 성공 시 템플릿을 점진 갱신하는 Sliding Template Adaptation)
2. **오류 사례 2 — 유사 근육 리듬 침입자(`Wolf/Lamb FAR` 사례, 패널 b)**: 침입자(`s019`)가 정당 소유자(`s049`)와 우연히 `e→5` , `5→R` 구간에서 거의 같은 상대 리듬 비율 피크(`Rel_DD ≈ 1.67~1.77`)를 만들어 유사도가 `0.871` 까지 올라갔습니다. 웹 UI의 `엄격` 민감도(임계값 `+0.09`)로 이런 경계선 침입을 더 막을 수 있습니다.
3. **숙련도 속도 드리프트 극복 실험(패널 c)**: **"Session 1(초기 미숙련) 5회만 등록 → Session 2~8(숙련 고속화) 검증"** 조건에서 `ScaledManhattan` (`F1 = 0.6374` , `EER = 35.44%` , `FRR = 42.44%`), `Vanilla1DCNN` (`F1 = 0.7201` , `EER = 26.78%`) 대비 17채널 `KeyPrintNet` 은 `F1 = 0.7388` (`EER = 25.56%` , `ROC-AUC = 0.8539` , `FRR = 24.67%`)를 기록했고, **비밀번호에 배포하는 9채널 `KeyPrintNet` 은 `F1 = 0.7725` (`EER = 20.22%` , `ROC-AUC = 0.8820` , `FRR = 13.33%`)**로 통계 베이스라인 대비 본인 오차단율을 `29.11%p` 낮췄습니다. 키 위치 정보가 없는 9채널 인코더가 숙련도 변화에 더 강했고, 이것이 비밀번호에 9채널을 배포한 또 다른 근거입니다(§5.5).



5.5 v2 확장: 키 위치 채널 · 행동 프로필 · 모바일(터치) 입력

평가 방식 (웹과 동일하게 재현): 미학습 KeyRecs 18명의 원시 키 이벤트를 브라우저 녹화기의 Python 복제본 (`src/capture_sim.py`)에 그대로 흘려 넣어, 웹과 똑같이 오타·백스페이스 봉합이 들어간 `68자` 캡처를 만들고 **3개로 등록 → 1개로 판별**했습니다(AS-Norm `top-16`). 쿼리는 같은 날 다른 문장(`559건`)과 다른 날 다른 글(`647건`) 두 종류입니다. 터치는 같은 재생에서 누름 시간을 지운 **시뮬레이션**이며 실제 스마트폰 데이터가 아닙니다.

입력	인코더 / 점수	같은 날 다른 문장 Top-1 ↑	다른 날 다른 글 Top-1 ↑	다른 날 Top-3 ↑
키보드	기존 9채널	`74.06%`	`63.99%`	`89.34%`
키보드	17채널 (키 위치)	`80.68%`	`75.58%`	`95.36%`
키보드	**17채널 + 행동 프로필 (`β = 0.2` , 웹 배포)**	**`82.65%`**	**`81.76%`**	**`97.37%`**
키보드	행동 프로필 단독	`34.17%`	`32.61%`	`64.45%`
터치 (시뮬)	기존 9채널 (누름 시간 대체)	`51.34%`	`45.75%`	`78.52%`
터치 (시뮬)	**17채널 (터치 모사 학습, 웹 배포)**	**`56.53%`**	**`56.57%`**	**`84.85%`**
터치 (시뮬)	17채널 + 행동 프로필 (`β = 0.2`)	`56.35%`	`54.71%`	`82.69%`

- **키 위치 채널**: 다른 날·다른 글 Top-1이 **`+11.6%p`** (`64.0% → 75.6%`) 올랐습니다. 같은 지연이라도 손가락 이동 거리·같은 손 여부에 따라 의미가 다르다는 점을 모델이 배운 결과입니다.
- **행동 프로필**(백스페이스 비율·한 번에 지우는 길이·오타 인지/재개 지연·백스페이스 누름 시간, Shift/CapsLock 전략·Shift 선행 시간, 멈춤 비율, 스페이스 전후 리듬 등 16개 점수 특성): 단독으로는 `32.6%` 지만 임베딩과 합치면 다른 날 Top-1이 **`75.6% → 81.8%`** 가 됩니다. 각 특성은 Train 68명에서 개인 내 분산(σ^2)·개인 간 분산(τ^2)·세션 드리프트(δ^2)를 추정한 **two-covariance 로그우도비(LLR)**로 점수화하므로, 관찰 횟수가 적은 특성은 자동으로 영향이 0에 가까워집니다. 개인 간 차이가 가장 큰 특성은 CapsLock 사용 비율($\tau^2/\sigma^2 = 4.6$), 백스페이스 누름 시간(`0.26`), Shift 누름 시간(`0.23`), 오타 인지 지연(`0.18`)이었습니다. 왼쪽/오른쪽 Shift 비율은 학습 데이터에 구분이 없어 기록만 하고 점수에는 쓰지 않습니다.
- **융합 가중치는 영역별로 검증셋에서 정했습니다** (`점수 = sigmoid(logit(s) + β·LLR)`): 비밀번호 `β = 0` (CMU 암호에는 오타·Shift 정보가 없고 멈춤 리듬만 남아 `β = 0.2` 에서 검증 AUC가 `0.9303 → 0.9253` 으로 떨어짐), 키보드 문장 `β = 0.2` , 터치 문장 `β = 0.2` . 다만 터치에서는 검증셋에서 오른 효과(다른 날 `63.6% → 73.1%`)가 테스트셋에서는 재현되지 않고 오히려 `−1.9%p` 떨어졌습니다. 터치 쪽 행동 가중치는 실제 모바일 데이터로 다시 정해야 할 항목입니다.


비밀번호 인코더 선택 — 학습에 없던 비밀번호에서도 점수가 유지되는가? 웹 비밀번호는 사용자가 정하므로 모델이 학습한 적 없는 문자열입니다. 두 인코더를 배포 그대로(CMU 코호트 AS-Norm + 검증셋에서 정한 임계값) 비교했습니다.

시험 조건	9채널 AUC	17채널 AUC	배포 임계값에서 침입자 통과율 (9채널 / 17채널)
CMU `.tie5Roanl` (학습한 암호, 미학습 10명)	`0.9338`	`0.9408`	`18.83%` / `17.56%`
CMU 터치 시뮬레이션	**`0.8855`**	`0.8776`	**`18.50%`** / `23.39%`
KeyRecs 고정문 `vpwjkeurkb` 다른 날 (학습한 문자열, 미학습 28명)	`0.7487`	**`0.7693`** (차이 `+0.021` , 95% CI `[+0.012, +0.030]`)	`35.40%` / **`32.14%`**
반복 단어 = 학습에 없던 문자열 (미학습 28명, 본인 `117` / 침입 `540` 건)	`0.9175`	`0.9125` (차이 `−0.004` , 95% CI `[−0.029, +0.020]`)	**`35.56%`** / `55.93%`

- 17채널이 확실히 나은 곳은 **학습에 쓴 문자열**뿐이었고, 학습에 없던 문자열(같은 사람이 자유 타이핑에서 여러 번 친 `things` · `people` · `because`)에서는 AUC가 동률이면서 **점수 분포가 위로 쏠려 같은 임계값에서 침입자 통과율이 `35.6%` → `55.9%` 로 늘었습니다.** 터치 비밀번호와 숙련도 드리프트(§5.4)에서도 9채널이 같거나 나았기 때문에, **비밀번호는 키 내용을 보지 않는 9채널 인코더**, 문장은 17채널 인코더 + 행동 프로필로 나눴습니다(이후 §5.6에서 비밀번호도 17채널 유사도를 결합하도록 갱신). 녹화기·전처리·점수 계산 코드는 두 모드가 공유합니다.
- 반복 단어 시험은 단어 3개(5~7자), 본인 시도 대부분이 같은 세션이라는 한계가 있습니다. 실제 사용자 비밀번호로 수집한 데이터로 다시 확인할 필요가 있습니다.
- **알려진 한계(→ §5.6에서 개선): 사용자가 정한 비밀번호에서는 이전 임계값이 느슨했습니다.** AS-Norm 코호트는 CMU 비밀번호 한 개를 친 사람들로만 만들어져 있어서, 다른 문자열에서는 본인 점수와 침입자 점수가 함께 올라갑니다. 실제 반복 단어에서 순위 성능은 유지되지만(키보드 AUC `0.92~0.93`), 이전 임계값 `0.4923` 에서 침입자 통과율이 키보드 `31.9%` (같은 날) / `37.9%` (다음 날), 터치 `40.6%` / `79.5%` 였습니다(`src/eval_password_calibration.py`).

모바일 등록 실패("추출된 연속 리듬 구간이 부족합니다") 원인과 해결:

- **원인**: 기존 녹화기는 `e.code` 가 물리 키 정규식(`KeyA` , `Digit1` …)에 맞는 `keydown` 만 기록했습니다. Android Gboard·iOS 소프트 키보드는 `code = ''` , `key = 'Unidentified'` (또는 `Process` , keyCode `229`)를 보내고 `keyup` 을 `keydown` 과 거의 동시에 보내며, 누름 시간 `5ms` 미만은 버려졌기 때문에 **유효 전이가 0개**가 되어 최소 기준(`8개`)을 넘지 못했습니다.
- **해결** (`web/src/recorder.js`): ① 키 이벤트와 별도로 `input` 이벤트에서 입력값을 **키 입력 단위로 비교**(한글 음절은 두벌식 자모 키로 분해: `안녕 → ㅇㅏㄴㄴㅕㅇ`)해 키 이벤트가 만들지 않은 글자를 "소프트 타건"으로 추가하고, ② 누름 시간을 모르는 타건은 `Hold_Valid = 0` 과 Train 중앙값(`88ms`)으로 채우며, ③ Backspace 키 이벤트 없이 글자가 지워지면 소프트 백스페이스로 기록하고, ④ 자동완성 치환·붙여넣기·OS 자동 반복은 합성 타건으로 표시해 리듬 전이에서 제외하고, ⑤ 시간은 `event.timeStamp` 를 씁니다. 터치 전용 AS-Norm 코호트와 임계값(비밀번호 `0.3267` , 판별 외부인 기각 `0.6236`)도 검증셋에서 따로 정했습니다.
- **검증**: `web/scripts/parity_check.mjs` 가 Python 복제본과 JS 녹화기를 실제 오타가 섞인 KeyRecs 구간(키보드·터치 각 3개)으로 대조합니다(클린 스트로크·17채널 텐서·행동 통계·LLR, **4,267개 항목 일치**). 한글 조합, 자동완성, 자동 반복, Ctrl+Backspace 단위 테스트도 포함합니다. `web/scripts/offline_smoke.mjs` 는 외부 통신을 모두 막은 헤드리스 Chrome에서 **iPhone 화면·터치 에뮬레이션 + 한글 IME 조합 입력으로 3문장 등록 → 판별 → 비밀번호 등록·인증**까지 오류 없이 동작함을 확인합니다. 속도와 박자 모양이 모두 다른 사칭은 차단합니다. 박자 모양만 다른 사칭은 위 한계 때문에 통과할 수 있어 따로 집계합니다.



5.6 사칭 차단 강화: 무작위 문자열·타이핑 스타일 대규모 시험

CMU 데이터에는 비밀번호가 `.tie5Roanl` 하나뿐이라, 사용자가 직접 정한 비밀번호에서 사칭이 얼마나 통과하는지 제대로 잴 수 없었습니다. 그래서 실제 사람의 타이밍으로 많은 문자열을 만들어 다시 시험하고, 결과에 따라 배포 방식을 바꿨습니다. 기준값은 모두 검증 인원으로 정했고, 아래 수치는 학습·검증에 쓰지 않은 시험 인원 결과입니다.

시험 방법 (`src/password_synth.py`)

- 실제 사람(KeyRecs 미학습 검증 10명·시험 18명)의 자유 타이핑에서 키 쌍(예: `t→h`)마다 그 사람의 실제 간격과 누름 시간을 모읍니다. 이것으로 임의 문자열을 "그 사람이 친 것처럼" 합성합니다. 한 번의 입력은 세션의 한 시점 주변(±2분)에서 뽑아 그 순간의 속도를 유지합니다.
- 실제로 여러 번 친 단어(`things` 등)를 같은 방식으로 합성해 비교했습니다. 사칭 점수 분포는 실제와 거의 같았고, 본인 점수는 실제보다 조금 낮게 나와 본인 거부율이 약간 비관적으로 나옵니다.
- 문자열은 검증·시험 인원별로 단어(조각 포함, 6~10자) 30개와 무작위 문자열(8자) 30개를 서로 겹치지 않게 골랐습니다. 시험은 18명, 60개 문자열, 본인 입력 `6,138`회 / 사칭 입력 `33,008`회이며, 키보드와 터치(누름 시간 제거) 두 가지로 쟀습니다.

① 비밀번호: 두 인코더 점수 결합 — 9채널과 17채널 인코더의 템플릿 유사도(`raw`)를 검증 문자열의 사칭 통계로 표준화해 더합니다: `z = (raw9 − μ9)/σ9 + (raw17 − μ17)/σ17`. 기준 `τ`는 검증 본인 입력의 하위 10% 지점이고, 화면 점수는 `sigmoid(z − τ)`라 50%가 판정 기준입니다. 비교 집단(코호트)을 쓰지 않으므로 비밀번호 내용이 바뀌어도 기준이 덜 흔들립니다.

시험 인원 · 문자열 60개	이전 (9채널 AS-Norm)	두 인코더 결합 (배포)
키보드 AUC / EER	`0.887` / `19.1%`	**`0.917`** / **`16.6%`**
키보드 사칭 통과율 / 본인 거부율	`43.0%` / `6.9%`	**`32.5%`** / **`6.7%`**
터치 AUC / EER	`0.796` / `27.9%`	**`0.830`** / **`25.0%`**
터치 사칭 통과율 / 본인 거부율	`57.0%` / `9.2%`	`55.2%` / `7.7%`

실제 데이터에서도 비교했습니다(`src/eval_password_calibration.py`, 아래는 등록 갱신 없이 판정만 비교).

실제 데이터 (사칭 통과율 / 본인 거부율)	이전	두 인코더 결합
CMU 키보드 (시험 10명)	`18.2%` / `10.7%`	`18.6%` / `9.0%`
반복 단어 키보드, 같은 날 / 다음 날	`31.9%` · `37.9%` / `9.7%` · `3.6%`	**`23.6%`** · **`29.9%`** / `11.8%` · `3.6%`
KeyRecs 고정문 다음 날 키보드 (처음 4회로 등록)	`36.2%` / `27.5%`	`14.4%` / `47.4%` → 아래 갱신으로 해결
CMU 터치	`17.5%` / `25.4%`	`33.6%` / `12.7%`
반복 단어 터치, 같은 날 / 다음 날	`40.6%` · `79.5%` / `10.8%` · `7.1%`	`53.5%` · `76.9%` / `8.6%` · `3.6%`

- 키보드는 사칭 통과율이 같거나 낮아졌습니다. 터치는 본인 거부율이 줄어든 대신 일부 시험에서 사칭 통과율이 늘었습니다. 터치는 어느 방식으로도 약해서 웹에서 `모바일 참고용`으로 표시합니다.

② 등록 리듬 자동 갱신 — 기준이 엄격해지면, 처음 보는 비밀번호로 등록한 사람이 손에 익은 뒤에 거부되는 문제가 생깁니다(위 KeyRecs `47.4%`). 높은 점수(`z ≥ τ + 0.5`, 검증 인원에서 선택)로 승인된 입력을 등록 샘플에 추가하고 최근 12개만 유지하면 이 문제가 사라집니다. 등록 기기와 같은 입력 방식일 때만 갱신하고, 샘플 계정은 갱신하지 않습니다.

KeyRecs 고정문 `vpwjkeurkb` (세션마다 100회, 처음 4회로 등록, 시험 인원)	이전	결합 (갱신 없음)	결합 + 갱신 (배포)
키보드 본인 거부율: 같은 날 5~14회 / 51~100회 / 다음 날 1~10회 / 91~100회	`2.2` / `21.5` / `20.6` / `30.3%`	`7.2` / `36.3` / `33.9` / `49.7%`	**`1.7` / `1.3` / `2.8` / `0.6%`**
키보드 사칭 통과율	`34.9%`	`15.3%`	**`20.6%`**
터치 본인 거부율 (같은 순서)	`4.4` / `19.7` / `20.6` / `33.1%`	`12.8` / `44.4` / `42.8` / `50.3%`	**`8.9` / `3.1` / `4.4` / `2.3%`**
터치 사칭 통과율	`39.6%`	`21.9%`	`30.0%`

- 갱신 템플릿에는 사칭이 높은 점수로 한 번 통과하면 그 입력도 섞일 수 있습니다. 반복된 사칭 시도로 템플릿이 끌려가는 경우는 아직 시험하지 않았습니다.

③ 타자연습: 등록 5문장 + 판별 2문장 + 1·2위 점수 차 — 판별 전에 문장 2개를 치게 하고(두 임베딩 평균, 행동 통계 합산), 등록을 3문장에서 5문장으로 늘렸습니다. 기준값은 검증 인원에서 이전 방식의 정답 인정률을 유지하면서 외부인 통과가 가장 적은 값으로 골랐습니다(키보드 임계값 `0.85`, 터치 `0.71` + 1·2위 점수 차 `0.08` 이상). 시험 인원에서 등록 인원을 무작위로 300번 뽑아 쟀습니다.

시험 인원, 등록 인원	외부인 통과율: 이전 → 배포	다른 사람으로 잘못 판별: 이전 → 배포	정답 인정률: 이전 → 배포
키보드 3명	`2.4%` → **`0.9%`**	`0.7%` → `0.2%`	`54.3%` → `55.0%`
키보드 5명	`3.7%` → **`1.4%`**	`1.3%` → `0.3%`	`55.0%` → `56.0%`
키보드 10명	`7.2%` → **`2.7%`**	`2.8%` → `0.8%`	`52.8%` → `54.0%`
터치 3명	`5.9%` → **`2.3%`**	`2.1%` → `0.3%`	`42.1%` → `38.3%`
터치 5명	`9.1%` → **`3.4%`**	`4.5%` → `0.8%`	`42.6%` → `38.2%`
터치 10명	`17.0%` → **`6.1%`**	`9.0%` → `1.6%`	`39.9%` → `33.6%`

- 터치는 정답 인정률이 4~6%p 떨어졌습니다. 등록된 사람도 절반 가까이 "등록되지 않은 사용자"로 기각되는 것은 이전과 같은 한계입니다.

속도가 비슷한 사칭이 통과하는 이유 (`src/eval_typing_style.py` → `models/typing_style_analysis.json`)

- **속도 차이가 작을수록 많이 통과합니다.** 사칭자와 대상자의 평균 키 간격 차이가 5% 미만이면 키보드 사칭 통과율이 `40.7%`, 35% 이상이면 `24.3%`입니다(두 인코더 결합 기준, 이전 방식은 `50.3%` / `35.7%`).
- **속도와 누름 시간만 맞춰도 통과율이 크게 오릅니다.** 사칭 입력의 박자 모양은 그대로 두고 평균 간격만 대상자에게 맞추면 키보드 통과율이 `32.1%` → `39.8%`, 평균 누름 시간까지 맞추면 `61.0%`가 됩니다(이전 방식 `43.5%` → `50.8%` → `68.2%`). 터치는 간격만 맞춰도 `55.5%` → `64.0%`입니다.
- **속도를 빼고 나면 개인 고유 리듬이 작습니다.** 실제 99명의 자유 타이핑에서 키 간격의 차이를 나누면 키 배열 공통 `8.0%`, 개인 속도 `19.7%`, 개인 고유 리듬(사람×키 쌍) `14.8%`, 매번의 흔들림 `57.5%`입니다. 누름 시간은 개인 수준(전체 길이) `35.5%`, 고유 리듬 `10.4%`, 흔들림 `49.7%`입니다.
- **그래서 짧은 입력에는 정보량 한계가 있습니다.** 속도가 같은 두 사람을 고유 리듬만으로 가르는 이상적인 판별기의 EER은 비밀번호 간격 9개에서 `36.2%` (누름 시간 10개를 더해도 `31.6%`), 문장 1개(약 60개 간격)에서 `17.4%`, 문장 2개에서 `9.2%`입니다. 판별 문장을 2개로 늘린 것이 효과가 있는 이유이며, 비밀번호와 터치(누름 시간 없음)에서는 모델을 바꿔도 이 한계가 남습니다.

한계: 비밀번호 합성은 실제 사람의 타이밍을 쓰지만 문맥 효과(세 글자 이상 연쇄)는 반영하지 못하고, 한글·숫자·특수문자 비밀번호는 데이터가 부족해 시험하지 못했습니다. 터치 수치는 모두 누름 시간을 지운 시뮬레이션입니다.

5.7 비밀번호 길이와 대문자: 12자 이상 + 길이별 기준 + 대문자 습관

최신 비밀번호 권장 방향(긴 비밀번호)이 타이핑 인증에도 도움이 되는지 시험했습니다. NIST SP 800-63B Rev. 4는 문자 종류 혼합을 강제하지 말고 길이를 늘리라고 권합니다. 비밀번호만 쓸 때는 15자 이상입니다. 방법은 §5.6과 같습니다. 실제 사람의 키 쌍 타이밍으로 문자열을 합성했고, 기준값은 검증 인원으로 정한 뒤 시험 인원(18명, 길이별 15개 문자열)으로 쟀습니다 (`src/password_synth.py`).

① 길이: 길수록 확실히 낫지만, 기준을 길이에 맞춰야 합니다. 두 인코더 결합 점수는 길이가 늘면 커집니다. 그래서 6~10자로 맞춘 기준을 그대로 쓰면, 길어질수록 본인 거부율만 줄고 사칭 통과율은 오히려 늘어납니다. 8·10·12·14·16·20자에서 기준을 따로 정하고, 웹은 계정 비밀번호 길이에 맞게 보간해 씁니다.

시험 인원 · 무작위 문자열	AUC / EER	키보드: 6~10자 기준 → 길이별 기준 (사칭 통과율 / 본인 거부율)	터치: 같은 비교
8자	`0.914` / `17.4%`	`32.6%` / `7.9%` → `32.1%` / `8.3%`	`52.5%` / `7.9%` → `55.4%` / `7.0%`
12자 (최소)	`0.951` / `12.8%`	`34.4%` / `2.8%` → **`20.7%` / `8.0%`**	`65.0%` / `2.5%` → `52.2%` / `5.2%`
16자	`0.962` / `11.3%`	`39.9%` / `0.7%` → **`12.0%` / `10.6%`**	`74.4%` / `0.4%` → `37.6%` / `6.9%`
20자	`0.970` / `9.7%`	`45.3%` / `0.3%` → **`6.9%` / `13.5%`**	`76.8%` / `0.1%` → `25.6%` / `10.5%`

- 새 계정은 12자 이상만 등록할 수 있습니다(`password_min_length`). 샘플 계정은 CMU 비밀번호(10자) 그대로입니다.
- 속도가 같은 두 사람의 이론적 한계(§5.6 정보량 분석)도 8자 `33.6%` 에서 12자 `29.8%` , 20자 `24.4%` 로 내려갑니다.

② 대문자: Shift 타이밍은 효과가 없었고, Shift/CapsLock 습관은 효과가 있었습니다. KeyRecs 자유 타이핑에는 Shift와 CapsLock 기록이 있습니다(대문자 7,755개).

- 대문자 하나를 칠 때의 Shift 선행·뗌 시간은 매번의 흔들림이 커서 탐색 실험에서 점수에 더해도 사칭 통과율이 줄지 않았습니다. 그래서 넣지 않았습니다.
- 대문자를 **Shift로 치는지 CapsLock으로 치는지**는 매우 일관된 습관이었습니다. 대문자를 친 95명 중 25명이 주로 CapsLock을 썼고, `98.9%` 가 다음 날에도 같은 방식을 썼습니다. 전체 대문자의 `31.0%` 가 CapsLock입니다.
- 이 습관을 비밀번호 점수에 더합니다: 등록 시도별 방식으로 본 예측 로그우도비 × 가중치 `3.0` , 기준 보정 `+0.99` (검증 인원에서 선택).
- 효과: 첫 글자가 대문자인 12자 키보드 비밀번호(시험 본인 `988` 회 / 사칭 `7,688` 회)에서 사칭 통과율이 `17.4%` → **`11.9%`** , 본인 거부율은 `7.1%` → `8.1%` 가 됐습니다. 스모크 테스트에서도, Shift로 칠 때 `93.8%` 로 통과하던 속도가 같은 가상 사칭이 대문자만 CapsLock으로 치자 `13.3%` 로 거부됐습니다.
- 스마트폰은 Shift·CapsLock 정보가 보이지 않아 키보드에서만 씁니다.

③ 숫자·특수문자: 시험하지 못했습니다. 학습·평가 데이터에 숫자가 거의 없어서(KeyRecs 전체 272회) 효과를 잴 수 없습니다. 기호 전환이 필요한 모바일에서는 전환 탭이 기록되지 않아 오히려 불리할 수 있습니다. 그래서 문자 종류 혼합은 강제하지 않고 허용만 합니다.

한계: 시험 문자열은 소문자 무작위 문자열이고, 대문자는 첫 글자 한 개만 시험했습니다. 실제 사용자 비밀번호(단어 조합, 숫자 포함)에서는 다시 확인해야 합니다. 또 등록 리듬 자동 갱신 때문에, 높은 점수로 통과한 사칭 입력은 템플릿에 섞일 수 있습니다

(스모크 테스트의 알려진 한계 항목).

---


6. 서비스 프로토타입


학습된 `KeyPrintNet` 인코더 2개(문장용 17채널 `599 KB`, 비밀번호용 9채널 `592 KB` ONNX)를 탑재하여 복잡한 부가 요소 없이 핵심 기능만 직관적으로 체험할 수 있는 **미니멀 MVP 웹 애플리케이션(`KeyPrint`)**을 구축하였습니다(`web/` , 이전 풀 대시보드 버전은 로컬 `web-legacy-full/` 에 보존).

6.1 주요 기능 및 화면 워크플로우

① 타자연습 인물 자동 식별 (`1:N` — 다양한 문장 기반 · 백스페이스 자유 수정)


- **다양한 문장 연속 연습(`5문장`) 및 한글/영문 지원**: 같은 문장을 반복 입력하는 인위적 방식 대신, 실제 짧은글 타자연습처럼 **매회 서로 다른 한글·영문 문장(`각 24종 셔플 덱`)**을 타이핑하며 실시간 타수(`타/분`)와 정확도(`%`), 글자별 정오타 하이라이트를 확인합니다. 한글 IME 조합(`Process`) 상태에서도 물리 스캔 코드(`KeyA~KeyZ`) 기준 자모 타건 리듬을 정밀 포착합니다.
- **백스페이스 오타 수정 자동 보정(`Clean-Digraph Stack Reconstruction`)**: 입력 중 오타가 나 `Backspace` 를 눌러도 에러로 중단시키지 않고, 스택에서 삭제된 오타 구간 전이만 격리한 뒤 전후의 순수 연속 디그래프 구간을 이어 붙여 (`Local_Accel` 접합점 `0` 리셋) 자연스러운 타이핑 그대로 `64-D` 생체 지문을 추출합니다.
- *(v2)* **모바일·행동 프로필**: 스마트폰 소프트 키보드(한글 조합 포함)로도 등록·판별할 수 있고, 결과 화면에 행동 프로필이 점수에 몇 %p 반영됐는지와 등록 기기와 다른 입력 방식(키보드↔터치)으로 쳤는지가 함께 표시됩니다. 프로필 상세에는 백스페이스 비율·CapsLock/Shift 습관·멈춤 비율 요약이 나옵니다.
- **블라인드 문장 판별(`누가 쳤을까?`) & 외부인 기각**: 매 라운드 새롭게 출제되는 미경험 문장을 **2개 이어서** 치면 등록된 참가자 전원의 생체 일치도 순위 막대와 최종 예측 인물을 출력하며, 미등록 인물은 `등록되지 않은 새로운 사용자` 로 기각합니다. 1·2위 점수 차가 기준보다 작으면 `판별 보류` 로 표시합니다(§5.6).






② 비밀번호 침입 방어 (`1:1` — 다중 보호 계정 · 실시간 교차 검증)


- **사용자별 보호 계정 등록 및 전환**: 여러 사용자가 각자의 이름과 비밀번호(`12자 이상`)로 4회 타건 리듬을 등록하면 상단 보호 계정 선택 바에 프로필이 생성됩니다.
- **유출 비밀번호 실시간 방어 검증**: 보호 계정을 선택한 뒤 본인이 입력하면 **본인 인증 승인(`ACCESS GRANTED`)**이 뜨고, 옆 사람이나 다른 노트북 접속자가 화면에 공개된 비밀번호를 똑같이 보고 입력하면 손가락 홀드·전환·롤오버 리듬 차이로 **침입 차단(`INTRUSION BLOCKED`)** 판정을 시도합니다. 속도와 누름 시간까지 비슷한 사람은 통과할 수 있습니다(§5.6).
- *(v2)* **두 인코더 점수 + 등록 리듬 자동 갱신**: 비밀번호 시도는 9채널·17채널 인코더 점수를 합쳐 판정하고, 높은 점수로 승인된 입력은 등록 샘플에 추가(최근 12개 유지)해 손에 익은 뒤에도 본인이 거부되지 않게 합니다. 스마트폰 터치 입력의 판정에는 `모바일 참고용` 표시가 붙습니다.





③ 원리 & 프로필 구조 인터랙티브 시각화 (`Signal-to-Profile XAI Explorer`)

- **Step 1 — 타건 신호 해부 & 속도 불변성 (`Piano-Roll & Tempo Invariance`)**: 키를 누르고 떼는 전 구간 시퀀스를 끊김 없이 피아노롤 타임라인으로 펼쳐 보여주며, 앞 키를 떼기 전 다음 키를 겹쳐 누르는 **연타 롤오버(`UD < 0`)**, 오타 수정 시 오염된 전이만 도려내고 이어 붙이는 **백스페이스 봉합(`✂ 가속도 0 리셋`)**, 그리고 타자 속도가 느려져도 개인 고유 박자 비율(`Rel_DD = DD / 평균DD`)이 그대로 보존되는 원리를 실시간 샌드박스 타이핑과 마우스 호버 툴팁으로 직접 검증할 수 있습니다.
- **Step 2 — 64차원 프로필 생성 · 누적 수렴 (`64-D Barcode-to-Centroid`)**: 서로 다른 연습 문장(`#1~#N`)에서 추출된 실제 `KeyPrintNet` `64-D` 임베딩 바코드들이 누적 평균 및 초구면 정규화(`L2 Centroid`)를 거치며 문장별 일시적 흔들림은 상쇄되고 **개인 고유 불변 차원(`Top-8 Signature Dimensions`)**만 또렷하게 남는 과정을 단계별 버튼(`1문장 → 완성`)과 `D1~D64` 차원별 정밀 호버 인스펙터로 탐색합니다.
- **Step 3 — 64차원 초구면 인물 지형도 (`Live 2D PCA Constellation`)**: 현재 방에 등록된 참가자들의 대표 중심점(●)과 개별 문장 샘플(○), 그리고 방금 입력한 실시간 타건 쿼리(★)를 브라우저 내 실시간 2D 주성분(`PCA`) 지형도 위에 투영하여 `1:N` 인물 식별과 `1:1` 침입 차단의 기하학적 판정 근거를 투명하게 제시합니다.




6.2 실시간 다중 기기 동시 접속(`Room Sync`) 및 입력 예외·보정 처리

혼자서 다른 사람의 타이핑 습관을 일관되게 흉내 내기 어렵다는 행동 생체인식의 특성을 고려하여, **여러 대의 노트북·PC에서 동시에 접속해 프로필을 실시간 공유·관리할 수 있는 방 동기화(`MQTT-over-WSS Retained Topic` + `BroadcastChannel` + `localStorage`)**와 방어적 입력 처리를 구현하였습니다.

처리 코드 / 메커니즘	발생 조건	시스템 방어 및 자동 보정 동작
`BACKSPACE_STITCHED` *(자동 보정)*	입력 도중 `Backspace` / `Delete`로 오타를 수정한 경우	측정 실패 대신 스택에서 오타 타건을 제거하고 오염된 단일 전이만 제외한 뒤 유효 디그래프 시퀀스를 복원(`백스페이스 N회 자동 보정` 표시)
`PAUSE_BRIDGED` *(자동 보정)*	문장 중간에 `2.2초` 이상 일시 멈춤이 발생한 경우	멈춤 경계 전이만 분리하고 전후 정상 타이핑 구간의 리듬을 보존하여 재입력 마찰 제거
`PASTE_BLOCKED`	`Ctrl+V` / 우클릭 붙여넣기 (`paste`) 시도	클립보드 붙여넣기 즉시 차단 후 직접 타이핑 안내
`KEY_REPEAT_IGNORED`	키를 길게 눌러 OS 자동 반복 (`e.repeat`) 발생	자동 반복으로 들어간 글자는 합성 타건으로 표시해 리듬 전이에서 제외
`SOFT_KEYBOARD_INPUT` *(v2)*	모바일 소프트 키보드(키 코드 없음, 누름 시간 없음)	`input` 이벤트 차이로 타건 복원, `Hold_Valid = 0`, 터치 코호트·임계값 사용
`AUTOCORRECT_SYNTHETIC` *(v2)*	자동완성·추천 단어 치환, 여러 글자 일괄 입력	치환된 글자는 합성 타건으로 표시하고 백스페이스로 세지 않음
`PASSWORD_MISMATCH`	[암호 모드] 입력 문자열이 설정 비밀번호와 불일치	문자열 불일치 안내 및 즉시 재입력 유도
`SHORT_OR_INCOMPLETE`	최소 길이(`암호 6자` , `문장 72%`) 또는 유효 전이 수 미달	신뢰 가능한 임베딩 추출을 위해 최소 타건 구간 안내
`OPEN_SET_REJECTED`	[타자연습 판별] 1위 후보 일치도가 기각 임계값 미만	기존 참가자로 억지 분류하지 않고 `등록되지 않은 새로운 사용자`로 기각

v2부터 임베딩 공간이 바뀌어 방 동기화 네임스페이스를 `keyprint-agy-mvp-v3`로 올렸습니다. 이전 버전에서 등록한 프로필은 보이지 않으므로 다시 등록해야 합니다.



---

7. 배포

7.1 Zero-Server 브라우저 로컬 추론 아키텍처 채택 이유

본 시스템은 백엔드 추론 서버 대신 **PyTorch → ONNX(Opset 17, `592 KB`) → ONNX Runtime Web(WASM SIMD) 정적 웹 배포(GitHub Pages)** 아키텍처를 설계·채택하였습니다.

1. **브라우저 안에서 끝나는 추론**: 사용자의 비밀번호 문자열과 키보드 타건 타이밍은 민감한 행동 생체 정보입니다. 모든 전처리와 신경망 추론은 클라이언트 브라우저 내부 WebAssembly 샌드박스에서 완결되고, 원시 타건 타이밍은 외부로 보내지 않습니다. 다만 방 동기화(§6.2)를 쓰면 등록 프로필(임베딩 템플릿·행동 통계, 비밀번호 계정은 비밀번호 원문 포함)이 공개 MQTT 브로커로 전송됩니다(§7.2).
2. **네트워크 지연 없는 초저지연 추론 (`0.4 ~ 0.9 ms`)**: 서버 API 호출 시 발생하는 네트워크 왕복 지연(`50~300ms`)이나 무료 클라우드 서버의 콜드 스타트(Cold Start) 현상 없이, `Enter` 키를 누르는 즉시 **1ms 미만**에 생체 임베딩 추출 및 1:1 / 1:N 판정이 완료됩니다.
3. **CI/CD 무중단 자동 배포 (`.github/workflows/deploy.yml`)**: `main` 브랜치 푸시 시 GitHub Actions가 자동으로 의존성 설치, ONNX Runtime WASM 바이너리 동기화, Vite 프로덕션 번들링(`web/dist`) 및 GitHub Pages 배포를 수행합니다. 특히 GitHub Pages의 `SharedArrayBuffer`(COOP/COEP 헤더 제약) 이슈를 회피하도록 단일 스레드 SIMD WASM 실행 프로바이더와 동적 기준 경로(`new URL('./ort/', window.location.href)`)를 적용해 모든 모던 브라우저에서 무결점 동작합니다.

7.2 보안 시스템으로 쓸 때 고려할 점 (현재는 시연용)

지금 웹 앱은 타이핑 생체 인증의 원리를 보여 주는 **시연용**입니다. 실제 보안 시스템으로 쓰려면 아래 항목을 먼저 해결해야 합니다(미구현, 참고용).

1. **반복 시도에 약합니다.** 시도 횟수 제한이 없어서, 한 번에 통과할 확률이 `p`이면 `n`번 안에 통과할 확률은 `1 - (1 - p)^n`입니다. 12자 키보드 비밀번호(`p = 20.7%`, §5.7)는 3회 안에 약 `50%`, 10회 안에 약 `90%`이고, 모바일(`p ≈ 52%`)은 3회 안에 약 `89%`입니다(시도가 독립이라고 가정한 계산값).
   - 대안: 한 번 실패하면 이후엔 두 번 연속 통과해야 승인하고, 5회 실패하면 잠급니다. 이렇게 하면 5회 안에 사칭이 성공할 확률이 `69%`에서 약 `30%`로 내려가고, 본인은 약 `99.8%` 통과합니다(같은 가정의 계산값). 첫 시도에서 통과할 확률(`20.7%`)은 한 번의 입력으로 판정하는 방식의 한계로 남습니다.
2. **점수가 그대로 보입니다.** 결과 화면이 매번 일치도(%)를 보여 줘서, 공격자가 점수를 보며 리듬을 조금씩 고쳐 나갈 수 있습니다(hill-climbing). 실패한 시도에는 통과/차단만 보여 주거나 대략적인 구간만 보여 줘야 합니다.
3. **등록 리듬 자동 갱신이 오염될 수 있습니다.** 높은 점수로 통과한 사칭 입력은 등록 샘플에 추가됩니다(§5.6). 최근에 실패한 시도가 있었다면 갱신을 멈추는 등의 보호가 필요합니다.
4. **판정이 브라우저에서 이뤄집니다.** 개발자 도구로 판정 코드를 건너뛰거나, 스크립트로 원하는 타이밍의 키 입력을 만들어 넣을 수 있습니다. 스크립트가 만든 이벤트(`event.isTrusted = false`)를 거르는 것만으로는 부족하고, 실제로 보호하려면 서버에서 판정해야 합니다.
5. **방 동기화로 비밀번호와 템플릿이 공개됩니다.** 방 동기화는 프로필 전체를 공개 MQTT 브로커에 남겨 둡니다(retain). 여기에는 비밀번호 원문(`password.target`)과 등록 템플릿이 들어 있고, 방 코드를 지정하지 않으면 모두 기본 방 `GACHON`에 들어갑니다. 방 코드를 아는 사람은 비밀번호와 템플릿을 읽을 수 있고, 템플릿을 자기 리듬으로 덮어써서 항상 통과하게 만들 수도 있습니다. 비밀번호 계정은 동기화에서 빼거나, 원문 대신 해시를 저장하고, 서버와 인증된 채널을 써야 합니다.

---

8. 실행 방법

8.1 저장소 구조

```
keyprint-guard/
├── README.md                                  # 프로젝트 포트폴리오 문서 (본 문서)
├── 포트폴리오_201935607_김대현.pdf              # 제출용 포트폴리오 PDF (README 동일 구성)
├── submission.json                            # 자동 채점 메타데이터 명세
├── requirements.txt                           # Python 머신러닝 파이프라인 의존성
├── data/
│   ├── raw/                                   # CMU & KeyRecs 원시 공개 데이터셋
│   └── processed/scaler_and_metadata.json     # Train 적합 스케일러 및 전처리 통계량
├── src/
│   ├── preprocessing.py                       # 4단계 전처리, KeyRecs 문장 복원, 17채널 추출, 템포 워핑
│   ├── keyboard_layout.py                     # KeyboardEvent.code 물리 좌표·손가락 표, 키 위치 7채널
│   ├── behavior_profile.py                    # 행동 프로필 17개 특성 추출 + two-covariance LLR 적합
│   ├── capture_sim.py                         # 브라우저 녹화기의 Python 복제본 (웹과 동일한 캡처·텐서·점
│   ├── feature_eval.py                        # 웹 캡처 재현 평가, 영역별 융합 가중치 β 결정, 비밀번호 인
│   ├── password_synth.py                      # 실제 사람의 키 쌍 타이밍으로 임의 문자열 입력 합성, 두 인코
│   ├── eval_password_calibration.py           # 비밀번호 규칙(이전 AS-Norm / 원래 유사도 / 두 인코더 결
│   ├── eval_typing_style.py                   # 속도가 비슷한 사칭이 통과하는 원인 분석 (속도 맞춤 실험, E
│   ├── models.py                              # ScaledManhattan, Vanilla1DCNN, KeyPrintNet, C
│   ├── train_and_evaluate.py                  # 직접 학습 루프, 1:1 검증 및 1:N 인물 분류 평가기
│   ├── visualize_and_run.py                   # 전체 파이프라인 실행, 8종 분석 그래프 및 ONNX 2종 내보내
│   ├── build_notebook.py                      # 실행용 Jupyter Notebook 생성 스크립트
│   └── package_submission.py                  # 제출용 zip 아카이브 패키징 및 무결성 검증
├── notebooks/
│   └── keyprint_training_pipeline.ipynb       # 전 셀 실행 출력이 보존된 학습·평가 노트북
├── models/
│   ├── keyprint_net.onnx / .pt                # 타자연습 문장용 17채널 KeyPrintNet (ONNX 599 KB)
│   ├── legacy/keyprint_net_9ch.onnx / .pt     # 비밀번호용 9채널 KeyPrintNet (타이밍 전용, 내용 무관)
│   ├── vanilla_1dcnn.pt                       # 딥러닝 베이스라인 가중치
│   ├── evaluation_report.json                 # 전체 정량 평가 결과 및 학습 로그 리포트
│   ├── password_calibration.json              # 비밀번호 규칙 실제 데이터 비교 결과 (eval_password_ca
│   └── typing_style_analysis.json             # 타이핑 스타일·속도 원인 분석 결과 (eval_typing_style.
├── assets/
│   ├── figures/fig1..fig8_*.png               # 8종 데이터·학습·평가·오류 분석·기능 확장 그래프
│   └── screenshots/01..06_*.png               # 6종 실제 웹 프로토타입 구동 스크린샷
└── web/                                       # Vite + ONNX Runtime Web 미니멀 MVP 애플리케이션
    ├── index.html                             # 타자연습 식별(1:N) · 암호 방어(1:1) · 원리 시각화 UI
    ├── package.json                           # 웹 빌드 스크립트 (sync-ort 자동 동기화 포함)
    ├── src/recorder.js                        # 기기 무관 녹화기 (물리 키 + 모바일 입력 이벤트·한글 자모
    ├── src/features.js                        # 17채널 텐서·키 위치·행동 프로필 LLR (Node 실행 가능, P
    ├── src/validation.js                      # 등록·판별 입력 검증 규칙
    ├── src/biometrics.js                      # ONNX 추론 엔진 (문장 17채널 / 비밀번호 9채널), AS-Nor
    ├── src/visualizer.js                      # 피아노롤, 64-D 바코드 수렴, 실시간 2D 초구면 투영 렌더러
    ├── src/roomSync.js                        # 다중 기기 실시간 방 동기화 (MQTT-over-WSS / Local)
    ├── src/sentences.js                       # 한글·영문 다양한 타자연습 문장 셔플 덱
    ├── src/main.js                            # 다중 프로필 관리, 실시간 타자연습·판별·시각화 컨트롤러
    ├── src/style.css                          # 미니멀 스튜디오 스타일시트
    ├── scripts/parity_check.mjs               # Python↔JS 수치 일치 + 모바일 입력 단위 테스트 (오프라인
    ├── scripts/offline_smoke.mjs              # 외부 통신 차단 상태의 데스크톱·모바일 브라우저 스모크 테스트
    └── scripts/e2e_verify_and_capture.mjs     # 2대 브라우저 동시 접속 + 백스페이스 + 원리 탭 자동 E2E 검
```

8.2 머신러닝 파이프라인 재현 (전처리 · 직접 학습 · 평가 · ONNX 변환)

```
# 1. Python 가상환경 생성 및 패키지 설치 (Python 3.10+ 권장, CUDA / Apple MPS / CPU 자동 감지)
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# 2. 전체 전처리 + 3종 모델 직접 학습 + 1:1 & 1:N 평가 + 8종 그래프 & ONNX 2종 내보내기 일괄 실행
python src/visualize_and_run.py

# 3. Jupyter Notebook 확인 또는 재실행
jupyter notebook notebooks/keyprint_training_pipeline.ipynb

# (선택) 저장된 가중치로 평가·보정·웹 설정만 다시 만들기 (재학습 없이, 기존 수치 유지)
KEYPRINT_REUSE_WEIGHTS=1 python src/visualize_and_run.py

# 4. (선택) 비밀번호 규칙을 실제 데이터에서 비교 → models/password_calibration.json
python src/eval_password_calibration.py

# 5. (선택) 속도가 비슷한 사칭이 통과하는 원인 분석 → models/typing_style_analysis.json
python src/eval_typing_style.py
```

8.3 웹 프로토타입 로컬 실행 및 자동 E2E 검증

```
cd web
npm install

# 개발 서버 실행 (predev 훅이 ONNX WASM 런타임을 public/ort/에 자동 복사합니다)
npm run dev

# 스마트폰 실기기 테스트: 같은 Wi-Fi에서 터미널에 표시되는 Network 주소(http://<PC IP>:5173)를 폰 브라우저로 엽니
npm run dev -- --host

# Python↔JS 수치 일치 + 모바일 입력 단위 테스트 (브라우저·네트워크 불필요)
node scripts/parity_check.mjs

# 프로덕션 정적 빌드 후 외부 통신을 모두 차단한 데스크톱·모바일 스모크 테스트
npm run build
node scripts/offline_smoke.mjs

# (선택) 공개 MQTT 브로커를 거치는 2대 브라우저 동시 접속 E2E — 프로필 이름이 공개 브로커로 전송됨
node scripts/e2e_verify_and_capture.mjs
```

---

9. Lessons Learned

9.1 PMI 회고 (Plus · Minus · Interesting)

- **Plus (좋았던 점)**:
  1. **사전학습 가중치 없는 순수 직접 학습(Scratch Metric Learning)으로 두 가지 과업 동시 달성**: 외부 API나 사전학습 모델에 전혀 의존하지 않고, 도메인 생체역학 원리(`Rel_H` , `Rel_DD` , `Rollover_Mag`)와 다중 스케일 1D-CNN + 스펙트럼 풀링 설계만으로 미학습 피험자 해커 차단(9채널 `Macro F1 = 0.8610` , `EER = 13.72%`)과 타자연습 인물 자동 분류(웹 캡처 기준 18인 다른 날 다른 글 `Top-1 81.76%`)를 `600 KB` 안팎의 모델 두 개로 해결했습니다.

2. **학습 파이프라인과 웹 서빙 간 100% 수학적 일치 달성**: Python(`preprocessing.py` , `capture_sim.py` , `behavior_profile.py`)과 JavaScript(`recorder.js` , `features.js`) 양쪽의 녹화 규칙, 17채널 수식, 행동 통계, Z-Score 스케일러, AS-Norm 코호트를 일치시키고 자동 대조 테스트(`4,267` 개 항목)로 확인했으며 가변 길이(`L = 5~32`) 전반에서 PyTorch-ONNX 부동소수점 최대 오차를 **5.4×10^{-7} 이하**로 검증하여 실제 서비스에서도 벤치마크 성능이 그대로 재현되었습니다.
3. **사용자 관점의 설명가능성(XAI)과 즉시 체험 가능한 UX 결합**: 단순히 "승인/차단" 결과만 띄우는 블랙박스 대신, 실시간 오실로스코프와 디그래프 구간별 Z-Score 히트맵, 타자연습 정오타 하이라이트 및 1:N 리더보드를 제공해 왜 차단되었고 어떤 습관 때문에 특정 인물로 분류되었는지 직관적으로 확인할 수 있게 만들었습니다.

- **Minus (아쉬웠던 점)**:
  1. **초단문(`4~5자` 이하 PIN 번호)에서의 정보량 한계**: 디그래프 전이 수가 4개 미만인 짧은 숫자 PIN에서는 스펙트럼 시간 피라미드와 상대 리듬 비율을 추정할 표본 구간이 부족하여 최소 6자 이상으로 입력 하한을 제한해야 했습니다.
  2. **물리적 키보드 스위치 변경(기계식 ↔ 노트북 멤브레인)에 따른 홀드 시간 편차**: 동일 사용자라도 키 트래블 거리가 크게 다른 키보드로 바꾸면 상대 전환 리듬(`Rel_DD`)은 유지되는 반면 절대 홀드 시간(`H_curr`) 분포가 이동하여 초기 유사도가 소폭 하락하는 한계가 관찰되었습니다.
  3. **터치 입력은 아직 시뮬레이션으로만 검증**: v2에서 모바일 등록은 가능해졌지만, 터치 성능은 데스크톱 데이터에서 누름 시간을 지운 시뮬레이션(`18인 다른 날 Top-1 56.6%`)이고, 터치 쪽 행동 프로필 가중치는 검증셋 효과가 테스트셋에서 재현되지 않았습니다. 실제 스마트폰 타이핑 데이터가 필요합니다.
  4. **키 위치 정보의 양면성**: 문장에서는 큰 이득이었지만, 학습에 없던 비밀번호에서는 점수가 위로 쏠려 임계값이 맞지 않았습니다. 결국 비밀번호는 9채널 인코더를 따로 써야 했습니다.
- **Interesting (흥미로웠던 발견)**:
  1. **"똑같은 문장을 쳐도 드러나는 무의식적 롤오버 지문"**: 모든 참가자가 글자 하나 틀리지 않고 똑같은 연습 문장(`we believe that we can c`)을 타이핑하더라도, 어떤 참가자(`P003`)는 전이 구간의 **48%**에서 앞 키를 떼기 전에 뒷 키를 겹쳐 누르는(`UD < 0`) 반면, 다른 참가자(`P023`)는 **1%**만 겹쳐 누르는 극적인 신경근육 차이가 발견되었습니다.
  2. **전혀 다른 글을 써도 유지되는 개인 리듬**: `KeyRecs` 실험에서 세션 1(Proust 소설 필사)로만 프로필을 등록하고 세션 2(Murakami 에세이 필사)의 완전히 다른 문장을 입력했을 때도 18명 중 Top-3 정확도 **`85.32%`** (`Top-1 49.47%`)로 작성자를 찾아내어, 타이핑 지문이 특정 단어 암기뿐 아니라 범용적인 손가락 운동 제어 특성임을 확인했습니다.
  3. **"같은 평가에서 비슷하면 같은 모델"이 아니었던 사례**: CMU 비밀번호 시험에서는 17채널과 9채널이 동률이었지만, 학습에 없던 문자열에서 같은 임계값을 쓰면 침입자 통과율이 `35.6%` 대 `55.9%` 로 갈렸습니다. 배포 조건(사용자가 정한 문자열)을 재현한 평가가 따로 필요하다는 점을 배웠습니다.
  4. **원시 자유 타이핑 로그의 수정자(`Shift`) 음수 지연 현상**: `KeyRecs-free-text.csv` 를 분해하던 중 대문자 입력 시 `Shift` 키가 본 글자보다 먼저 눌리면서 인접 행에 거대한 음수/양수 `DD` (`-0.796s` , `+1.148s`) 쌍이 기록되지만, 두 값을 합산(`+0.352s`)하면 정확히 브라우저가 관측하는 글자 간 `DD` 와 일치한다는 물리적 구조를 발견해 완벽한 전처리 정합성을 확보했습니다.

9.2 핵심 문제 해결 사례 (`문제 → 원인 → 시도 → 결과`)

[사례 1] 세션 숙련도 상승(Speed Drift)으로 인한 초기 등록자 오차단(`FRR`) 급증 문제 해결

- **문제**: 사용자가 최초 가입 시점(Session 1)에 5회만 타이핑해 템플릿을 등록한 뒤, 수일~수주에 걸쳐 암호 입력에 익숙해진 Session 2~8의 고속 타건을 검증하면 초기 통계 베이스라인(`ScaledManhattan`)의 `Macro F1` 이 **`0.6374` (`EER = 35.44%` , `FRR = 42.44%`)**까지 급락하며 정당 사용자를 해커로 오차단하는 현상이 발생했습니다.
- **원인**: Session 1 대비 Session 8에서 사용자의 전체 타자 속도(WPM)는 최대 2배 가까이 빨라지지만, 원시 절대 타이밍(`H` , `DD` , `UD` 초 단위 값)에만 의존하면 모든 구간의 지연 시간이 일괄 감소한 것을 "전혀 다른 사람의 타건"으로 오판하기 때문이었습니다.

- **시도**: ① 타건 시퀀스 내 평균 홀드·전환 시간으로 각 구간을 나눈 **템포 불변 상대 리듬 채널(`Rel_H` , `Rel_DD`)**과 비선형 롤오버 채널(`Rollover_Mag`)을 포함한 9채널 표현을 도입하고, ② 학습 중 `0.80×~1.25×` 속도 배율과 사인파 가속도를 주입하는 **탄성 템포 워핑 증강**을 적용했으며(참고로 무작위 부분 시퀀스 자르기 증강도 시도했으나 단어 초·중반 위치 정렬을 훼손해 오히려 드리프트 F1을 떨어뜨려 폐기함), ③ 추론 단계에 **AS-Norm 코호트 정규화**를 결합했습니다.
- **결과**: 동일한 Session 1 단일 등록 → Session 2~8 장기 드리프트 검증 조건에서 `Macro F1` 을 **`0.6374` → `0.7201` (`Vanilla1DCNN`) → `0.7725` (`KeyPrintNet` 9채널, `ROC-AUC = 0.8820`)**로 끌어올리고, `EER` 을 **`35.44%` → `20.22%`** (`FRR 42.44% → 13.33%`)로 대폭 단축했습니다. 이 9채널 인코더가 v2에서도 비밀번호 모드에 그대로 쓰입니다.

[사례 2] 고정 암호(`L=10`)와 자유 타자연습 문장(`L=24`) 통합 학습 시 프로토타입 간섭 현상 해결

- **문제**: 모드 1(고정 암호)과 모드 2(타자연습 문장)를 하나의 모델로 지원하기 위해 `CMU(L=10)` , `KeyRecs 고정 암호(L=9)` , `KeyRecs 자유 필사 문장(L=24)` 을 동시에 학습시켰을 때, 초기 실험에서는 13 에포크 이후 검증 `Val EER` 이 `14.5%` 에서 `20.4%` 로 역주행하며 후반부 수렴이 흔들리는 현상이 나타났습니다.
- **원인**: 동일한 `KeyRecs` 참가자 68명에 대해 **매번 같은 철자를 치는 고정 암호(`L=9`)**와 **청크마다 철자 구성이 계속 바뀌는 자유 필사 문장(`L=24`)**에 완전히 동일한 `CosFace` 클래스 프로토타입 벡터를 강제 할당하고 높은 각도 마진(`m=0.22`)을 부과한 결과, 위치 고조파(`Positional Harmonics`) 특징과 자유 텍스트 철자 변동이 서로 충돌하며 백본 표현을 왜곡시켰기 때문이었습니다.
- **시도**: 인코더 백본(`KeyPrintNet`)의 모든 합성곱·스펙트럼 풀링 가중치는 세 코퍼스 간 100% 공유하여 길이 불변 표현력을 극대화하되, **학습 시에만 사용되는 `Sub-Center CosFace` 프로토타입 인덱스를 고정 암호 도메인과 자유 문장 도메인으로 분리**하고 마진 스케일(`s=16.0, m=0.08`)을 완만하게 램프업(`Ramp-up`)하도록 재설계했습니다.
- **결과** *(9채널 모델 기준)*: 에포크 후반부 검증 성능 역전 현상이 완전히 사라지고 검증 `Val EER` 이 **`12.42% ~ 13.43%`** 대역에서 안정 수렴했으며, 미학습 1:1 해커 차단 **`Macro F1 = 0.8610` (`EER 13.72%` , 기존 `14.06%` 대비 개선)** 및 영문 타자연습 18인 분류 Top-1 정확도 **`56.44% → 59.41%`** (Top-3 **`84.88% → 89.92%`**)로 두 과업 모두 동반 상승했습니다.

[사례 3] 정적 웹 배포(`GitHub Pages`)의 WASM 모듈 경로 해석 및 한글 IME 타건 캡처 해결

- **문제**: Vite 프로덕션 빌드(`npm run build`) 후 정적 서버에서 실행했을 때 `Failed to fetch dynamically imported module: /assets/ort/ort-wasm-simd-threaded.jsep.mjs (404)` 오류가 발생하며 ONNX 초기화가 중단되었고, 한글 타자연습 입력 시 Chrome IME 조합 중 `keydown` 의 `e.key` 가 전부 `'Process'` 로 반환되어 글자 키가 누락되는 문제가 발생했습니다.
- **원인**: ① 번들링된 JS 파일이 `/assets/index-*.js` 하위에 위치하면서 상대 문자열 `'./ort/'` 가 페이지 루트가 아닌 `/assets/ort/` 로 잘못 해석되었고, ② 한글 조합 중에는 논리 문자(`e.key`)가 완성 전 상태(`Process`)이며 마지막 음절에서 `Enter` 입력 시 조합 확정 이벤트가 겹치기 때문이었습니다.
- **시도**: ① `ort.env.wasm.wasmPaths = new URL('./ort/', window.location.href).href` 로 런타임 문서 URL 기준 절대 경로를 동적 계산하고 `package.json` 의 `predev` / `prebuild` 훅에 WASM 자동 복사 스크립트를 내장했으며, ② 논리 문자 대신 물리 스캔 코드 정규식(`Key[A-Z]|Digit[0-9]|Space...`)으로 두벌식 자모 타이밍을 기록하고 `e.isComposing` 상태에서의 `Enter` 제출을 마이크로태스크 지연 처리했습니다.
- **결과**: 로컬 정적 서버와 GitHub Pages 하위 경로 배포 모두에서 콘솔 에러 **0건(`Zero console/page errors`)**으로 초기화 및 실시간 추론에 성공했고, 영문 문장뿐 아니라 한글 타자연습에서도 실시간 인물 분류가 매끄럽게 동작함을 검증했습니다.

[사례 4] 타자연습 중 `Backspace` 오타 수정 시 측정 불가 제약 극복 및 다중 사용자 실시간 동기화

- **문제**: 초기 프로토타입에서는 `Backspace` 가 한 번이라도 눌리면 `BACKSPACE_USED` 예외로 입력 전체를 무효화했으나, 실제 `KeyRecs` 자유 타자연습 데이터를 분석한 결과 자연스러운 `32~48자` 문장(`1,850건`) 중 **`70.5%` (`1,304건`)에서**

최소 1회 이상의 `Backspace` 가 발생하여 사용자 경험이 크게 저해되었습니다. 또한 한 사람이 스스로 타인의 타이핑 리듬을 일관되게 흉내 내기 어려워 단일 브라우저만으로는 현실적인 교차 검증이 불편했습니다.

- **원인**: 오타 입력과 `Backspace` 수정이 일어난 지점의 단일 전환 구간(`DD`)에만 인지적 멈춤과 역방향 키 입력이 섞일 뿐, 그 앞뒤의 나머지 `90%+` 연속 디그래프 구간은 온전한 근육 기억 신호임에도 시퀀스 전체를 폐기했기 때문이었습니다.
- **시도**: ① 물리 타건 스택(`SmartKeystrokeRecorder`)에서 `Backspace` 발생 시 직전 오타 타건을 `pop` 하고 **해당 수정 경계의 오염된 단일 전이만 제외(`cleanFromPrev = false`)한 채 전후 순수 디그래프들을 이어 붙이며 접합점의 순간 가속도(`Local_Accel`)를 `0` 으로 리셋하는 `Clean-Digraph Stitching`** 을 구현했고, ② 매회 서로 다른 문장이 출제되는 셔플 덱과 별도 백엔드 없이 여러 PC를 실시간 연결하는 **`MQTT-over-WSS` 유지 토픽 기반 방 동기화 (`RoomProfileSync`)**를 구축했습니다.
- **결과**: 미학습 18인이 매번 **서로 다른 문장(`32~48자`)**을 타이핑한 검증(`826건`)에서 `Backspace` 가 포함된 문장(`575건`)만으로도 **18인 분류 `Top-1 64.52%` / `Top-3 93.74%`** (전체 문장 `Top-1 66.10%` / `Top-3 94.07%`)를 달성해 무오타 강제 제약을 완전히 해소했으며, 2대의 독립 브라우저 동시 접속 E2E 테스트에서 실시간 프로필 공유·판별이 무오류로 동작함을 확인했습니다.

[사례 5] 모바일에서 "추출된 연속 리듬 구간이 부족합니다"로 프로필 등록이 막히는 문제

- **문제**: 스마트폰으로 문장을 끝까지 정확히 쳐도 `INSUFFICIENT_CLEAN_KEYS` (유효 전이 `8개` 미만) 오류로 등록이 되지 않았습니다.
- **원인**: 녹화기가 물리 키 코드가 있는 `keydown` 만 타건으로 인정했고, 소프트 키보드는 `code = ''` · `key = 'Unidentified'` 와 즉시 `keyup` 을 보내 모든 타건이 버려졌습니다(유효 전이 `0개`).
- **시도**: `input` 이벤트 기반 값 비교(한글 자모 분해)로 타건을 복원하고, 누름 시간이 없다는 사실을 `Hold_Valid` 채널로 모델에 알리며, 학습 때 `18%` 를 터치 입력으로 바꿔 같은 모델이 두 입력을 모두 다루게 했습니다. 자동완성·자동 반복은 합성 타건으로 분리했습니다.
- **결과**: 모바일 에뮬레이션(한글 IME 조합 포함) 3문장 등록·판별·비밀번호 인증이 오류 없이 동작하고, 터치 시뮬레이션 18인 다른 날 Top-1이 `45.8%` (기존 모델 + 누름 시간 대체) → `56.6%` 로 올랐습니다.

9.3 향후 개선 계획 (데이터 · 모델 · 서비스 3차원 로드맵)

1. **[데이터 차원] 다기종 키보드 스위치 및 모바일 터치 센서 멀티모달 데이터 확장**: 동일 참가자가 기계식(적축·갈축), 노트북 팬터그래프, 모바일 터치 키보드를 교차 사용하는 데이터를 추가 수집하고, 모바일 환경에서는 브라우저 `DeviceMotionEvent` (미세 기기 흔들림) 및 터치 압력 반경 채널을 결합해 하드웨어 변경 불변성을 확보할 계획입니다.
2. **[모델 차원] 비밀번호용 내용 정합 정규화**: v2에서 키 좌표·손가락 채널을 문장 인코더에 넣어 교차 문장 식별을 크게 올렸습니다. 같은 정보를 비밀번호에도 쓰려면, 사용자가 정한 문자열에 맞춘 코호트(같은 문자열을 친 다른 사람들)로 점수를 정규화해야 합니다. v2 평가에서 이 문제가 확인돼, 우선 코호트 없이 두 인코더 유사도를 결합하고 등록 리듬을 자동 갱신하는 방식으로 바꿨습니다(§5.6). 다른 사람들의 키 쌍 타이밍으로 사용자 비밀번호에 맞춘 코호트를 합성하는 방식은 탐색 실험에서 터치 쪽 추가 이득이 있었지만 웹에 타이밍 표를 실어야 해서 다음 단계로 남겼습니다.
3. **[서비스 차원] 점진적 템플릿 적응(`Sliding Centroid Adaptation`) 및 사내 SSO/LMS 플러그인화**: 정당 사용자의 로그인이 높은 신뢰도로 승인될 때마다 등록 센트로이드를 지수이동평균(`c_u ← 0.95·c_u + 0.05·z`)으로 미세 갱신하여 수개월간의 타자 숙련도 변화를 자동 추적하고, 온라인 코딩 테스트·LMS 대리 시험 부정행위 실시간 탐지 위젯으로 확장할 수 있습니다.