Implémentation, optimisation et diffusion dalgorithmes dunranking

Nouriddin Boukhzar & Ayoub Salhi
Encadrant: Amaury Curiel

Sorbonne université

Contents

1 Introduction **2**

2 Tâches à réaliser **3**

2.1 Algorithmes d'unranking 3

2.2 Application web 3

2.3 Contribution à SymPy 3

3 Les algorithmes (ordre combinatoire) **4**

3.1 Partitions de Stirling 4

3.1.1 Formule de comptage 4

3.1.2 Interprétation combinatoire 4

3.1.3 Implémentation 4

3.2 Partitions de Stirling Ordonnées 5

3.2.1 Formule de comptage 5

3.2.2 Interprétation combinatoire 6

3.2.3 Implémentation 6

3.3 Partitions de Lah 7

3.3.1 Formule de comptage 7

3.3.2 Interprétation combinatoire 7

3.3.3 Implémentation 8

3.4 Partitions Entières 9

3.4.1 Formule de comptage 9

3.4.2 Interprétation combinatoire 9

3.4.3 Implémentation 10

4 Application Web **11**

4.1 Contraintes 11

4.2 Justification des choix techniques 11

4.2.1 React + Vite + TypeScript 11

4.2.2 Exécution dans un Web Worker 11

4.3 Présentation 12

Chapter 1

Introduction

Dans les années 1960, le mathématicien Gian-Carlo Rota a identifié 12 problèmes fondamentaux en combinatoire. Si les formules de comptage associées à ces problèmes sont connues depuis longtemps, ce n'est que récemment que des algorithmes permettant de générer chacune de ces structures de manière systématique ont été proposés.

Ce projet a pour objectif d'implémenter ces algorithmes, de les optimiser via la programmation concurrente, puis de les intégrer à la bibliothèque Python SymPy, référence en calcul symbolique. En parallèle, une application web sera développée afin de rendre ces algorithmes accessibles et visualisables en ligne.

Chapter 2

Tâches à réaliser

2.1 Algorithmes d'unranking

La première tâche consiste à implémenter les algorithmes d'unranking pour chacun des 12 problèmes de Rota. Ces algorithmes permettent, à partir d'un entier, de retrouver directement la structure combinatoire associée sans énumérer toutes les structures précédentes.

2.2 Application web

Dans le même temps, une application web sera développée pour permettre d'exécuter ces algorithmes en ligne et d'en visualiser le fonctionnement. L'objectif est de rendre ces outils accessibles sans nécessiter d'installation locale.

2.3 Contribution à SymPy

Enfin, les algorithmes implémentés seront adaptés aux standards de la bibliothèque open-source SymPy, afin d'y être intégrés et mis à disposition de la communauté. Cette étape implique de respecter les conventions de code, de documentation et de tests propres au projet.

Chapter 3

Les algorithmes (ordre combinatoire)

3.1 Partitions de Stirling

3.1.1 Formule de comptage

Le nombre de partitions de Stirling de $\{1, \ldots, n\}$ en k blocs est donné par les nombres de Stirling de seconde espèce, notés $\left\{ {n \atop k} \right\}$, définis par la récurrence suivante :

$$\left\{ {n \atop k} \right\} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = 1 \text{ ou } k = n \\ \left\{ {n-1 \atop k-1} \right\} + k \cdot \left\{ {n-1 \atop k} \right\} & \text{sinon} \end{cases}$$

3.1.2 Interprétation combinatoire

Cette récurrence se comprend naturellement : pour construire une k-partition de $\{1, \ldots, n\}$, on considère le placement de l'élément n. Soit on crée un nouveau bloc singleton $\{n\}$, en complétant une $(k-1)$-partition de $\{1, \ldots, n-1\}$, ce qui donne $\left\{ {n-1 \atop k-1} \right\}$ possibilités, soit on insère n dans l'un des k blocs d'une k-partition existante de $\{1, \ldots, n-1\}$, ce qui donne $k \cdot \left\{ {n-1 \atop k} \right\}$ possibilités.

3.1.3 Implémentation

L'algorithme d'unranking suit directement cette décomposition. Étant donné un rang r, on détermine si n forme un bloc singleton (cas A) ou s'il est inséré dans un bloc existant (cas B), en comparant r au nombre de partitions du cas A. Dans le second cas, une division euclidienne permet d'identifier le bloc cible et le rang résiduel pour l'appel récursif.

Les nombres de Stirling pouvant devenir très grands, ils sont représentés en

`bigint`. Un cache LRU est utilisé pour éviter de recalculer les mêmes valeurs lors des appels récursifs.

```
const stirling_numbers_cache = new LRUCache<string, bigint>({max: 5000});
function stirling_numbers(n: bigint, k: bigint): bigint {
  // There is exactly 1 way to partition 0 elements into 0 groups.
  if (n == 0 && k == 0) return 1;
  // ex: Partition 0 elements into 3 groups -> impossible
  if (n == 0 || k == 0) return 0;
  const s = serialize_nk(n, k);
  const cached = stirling_numbers_cache.get(s);
  if (cached !== undefined) return cached;
  const res = stirling_numbers(n-1, k-1) + k*stirling_numbers(n-1, k);
  stirling_numbers_cache.set(s, res);
  return res;
}
function unrank_stirling(n, k, r): number[][] {
  if (n == 0 || k == 0)
    return [];
  const cntA = stirling_numbers(n-1, k-1);
  if (r < cntA) {
    let res = unrank_stirling(n-1, k-1, r);
    res.push([n]);
    return res
  }
  const r2 = r - cntA;
  const [pos, r3] = divmod(r2, stirling_numbers(n-1, k));
  let us = unrank_stirling(n-1, k, r3);
  us[pos].push(n);
  return us;
}
```

3.2 Partitions de Stirling Ordonnées

3.2.1 Formule de comptage

Le nombre de partitions de Stirling ordonnées de $\{1, \ldots, n\}$ en k blocs est noté O_k^n et satisfait la récurrence suivante :

$$O_k^n = \begin{cases} k! & \text{si } k = 1 \text{ ou } k = n \\ k \cdot (O_{k-1}^{n-1} + O_k^{n-1}) & \text{sinon} \end{cases}$$

3.2.2 Interprétation combinatoire

Une partition de Stirling ordonnée est une partition de Stirling dont les blocs sont ordonnés. La récurrence se comprend comme suit : pour construire une k-partition de $\{1, \ldots, n\}$, soit on ajoute n comme nouveau bloc singleton dans l'une des k positions possibles parmi les blocs existants d'une $(k-1)$-partition de $\{1, \ldots, n-1\}$, soit on insère n dans l'un des k blocs d'une k-partition existante de $\{1, \ldots, n-1\}$. Dans les deux cas, on multiplie par k, d'où la relation $O_k^n = k \cdot (O_{k-1}^{n-1} + O_k^{n-1})$.

Aux cas de base, si $k = 1$ tous les éléments sont dans un seul bloc et il n'y a qu'une seule partition. Si $k = n$ chaque élément est dans son propre bloc, et toute permutation de ces blocs donne une partition différente, soit $k!$ partitions.

3.2.3 Implémentation

L'algorithme d'unranking suit la même logique que pour les partitions de Stirling classiques, à ceci près que l'ordre des blocs est significatif. Étant donné un rang r, on détermine d'abord si n forme un nouveau bloc singleton (cas A), en comparant r à $k \cdot O_{k-1}^{n-1}$. Dans ce cas, une division euclidienne identifie la position du nouveau bloc. Sinon (cas B), n est inséré dans un bloc existant, et une seconde division euclidienne détermine lequel.

```
const ordered_stirling_cache = new LRUCache<string, number>({max: 5000});
function ordered_stirling_numbers(n, k): bigint {
  const key = serialize_nk(n, k);
  const cached = ordered_stirling_cache.get(key);
  if (cached !== undefined) return cached;
  if (k === 1 || k === n) {
    const result = factorial(k);
    ordered_stirling_cache.set(key, result);
    return result;
  }
  const result = k * (ordered_stirling_numbers(n - 1, k - 1) +
    ordered_stirling_numbers(n - 1, k));
  ordered_stirling_cache.set(key, result);
  return result;
}
function unrank_ordered_stirling(n, k, r) {
```

```
  if (k === 1)
    return [Array.from({ length: n }, (_, i) => i + 1)];
  if (k === n) {
    let perm = unrank_perm(n, r);
    return perm.map(x => [x]);
  }
  // Case A: n is put in a singleton, which is inserted in position
  ↪ `pos`
  let cntA = k * ordered_stirling_numbers(n - 1, k - 1);
  if (r < cntA) {
    let [pos, newR] = divmod(r, ordered_stirling_numbers(n - 1, k - 1));
    let res = unrank_ordered_stirling(n - 1, k - 1, newR);
    res.splice(pos, 0, [n]);
    return res;
  }
  // Case B: n is put in an existing block
  r = r - cntA;
  let [pos, newR] = divmod(r, ordered_stirling_numbers(n - 1, k));
  let res = unrank_ordered_stirling(n - 1, k, newR);
  res[pos].push(n);
  return res;
}
```

3.3 Partitions de Lah

3.3.1 Formule de comptage

Le nombre de partitions de Lah de $\{1, \ldots, n\}$ en k blocs est donné par les nombres de Lah, notés $\left\lfloor {n \atop k} \right\rfloor$, définis par la récurrence suivante :

$$\left\lfloor {n \atop k} \right\rfloor = \begin{cases} n! & \text{si } k = 1 \\ 1 & \text{si } k = n \\ \left\lfloor {n-1 \atop k-1} \right\rfloor + (n - 1 + k) \cdot \left\lfloor {n-1 \atop k} \right\rfloor & \text{sinon} \end{cases}$$

3.3.2 Interprétation combinatoire

Une partition de Lah est une partition dont les blocs sont des séquences ordonnées, mais dont l'ensemble des blocs est lui-même non ordonné. Autrement dit, l'ordre

des éléments *au sein* de chaque bloc compte, mais l'ordre des blocs entre eux ne compte pas.

La récurrence se comprend comme suit : pour construire une k-partition de $\{1, \ldots, n\}$, soit on ajoute n comme nouveau bloc singleton, en complétant une $(k-1)$-partition de $\{1, \ldots, n-1\}$, soit on insère n dans l'un des k blocs existants d'une k-partition de $\{1, \ldots, n-1\}$. Dans ce dernier cas, n peut être placé en tête ou après n'importe lequel des $n-1$ éléments déjà présents, répartis dans k blocs, ce qui donne $n-1+k$ positions possibles.

Aux cas de base, si $k = 1$ tous les éléments forment une seule séquence, soit $n!$ arrangements possibles. Si $k = n$ chaque élément est seul dans son bloc, et il n'existe qu'une seule telle partition.

3.3.3 Implémentation

L'algorithme d'unranking suit cette décomposition. Étant donné un rang r, on compare r au nombre de partitions du cas singleton (cas A). Si r est inférieur, n forme un nouveau bloc et on récure sur une $(k-1)$-partition de $\{1, \ldots, n-1\}$. Sinon (cas B), une division euclidienne identifie le bloc cible, puis on parcourt les blocs pour localiser la position d'insertion exacte de n.

```
const lah_numbers_cache = new LRUCache<string, bigint>({max: 5000});

function lah_numbers(n: bigint, k: bigint): bigint {
  if (n == 0 && k == 0) return 1;
  if (n == 0 || k == 0) return 0;
  if (n == k) return 1;

  const key = serialize_nk(n, k);

  const cached = lah_numbers_cache.get(key);
  if (cached !== undefined) return cached;

  const res = lah_numbers(n-1, k-1) + (n+k-1)*lah_numbers(n-1, k);
  lah_numbers_cache.set(key, res);
  return res;
}

function unrank_lah(n, k, r) {
  if (n == 0 && k == 0) return [];
  if (n == 0 || k == 0) return [];
  if (n == k)
```

```
    return Array.from({ length: n }, (_, x) => [x + 1]);

  // Case A: create a singleton with n
  let fst_case_cnt = lah_numbers(n-1, k-1);
  if (r < fst_case_cnt)
    return [...unrank_lah(n-1, k-1, r), [n]];

  // Case B: n is inserted in an existing block
  const r2 = r - fst_case_cnt;
  let [pos, r3] = divmod(r2, lah_numbers(n-1, k));
  let res = unrank_lah(n-1, k, r3);

  for (const boite of res) {
    if (pos < boite.length + 1) {
      boite.splice(pos, 0, n);
      break;
    }
    pos -= boite.length + 1;
  }
  return res;
}
```

3.4 Partitions Entières

3.4.1 Formule de comptage

Le nombre de partitions de l'entier n en k parts est noté $p(n,k)$ et satisfait la récurrence suivante :

$$p(n,k) = \begin{cases} 0 & \text{si } n < 1 \\ 1 & \text{si } k = 1 \text{ ou } k = n \\ p(n-1,k-1) + p(n-k,k) & \text{sinon} \end{cases}$$

3.4.2 Interprétation combinatoire

Une partition entière de n en k parts est un multiensemble de k entiers strictement positifs dont la somme vaut n. Contrairement aux partitions d'ensembles vues précédemment, il n'y a pas d'éléments à distribuer : on décompose un entier en parts.

La récurrence se comprend comme suit : pour construire une k-partition de n, soit la plus petite part vaut 1, et il reste à partitionner $n-1$ en $k-1$ parts, soit toutes les parts sont strictement supérieures à 1, auquel cas on peut soustraire 1 à chacune des k parts, ce qui ramène au problème de partitionner $n-k$ en k parts.

Aux cas de base, si $k=1$ la seule partition possible est $\{n\}$, et si $k=n$ la seule partition possible est $\{1,1,\ldots,1\}$.

3.4.3 Implémentation

L'algorithme d'unranking suit directement cette décomposition. Étant donné un rang r, on compare r au nombre de partitions dont la plus petite part vaut 1 (cas A). Si r est inférieur, on place un 1 en tête et on récure sur une $(k-1)$-partition de $n-1$. Sinon (cas B), on récure sur une k-partition de $n-k$ et on ajoute 1 à chaque part du résultat.

```
export function unrank_int_partitions(n, k, r) {
  if (n < 1) return [];
  if (k === 1) return [n];
  if (n === k) return Array(n).fill(1);

  // Case A: smallest part is 1
  const partitionsCount = int_partitions(n - 1, k - 1);
  if (r < partitionsCount)
    return [1, ...unrank_int_partitions(n - 1, k - 1, r)];

  // Case B: all parts are > 1, subtract 1 from each
  const r2 = r - partitionsCount;
  const res = unrank_int_partitions(n - k, k, r2);
  return res.map(i => i + 1);
}
```

Chapter 4

Application Web

4.1 Contraintes

L'application doit permettre d'exécuter les algorithmes d'unranking directement depuis un navigateur, sans installation locale ni serveur de calcul. Cela impose que l'ensemble de la logique algorithmique s'exécute côté client. Par ailleurs, certains calculs peuvent être longs pour de grandes valeurs de n et k, ce qui soulève la question de la réactivité de l'interface.

4.2 Justification des choix techniques

4.2.1 React + Vite + TypeScript

L'application est développée avec React, Vite et TypeScript. React permet de structurer l'interface de manière claire et réactive. Vite offre un environnement de développement rapide et une chaîne de compilation moderne. TypeScript apporte la sûreté des types, particulièrement utile pour manipuler des `bigint` et des structures combinatoires potentiellement complexes.

4.2.2 Exécution dans un Web Worker

Les algorithmes d'unranking sont exécutés dans un *Web Worker*, c'est-à-dire un thread séparé du thread principal du navigateur. Cela présente plusieurs avantages :

- L'interface reste réactive pendant le calcul l'utilisateur peut toujours interagir avec la page.
- Les calculs lourds ne bloquent pas le rendu visuel.

En contrepartie, cette approche implique quelques limitations :

- La communication entre le thread principal et le worker se fait par échange de messages, ce qui introduit une légère latence.
- Le worker ne peut pas accéder directement au DOM.
- En cas de calcul trop long, il n'est pas possible d'interrompre proprement le thread depuis l'extérieur : la seule solution est de le terminer entièrement.

C'est ce dernier point qui a motivé l'ajout d'un bouton **Abort** : lorsqu'un calcul semble bloquer, l'utilisateur peut terminer le worker en cours et en recréer un nouveau immédiatement, ce qui restitue le contrôle sans avoir à recharger la page.

4.3 Présentation

L'interface se compose d'un formulaire permettant de saisir les paramètres n, k et r, de sélectionner l'algorithme souhaité, et de lancer différentes actions.



Figure 4.1: Interface principale de l'application

Le bouton **Unrank** retourne la structure combinatoire correspondant au rang r donné. Le bouton **Count** affiche le nombre total de structures pour les paramètres choisis. Le bouton **Random r** tire un rang aléatoire uniformément dans $\{0, \ldots, \text{count}(n, k) -$

1} et affiche la structure correspondante, en mettant à jour le champ r pour permettre la reproduction du résultat.



Figure 4.2: Résultat d'un unranking pour les partitions de Stirling

Le bouton **List all** énumère toutes les structures dans l'ordre lexicographique, limité à 1000 entrées pour éviter de saturer l'interface. Le nombre total est toujours affiché, et un avertissement signale si la liste est tronquée.

Enfin, lorsqu'un calcul est en cours, un bouton **Abort** apparaît, permettant d'interrompre le worker et d'en recréer un nouveau sans recharger la page.



Figure 4.3: Liste des structures pour de petites valeurs de n et k



Figure 4.4: Bouton Abort visible pendant un calcul long