

Ürün Kodu / Part Code Ürün Adı / Part Name Müşteri / Customer	FQK.211008.AA / D REV FRONT SPRING ADJUSTMENT COLLAR/ YAY AYAR MANŞONU TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.	Hazırlayan Onay MESUT İŞKUR
---	---	-----------------------------------

AMBALAJ TÜRÜ	HAZIRLIK İŞLEMLERİ	ÜRÜN/AMBALAJ BİLGİLERİ
<input checked="" type="checkbox"/> Palet	<input checked="" type="checkbox"/> Çapak Alma	Ürün Ağırlığı - kg 0,048
<input type="checkbox"/> Euro Palet	<input type="checkbox"/> Havşa	1 kattaki Adet 45
<input type="checkbox"/> Çelik Kasa	<input type="checkbox"/> Yıkama	Max Kat Sayısı 6
<input type="checkbox"/> Ahşap Çerçeve	<input type="checkbox"/> Boyama	Max Ürün Adedi 160
<input checked="" type="checkbox"/> Seperatör	<input type="checkbox"/> Yağlama	Net Ağırlık - kg 7,68
<input type="checkbox"/> Kapak	<input type="checkbox"/> Koruma	Büt Ağırlık - kg 9,68
<input type="checkbox"/> VCI Poşet	<input type="checkbox"/> Markalama	
<input type="checkbox"/> Normal Poşet	<input checked="" type="checkbox"/> %100 DİŞ KONTROLÜ- MASTAR	
<input checked="" type="checkbox"/> Koli	<b>ÖZEL İSTEK</b> Ambalaj üzerinde ürün etiketi yer alır Ambalaj üzerinde müşteri adresi yer alır	

#### HAZIRLIK İŞLEMLERİ

! İşleme esnasında ürün yüzüne yazılan operatör numaraları paketiye başlarken silinmelidir.  
! Ürünleri yerleştirmek için ambalaj hazır hale getirilmelidir. ( palet- seperatör-tahta çerçeve-kapak)

1	2
3	4
5	
	
<ol style="list-style-type: none"><li>İşlem sonrası delik çevreleri ve dış kenarlarda oluşan <b>keskin kenarlar ve çapaklar</b> alet yardımı ile alınır</li><li>İşlenen yüzeylere kimyasal yağ ile <b>yağlama</b> işlemi yapılır</li><li>İşlenen yüzeyler <b>balonlu naylon ile sarılarak</b> korunur</li><li>Palet etrafına tahta çerçeve yerleştirdikten sonra , içine tahta seperatör konulur Ürünler bir sırada <b>45 adet olacak şekilde</b> dizilir. Her sıra arasına <b>seperatör</b> yerleştirilir İşlem <b>max 6 sırayı</b> geçmeyecek şekilde tekrarlanır. ürünler sevk alanına gönderilir.</li><li>Sevkiyat görevlisi ilgili check listesine göre kendisine gönderilen <b>paletleri kontrol eder.</b> Kapağı tahta çerçeveye sabitledikten sonra üzerine <b>adres ve ürün bilgisi içeren çıktı</b> yapıştırılır. Ardından <b>boyuna çemberleme</b> yapılarak ambalaj sabit hale getirilir Son olarak nemli ortamdan zarar görmesini engellemek amacı ile <b>streçleme</b> işlemi yapılır.</li></ol>	

#### KULLANILAN AMBALAJ VE MALZEME BİLGİLERİ

1150x750x100 / 6 kg	Tahta çerçeve 1200x800x195 / 8 kg	 Euro palet 1200x800x140 / 23 kg
Tahta kapak 1200x800x20 / 6,5 kg	Kimyasal yağ	 Ürün etiketi
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. Sarıhamzalı Mahallesi, Tuihan Cemal Beriker Bulvarı, No : 563/A Seyhan/Adana Adres bilgisi	 Balonlu naylon	

Rev	Tarih / date	Açıklama / explanation
0/0	12.05.2023	İlk yayın tarihi