





FRM_45/Y.T:25.09.2022/REV:0/0 Rev. 0/0	Lojistik Talimatları / Logistics Instructions AMBALAJ TALİMATI / Packing Instruction	
Ürün Kodu / Part Code Ürün Adı / Part Name Müşteri / Customer	FQK.141004.AA - B REVİZYON -13.06.2022 KRANK DİŞLİSİ TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.	Hazırlayan Onay MESUT İŞKUR
AMBALAJ TÜRÜ <input checked="" type="checkbox"/> Palet <input checked="" type="checkbox"/> Euro Palet <input type="checkbox"/> Çelik Kasa <input type="checkbox"/> Ahşap Çerçeve <input type="checkbox"/> Seperatör <input type="checkbox"/> Kapak <input type="checkbox"/> VCI Poşet <input type="checkbox"/> Normal Poşet <input checked="" type="checkbox"/> Koli	HAZIRLIK İŞLEMLERİ <input checked="" type="checkbox"/> Çapak Alma <input type="checkbox"/> Havşa <input type="checkbox"/> Yıkama <input type="checkbox"/> Boyama <input type="checkbox"/> Yağlama <input type="checkbox"/> Koruma <input type="checkbox"/> Markalama <input type="checkbox"/> %100 ZİNCİR KONTROLÜ ÖZEL İSTEK Ambalaj üzerinde ürün etiketi yer alır Ambalaj üzerinde müşteri adresi yer alır	ÜRÜN/AMBALAJ BİLGİLERİ Ürün Ağırlığı - kg 0,429 1 kattaki Adet 6 Max Kat Sayısı 30 Max Ürün Adedi 160 Net Ağırlık - kg 68,64 Brüt Ağırlık - kg 68,69 DİŞLİLLER TEK TEK karton ve bantlama yapılacaktır
HAZIRLIK İŞLEMLERİ ! İşleme esnasında ürün yüzeyine yazılan operatör numaraları paketilemeye başlarken silinmelidir. ! Ürünleri yerleştirmek için ambalaj hazır hale getirilmelidir. (palet- seperatör-tahta çerçeve-kapak)		
1	2	
3	4	
5	 1 İşlem sonrası delik çevreleri ve dış kenarlarda oluşan keskin kenarlar ve çapaklar alet yardımı ile alınır 2 işlenen yüzeylere kimyasal yağ ile yağlama işlemi yapılır 3 20 ADET POŞETE KONUR 4 Palet etrafına tahta çerçeve yerleştirdikten sonra , içine tahta seperatör konulur 5 Sevkiyat görevlisi ilgili check listesine göre kendisine gönderilen paletleri kontrol eder. Kapağı tahta çerçeveye sabitledikten sonra üzerine adres ve ürün bilgisi içeren çıktı yapıştırılır. Ardından boyuna çemberleme yapılarak ambalaj sabit hale getirilir Son olarak nemli ortamdan zarar görmesini engellemek amacı ile streçleme işlemi yapılır.	
KULLANILAN AMBALAJ VE MALZEME BİLGİLERİ		
1150x750x100 / 6 kg	Tahta çerçeve 1200x800x195 / 8 kg	 Euro palet 1200x800x140 / 23 kg
Tahta kapak 1200x800x20 / 6,5 kg	Kimyasal yağ	Ürün etiketi
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No : 563/A Seyhan/Adana Adres bilgisi	 Balonlu naylon	
Rev 0/0	Tarih / date 12.05.2023	Açıklama / explanation İlk yayın tarihi