


02												
00								05.03.2024	aunal			
REV.	REVIZYON - REVISION			TARİH - DATE	CIZEN - DRAWN	REV.	REVIZYON - REVISION		TARİH - DATE	CIZEN - DRAWN		
GENEL TOLERANSLAR F SINIFI GENERAL TOLERANCES F CLASS	400 - 1000 mm	±0,3	MALZEME - MATERIAL SAE 4140 (42CrMo4)(HM010100 03)	ISIL ISLEM - HEAT TREATMENT 20-25 HRC			*TUM DIS KOSELERE 0.5x45 PAH KIRILACAKTIR. OUTER EDGES SHOULD BE CHAMFERED TO 0.5x45 *TUM IC KOSELER 0.5 İLE YUVARLATILACAKTIR. INNER EDGES SHOULD BE FILLETED WITH R0.5. *OLÇEKSİZDİR, RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ. DO NOT SCALE BLUEPRINT, WORK TO DIMENSIONS GIVEN.					
	120 - 400 mm	±0,2										
	30 - 120 mm	±0,15										
	6 - 30 mm	±0,1	BOYA , YUZEY ISLEM PAINT , SURFACE TREATMENT	CIZEN - DRAWN			AGIRLIK WEIGHT 2.06 kg					
	3 - 6 mm	±0,05		KONTROL - CONTROL								
	0.5 - 3 mm	±0,05		ONAY - APPROVAL					A3			
<div>REPKON</div> <div>MACHINE&TOOL INDUSTRY AND TRADE INC.</div>			ACIKLAMA - DESCRIPTION MGL			ÜST MONTAJ NO - RELATED ASS. NO SP41303-50-1600			ADET- QUANTITY 1			
						PARÇA NO - PART NUMBER Honlama Öncesi Preform			REV. 02		SAYFA - SHEET 1/1	
TASARIM SOR. - DESIGN RESP.			DOSYA YOLU - PATH			C:\Users\eyilmaz\Desktop\honlama mgl\						